





Válido para todo el catálogo:

Precios válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifa /

Etiqueta energética disponible en las fichas técnicas de producto en nuestra web infrico.com /

Fotografías no contractuales /

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

Valid for the entire product guide:

Prices valid except in the case of typographical error or change of price list /

Energy label available in the product data sheets on our website infrico.com /

Non contractual pictures /

We reserve the right to change specifications without prior notice /

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

Valable pour tout le catalogue:

Prix valables sauf en cas d'erreur typographique ou de changement de tarif.

Etiquette énergétique disponible dans les fiches produits sur notre site infrico.com /

Photos non contractuelles /


Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis /

Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Infrico S. L. 2025



GRUPO  **Infrico**®





INFRICO nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial.

La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector **HORECA**, panadería, pastelería, heladería, catering y también **Supermarket**, mediante su línea específica,

a través del frío. También el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea **Infrico Medcare**.

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de quinientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos.

Infrico posee el Certificado de **Origen Español Certificado** [O.E.C.] que acredita

que sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.

INFRICO was born in 1986 with a clear objective: to generate the best cooling solutions adapted to the specific needs of each client. **Technological vanguard, certified quality and the excellence of its products are the guarantees** to support its commitment to innovation and that have positioned it as absolute leaders in the commercial refrigeration equipment. The company offers a very wide range of machinery that covers everything related to cold for the **HORECA** sector, bakery, pastry, ice cream, catering and also **Supermarket**,

through its specific line, thanks to cold. Also, the biomedical and laboratory sector, with its prestigious **Infrico Medcare** line.

It has customers around the world and a large share of the national market, the company, which is in a continuous process of growth and expansion, currently has more than five hundred employees spread across 13 delegations in Spain and 16 abroad. In addition, in a firm commitment to stability and social welfare, more than 90% of workers are permanent employees.

The company has **Spanish Origin Certificate** [S.O.C.] that certifies that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.

The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba, they are one of the most modern industrial facilities in Spain. Three plants that have a total area of **160,000 square meters** for production, logistics activities and offices.

INFRICO a été fondée en 1986 avec un objectif clair: générer les meilleures solutions de réfrigération adaptées aux besoins spécifiques de chaque client. Une **technologie de pointe, une qualité certifiée et l'excellence de ses produits sont les garanties** qui sous-tendent son engagement dans l'innovation et qui l'ont positionnée comme leader absolu dans le secteur des équipements de réfrigération commerciale.


















L'entreprise offre une gamme très large de machines qui couvre tout ce qui concerne la réfrigération pour le secteur **HORECA**, la boulangerie, la pâtisserie, les glaces, la restaura-

tion et aussi le **Supermarché**, à travers sa ligne spécifique, à travers la réfrigération. Le secteur biomédical et des laboratoires avec la prestigieuse ligne **Infrico Medcare**.

Avec des clients dans le monde entier et une grande part du marché national, l'entreprise, qui est dans un processus continu de croissance et d'expansion, compte actuellement plus de cinq cents employés dans 13 succursales en Espagne et 16 à l'étranger. En outre, dans le cadre d'un engagement ferme en faveur de la stabilité et de la protection sociale, plus de 90 % des employés sont des jeunes. Infrico possède le **Certificat d'origine es-**

pagnole [O.E.C.] qui certifie que ses produits sont fabriqués en Espagne, devenant ainsi la première entreprise du secteur à obtenir ce label dans notre pays, après avoir passé avec succès son processus d'audit exhaustif.

Ses centres de production situés à Lucena, dans la province de Cordoue, comptent parmi les installations industrielles les plus modernes d'Espagne. Trois usines, Infrico, Infrico Supermarket et Impafri, d'une superficie totale de **160 000 mètres carrés** pour la production, les activités logistiques et les bureaux.



INDEX



0

GRUPO INFRICO

006



00

**NOVEDADES
NEWS
NOUVELLES**

024



01

**ENFRIADORES
BOTTLE COOLERS
REFROIDISSEURS**

032



02

**MESAS
UNDERCOUNTERS
TABLES**

054



03

**ARMARIOS
REACH INS
ARMOIRES**

088



04

**ABATIDORES
BLAST CHILLERS
& FREEZERS
CELLULES DE
REFROIDISSEMENT**

124



05

I-LINE

136



06

LÍNEA AMERICANA
AMERICAN LINE
LIGNE AMÉRICAINE

158



07

CAVAS & DRY AGING

192



08

VITRINAS EXPOSITORAS
DISPLAY CASES
VITRINES DE PRÉSENTATION

218



09

SUPERMARKET

250



10

MURALES
MULTIDECKS
VITRINES MURALES

332



11

VITRINAS DE HELADERÍA-PASTELERÍA
PASTRY - GELATO DISPLAY CASES
VITRINES PÂTISSIÈRES

432



12

MAQUINARIA HOSTELERÍA
HORECA EQUIPMENT
NÉGOCE

482





Colaboramos / We collaborate / En collaboration avec



Participamos en / We participate in / Nous sommes présents




Responsabilidad Social Corporativa [RSC]
Corporate Social Responsibility [CSR]
Responsabilité Sociale des Entreprises [RSC]



GRUPO Infirco® · FUNDACIÓN ·

 **Cruz Roja**

 **asociación
española
contra el cáncer**



Patrocinador / Sponsor
Club Deportivo Lucena

ESPAÑA/SPAIN/ESPAGNE

Delegaciones / Delegations / Délégations

1 - Oficina Central / Main Office / Usine de fabrication

INFRICO S. L. Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, Km 15,5 - A-3132
CP 14900 Lucena, Córdoba - España

☎ +34 957 51 30 68

☎ +34 957 59 11 83

✉ info@infrico.com

1 - JEFE DE VENTAS

Luis Rivas Montalvo

☎ 650 43 65 87

✉ luisrivas@infrico.com

2 - MADRID Y ZONA CENTRO

Javier López / Alberto Moreno / José Castellanos

☎ 682 68 21 25 / 627 75 22 38 / 666 41 92 41

☎ 91 684 60 96

☎ 91 684 61 06

✉ delegacioncentro@infrico.com

3 - CATALUÑA-ANDORRA

Raúl Ballano / M^a. José Verdú / Nacho Garat

ITECNIC, S.L.

☎ 670 84 44 56 / 689 33 20 25 / 682 36 44 66

☎ 93 562 61 52

☎ 93 562 61 45

✉ info@itecnic.com

4 - CANARIAS

Carlos Vega

DICAFRI, S.L.

☎ 674 88 30 40

☎ 928 70 10 87

☎ 928 70 10 85

✉ comercial.dicafri@infrico.com

5 - SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ

José Manuel Romana

☎ 654 50 98 40

✉ josemanueldibeca@hotmail.com

6 - CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA CEUTA, MELILLA

Miguel Cantero

☎ 620 29 82 82

✉ miguelcantero@infrico.com

7 - GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA

Daniel Riquelme Cordero

☎ 659 85 04 15

✉ danielriquemecordero@hotmail.com

8 - EXTREMADURA

Manuel Pérez Guisado

☎ 670 03 23 56

☎ 924 45 61 91

✉ manuel@representacionesmpg.com

9 - VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y ALBACETE

Victoria Oliver / Elena Oliver

SILVINO OLIVER, S.L.

☎ 963 97 02 45

☎ 605 09 75 40

☎ 963 97 02 46

✉ infricovalencia@silvinoolive.com

10 - BALEARES

Manuel Castro Baños

☎ 628 67 18 97

✉ mcastro@infrico.com

11 - GALICIA

Juan José Espejo / Brais Espejo

☎ 609 85 01 55 / 691 11 72 35

✉ escohostel@escohostel.com

12 - CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS

Paulino Canga González

☎ 609 66 52 54

☎ 670 59 49 86

✉ paulo@delegadoastur.com

13 - PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA

Mikel Pérez De Viñaspre

☎ 650 25 56 34


✉ mikelperez@infrico.com

14 - ARAGÓN

Adolfo Bueno

☎ 653 85 70 60

✉ buenozaragoza@gmail.com



INTERNACIONAL/ INTERNATIONAL/ INTERNATIONAL

SALES MANAGER

Fran Ramón

☎ +34 609 21 81 94

✉ framon@infrico.com

PORTUGAL

Rui Vigo

Unipessoal Lda. Rui Vigo

☎ + 351 915 283 253

☎ + 351 309 955 122

✉ rui.vigo@netcabo.pt

INFRICO MAROC / ARABIA SAUDI

Aziz Bouhartan

☎ + 212 661 107 372

☎ + 212 522 207 372

✉ aziz.bouhartan@infrico.com

AFRICA

Issam Abdelkafi

☎ +21 694 22 61 71

✉ issam@infrico.com

MIDDLE EAST / EGIPT

Sushil Hiranandani

☎ +971528 496385

✉ middle-east@infrico.com

INDIA SUB / SRI LANKA / MALDIVES

Sunnit Bector

☎ +91 7888 48 7200

✉ salesindia@infrico.com

EXPORT DIRECTOR

Roberto Doval

☎ +34 606 970 357

✉ rdoval@infrico.com

UK / BENELUX SOUTHAFRICA

Mark Botwright

☎ +34 679 71 93 26

✉ mark@infrico.com

NORTH EUROPE

Rafael Cañada

☎ +34 630 44 79 29

✉ rafael@infrico.com

CENTRAL / EAST EUROPE

Ana Estrada

☎ +34 686 34 09 07

✉ aestrada@infrico.com

SUIZA / ITALY / AUSTRIA IRELAND

Mari Carmen Castellano

☎ + 34 683 26 67 08

✉ mccastellano@infrico.com

TURKEY / CENTRAL ASIA ASIA PACIFIC

Dogan Bademkiran

☎ + 90 545 583 6315

✉ dogan@infrico.com



**NORTH AMERICA****Pedro Carvajal**

☎ +34 690 23 44 78

✉ pcarvajal@infrico.com

INFRICO USA**Juan Pablo Esparragoza
Carlos Ortega**

☎ 1.855.340.4637

✉ sales@infrico.com

INFRICO MÉXICO**Oscar Sabag Garvalena**

☎ +52 812 592 16 37

✉ osabag@infrico.com

PUERTO RICO**Alexandre Vargas**

Global Kitchen Solutions

☎ +1 787 923 9365

✉ alexandre@globalkitchensolutions.com

REPÚBLICA DOMINICANA**Rafael Podadera**

Parlyn International

☎ + 18097594424

✉ rpodadera@parlyninternational.com

LATINOAMÉRICA**Antonio Mendoza**

☎ +34 682 65 57 84

✉ amendoza@infrico.com

CENTRO AMERICA**Diego Mellado**

☎ +502 4250 6101

✉ dmellado@infrico.com

PANAMA**Juan Gabriel Martinez**

☎ +507 6676 8092

✉ jmartinez@equipcopanama.com

COLOMBIA / VENEZUELA**Jorge Solorzano**

☎ +57 310 3931548

✉ jsolorzano@infrico.com

ECUADOR / PERÚ / BOLIVIA**Giovanni Pedrazzoli**

☎ +59 399 118 6962

✉ gpedrazzoli@infrico.com

ARGENTINA / BRASIL**Giovanni Beccari**

☎ +55 48 9946-4187

✉ gbeccari@infrico.com

CHILE**Josué Meléndez**

Comercial Maquinet

☎ Tel.: +56 98199 3973

✉ ventas@maquinet.cl

FRANCIA/FRANCE/FRANCE

Délégations France

infrico.fr 🏠 ZAC des Portes d L'Océane OUEST. 72650 SAINT SATURNIN [FRANCE]

☎ 02 43 42 00 33

📠 02 43 42 28 07

Direction

Roberto Doval:

☎ +34 606 97 03 57

✉ rdoval@infrico.com

Direction

Administrative

Sophia Choukri

☎ 06 58 04 33 15

✉ sophia@infrico.com

Service Compatibilité et Facturation

Valerie Simon:

☎ 07 61 98 47 50

☎ 02 43 42 00 33

✉ comptabilite@infrico.com

Service SAV

Stephane Vivet: Pièces détachées


☎ 02 53 49 17 23


✉ pieces@infrico.com

Miguel Burgos: SAV

☎ 02 53 49 17 22

✉ sav@infrico.com





SECTEUR 1

Paris - Île de France
Nord - Est

Mickaël Diaz:
mickael@infrico.com
Tél: 06 07 23 00 97

SECTEUR 2

Nord-Ouest

Ludovic Stojanovic
ludovic@infrico.com
Tél: 06 08 64 39 76

SECTEUR 3

Sud Est

Maxime Bernigaud
mbernigaud@infrico.com
Tél: 06 74 91 73 03

SECTEUR 4

Sud Ouest - Corse

Makan Toure
makan@infrico.com
Tél: 07 72 77 49 65

OUTRE MER - 5

La Martinique, Guadeloupe, La
Réunion, Mayotte, La Guyane,
Nouvelle Calédonie

Claire Brossier
commercial@infrico.com
Tél: 06 44 17 72 17



14 Delegaciones

14 Delegations

14 Délégations



25 Delegaciones

25 Delegations

25 Délégations



Más de 1000 trabajadores

More than 1000 employees

Plus de 1000 employés



Certificado Origen Español

Spanish Origin Certificate

Certificat d'Origine Espagnol



Productos de la máxima calidad y fiabilidad

Top quality and reliable products

Des produits de la plus haute qualité et fiabilité



160.000 m² dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación

160.000 m² dedicated to the manufacture of commercial refrigeration equipment of last generation

160.000 m² dédiés à la fabrication de produits de réfrigération commerciale de pointe

CONTROLADOR DIGITAL DIGITAL CONTROL CONTRÔLEUR DIGITAL

Nuestros controladores tienen una interfaz de usuario moderna y elegante con protección frontal Ip65, con pantalla TFT Glass, lo que garantiza una limpieza segura y mayor higiene.

Our controllers have a modern and elegant user interface with Ip65 front protection, with TFT Glass display, guaranteeing safe cleaning and better hygiene.

Nos contrôleurs sont dotés d'une interface utilisateur moderne et élégante, d'une protection frontale Ip65 et d'un écran TFT en verre, ce qui garantit un nettoyage en toute sécurité et une meilleure hygiène.



COMPRESOR INVERTER VSC VSC INVERTER COMPRESSOR COMPRESSEUR INVERTER VSC




La magia de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The magic of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance

La magie de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.



Calidad / Quality / Qualite



GRUPO Infrico

Waterin

SISTEMA WATERIN
Infrico

Infrico



GRUPO Infrico

FRANCE

23-27

Enero
January
Janvier



PANAMÁ

19-20

Febrero
February
Fevrier



USA

26-28

Febrero
February
Fevrier



INDIA

4-8

Marzo
March
Mars



2025 Shows

INDONESIA

22-25

Julio

July

Juillet



MÉXICO

27-29

Agosto

August

Août

ABASTUR


ITALIA

17-21

Octubre

October

Octobre



OO. Novedades

New Products / Lancements





SPC SUPERCOOLER
SPC1470B



SPC501B



AGB PDC/CR
AGB701PDCR



AGB901PDCR



MESAS/TABLES/TABLES Refrigeración/Refrigerator/Positif
ARMARIOS/REACH INS/ARMOIRES Refrigeración/Refrigerator/Positif

Clase energ.
Energy class
Classe Énerg. **A+**
INVERTER



AGB H
AGB23H



BC SUBZERO
BC72 B

-3°C/+3°C



CAVAS EVV
EVV90



VITRINA VMS
VMS 1000 I



VITRINA VBC
VBC 15 SUCP



VBC 37 SUCB



VITRINA MSB RETROBANCO
MSB18



VITRINA VBC
VBC 15 RU



VCT COMPACT
VCT25 ICP



VCT12 HT



SVT COMPACT
SVT37 R14



SVT25 R



FHFF FAST FOOD
FHFF1700A



DTCF DUAL TEMP.
DTCF 92

0°C a +10°C / -10°C a -21°C



SVT COMPACT

SVT12 HT



VCL COLOMBIA

VCL25 UCP



HDC

HDC100L

+63°C



1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles



Córdoba - Spain

Serie / Series / Série

EFP



EFP EG
EFP II _____ 36-39

Serie / Series / Série

EBC



EB II _____ 34-35

Serie / Series / Série

ERV (850/920)



ERV SH
ERV II SH
ERV PP _____ 40-43

Serie / Series / Série

ERV inox



ERV II
ERV PP II _____ 40-43

Serie / Series / Série

ERV / ERC



ERV Ø
ERC B _____ 44-47

Serie / Series / Série

MINIMARKET



ERC PH
ERC PH BT _____ 44-47

Serie / Series / Série

NEC



NEC RV
NEC FS
NEC FV _____ 44-47

Serie / Series / Série

SUPERCooler



SPC
SPC B _____ 48-49

Serie / Series / Série

ESC / TA



ESC
ESC CR
TA II _____ 50-51

1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Cabezal iluminado opcional.

Option Canopy.

Canopy en option.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Nuevo Co intuitivo I

New Digit intuitive-

Nouveau intuitif IP



Controlador digital táctil e
IP 65.

Digital control easy and
touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e
IP 65.



Nuevo Controlador digital táctil e
intuitivo IP 65.

New Digital control easy and
intuitive-touch screen IP65
protection.

Nouveau Contrôleur digital tactile e
intuitif IP 65.



EFP/EB/EBC

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refroidisseur de bouteilles

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- ✦ Expansión por capilar
- ✦ Refrigerante R-290 y R-600a
- ✦ Controlador termostático
- ✦ Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

MAIN FEATURES

- ✦ Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- ✦ Capillary expansion
- ✦ R290 and R600a refrigerant
- ✦ Thermostatic controlleur
- ✦ Forced air condensation cooling system and static evaporator

CARACTERISTIQUES

- ✦ Extérieur plastifié blanc or intérieur/ extérieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- ✦ Capillaire expansion
- ✦ Gaz R290 et R600a
- ✦ Régulateur thermostatique
- ✦ Système de froid par condensation ventilé et évaporateur statique

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



EBC 2000 II

Serie / Series / Série

EFP/EB/EBC



EFP 1000 EG



EFP 1500 EG



EFP 2000 EG



EFP 1000 II



EFP 1500 II



EFP 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



EB 1000 II



EB 1500 II



EB 2000 II




EB 2500 II



EBC 1000 II



EBC 1500 II



EBC 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE

Modelos

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**

EFP 1000 II



EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II



EFP / EB



EBC

Cajón EBC
Drawer EC
Tiroir EBC



EFP

Enfriador botellas fondo plano/ Flat bottom bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles à fond plat

1

	GALVANIZADO			INOX		
MODELO MODELE MODÈLE						
	EFP 1000 EG	EFP 1500 EG	EFP 2000 EG	EFP 1000 II	EFP 1500 II	EFP 2000 II
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	 1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
Material Material Matériel	Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 430 Exterior prepainted / INOX AISI 430 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 430			Encimera - Interior INOX AISI 430 / Exterior AISI 304 INOX AISI 430 Worktop - Interior / AISI 304 Exterior Dessus - Intérieur INOX AISI 430 / Extérieur AISI 304		
Espesor Thickness Épaisseur	40					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	200	305	415	200	305	415
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº separadores N° dividers N° séparateurs	1	2	3	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
Desescarche Defrost Dégivrage	-					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	122	200	200	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	370	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290		R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur (504X26) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz					

EB/EBC

Refrigerador de botellas con cajones/ Chest bottle cooler with drawers/ Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs

INOX

INOX CAJONES/DRAWERS/TIROIRS

MODELO MODELE MODÈLE	 EB 1000 II	 EB 1500 II	 EB 2000 II	 EB 2500 II	 EBC 1000 II	 EBC 1500 II	 EBC 2000 II
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	-						
Material Material [EXT/INT] Matériel	Encimera - Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430						
Espesor Thickness Épaisseur	40						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
Nº Nº Dividers Nº Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégivrage	-						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power Puissance	122	200	200	359	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	370	687	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Energ.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290			R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X32] 46 €						
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz						

Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Optional RGB.
- ✦ Double tempered glass with low-e with argon charge.
- ✦ New Digital control easy and intuitive- touch screen IP 65 protection

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB Optionnel.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERV 25 SH

Serie / Series / Série

ERV



ERV 15 SH



ERV 25 SH



ERV 35 SH



ERV 15 II SH



ERV 25 II SH



ERV 35 II SH

+4°C/+12°C



ERV 15 PP



ERV 25 PP



ERV 35 PP



ERV 15



ERV 25



ERV 35



ERV 25 C

+4°C/+8°C

+4°C/12°C



ERV 15 II



ERV 25 II



ERV 35 II



ERV 15 PP II



ERV 25 PP II



ERV 35 PP II

+4°C/+12°C

Modelos

Serie / Series / Série **ERV**



ERV 25 SH



ERV 35 II SH



ERV 25 PP




ERV 25



ERV 25 PP II



ERV 35 II



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.





Expositor refrigerado horizontal altura 850mm y 920 mm / Back-Bar 850mm and 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm et 920 mm



MODELO MODELE MODÈLE									
	ERV 15 SH	ERV 25 SH	ERV 35 SH	ERV 15 II SH	ERV 25 II SH	ERV 35 II SH	ERV 15PP	ERV 25 PP	ERV 35 PP
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C						+4°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Interior pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel / INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430			Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy		
Espesor Thickness Épaisseur	30								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	124	193	296	124	193	296	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire								
Potencia Power Puissance	249	318	323	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370								
Consumo Consumption Consommation	-								
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-								
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) ERV 15: LEDLM500RGB Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) ERV 25: LEDLM800RGB ERV 35: LEDLM1250RGB Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz								

Serie / Series / Série **ERV**

MODELO MODELE MODÈLE	         									
	ERV 15	ERV 25	ERV 35	ERV 25 C	ERV 15 II	ERV 25 II	ERV 35 II	ERV 15 PP II	ERV 25 PP II	ERV 35 PP II
Precio Price Prix	1.121 €	1.446 €	1.751 €	1.523 €	1.251 €	1.630 €	1.997 €	1.245 €	1.609 €	1.915 €
Medidas Measures Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65									
Material Material Matériel	Exterior acero pintado epoxi / Interior acero pintado epoxi Epoxy painted steel exterior / Interior epoxy painted steel Acier peint à l'époxy à l'extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy Interior acero pintado epoxi / Exterior INOX AISI 430 Interior epoxy painted steel/ INOX AISI 430 Exterior Intérieur en acier peint à l'époxy / Extérieur INOX AISI 430									
Espesor Thickness Épaisseur	30									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	250	320	325	320	140	220	330	140	220	330
Puertas Doors Portes	1	2	3	2	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	249	318	323	318	249	318	323	249	318	323
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370									
Consumo Consumption Consommation	-									
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-									
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande [401x82] ERV 15: LEDLM500RGB ERV 25: LEDLM800RGB ERV 35: LEDLM1250RGB Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 [502X27] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 [502X28] Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 [502X31] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz									

ERV/ERC



Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Iluminación LED, reduciendo el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
- ✦ RGB opcional.
- ✦ Doble acristalamiento templado bajo emisivo con carga de Argón.
- ✦ Cabezal iluminado opcional.
- ✦ Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

MAIN FEATURES

- ✦ LED lighting, reducing the energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional bulb.
- ✦ Double tempered glass with low-e with Argon charge.
- ✦ Option canopy
- ✦ New Digital control easy and intuitive-touch screen IP 65 protection.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
- ✦ RGB en option.
- ✦ Triple vitrage et verre trempé avec charge d'Argon.
- ✦ Canopy en option.
- ✦ Nouveau Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.

Video del producto

Product Video

Vidéo du produit



Infrico Youtube



ERC 200 PH

Serie / Series / Série

ERV/ERC



ERV 53

+4°C/+12°C



ERV 83



ERC 36 B



ERC 100



ERC 130



ERC 200

+4°C/+8°C



ERC 50 PH

+4°C/+8°C



ERC 50 PH BT

-18°C



ERC 130 PH

+4°C/+8°C



ERC 130 PH BT

-18°C



ERC 200 PH

+4°C/12°C



ERC 200 PH BT

-18°C



NEC501RV

+2°C/+8°C



NEC1002RV



NEC401FS



NEC501FV

-15°C/-25°C



NEC1002FV

Modelos

Serie / Series / Série **ERV/ERC**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



ERV 83



ERC 36 B



ERC 200 PH




NEC 401 FS




NEC 1002 FV


ERV




ERC B



NEC



ERC



Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



Cabecal iluminado opcional.
Option Canopy.
Canopy en option.



ERV/ERC

Expositor refrigerado vertical /
Glass door merchandiser /
Armoire d'exposition réfrig. verticale

1

	ERV			ERC			ERC - PH	
				Puertas / correderas			Sliding / doors	
							Portes coulissantes	
							ERC - PH	
							Pivotante/ Hinge / Battante	
MODELO MODELE MODÈLE	ERV 53	ERV 83	ERC 36 B	ERC 100	ERC 130	ERC 200	ERC 50 PH	ERC 50 PH BT
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	600 x 510 x 1820 mm.	900 x 510 x 1820 mm.	620 x 595 x 1870 mm.	1385 x 704 x 2005 mm.	1385 x 804 x 2005 mm.	2081 x 804 x 2005 mm.	687 x 842 x 2003 mm.	
Temperatura Temperature Température	+4°C/+12°C			+4°C/+8°C			+4°C/+8°C	-18°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65							
Material (EXT/INT) Matériel	Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy			Exterior / Interior acero pintado epoxi Interior / exterior epoxy painted steel Extérieur / Intérieur en acier peint à l'époxy			Exterior / Interior acero pintado epoxi Exterior / Interior epoxy painted steel Exterior / Int. en acier peint à l'époxy	
Espesor Thickness Épaisseur	30		50				55	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	280	435	355	1110	1310	2030	500	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2 - 3 Puerta corredera Sliding doors Portes coulissantes			1	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5		4					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula termostática / Expansion valve / Défendeur thermostat.	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	190	440	401	795	987	1111	494	863
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	687	687	951	1296	1446	700	600
Consumo Consumption Consommation	1,67	3,39	-	5,8	6,8	9,2	4,22	8,23
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A	B	-	B	C			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) 85 € ERV 100: LED1250ER12RGBLED 147€ ERV 130: LED1250ER13RGBLED 147 € ERV 200: LED1250ER20RGBLED 268 €							
	Cabezal iluminado / Illuminated canopy / Bandeau lumineux Consultar/To consult/Consulter		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502X27)		Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502X28)		Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPER13) Kit Portaprecios ERC200 (KPPER20) 115V/1 ph/60 Hz	
			Int. - Ext. Negro / Black / Noir RAL 9017				Total Blanco/White/Blanc RAL 9016 Total Negro/Black/Noir RAL 9017	



ERC 130 PH ERC 130 PH BT ERC 200 PH ERC 200 PH BT NEC501RV NEC1002RV NEC401ES NEC501EV NEC1002FV

Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 842 x 2003 mm.		2081 x 842 x 2003 mm.		687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.	687 x 670 x 2010 mm.	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+8°C		-18°C		+4°C/+8°C		-18°C		+2°C/+8°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	Interior / Exterior en acero pintado epoxi Interior / Exterior epoxy painted steel Intérieur / Extérieur en acier peint à l'époxy				Ext/Int en acero pintado epoxi / Exterior/Int epoxy painted steel / Extérieur/Intérieur en acier peint à l'époxy				
Espesor Thickness Épaisseur	55				50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity [L] Capacité	1310		2030		500	1000	430	500	1000
Puertas Doors Portes	2		3		1	2	1	1	2
Nº estantes/parrillas/guias N° shelves/slides N° d'étagères/glisière	4		4		5 [530x460]	10 [530x510]	5 [438x556]	5 [530x460]	10 [530x510]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé						Estático / Static / Statique	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor/ Compresor off/ Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Manual	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire			Termostática / Thermostatic / Thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	787	1176	1111	2204	414	445	487	662	1176
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	1296	1011	1446	2022	687		445	583	907
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	6,8	16,6	9,2	28	4,22	5,05	-	8,23	16,61
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C	D	C	D	C	B	-	C	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	KIT Iluminación Led RGB con cambio de color / KIT Led lighting RGB change of colour / KIT LED RGB avec changement de couleur (Control + LED) Control con mando / Remote Control / Télécommande (401x82) 85 € ERV 100: LED1250ER12RGBLED ERV 130: LED1250ER13RGBLED ERV 200: LED1250ER20RGBLED 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Kit Portaprecios ERC 100/130 [KPPERC13] Kit Portaprecios ERC200 [KPPERC20] Int. - Ext. Total Negro / Black / Noir RAL 9017 Total Blanco / White / Blanc RAL 9016 Exterior [Solo Puerta, Cuadro y Rejilla] / Exterior (door, control panel and grille) / extérieur (porte, bandeau et grille) Negro / Black / Noir RAL 9017 Sin incremento / No increase / sans supplément								

Enfriador de botellas Supercooler / Chest bottle cooler Supercooler / Réfrigérateur de bouteilles Supercooler



SPC501B




Grado de alcohol Alcoholic strength Teneur en alcool	Punto de corte Set point Point de coupure
5% < 5,5%	-7°
4% < 5%	-6°
3,5% < 4%	-5°
Cerveza/Beer/Bière 0,0%	-2°
Refrescos carbonatados/ Carbonated beverages Boissons gazeuses (non alcoolisées)	-2°


Triple acristalamiento templado, bajo
emisor con carga de Argón (4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission
with Argon charge (4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible
émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)



SPC1470B



SPC501 / B



SPC1470 / B



SPC1470 / B

Parrilla extraíble 33cms.
33cms removable shelves.
Grille amovible 33cms.

Serie / Series / Série **SPC**

MODELO MODELE MODÈLE				
	SPC501	SPC501B	NEW SPC1470	NEW SPC1470B
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures 	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.	1475 x 700 x 1187 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+0°C/-8°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 o Acero pintado epoxy [B] Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 or Steel epoxy paint [B] Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304 ou Acier peinture époxy [B]			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	500		440	
Puertas Doors Portes	1		2	
Nº Estantes Shelving N° d' étagères	5 [560x480]		6 [545x365]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	629		629	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10/-30°C] Puissance Frig.	567		567	
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	6.32		-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique [502x119]			

ESC/TA

Escarchador de copas /
Glass froster counter /
Mini congélateur verticale

Tanque enfriador de agua /
Water tank cooler /
Refroidisseurs d'eau

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre (ESC).
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal (ESC).
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES


- ✦ Double handle doors (ESC).
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system (ESC).
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES


- ✦ Portes à double poignée (ESC).
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat "cleanless".
- ✦ Système de ventilation frontale et de condensation (ESC).
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



TA 100 II



TA 100 II




ESC

Opción Kit filtro de agua
Option Kit water filter
Optionel Kit filtre à eau



Serpentín interior en Acero Inoxidable
Stainless Steel interior coil
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable



TA 180 II



TA 180 II



ESC 50

Serie / Series / Série **ESC / TA**

MODELO MODELE MODÈLE				
	ESC 50	ESC 50 CR	TA 100 II	TA 180 II
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-5°C/-18°C	-5°C/-10°C	+1°C/+4°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	60			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	95	95	100	180
Puertas Doors Portes	1	1	-	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2 [400 x 430]	2 [400 x 430]	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	-			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance (W)	315	323	555	647
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	306	306	1041	1296
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-			
Clase energética Energy class Classe Energ.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [503X11] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X45]		Soporte enfriador / Wall hangers / Support [STA] KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau [4600x0018]	
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz	





2. Mesas

Tables / Tables

Serie / Series / Série

600

BMPP II
BMPP BT
BMPP CR
BMPP F II
BMPP GR
BMPP GR BT
BMPP EN



60-63

Serie / Series / Série

MSG

MSG
MSG BT



64-65

Serie / Series / Série

700GN1/1

BMGN II
BMGN BT
BMGN CR
BMGN F II
BMGN GR
BMGN GR BT
BMGN EN
BMGN PDC



66-71

Serie / Series / Série

ME

MPG
ME VIP
ME BAN
ME EN
ME II
ME PIZZA
ME KB



72-75

Serie / Series / Série

BAR STATION

BST



76-77

Serie / Series / Série

800MR

MR
MR BT
MR CR
MR GR
MR PDC
MR PD CR
MR EN



78-82

Serie / Series / Série

800MPL/MP

MPL
MP
MP CN



78/83

Serie / Series / Série

FMPP

FMPP II
FMPP CR
FMPP GR



84-85

Serie / Series / Série

MCAF/ME/MT

MCAF
MCAF CD
MCAF CI
ME 30
ME 60
MT 60
MT 70



86-87

Honshu - Japan



Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

Nuestras mesas son, probablemente, las más robustas, fiables y eficientes del mercado.

Our counters are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos tables sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.


Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Efecto/Effect/Effet

COANDA



El Efecto Coanda consiste en un flujo de aire que se desplaza sobre una superficie plana. Nuestro sistema de flujo de aire lo hace sobre el techo interior del equipo, consiguiendo una completa homogeneidad de temperatura en cámara, incluso a plena carga de producto.

The Coanda Effect consists of a flow of air moving over a flat surface. Our air flow system moves over the interior ceiling of the equipment, achieving complete temperature homogeneity in the chamber, even with a full load of product.

L'effet Coanda consiste en un flux d'air se déplaçant sur une surface plane. Notre système de flux d'air se déplace sur le plafond intérieur de l'équipement, ce qui permet d'obtenir une homogénéité totale de la température dans la chambre, même avec une charge complète de produits.

Tecnología/Technology/Technologie

FRONT-BREATHING

Nuestros equipos disponen de un cuerpo completo inyectado, lo que permite poder unir muebles lateralmente y pegarlos a la pared, pues toda la respiración es frontal.

Our units have a complete injected body, which allows furniture to be joined laterally and leaned against the wall, as all the breathing is frontal.

Nos unités ont un corps entièrement injecté, ce qui permet d'assembler les meubles latéralement et de les adosser au mur, car toute la respiration est frontale.



2. Mesas Tables / Tables

Nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

New digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Nouveau contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard [600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Encimera con fregadero opcional [BMPP F - BMGN F]

Worktop with optional sink [BMPP F - BMGN F]

Plan de travail avec évier optionnel [BMPP F - BMGN F]



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.






Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".

Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs



Nuevas guías Fulterer para cajones.

New Fulterer draw slides.

Nouveau glissières Fulterer pour tiroirs.

 70kg
 -25°C



Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
Desserte dessus de comptoir positive et négative



CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+
INVERTER



BMPP 2000 II

Serie / Series / Série

600



BMPP 1500 II



BMPP 2000 II



BMPP 2500 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPP 1500 BT



BMPP 2000 BT



BMPP 2500 BT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 CR



BMPP 2000 CR



BMPP 2500 CR

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMPPF 1500 II



BMPPF 2000 II



BMPPF 2500 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Fregadero / Sink / Evier



BMPP 1500 GR



BMPP 2000 GR

REFRIG / REFRIG / POSIT



BMPP 1500 GRBT



BMPP 2000 GRBT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMPP 1500 EN



BMPP 2000 EN

REFRIG / REFRIG / POSIT

Modelos

Serie / Series / Série **600**



BMPP 1500 CR



BMPPF 1500 II
F= Fregadero / Sink / Evier




BMPP 2000 EN



BMPP 1500 BT





BMPP 1500 GR



BMPP II/BT GR

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.




BMPP EN

Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée



Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale



**Modelos EN con encimera
inyectada y serpetin refrigerado.**
EN models with injected worktop
and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté
et circuit réfrigéré.



Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs
BM 1/2 x 200

Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs
BM 2/3x300 +
BM 1/3x100

Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs
BM 1/3x100

302 x 418 x 205

302 x 418 x 307

302 x 418 x 105



Mesa de refrigeración y congelación /
Undercounter refrigerator and freezer /
 Desserte dessus de comptoir positive et négative

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
 Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées



	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIG / REFRIG / POSIT CRISTAL / GLASS / VITRÉES		
MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40° C			4 / 38°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité [L]	250	385	510	250	385	510	250	385	510
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	4/4 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance [W]	260	260	446	443	472	561	270	382	387
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10/-30°C]	370	370	690	445	445	540	370	690	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,35	1,56	1,78	4,02	6,57	6,78	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D	C	INVERTER A+		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz								
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]					Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dosseret			
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]						Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]		

Mesa refrigerada con fregadero / Sink undercounter refrigerator / Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator undercounter / Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

F= Fregadero / Sink / Evier

Grupo Remoto / Remote Group / Groupe à distance
REFRIG / REFRIG / POSIT CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVEEnsaladas / Salad prep /
Prép. salades

MODELO MODELE MODÈLE										
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.	
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			0°C/+6°C		-18°C		0°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			-				4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65									
Material Material Matériel	[EXT/INT] AISI 304 18/10									
Espesor Thickness Épaisseur	[mm] 70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité	[L] 250	385	510	250	385	250	385	250+50	385+70	
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	2	3	2	3	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance	[W] 260	260	446	-				249	249	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10/+30°C] 370	370	690	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	370	370	
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] 1,35	1,56	1,78	-						
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			-				INVERTER A+		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			-				R-290		
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]									
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] Válvula expansión [especificar refriger.] / Expansion valve [specify refriger.] / Détendeur [spécifier le gaz] Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] / Porte vitrée [unité] [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR]						Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] BMPP 1500 EN [501X16] = 8 BMPP 2000 EN [501X16] = 11

Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas opcionales con tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Optionals Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket "cleanless".
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes en option avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.


A+
INVERTER



MSG 2000

IP 65

Controlador digital.
Digital control
Contrôleur digital



MSG 1600

Puertas opcionales
Optionals doors
Portes en option



Serie / Series / Série **MSG GN1/1 700**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MODELO MODELE MODÈLE									
	MSG 1000	MSG 1400	MSG 1600	MSG 2000	MSG 2400	MSG 1000 BT	MSG 1400 BT	MSG 1600 BT	MSG 2000 BT
Precio Price Prix									
Medidas Measures [mm] Mesures	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.	2400 x 700 x 650 mm.	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C					-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C					4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	100	190	225	310	435	100	190	225	310
Cajones Drawers Tiroirs	2	4	4	6	8	2	4	4	6
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-								
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique			
Potencia Power Puissance	205	210			368	443	443	472	561
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370				690	445	445	540	540
Consumo Consumption Consommation	0,85	1,07	1,15	1,40	1,53	4,02	4,02	6,57	6,78
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					C	C	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] [PUE17ISN] Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 [JCAJ17SN2/3]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			

700

Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bulete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada. Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+
INVERTER



BMGN 1960 II / 1960 BT

Serie / Series / Série

GN1/1 700



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

F= Fregadero / Sink / Evier



BMGN 1470 CR



BMGN 1960 CR



BMGN 2450 CR



BMGN 1470 F



BMGN 1960 F



BMGN 2450 F

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



BMGN1470GR



BMGN1960GR



BMGN2450GR

REFRIG / REFRIG / POSIT



BMGN1470GRBT



BMGN1960GRBT



BMGN2450GRBT

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



BMGN1470PDC



BMGN1960PDC

REFRIG / REFRIG / POSIT

Pasante/Pass-thru/Traversante

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



MSG 1000



MSG 1400



MSG 1600



MSG 2000



MSG 2400

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Modelos

Serie / Series / Série 700



BMGN 1470 CR



F= Fregadero / Sink / Evier
BMPPF 1500 II



Pasante
Pass-thru
Traversante

BMGN 1470 PDC




BMGN 1960 GR

Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación

Front and lateral access for better handling

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

Refuerzo con Omegas.
Omega reinforcement.
Renforcement avec Omegas.



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée




Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

BMGN F
F= Fregadero / Sink / Evier



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs



Puertas con tirador de doble agarre y burllete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Mesa refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte gastronomique positive et négative



MODELO
MODELE
MODÈLE



BMGN 1470 II



BMGN 1960 II



BMGN 2450 II



BMGN 1470 BT



BMGN 1960 BT



BMGN 2450 BT

Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	(mm) 1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance	210	368		508	597	711
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	570	690		445	540	640
Consumo Consumption Consommation	1,30	1,69	1,95	5,45	7,71	9,03
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			C	D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dosseret Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]					
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Mesa refrigerada puertas cristal /
Glass Door undercounter refrigerator /
 Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

Mesa refrigerada con fregadero /
Sink undercounter refrigerator /
 Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier

MODELO MODELE MODÈLE						
	BMGN 1470 CR	BMGN 1960 CR	BMGN 2450 CR	BMGN 1470 F	BMGN 1960 F	BMGN 2450 F
Precio Price Prix						
(mm)	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+2°C/+6°C			-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel (EXT/INT)	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance [W]	377	382	387	210	368	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	690	690	690	370	690	
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	-			1,30	1,69	1,95
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] Cerradura / Lock / Serrure [506X60]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ176N1/2] BMGN 1/3 x 100 [JCAJ176N1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ176N2/3]		

Mesa refrigerada pre-instalada /
Remote undercounter refrigerator /
Desserte dessus de comptoir groupe á distance

Mesa refrigerada central puertas a dos caras /
Pass thru undercounter refrigerator /
Desserte gastronomique positive traversante



MODELO
MODELE
MODÈLE



Dos caras / Pass-thru / Traversante

Precio Price Prix	2.136 €	2.567 €	3.075 €	3.028 €	2.741 €	3.244 €	3.287 €	3.836 €
Medidas Measures Mesures	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	-			-			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630	290	440
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	4	6
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-						Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	-			-			Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	-			-			210	368
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	343	690	690	445	540	640	370	690
Consumo Consumption Consommation	-			-			1,30	1,68
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			-			INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	-						R-290	
Opcional Optional Options	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDGN-PUE17IIGN] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]						124 €	
							45 €	
							46 €	
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] 656 € BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] 973 € BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3] 725 €						Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC03505] 39 €	
	Válvula de expansión [especificar refrigerante] Expansion valve [specify refrigerant] Détendeur d'expansion [spécifier le gaz souhaité] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] 39 €						Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] 78 €	



Mesa refrigerada preparación para ensaladas, pizzas, kebab... / Refrigerated preparation undercounter for salads, pizzas, kebab... / Table de préparation réfrigérée pour salades, pizzas, kebab...

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+
INVERTER



MPG 1980

[501X16] = 6



[501X13] = 1 [501X16] = 7



Serie / Series / Série

GN1/1 700

Ensalada / Salad / Salade



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



MPG 1490



ME 1000 BAN



ME 1000 EN



ME 1000 II

Pizza / Pizza / Pizza



MPG 1980



ME 1003 VIP



ME 1000 PIZZA



ME 1000 KB



ME 1003 BAN



ME 1003 EN



ME 1003 II



ME 1003 PIZZA



ME 1003 KB


Modelos

Serie / Series / Série **GN1/1 700**


CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




BMGN 1960 EN




ME 1003 VIP




ME 1000 BAN




ME 1000 EN




ME 1000 II




ME 1000 PIZZA




ME 1000 KB




ME 1003 BAN



ME 1003 EN



ME 1003 KB



Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /
 Desserte gastronomique positive préparation salades

Mesa refrigerada pizza /
Pizza undercounter refrigerator /
 Desserte gastronomique positive préparation pizza



Ensalada / Salad / Salade

Pizza / Pizza / Pizza

MODELO
 MODEL
 MODÈLE



BMGN 1470 EN



BMGN 1960 EN



MPG 1490



MPG 1980



ME 1003 VIP

Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 700 x 850/1100 mm.	1960 x 700 x 850/1100 mm.	1490 x 700 x 830/1417 mm.	1980 x 700 x 830/1417 mm.	1490 x 700 x 885/1417 mm.
Temperatura Temperature Température	0°/+6°C.		0°C/+6°C. +4°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	305+65	465+85	305+35	465+54	355+35
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	3/9 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	210	368	369	553	503
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	370+170	690+170	690+170
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 230V/1ph/60Hz 115V/1ph/60Hz				
	{501X13} = 1 {501X11} = 6 {501X13} = 1 {501X11} = 9		{501X16} = 6 {501X13} = 1 {501X16} = 7		{501X16} = 6
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				-

Mesa refrigerada ensaladas /
Salad prep refrigerator table /

700

Mesa refrigerada cocktails / Cocktails refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation cocktails

Contenedor para hielo
Ice tray
Bac à glaçons

Tabla de corte
Cutting board
Table à découper

Carril para
botellas
Speed rack
Rail à bouteilles

BST 1600 R

Cuba inyectada y serpentín refrigerado.
Bac injected and refrigerated circuit.
Cuve injecté et circuit réfrigéré.



Difusor de agua
Water spreader
Difusor de l'eau



Serie / Series / Série **BAR STATION**

MODELO MODELE MODÈLE					
	BST 1600 R	BST 2000 R	BST 1200 N	BST 1600 N	BST 2000 N
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1600 x 700 x 1059 mm.	2000 x 700 x 1059 mm.	1200 x 600 x 944 mm.	1600 x 600 x 944 mm.	2000 x 600 x 944 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C.		-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		-		
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65		-		
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Cuba para hielo Ice tank Bac à glace	Inyectada y refrigerada Injected and refrigerated Injecté et réfrigéré		Inyectada / Injected / Injecté		
Capacidad Snack Capacity Snack Capacité Snack (L)	255	310	-	-	-
Cajones Drawers Tiroirs	4	6	-	-	-
Enchufe accesorios Accessories Plug Prise pour accessoires	Sí / Yes / Oui		-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé		-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		-		
Potencia Power Puissance (W)	210	368	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	690	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,40	1,53	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		-		
Opcional Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] (PUE171SN) Ruedas / Casters / Roulettes Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 Doble carril de botellas / Double speed rack / Double rail à bouteilles		Ruedas / Casters / Roulettes Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles	Ruedas / Casters / Roulettes Cubetas 1/9 / Bacs 1/9 / Cuves 1/9 Doble carril de botellas / Double bottle lane / Double rail à bouteilles	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz S				

800

Mesas refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positif et négatif

CARACTERÍSTICAS

- ☛ Puertas tirador doble agarre.
- ☛ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ☛ Bultete plano "cleanless".
- ☛ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ☛ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ☛ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ☛ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ☛ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ☛ Doors with double handle.
- ☛ Automatic return, 95° opening lock.
- ☛ Flat gasket 'cleanless'.
- ☛ Front ventilation and condensation system.
- ☛ Coanda effect air circulation system.
- ☛ Fully injected compact structure.
- ☛ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ☛ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ☛ Portes avec double poignée.
- ☛ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ☛ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ☛ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ☛ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ☛ Structure compacte entièrement injectée.
- ☛ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ☛ Plan de travail renforcé par des Omegas.

A+

INVERTER



MR 2190 / BT

Serie / Series / Série

800

EURONORM 600x400



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance



MR 1620 CR



MR 2190 CR



MR 2750 CR



MR 1620 GR



MR 2190 GR



MR 2750 GR

EURONORM 600x400
Pasante/Pass-thru/Traversante



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie

EURONORM 600x400 / PIZZA



MPL 1740



MPL 2300



MP 1740



MP 2300



MP 1740 CN



MP 2300 CN

Modelos

Serie / Series / Série **800**



MR 2190 CR



MR 2190 GR



MR PDC



MR 1620 EN



MPL 2300



MP 2300 CN

Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4
Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4
Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Opcional granito
Optional granite worktop
Option granite



MOD: MR - MR BT - MR CR - MR H

GR: Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.
GR: They increase in their length 8 cm. for better handling.
GR: 8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.



MPL
Parrillas de trabajo
Garnish racks
Grilles de travail



Modelos EN con encimera inyectada y serpentín refrigerado.
EN models with injected worktop and refrigerated circuit.

Modèles EN avec plan de travail injecté et circuit réfrigéré.

MP CN



800

Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería / Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO
MODELE
MODÈLE



MR 1620



MR 2190



MR 2750



MR 1620 BT



MR 2190 BT

Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures	←→ ↗↘ ↕ (mm) 1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	°C	-2°C/+8°C			-18°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	5 / 40°C			4 / 38°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65			
Material Material Matériel	(EXT/INT)	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	70			
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	420	635	850	420 635
Puertas Doors Portes		2	3	4	2 3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400] 3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique
Potencia Power Puissance	(W)	368			568 712
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	690			540 639
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	1,45	1,80	2,66	6,03 11,15
Clase energética Energy class Classe Énerg.		INVERTER A+			C D
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641, GUAL0220641] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]
		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz

Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal /
600x400 glass door counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée

Mesa refrigeración 600x400 remota /
600x400 remote counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1390 x 800 x 850 mm.	1957 x 800 x 850 mm.	2524 x 800 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+2°C/+6°C.			-2°C/+8°C.		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C.			5 / 40°C.		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	420	635	850	420	635	850
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power Puissance [W]	378	383	389	368		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	690			Recom. 690		
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-			-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			-		
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641, GUAL0220641]					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] Bandeja Inox / Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDMR-PUE17IIMR] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		

800

**Mesa refrigerada central
600x400 puerta dos caras /
600x400 pass thru counter refrigerator /
Tour pâtissier positif 600x400 traversante**

**Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas,
pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and
pastry prep counter refrigerator / Table positive
600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries**

EURONORM 600x400

Pasante/Pass-thru/Traversante

EURONORM 600x400
Ensalada, pizza y pastelería
Salads, pizza & pastry
Salade, pizza et pâtisserie

MODELO
MODELE
MODÈLE



MR 1620 PDC



MR 2190 PDC



MR 1620 PDCR



MR 2190 PDCR



MR 1620 EN



MR 2190 EN

Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures	[mm]	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850/1050 mm.	2185 x 800 x 850/1050 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-2°C/+8°C		+2°C/+6°C		0°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	5 / 40°C		4 / 38°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65					
Material Material Matériel	[EXT/INT]	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	70					
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L]	420	635	420	635	420+55	635+80
Puertas Doors Portes		4	6	4	6	2	3
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	[W]	368		387	398	368	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	690					
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,45	1,80	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.		INVERTER A+					
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641]					
		Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] [PDCR] Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47]				Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMP] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
						[501X16] = 9	[501X16] = 13

**Mesa refrigerada
pizza Lucena /
Pizza prep table Lucena /
Table positive et fast
food Lucena
(MPL)**

**Mesa refrigerada pizza /
Pizza prep table /
Table positive pizza
(MP)**

MODELO MODELE MODÈLE						
	MPL 1740	MPL 2300	MP 1740	MP 2300	MP 1740 CN	MP 2300 CN
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1693 x 800 x 850/1010 mm.	2260 x 800 x 850/1010 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	485	700	485+48	700+70	[R] 235 [N] 175 [V] 48	[R] 485 [N] 175 [V] 70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	1 + Neutro	2 + Neutro
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	7 [600x400]	10 [600x400]	8 [600x400]	11 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	368		553		350	553
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690		690		370	690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+					
Opcional Optional Options	Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIA0120641; GUIA0220641] Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMT] [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUIA0120641; GUIA0220641] Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] [Sólo / Only / Seulement MP2300CN] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			
	{501X14} = 1 {501X11} = 5 {501X10} = 4	{501X14} = 1 {501X11} = 8 {501X10} = 4	{501X13} = 1 {501X16} = 5	{501X13} = 1 {501X16} = 9	{501X13} = 1 {501X16} = 5	{501X13} = 1 {501X16} = 9

FMPP 600

Frente mostrador /
Back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar positive cafétéria

Frente mostrador refrigerado preinstalado /
Remote back-bar counter refrigerator /
Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

FMPP 2000 GR



22cm

Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.

Front and lateral access for better handling.

Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleur manipulation.

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.




FMPP 2000 CR



Tolva Opcional

Coffe grounds hopper Optional

Tiroir marc à café Options



FM 250 302 x 418 x 255	1/3 302 x 418 x 105	
FM 350 302 x 418 x 352	1/2 302 x 418 x 205	2/3 302 x 418 x 307

Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs





FM 350 + FM 250

Kit 3 cajones
3 drawers kit
Kit 3 tiroirs

2 x BM 1/2 x 200
1 x BM 1/3 x 100

Kit 2 cajones
2 drawers kit
Kit 2 tiroirs

BM 2 x 2/3 x 300




KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II - GR)

Serie / Series / Série **600**

Preinstalado / Remote / À distance

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1240 x 600 x 1050 mm.	1732 x 600 x 1050 mm.	2224 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C			0°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	340	520	690	340	520	690	340	520	690
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé						-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		
Potencia Power Puissance	209	308		377	382	387	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690					Recom. 370	Recom. 690	
Consumo Consumption Consommation	1,55	2,06	2,35	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X43] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X49] Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)					Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] [Mod. CR]			
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3]						Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3]		
	Tolva / Coffe grounds hopper / Tiroir marc à café [TOL17FM] Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]						Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional[specify refriger.] Détendeur options[spécifier le gaz]		

MODELO MODELE MOD��LE						
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	820 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2450 x 600 x 1050 mm.
Material Material Mat��riel	[EXT/INT] AISI 304 18/10					
Opcional Optional Options	Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central. Possibility of custom-made manufacturing without modifying the depth or central body. Possibilit�� de fabriquer sur mesure sans modifier ni la profondeur ni la partie centrale.					






ME/MT

Mueble estantería y mesa de trabajo /
Shelf unit and working table /
Meuble étagère et table de travail

Serie / Series / Série **ME / MT**

MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO MODÈLE MODÈLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 300 x 1050mm.	1468 x 300 x 1050mm.	1960 x 300 x 1050mm.	2452 x 300 x 1050mm.	1000 x 600 x 1050mm.	1468 x 600 x 1050mm.	1960 x 600 x 1050mm.	2452 x 600 x 1050mm.
MODELO MODÈLE MODÈLE	MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL      							
Precio Price Prix								
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 600 x 850mm.	1500 x 600 x 850mm.	2000 x 600 x 850mm.	1000 x 700 x 850mm.	1500 x 700 x 850mm.	2000 x 700 x 850mm.		
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10							
Optional Options	Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 600 [CAJMT60] Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 700 [CAJMT70] Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1000 Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1500 Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 2000 Modelos ME / ME Models / Modèles ME: Medidas especiales consultar con fábrica / Special length measurements consult our factory / Dimensions spéciales en longueur consulter l'usine.							



3. Armarios

Reach Ins / Armoires

3



Serie / Series / Série

NACIONAL 400/900L



AN T/F
AN BT
AN CR
AP T/F

94-97

Serie / Series / Série

NACIONAL 500/1000L



AN T/F
AN BT
AN MX
AN DP TF/G
AN DP TF
AEX T/F
AN BT CR

98-103

Serie / Series / Série

NACIONAL 1600L



AN T/F 104-107

Serie / Series / Série

SLIM LINE 300/600L



AGN
AGN BT
AGN MX
AGN CR

104-107

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 600/1300L



AGB
AGB BT

108-109

Serie / Series / Série

AGB GN2/1 700/1400L



AGB
AGB BT
AGB MX
AGB CR
AGB CR BT
AGB PESC
AGB PAST

AGB BT PAST 110-115

Serie / Series / Série

AGB PDC PDCR



AGB PDC
AGB PDCR 116-117

Serie / Series / Série

EURONORM 60/40-60/80 AGB900L



AGB
AGB BT

118-119

Serie / Series / Série

CATERING AC600L



AC R
AC BT

118-119

Serie / Series / Série

PROOFING FC900BT



FC BT
FC BT CR

120-121

Serie / Series / Série

ROLLING RIC



RIC
RIC TH

122-123

Tecnología/Technology/Technologie

INVERTER

La ventaja de la tecnología inverter reside en su capacidad para adaptarse, transformando cada momento en una oportunidad para optimizar el consumo sin sacrificar el rendimiento.

The advantage of inverter technology lies in its ability to adapt, turning every moment into an opportunity to optimize consumption without sacrificing performance.

L'avantage de la technologie inverter réside dans sa capacité à s'adapter, transformant chaque instant en une opportunité d'optimiser la consommation sans sacrifier la performance.

3

Nuestros armarios son, probablemente, los más robustos, fiables y eficientes del mercado.

Our reach ins are probably the most robust, reliable and efficient on the market.

Nos armoires sont probablement les plus robustes, les plus fiables et les plus efficaces du marché.

Reduce el consumo de energía hasta un 40% en comparación con un compresor fijo (on-off).

Reduces energy consumption by up to 40% in comparison to fixed (on-off) compressor.

Réduit la consommation d'énergie jusqu'à 40 % par rapport à un compresseur fixe (on-off).

La mayor capacidad de refrigeración permite reducir la cantidad de SKU.

Extended cooling capacity allows reducing the quantity of SKUs.

La capacité de refroidissement étendue permet de réduire la quantité d'UGS.



Tecnología/Technology/Technologie

MONOBLOCK



Con nuestro revolucionario sistema frigorífico Monoblock, elevamos la calidad y eficiencia a otro nivel. Gracias a él, todas nuestras unidades pasan rigurosas pruebas en cámara de Helio, asegurando una total ausencia de fugas de refrigerante. Además, al optimizar la distancia entre los componentes, logramos una eficiencia energética mayor.

With our revolutionary Monoblock refrigeration system, we take quality and efficiency to another level. Thanks to it, all our units undergo rigorous helium chamber testing, ensuring a total absence of refrigerant leakage. And by optimising the distance between components, we achieve greater energy efficiency.



Avec notre système de réfrigération Monoblock révolutionnaire, nous portons la qualité et l'efficacité à un autre niveau. Grâce à lui, tous nos appareils sont soumis à des tests rigoureux en chambre à hélium, ce qui garantit l'absence totale de fuite de réfrigérant. Et en optimisant la distance entre les composants, nous obtenons une plus grande efficacité énergétique.



Tecnología/Technology/Technologie

BAFFLE



Descubre la excelencia en la distribución de aire con nuestro innovador baffle difusor de aire trasero. Garantiza una homogeneidad absoluta en la temperatura dentro de la cámara, asegurando que cada producto, en cualquier rincón, mantenga la frescura y calidad perfecta.

Discover excellence in air distribution with our innovative rear air baffle diffuser. It guarantees absolute temperature homogeneity inside the chamber, ensuring that every product, in every corner, maintains perfect freshness and quality.

Découvrez l'excellence en matière de distribution de l'air grâce à notre baffle innovant à déflexeur arrière. Il garantit une homogénéité absolue de la température à l'intérieur de la chambre, assurant que chaque produit, dans chaque coin, conserve une fraîcheur et une qualité parfaites.

3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Monoblock



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth®

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin



400/900L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AN 902 T/F

Serie / Series / Série

**NACIONAL
400/900L**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 401 T/F



AN 902 T/F



AN 904 T/F



AN 401 BT



AN 902 BT



AN 401 CR



AN 902 CR

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON



AN 401 PAST



AN 902 PAST



AN 401 BT PAST



AN 902 BT PAST



AP 401 T/F



AP 902 T/F

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 400/900L**



AN 904 T/F




AN 401 CR



AN 902 PAST



AP 401 T/F



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



AN PAST

Bandeja pastelería (opcional)
Pasty tray (optional)
Plateau Pâtisserie (optionnel)



AN T/F

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x
400mm x
150mm

400/900L

Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 /

Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer /

Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE

AN 401 T/F

AN 902 T/F

AN 904 T/F

AN 401 BT

AN 902 BT

AN 401 CR

AN 902 CR

Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	395	895	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]		3/3 [600x400]	6/6 [600x400]	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	250	410		607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	1,32	1,71		5,10	9,51	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+			D		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290				R600A	R-290
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIALO120595; GUIALO220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth						
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 / Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO
MODELE
MODÈLE

AN 401 PAST

AN 902 PAST


AN 401 BT PAST

AN 902 BT PAST

AP 401 T/F

AP 902 T/F

Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature [°C] Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10					
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	395	895	395	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power [W] Puissance	250	410	607	771	250	410
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	1,32	1,73	5,10	9,51	1,36	1,63
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			R600A	R-290
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth					
	Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41]				Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	



500/1000L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AN 1003 T/F

Serie / Series / Série

NACIONAL
500/1000L

REFRIG / REFRIG / POSIT



AN 501 T/F



AN 1002 T/F

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



AN 501 BT



AN 1002 BT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN 502 T/F



AN 1003 T/F



AN 1004 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN502 BT



AN1003 BT



AN1004 BT

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AN502 MX



AN1002 MX

PESCADO / FISH / POISSON



ANDP1003 TF/G



ANDP1004 TF/G



ANDBT1003 TF



ANDBT1004 TF

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



AN 1002 T/F




AN 1003 BT



ANDP 1004 TF/G




AN 501 BT



AN 502 MX



AN 501 BT CR



CR:
Parrilla reforzada
Reinforced shelves
Grille renforcée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Bisagra reforzada
Reinforced hinge
Charnière renforcée



De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado (TF-TF/G)
Standard: 3 polypropylene containers in fish department (TF-TF/G)
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson (TF-TF/G)



500/1000L

Armarios de refrigeración y congelación / Reach in refrigerator and freezer / Armoire positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN 501 T/F



AN 1002 T/F



AN 501 BT



AN 1002 BT



AN 502 T/F



AN 1003 T/F




AN 1004 T/F

Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	250	415	610	795	250	420	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690	
Consumo Consumption Consommation	1,26	2,33	5,72	10,70	1,31	2,33	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D		INVERTER A+		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			R600A	R-290	
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides GUIAC0115520; GUIAC0215520 Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		

Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		PESCADO / FISH / POISSON			
MODELO MODELE MODÈLE	AN502 BT	AN1003 BT	AN1004 BT	AN502 MX	AN1002 MX	ANDP1003 TF/G	ANDP1004 TF/G	ANDBT1003 TF	ANDBT1004 TF
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature Température	-18°C			-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C -2°C/+2°C		-2°C/+8°C -18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	55								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D			-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04] Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02] Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]					Cerradura / Lock / Serrure Manejo control digital wifi/ Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	



500/1000L

Armarios expositores refrigeración y congelación /

Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in /

Armoires positives et négatives portes vitrées

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



MODELO
MODELE
MODÈLE

AEX500 T/F

AEX1000 T/F

AEX1600 T/F

AN501 BT CR

AN1002 BT CR

Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	+2°C/+6°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	1730	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)	12/12 (530x510)	4/4 (530x460)	8/8 (530x510)
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	8,60	16,05
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique	
Potencia Power Puissance	270	455	615	755	1130
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	390	690	950	723	1010
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290			
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 [502X90] Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 [502X89] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]				
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Serie/Series/Série **NACIONAL 500/1000L**



1600L / SLIM

Armarios de refrigeración y congelación /
Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290, R600A. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AN 1606 T/F



AGN 301

Serie / Series / Série
**NACIONAL 1600L
SLIM 300/60L**

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**



AGN301



AGN602

CONGELAC. / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR



AGN600 CR

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE



AGN301 BT



AGN602 BT



AGN602 MX

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



AGN302



AGN603



AGN604

REFRIG/REFRIG/POSIT



AGN300 CR




AGN600 CR

Modelos

Serie/Series/Série **NACIONAL 1600L**
Serie/Series/Série **SLIM LINE 300/600L**




AN 1603 T/F



AN T/F



AGN 602 GN1/1



AGN



AGN 600 CR GN1/1

Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



1600L / SLIM

Armario de refrigeración /
Bottom mounted refrigerator /
Armoire positive

Armario de refrigeración GN1/1 /
GN1/1 Reach in refrigerator /
Armoire positive GN1/1

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**

Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

MODELO
MODELE
MODÈLE



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F



AGN301



AGN602

Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures 	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-2°C/+8°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40°C			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10				
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55				
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]	1730			325	745
Puertas Doors Portes	3	5	6	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	9/9 [530x510]			3/3 [325x530]	6 / 6 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance [W]	420			237	402
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	690			370	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	3,60			1,33	1,66
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600A	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115520; GUIAC0215520] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas/Casters/Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 [502X04] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 /

GN1/1 Refrigerator and freezer reach in /

Armoires positives et négatives GN1/1

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

REFRIG/REFRIG/POSIT

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-18°C		-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+8°C		+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C				5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55							
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité [L]	325	745	325+325	325	745		325	745
Puertas Doors Portes	1	2		2	3	4	1	2
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		3/3 [325x530]	6/6 [325x530]		4/4 [325x530]	8/8 [325x530]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp[+] Gas caliente[-] Compresor off[+] Hot gas[-] Arrêt compres[+] Gaz chaud[-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valve[-] Cap[+] V. d'exp[-]		Capilar/ Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance [W]	550	725	772	237	406		252	456
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	445	720	370 / 445	370	690		370	690
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	4,83	9,22	-	1,29	1,45		-	
Clase energética Energy class Classe Energ.	D		-		INVERTER A+			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			R600A				
Opcional Optional Options	230V/1ph/60Hz		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115550; GUIAC0215550]		
	115V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz				
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] Cerradura/Lock/Serrure [506X60] Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec change-ment de couleur (par porte)	


AGB 600/130

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 /
GN2/1 Refrigerator and freezer reach in /
Armoires positives et négatives GN2/1



AGB 1302 BT

Medida para pasar bajo puertas estándar
 Measurement to pass under standard doors
 Mesure pour passer sous les portes standard




AGB 651

Cerradura de serie
Door lock included
Serrure de série

Costados con guías embutidas
End pannels with embedded rails
Joues avec rails emboutis



Monoblock



Serie / Series / Série **AGB 600/1300L****AGB651****AGB1302****AGB651 BT****AGB1302 BT**

MODELO MODELE MODÈLE	AGB651		AGB1302		AGB651 BT		AGB1302 BT	
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 1989 mm.		1385 x 794 x 1989 mm.		687 x 794 x 1989 mm.		1385 x 794 x 1989 mm.	
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C				-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C				4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	505		1120		505		1120	
Puertas Doors Portes	1		2		1		2	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3 [530x650]		6 [530x650]		3 [530x650]		6 [530x650]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire				Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique			
Potencia Power Puissance	210		374		664		1054	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690		583		1010	
Consumo Consumption Consommation	1,22		2,35		7,12		13,11	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+				D		D	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A		R-290					
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]							
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



700/1400L

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.

A+
INVERTER



AGB 1404

Serie / Series / Série

AGB
700/1400L

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE



AGB702 MX



AGB1402 MX

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AGB701 CR



AGB1402 CR



AGB701 BT CR



AGB1402 BT CR

PESCADO / FISH / POISSON



AGB701 PESC



AGB1402 PESC

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



AGB701 PAST



AGB1402 PAST



AGB701 BT PAST




AGB1402 BT PAST

Modelos


Serie/Series/Série **AGB 700/1400L**



AGB 701



AGB 702 BT



AGN 702 MX




AGB 1402 BT CR



AGB 701 PESC



AGB 1402 PAST



Nuevo Controlador digital IP 65.
New Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Monoblock



Costados embutidos
Stamped inner sides
Intérieurs emboutis

Parrillas reforzadas
Reinforced wire shelves
Grilles renforcées



Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón
(4-12-3-12-4)
Triple tempered glass, low emission with Argon charge
(4-12-3-12-4)
Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon
(4-12-3-12-4)

AGB PESC

Contenedor polipropileno
Polypropylene container
Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

700/1400L

Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 / GN2/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE



AGB701



AGB1402



AGB701 BT



AGB1402 BT



AGB702



AGB702 BT



AGB1403



AGB1404

Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	↔ ↗↘ ↕ (mm)	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	
Temperatura Temperature Température	(°C)	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C		-18°C	-2°C/+8°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		4 / 38°C	5 / 40°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65							
Material Material Matériel	(EXT/INT)	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	(mm)	75							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	560	1240	560	1240	560		1240	
Puertas Doors Portes		1	2	1	2	2		3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]		6 [530x650]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion		Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. exp. Termostát/ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	(W)	210	374	664	1054	210	664	371	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	370	690	583	1010	370	583	690	
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	1,32	2,11	7,80	13,92	1,32	7,80	2,17	
Clase energética Energy class Classe Énerg.		INVERTER A+		D		INVERTER A+	D	INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz		R600A	R-290			R600A	R-290		
Opcional Optional Options		Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi							
		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

Armarios de refriger, congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

Armarios de refriger, pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO
MODELE
MODÈLE



AGN702 MX

AGB1402 MX

AGB701 CR

AGB1402 CR


AGB701 BT CR

AGB1402 BT CR

AGB701 PESC

AGB1402 PESC

Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	
Temperatura Temperature Température	°C	-2°C/+8°C -18°C		-2°C/+6°C		-18°C		-2°C/+2°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	4 / 38°C						5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital IP65							
Material Material Matériel	[EXT/INT]	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	75							
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	[L]	260/260	560/560	560	1240	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes		2	2	1	2	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		3 [530x650]	6 [530x650]	4 [530x650]	8 [530x650]	4 [530x650]	8 [530x650]	N° contenedores / Containers 7	N° contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Parada compres. [+] Gas caliente [-] Compresor off [+] Hot gas [-] Arrêt compres. [+] Gaz chaud [-]		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion		Capilar[+] V. Exp[-] Cap[+] Exp. valve[-] Cap[+] Dét. Th.[-]	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	[W]	680	910	372	420	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	370 / 445	370 / 583	690		723	1446	370	690
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-						1,32	2,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.		-		INVERTER A+		-		INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz				R600A	R-290			R600A	R-290
Opcional Optional Options		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			
		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Juego de guías / Slides [GUIAL0320603] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91] Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X58] Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]				Juego de guías / Slides /Jeu de Glissières [GUIAL0125641; GUIAL0225641] Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène [501X08] [501X08]	



700/1400L

Armario refriger. Euronorm 600x400 Pastelería /
Euronorm 600x400 pastry reach in refriger. /
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

MODELO
MODELE
MODÈLE


AGB701 PAST

AGB1402 PAST

AGB701 BT PAST

AGB1402 BT PAST

Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	644	1010
Consumo Consumption Consommation	1,32	2,40	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+		D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz	R600A	R-290		
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	



PDC / CR

Armarios de refrigeración pasantes /
Pass Thru reach in refrigerator /
Armoire traversante positive




AGB701PDCR

A+
INVERTER




AGB1402PDCR

Opcional
Option
Optionnel



AGB701PDC
AGB1402PDC



AGB901PDC

Combinaciones de puertas
Door combinations
Combinaisons des portes



Serie/Series/Série **AGB 700/900/1400 PDC**



AGB900/AC6

Armarios Euronorm 800x600 pastelería-heladería / Armario Cátering

Euronorm 800x600 pastry-ice cream reach in / Catering reach in

Armoire Euronorme 800x600 pâtisserie-glace / Armoire traiteur catering

AGB 901 BT




Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. [no incluidas]

Capacity 54 ice-cream 5 L. Trays [not included]

Capacité 54 bacs à glace 5 L. [non inclus]

AC 600 BT




Contenedor 600 x 400 mm de serie
Container 600 x 400 mm standard
Container 600 x 400 mm de série

Contenedor 500 x 300 mm de serie
Container 500 x 300 mm standard
Container 500 x 300 mm de série


A+
INVERTER



AGB 901



AC 600 BT



500

Serie / Series / Série **AGB 900L**
Serie / Series / Série **AC 600L**

HELADERÍA-PASTELERÍA / ICE CREAM-PASTRY / GLACE-PÂTISSERIE

Cátering / Catering / Catering

**AGB901****AGB901BT****AC600 R****AC600 BT**

Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.	750 x 752 x 1887 mm.	750 x 752 x 1887 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C	-22°C/-25°C	0°C/+8°C	-18°C/-25°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10		AISI 304 18/10	
Espesor Thickness Épaisseur	75		60	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	785		542	
Puertas Doors Portes	1			
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	6/6 [600X800]		3 [600X500]	12+1 contenedores / containers / containers
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé		Forzado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	370	680	240	230
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690	742	370	304
Consumo Consumption Consommation	1,49	7,95	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+	D	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz	115V/1ph/60Hz
	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Wire shelf / Grille [502X94] Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. [501X32] Cerradura / Lock / Serrure [506X209]		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X76] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16; 705X17 =2] Contenedor / Container / Container 500x300x180mm [501X44] Contenedor / Container 600x400x220mm [501X45]	



FC900

Armario Fermentación 600x800

Retarder proofer cabinet 600x800

Armoire de fermentation 600x800



FC 900 BT CR



Kit filtro de agua
Kit water filter
Kit filtre à eau



Video del producto

Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube


Cambiar tiempo de fin de ciclo
Change end of cycle time
Modifier la durée de fin de cycle



Cambiar valor de temperatura
Change temperature setpoint
Modifier la température de consigne



Cambiar valor de humedad
Change humidity setpoint
Modifier la valeur de l'humidité



Serie / Series / Série **FC 900 BT****FC900BT****FC900BT CR**

MODELO MODELE MODÈLE	FC900BT	FC900BT CR
Precio Price Prix		
Medidas Measures Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	-5°C/+40°C 55%/90% HR	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material Matériel	AISI 304 18/10	
Espesor Thickness Épaisseur	75	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité	785	
Puertas Doors Portes	1	
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	0/20	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	
Potencia Power Puissance	1762	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	Frío / Cool / Froid 1600 Calor / Heat / Chauffé 750	
Consumo Consumption Consommation	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Parrilla / Grate / Grille 800X600 {502X94} Parrilla/ Grate / Grille 600X400 {502X26} Juego guías/Slides/Jeu Glissières {GUIAL0120806; GUIAL0220806} Cerradura/Lock/Serrure {506X209} KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau {4600x0018} Bandeja 600x400/ Tray 600x400 / Plateau 600x400	



Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L /
GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L roll-in /
 Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 800x600, 1300/2700L



RIC1PTH
 Pasante / Pass-thru / Traversante

Nuevo Controlador digital IP 65.
 New Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.




RIC2P




RIC 1P BT



CBGN 2011
CBGN 2021



RIC 1P/2P



RIC1PTH
 Pasante/Pass-thru/Traversante

Serie / Series / Série **RIC****RIC1P****RIC1P BT****RIC2P****RIC1P TH**

Pasante/Pass-thru/Traversante

MODELO MODELE MODÈLE	RIC1P	RIC1P BT	RIC2P	RIC1P TH
Precio Price Prix				Pasante/Pass-thru/Traversante
Medidas Measures [mm] Mesures	 876 x 1090 x 2414 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.	2000 x 1090 x 2414 mm.	940 x 1180 x 2414 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	0°C/+8°C	-18°C	0°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40°C	4 / 30°C	5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10			
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	80			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	1224	1224	2937	1245
Puertas Doors Portes	1	1	2	1
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Ventilado / Forced Air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance [W]	380	870	760	380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	687	1011	1374	687
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	3,47	15,6	6,29	4,18
Clase energética Energy class Classe Énerg.	INVERTER A+	-	INVERTER A+	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1880 x 880 mm			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011] Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]			



4. Abatidores

Blast Chillers / Celules de Réfroidissement

4



Mexico City - Mexico

Función & Ciclos Work & Cycles Fonction et cycles



128-129

Serie / Series / Série

3, 5, 6, 7, 10, 14 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX



ABT

130-132

Serie / Series / Série

20 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX



ABT

130/133

Serie / Series / Série

20 DOBLES / DOUBLES / DOUBLES



ABT

130/134

Serie / Series / Série

20 NIVELES / LEVELS / NIVEAUX MODULAR / MODULAR / MODULAIRE

130/135

4. Abatidores

Blast Chillers / Celulas de Réfroidissement


Controlador táctil
integrado en la puerta.
Diseño innovador.
USB integrado en el
lateral.

Contrôleur tactile intégré
dans la porte. Conception
innovative.
USB intégré sur le côté.

Touch controller
integrated in the door.
Innovative design.
USB integrated in the side.



Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération



ABT5L



ABT71M



ABT101L

Compatibles con diferentes tipos de carro.

Compatible with different types of trolleys.

Compatible avec différents types de chariots.

[Rational, Unox, Convotharm, etc]



Rampa opcional en los
modelos ABT20 [excepto S].

Optional ramp on ABT20
models [except S].

Rampe en option sur les
modèles ABT20 [sauf S].



Nuevo tirador en los modelos ABT20.

New handle on ABT20 models.

Nouvelle poignée sur les modèles ABT20.



ABT20 1CBI



ABT20 2P

Nueva cuba recoge aguas en ABT20.

New water collecting tank in ABT20 model.


Nouveau bac de rétention d'eau dans le modèle ABT20.



Función del abatidor y ciclos de trabajo

How blast chillers work & cycle functions

Fonction de la cellule de refroidissement et cycles de travail



Función de abatidor

Los abatidores permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, sean cocinados o frescos, conservando sus características de frescura, higiene y calidad, disminuyendo los riesgos de proliferación bacteriana.

- La manera tradicional de conservar los alimentos cocinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre hasta que la temperatura del alimento alcance una temperatura ideal para su conservación en el refrigerador.
- La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto [humedad, consistencia, aroma, color] y lo somete a la agresión y a la consecuente proliferación bacteriana.
- Con los ABATIDORES INFRICO se persigue reducir al máximo la permanencia de los alimentos en este intervalo crítico de temperaturas.

How blast chillers work

Blast chillers quickly reduce the core temperature of the products, whether they are cooked or fresh, conserving their fresh texture, hygiene and quality, whilst reducing the risk of bacteria generation.

- The traditional method of storing cooked food has always been to leave it to cool naturally until it reaches a suitable temperature to store in the refrigerator.
- During the period when the core temperature falls from +65°C and +10°C, the food will lose a lot of its natural characteristics, such as moisture, consistency, aroma and colour. Furthermore, this is when bacteria begin to grow.
- INFRICO BLAST CHILLERS are designed to reduce the time period for this critical change in temperature.

Fonction cellule de ref.

Les cellules de refroidissement permettent de réduire très rapidement la température au cœur des aliments, qu'ils soient cuits ou frais, tout en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité, et en réduisant le risque de prolifération bactérienne.

- La manière traditionnelle de conserver les aliments cuisinés est de les laisser refroidir à l'air libre jusqu'à ce que leur température atteigne une valeur idéale pour leur conservation au réfrigérateur.
- La phase de refroidissement de +65°C à +10°C est un espace de temps qui compromet les caractéristiques naturelles du produit [humidité, consistance, arôme et couleur] et l'expose à l'agression ainsi qu'à la prolifération bactérienne qui peut en suivre.
- Les CELLULES DE REFOUILLISSEMENT INFRICO, sont conçues pour réduire au maximum la permanence des aliments dans cet intervalle critique de températures.

VENTAJAS



Sonda calefactada.



Gestión de ciclos especiales [higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...]



Posibilidad de personalizar 99 programas.

ADVANTAGES

Heated probe.

Management of special cycles [fish sanitation, thawing, ice cream hardening, etc.]

Possibility to personalize 99 programs

AVANTAGES

Sonde chauffée.

Gestion des cycles spéciaux [hygiénisation du poisson, décongelation, durcissement de la glace, etc...]

Possibilité de personnaliser 99 programmes.

Nuevos ciclos especiales:
Higienización pescado, descongelación,
endurecimiento helado, etc...

New special cycles:
Fish sanitation, ice cream hardening, etc...

Nouveaux cycles spéciaux comme:
hygiénisation du poisson, décongelation,
durcissement de la glace, etc...



CARACT. PRINCIPALES



Diseño elegante, ausencia de
espesor y facilidad de uso.



Opción ciclos personalizados con 3
fases de regulación.



Grado de protección de la interfaz
del usuario IP65.



Gestión de ciclos de abatimiento y
sobrecongelación, por temperatura
y por tiempo, con función "hard/
soft" y gestión de la intensidad.



Gestión del test para comprobar
que la sonda pincho se ha colocado
correctamente (incluidas las
sondas de tipo "multipoint").



Representación gráfica en tiempo
real del ciclo de abatimiento/
sobrecongelación en curso.

MAIN FEATURES

Stylish design, flush mounted,
user-friendly.

Option personalized cycles with 3
regulation phases.

User interface with IP65
protection.

Management of blast chilling and
freezing cycles, both temperature
and time controlled, with hard/soft
and intensity management functions.

Runs a test to check that the
needle probe is correctly inserted
(including multipoint probes).

Real-time graphic display for
blast chilling/freezing cycle in
progress.

CARACT. PRINCIPALES

Lignes élégantes et faciles d'utilisation.

Option cycles personnalisés avec 3 phases
de régulation.

Haute protection de l'interface de
l'utilisateur IP65.

Gestion des cycles de refroidissement et de
surgélation, par température et durée, avec
la fonction « hard/soft » et gestion de
l'intensité.

Test pour vérifier si la sonde est
correctement mise (inclues les sondes de
type « multipoint »).

Représentation graphique en temps réel du
cycle de refroidissement et surgélation en
cours.



Abatidores y congeladores de temperatura / Blast chillers and freezers / Cellule de refroidissement et surgélation

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.



ABT5 1L

Serie / Series / Série

ABT

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux

6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux

10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux



ABT3 1S



ABT5 1L



ABT5 1C



ABT6 1C



ABT7 1L



ABT7 1M



ABT10 1L



ABT14 1L



ABT10 2S

20 Niveles / Levels / Niveaux



ABT20 1CBI



ABT20 1C



ABT20 2C



ABT20 1S



ABT20 2S



ABT20 1P



ABT20 2P



ABT20 2CP



ABT20 2SP



ABT20 2PP

20 Niveles Dobles / Levels Dobles / Niveaux Dobles



ABT20 3C



ABT20 3P



ABT20 3CP



ABT20 3PP



ABT20 4C




ABT20 4P



ABT20 4CP



ABT20 4PP



MODULAR

Modelos

Serie / Series / Série **ABT**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 



ABT5 1L



ABT6 1C



ABT7 1M



ABT10 1L



ABT20 1CBI



ABT20 4PP

Abatimiento rápido: +90°C a +3°C en menos de 90 minutos.
Congelación rápido: +90°C a -18°C en menos de 270 minutos.
 Blast chilling: +90°C to +3°C in less than 90 minutes.
 Blast freezing: +90°C to -18°C in less than 270 minutes.
 Refroidissement rapide: +90°C à +3°C en moins de 90 minutes.
 Congélation rapide: +90°C à -18°C en moins de 270 minutes.



Pantalla táctil de 7"
 Tactil 7" screen
 Écran tactile de 7"

Para modelos 20 P
 For models 20 P
 Pour modèles 20 P



CBGN 2011
 CBGN 2021

Para modelos 20 S
 For models 20 S
 Pour modèles 20 S



RATIONAL

UNOX

CONVOTHERM

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux

6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux

10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux

MODELO
MODELE
MODÈLE



ABT3 1S

ABT5 1L

ABT5 1C

ABT6 1C

ABT7 1L

ABT7 1M

ABT10 1L

ABT14 1L

ABT10 2S

Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.	508 x 863 x 1059 mm.	837 x 870 x 1120 mm.	1468 x 700 x 940 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	1072 x 1076 x 1950 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C / -38°C								
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/1ph/50Hz						380V/3ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65								
Material Material Matériel	[EXT/INT] AISI 304 18/10								
Espesor Thickness Épaisseur	35	65					65	65	65
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	68	125	95	85	160	120	315	315	640
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1		1	1 1/4		2	2 1/2	4
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*		20/12*	30/18*		40/25*	50/30*	80/50*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65								80
N° Bandejas (Opcional) Trays (Optional) N° Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1 600x400	7 GN 1/1	10 GN 1/1 600x400	14 GN 1/1 600x400	10 GN 2/1 800x600
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique								
Potencia Power Puissance	761	1205	1412	1125	2409	2393	2250	2824	3517
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805			2609		3723	5445	9766
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) Registrador/Recorder/Enregistreur (308x59) Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 (501x23)				Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 (A850P41) Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi				
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz						220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz		
	Entrada bandeja / Trays entry / Entrée bac				1S 1C		1L		GN 1/1 600x400

*Rendimientos probados según la norma EN17032

*Capacity tested according to EN17032 standard

*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Abatidores y congeladores de temperatura / Blast chillers and freezers / Cellule de refroidissement et surgélation

Serie / Series / Série **20**

MODELO MODELE MODÈLE											
Precio Price Prix											
Medidas Measures [mm] Mesures	 1200 x 1125 x 2465 mm.	1400 x 1125 x 2465 mm.	1200 x 1125 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1200 x 1125 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1200 x 1120 x 2280 mm.	1400 x 1420 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1400 x 1325 x 2280 mm.	1400 x 1420 x 2280 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C / -40°C										
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C										
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65										
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10										
Espesor Thickness Épaisseur	80										
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity Capacité	1704	1861	1861	2747	1686	2489	1861	2747	2747	2489	2747
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	110 / 60*								230 / 130*		
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1835 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1700 870 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 1070 mm
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé										
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur										
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Detendeur thermostatique										
Potencia Power Puissance	6502	6502	9773	9773	9693	9943	15343	15387	15443		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	10073 [-10°C] / 5387 [-25°C]								20869 [-10°C] / 11411 [-25°C]		
Opcional Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21] Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi					Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011] Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]					
	-		220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated Options Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau								

Motocondensadora incluida
Condensing unit included
Unité de condensation de série

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



C
Ruedas dentro
Wheels inside
Roulettes à l'intérieur



CP/SP/PP
Potenciados
Powerfull
Pleine puissance



S
Ruedas fuera
Wheels outside
Roulettes à l'extérieur



P
Pasante
Pass-throw
Traversante

MODELO
MODELE
MODÈLE






ABT20 3C ABT20 4C ABT20 3P ABT20 4P ABT20 3CP ABT20 4CP ABT20 3PP ABT20 4PP

Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C / -38°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10							
Espesor Thickness Épaisseur	80							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	3633	5388	3633	5388	3633	5388	3633	5388
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	200 / 130*				400 / 260*			
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Detendeur thermostatique							
Potencia Power Puissance	19546				30886			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	20146 [-10°C] / 11411 [-25°C]				41738 [-10°C] / 22822 [-25°C]			
Optional Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21] Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth or wifi 220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz				Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN1/1 [CBGN2011] Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021] Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20] Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated Options Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau			

Motocondensadora incluida
Condensing unit included
Unité de condensation de série

*Rendimientos probados según la norma EN17032
*Capacity tested according to EN17032 standard
*Rendement prouvé selon la norme EN17032



Abatidores tunel modular / Modular Blast chillers / Modulaires Cellule de refroidissement et surgélation

Abatidores Modulares


- Panel acero inox AISI 304 multiplicando por 2, 3, 4, etc, el número de carros de producto.
- Configuración de puertas pasantes en los extremos, y efecto túnel en el interior.
- Disponibles con unidades potenciadas a medida, o motocondensadoras por agua.
- Consultar proyectos a medida.

Modular Blast Chillers

- AISI 304 stainless steel panel increasing by 2, 3, 4, etc., the number of product trolleys.
- Configuration of through doors at the entry and exit, and tunnel effect inside.
- Available with customised powered units or water condensing units.
- Consult customised projects


Cellules de refroidissement modulaires

- Panneau en acier inoxydable AISI 304 multipliant par 2, 3, 4, etc, le nombre de chariots de produits.
- Configuration de portes traversantes à l'entrée et à la sortie, et effet tunnel à l'intérieur.
- Disponible avec des unités motorisées personnalisées ou des unités de condensation à eau.
- Consulter les projets personnalisés



5. iLine

5



Paris - France

Serie / Series / Série

IABT



IABT3 1S
IABT5 1L
IABT10 1L 140-11

Serie / Series / Série

IEB



IEB 142-143

Serie / Series / Série

IM600



IM P
IM PN
IM PCR 144-145

Serie / Series / Série

IM700



IM P
IM PN
IM PCR 146-147

Serie / Series / Série

IF600



IF P
IF PCR 148-149

Serie / Series / Série

IMC / IEST



IMC
IEST 152-153

Serie / Series / Série

IAN 500/1000L



IAN
IAN N
IAN CR 154-155

Serie / Series / Série

IAG 700/1400L



IAG
IAG N
IAG CR 156-157


5. iLine

Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



Cajones con
guías
telescopicas.

Drawers with
telescopic
guides.

Tiroirs avec
glissières
télescopiques.



Encimera reforzada con Omegas de serie
[series 600/700].

Reinforced worktop with Omegas as standard
[600/700 series].

Plan de travail renforcé avec Omegas en
standard [séries 600/700].



Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Nuevo tirador en puertas de cristal /
New handle for glass doors /
Nouvelle poignée sur les portes en verre

Tirador de aluminio ergonómico completo,
integrado en el marco de puerta de cristal.

Ergonomic aluminium handle, fully integrated in
the glass door frame.

Poignée ergonomique en aluminium,
entièrement intégrée dans le cadre de la porte
en verre.



Puertas con tirador embutido y burlete plano
desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat
gasket easily removable
"cleanless".

Poignée de porte encastrée
et joint plat facilement
démontable "cleanless".




Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles /

Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels /


Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux



IABT10 1L



IABT5 1L



IABT5 1L

Serie / Series / Série **IABT**MODELO
MODELE
MODÈLE

IABT3 1S



IABT5 1L



IABT10 1L

Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C / -38°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/2ph/50Hz		380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness Épaisseur	35	65	60
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	68	125	485
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1	2
Blast chilling Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*	40/25*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65		
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	10 GN 1/1 600x400
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance	761	1205	3498
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805	4299
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) Registrador/Recorder/Enregistreur (308x59) Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs inox GN 1/1 (501x23) Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 [A850P41]		

Entrada bandeja / 1S  1L 
 Trays entry / 1C  GN 1/1 600x400
 Entrée bac

*Rendimientos probados según la norma EN17032
 *Capacity tested according to EN17032 standard
 *Rendement prouvé selon norme EN17032

IEB


Refrigerador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refrroidisseur de bouteilles



IEB 200



IEB 150



IEB



IEB 100

Serie / Series / Série **IEB**

MODELO MODELE MODÈLE	 IEB 100	 IEB 150	 IEB 200
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures 	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+3°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	-		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable		
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	40		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity [L] Capacité	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	-		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power [W] Puissance	122	180	
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	169	370	
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	-		

IM600

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives et négatives




IM603P



IM602PCR

Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed doors [6-15-5]
Portes double vitrage [6-15-5]



IM600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Opcional/ Optional/ Optional
Kit 2 cajones /
2 Drawer Kit /
Kit 2 tiroirs
1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2]

IM603P



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IM 600**

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Táctil Digital IP65								
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	255	400	540	255	400	540	255	400	540
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	255		410	605	694	723	264	269	429
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690	445		540	370		690
Consumo Consumption Consommation	2,04	2,37	2,40	4,02	6,57	6,78	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2]						-		



IM700

Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 /
GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors /
Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1



Ventilación frontal
Front breathing
Ventilation frontale

IM704P

Costado inyectado
Insulated side
Joue Isolée

Opcional Kit 2 cajones /
Optional 2 Drawer Kit /
Opcional Kit 2 tiroirs




IM702P

Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
Double glazed doors (6-15-5)
Portes double vitrage (6-15-5)



IM702PCR



IM700

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IM 700**

MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix									
Medidas Measures Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630	305	465	630
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	297	460		645	735	880	300	474	479
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		445	540	640	370	690	
Consumo Consumption Consommation	1,97	2,26	2,61	5,54	7,79	9,03	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			C	D		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 [502X12] Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUALO115550; GUALO215550]								
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM71/2]						-		



IF600

Frente mostrador /
Tall back bar counter /
Dessertes arrière bar positives


IF603P



Suplemento Parrilla incluido
Supplement Wire Shelf including
Supplément Grille inclus

Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed doors [6-15-5]
Portes double vitrage [6-15-5]

IF603PCR



IF600

Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Tolva opcional
Optional coffee-grounds
hopper
Tiroir marc à café ou
1 tiroir neutre



Circulación optimizada del aire
Optimal air flow
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal
Front breathing condensation system
Système de ventilation à condensation frontale

Serie / Series / Série **IF 600**

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			+2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	345	535	730	345	535	730
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	4	6	8	4	6	8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	264	435		273	450	455
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		370	690	690
Consumo Consumption Consommation	2,04	2,40	2,73	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B			-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 325x430 [502X07] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					
	Tolva / Coffee-grounds hopper / Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre					





5



IMC/IENT

Mesas cafetera / Coffee unit / Meuble cafétéria (IMC)

Mesas estantería / Shelf unit / Meuble étagère (IENT)



IMC200



IMC150



IENT150

Serie / Series / Série **IMC / IEST**


MESA CAFETERA / COFFEE UNIT / MEUBLE CAFÉTERIA

MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures 	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Puertas Doors Portes	1	1	1	-	-	-
Cajones / Tolva Drawers / Hopper Portes	1/1	1/1	2/1	-	-	-
Estantes Shelves Étagères	1	1	1	1	1	1
Opcional Optional Options	Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC100) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC150) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC200)			Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST100) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST150) Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST200)		



IMC100



IAN500/1000

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
 Reach in refrigerators, freezers and glass door /
 Armoires positives, négatives et portes vitrées

Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]
 Double glazed door [6-15-5]
 Portes double vitrage [6-15-5]

3 parrillas por puerta
 3 shelves per door
 3 grilles par porte

Tirador p. cristal
 Glass door handle
 Poignée p. vitrée



IAN1002 CR




IAN501



IAN1002N

Controlador digital IP 65.
 Digital control IP65
 Contrôleur digital IP 65.



Serie / Series / Série **IAN 500/1000**

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures	687 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1387 x 712 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C				-18°C		+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable							
Espesor Thickness Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	490		1070		490	1070	490	1070
Puertas Doors Portes	1	2	2	4	1	2	1	2
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	3		6		3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance	265		435		625	905	285	475
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690		540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	1,58		3,04		6,70	11,85	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	C				D		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14] Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]							

IAG700/1400

Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal /
Reach in refrigerators, freezers and glass door /
Armoires positives, négatives et portes vitrées




IAG701



IAG1402CR

Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]
Double glazed door [6-15-5]
Portes double vitrage [6-15-5]



OPCIONAL
OPTIONAL



Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée



Controlador digital IP 65.
Digital control IP65
Contrôleur digital IP 65.



Serie / Series / Série **IAG 700/1400**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE

IAG701



IAG1402



IAG701N



IAG1402N



IAG701CR



IAG1402CR

Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C		-18°C		+2°C/+6°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material Matériel	Acero Inoxidable / Stainless Steel / Acier Inoxydable					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	580	1280	580	1280	580	1280
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº estantes N° shelves N° d'étagères	3	6	3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	265	445	625	905	285	495
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	2,5	3,3	8,45	15,21	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	D	C	C	D	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [530X650mm] [502X14]					
	Juego de guías GD / Slides GD / Jeu de Glisières GD [GUIAL0115641; GUIAL0215641]					
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]					
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières GN 2/1 650x450 [GUIA01UAGB/GUIA02UAGB]					
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]					

6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine

6

New York - USA

Serie / Series / Série

AN GN2/1



AN
AN BT
AN MX
AN CR

162-163

Serie / Series / Série

AGB H



AGB H
AGB H CR
AGB H BT

164-165

Serie / Series / Série

UC



UC R/RCR/P
UC RW/RWCR
UC F/FW

166-169

Serie / Series / Série

UC P/PMT



UC P / PD
UC PMT

170-177

Serie / Series / Série

MR



MR
MR BT

180-183

Serie / Series / Série

MR / MR EN



MR
MR BT
MR EN

180-183

Serie / Series / Série

MRGT / MPG COMBO



MR GT COMBO
MPG COMBO

184-185

Serie / Series / Série

CHEF BASES



MSG

186-187

Serie / Series / Série

BACK BAR



ERV II SD
ERV II GD

188-189

Serie / Series / Série

BC SUBZERO



BC I / BC B

190-191

6. Línea Americana American Line / Ligne Américaine

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52

Doble acristalamiento templado, bajo
emisivo con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with
argon charge (4-27-4).


Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-
12-4).



MSG



ERV II GD



UCR



MR

Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consu-mo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.
RGB opcional.

LED lighting incorporated, redu-cing energetic consumption bet-ween 80% and 90% respect to a traditional ligh bulb.
RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la con-sommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.
RGB optionnel.



Tiradores ergonómicos.

Ergonomic handles.

Poignées ergonomiques.



Ruedas incluidas
[excepto en ERV] /

Casters included
[except ERV] /

Roues incluses
[sauf ERV]



Armarios de refrigeración GN2/1 / GN2/1 Reach in refrigerator / Armoire positive GN2/1



AN 49 BT



Doble acristalamiento 6-15-5
Double glass 6-15-5
Double vitrage 6-15-5

AN 67 CR



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Rejilla inferior
Bottom grill side
Grille inférieure




Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



Parrilla reforzada
Reinforced wire shelf
Grille renforcée



AN

Serie / Series / Série **AN GN 2/1**

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT			MIXTO DUAL TEMP. MIXTE	REFRIG / REFRIG / POSIT		
MODELO MODELE MODÈLE										
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures (mm)	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+ 8°C -18°C	+2°C / +6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40° C			4 / 38° C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int: AISI 430									
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55									
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité (L)	610	1350	1886	610	1350	1886	610+610	610	1350	1886
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2	1	2	3
Nº parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]	12/12 [650x530]
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp.+Gas cal. Compresor off.+ Hot gas Arrêt comp.+ Gaz chaud	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar(+/-) V. Exp(-) Cap(+/-) Exp. valve(-) Cap(+/-) V. d'exp(-)	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance (W)	267	455	460	662	640	1362	1330	460	495	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	343	690	690	639	742	1278	690/640	690	690	934
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,50	1,93	3,40	6,86	10,16	16,08	-			
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	A	B	C	D	C	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz			115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz				115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] Patas / Legs / Pieds [506X42]									
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]							Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf Grille renforcée [502x91] Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte)		




AGB H

Armarios de refrigeración AGB /
AGB Reach in refrigerator /
Armoire positive AGB



Cerradura incorporada
Included lock
Serrure de série

Led RGB Opcional
Led RGB Optional
Led RGB Options



SERIE
SERIE
SERIE



GN 2/1 650x450

OPCIONAL
OPTIONAL
OPTIONAL



600x400



Monoblock



Ruedas con freno delantero
Wheels with front brake
Roues avec frein avant

Serie / Series / Série **AGB H**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT



MODELO MODELE MODÈLE	NEW AGB 23 H	NEW AGB 49 H	NEW AGB 23 H BT	NEW AGB 49 H BT	NEW AGB 23 H CR	NEW AGB 49 H CR
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-2°C/+8°C		-18°C		-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40° C			4 / 38° C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)						
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire
Potencia Power Puissance (W)	267	455	662	640	460	495
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) (-10°/-30°C BT)	343	690	639	742	690	690
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,50	1,93	6,86	10,16	-	
Clase energética Energy class Classe Energ.	B	A	C	D	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz		115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60] Patas / Legs / Pieds [506X42] Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIAL01641P/GUIAL02641P]					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]				Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte)	



UC R/D/F

CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 60 R CR

Serie / Series / Série

**UC
R/CR/D/F**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT




CONGEL / FREEZ / NÉGAT




Modelos

Serie/Series/Série **UC R/CR/D/F**



UC 72 R




UC 60 R CR



UC 60 4D



UC 48 F










UC R/RCR/F

Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.

Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus

	UC27	UC48	UC60
Cajones superiores Top drawers Tiroirs du dessus			
			
Cajones inferiores Bottom drawers Tiroirs du bas			



UC D

Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.

Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.

Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.

Mesas undercounter de refrigeración / Undercounter refrigerators / Table undercounter positive

Serie / Series / Série **UC R/RCR/D**

REFRIG / REFRIG / POSIT

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 R UC 27 R CR	 UC 36 R UC 36 R CR	 UC 48 R UC 48 R CR	 UC 60 R UC 60 R CR	 UC 72 R UC 72 R CR	CAJONES / DRAWERS / TIROIRS			
									
Precio Price Prix	R								
	RCR								
Medidas Measures Mesures	[mm]	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.	1844 x 766 x 811.1 mm.	702 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-2°C/+8°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	55							
Capacidad Capacity Capacité	[L]	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs		1	2			3	2	4	
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière		2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrage		-					-		
Potencia Power Puissance	[W]	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A] [-10°/ -30°C BT]	370				690	370		
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25	1,21	1,70	1,83
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A					A		
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121]					-		
		Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

UC F

Mesas undercounter de congelación /
Undercounter freezers /
Table undercounter négative

Serie / Series / Série **UC F**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 F	 UC 36 F	 UC 48 F	 UC 60 F
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 811.1 mm.	920 x 766 x 811.1 mm.	1227 x 766 x 811.1 mm.	1533 x 766 x 811.1 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-18°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55			
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	6/6 [693x437]
Desescarche Defrost Dégivrage	-			
Potencia Power [W] Puissance	408	457	507	637
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-38° ST)	300			
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] 53 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] 51 € Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] 62 € Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] 43 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz +3% 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément			



UC RW/FW

CARACTERÍSTICAS


- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 RW

Serie / Series / Série

**UC
RW/RWCR/RWF**

REFRIG / REFRIG / POSIT



**UC 27 RW
UC 27 RW CR**



**UC 36 RW
UC 36 RW CR**



**UC 48 RW
UC 48 RW CR**



**UC 60 RW
UC 60 RW CR**



**UC 72 RW
UC 72 RW CR**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



UC 27 FW



UC 36 FW



UC 48 FW




UC 60 FW

Modelos

Serie/Series/Série **UC RW/RWCR/FW**



UC 27 RW



UC RW / RWF



UC 48 RW CR



UC 60 FW

Encimera acero inox AISI 304
AISI 304 stainless steel worktop
Plan de travail en AISI 304



Sistema de ventilación frontal
Front breathing refrigeration system
Système de ventilation frontale

UC RW

Mesas Depth Worktop de refrigeración /
Shallow Depth Worktop refrigerators /
Table Depth Worktop positive

Serie / Series / Série **UC RW/RWCR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

MODELO
MODELE
MODÈLE



**UC 27 RW
UC 27 RW CR**



**UC 36 RW
UC 36 RW CR**



**UC 48 RW
UC 48 RW CR**



**UC 60 RW
UC 60 RW CR**



**UC 72 RW
UC 72 RW CR**

Precio Price Prix	RW RWCR					
Medidas Measures Mesures	[mm]	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.	1844 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature	[°C]	-2°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	[mm]	55				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	200	270	380	480	590
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs		1	2			3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière		2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]
Desescarche Defrost Dégivrage		-				
Potencia Power Puissance	[W]	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A] [107 -30°C at]	370				690
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	1,21	1,50	1,70	1,83	2,25
Clase energética Energy class Classe Énerg.		A				
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz				

UC FW

Mesas Depth Worktop de congelación / Shallow Depth Worktop freezers / Table Depth Worktop négative

Serie / Series / Série **UC FW**

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO MODELE MODÈLE	 UC 27 FW	 UC 36 FW	 UC 48 FW	 UC 60 FW
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 1007 mm.	920 x 766 x 1007 mm.	1227 x 766 x 1007 mm.	1533 x 766 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-18°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55			
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480
Puertas/Cajones Doors/Drawers Tiroirs	1	2		3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	6/6 [693x437]
Desescarche Defrost Dégivrache	-			
Potencia Power [W] Puissance	408	457	507	637
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-38° ST)	370			
Consumo Consumption [kWh/24h] Consommation	2,54	2,90	3,27	4,11
Clase energética Energy class Classe Énerg.	A			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



UC P/PMT

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



UC 72 PMT

Serie / Series / Série

**UC
P/PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 P



UC 36 P



UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P



UC 27 P 2D



UC 48 P 4D



UC 60 P 4D

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



UC 27 PMT



UC 36 PMT



UC 48 PMT



UC 60 PMT



UC 72 PMT

Modelos

Serie/Series/Série **UC P/PMT**


CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




UC 48 P

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 P





UC 48 P



UC 60 P



UC 72 P




UC P




UC 60 PMT

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus


UC 27 PMT





UC 48 PMT



UC 72 PMT



UC 60 PMT



UC PMT

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas
 Salads prep tables undercounters /
 Table undercounter positive préparation salade

Serie / Series / Série **UC P**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE								
	UC 27 P	UC 36 P	UC 48 P	UC 60 P	UC 72 P	UC 27 P 2D	UC 48 P 4D	UC 60 P 4D
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	702 x 766 x 1175 mm.	920 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.	1844 x 766 x 1175 mm.	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	0°C/+6°C							
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304							
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55							
Capacidad Capacity [L] Capacité	200	270	380	480	590	200	380	480
Puertas Doors Portes	1	2			3	4		
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [380x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-		
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	8	8	12	16	18	6	12	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	-							
Potencia Power [W] Puissance	205				364	205		
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	370				690	370		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P [TAPUC27PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P [TAPUC48PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P [TAPUC60PF] Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P [TAPUC72PF] Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz							

UC PMT

Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop /

Salads-sandwiches megatop undercounter /

Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

Serie / Series / Série **UC PMT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE					
	UC 27 PMT	UC 36 PMT	UC 48 PMT	UC 60 PMT	UC 72 PMT
Precio Price Prix	2.253 €	2.596 €	2.939 €	3.229 €	3.796 €
Medidas Measures Mesures [mm]	702 x 866 x 1246 mm.	920 x 866 x 1246 mm.	1227 x 866 x 1246 mm.	1533 x 866 x 1246 mm.	1844 x 866 x 1246 mm.
Temperatura Temperature Temperature [°C]	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55				
Capacidad Capacity Capacité [L]	200	270	380	480	590
Puertas Doors Portes	1	2			3
Nº parrillas J. guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2 [570x437]	4 [380x437]	4 [540x437]	4 [693x437]	6 [540x437] [570x437]
Nº Bandejas Nº Pans Nº Containers	12	12	18	24	27
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	-				
Potencia Power Puissance [W]	205				364
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370				690
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couverture plat UC 27 PMT [TAPUC27PMTF] 103 € Tapa plana / Flat lid / Couverture plat UC 48 PMT [TAPUC48PMTF] 152 € Tapa plana / Flat lid / Couverture plat UC 60 PMT [TAPUC60PMTF] 165 € Tapa plana / Flat lid / Couverture plat UC 72 PMT [TAPUC72PMTF] 187 € Patas / Legs / Pieds [506X42] 29 € 115V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément 230V/1ph/60Hz Sin incremento / No increase / Sans supplément				







MR / MR EN

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



MR 93

Serie / Series / Série

**MR
MR EN**

REFRIG / REFRIG / POSIT



MR 41



MR 67



MR 93

CONGEL / FREEZ / NÉGAT



MR 41 BT



MR 67 BT

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE



MR 41 EN



MR 67 EN



MR 93 EN



MR 119 EN

Modelos

Serie/Series/Série **MR /MR EN**

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 




MR 67


Fast
FOOD



MR 67 EN



MR




MR EN

Control digital protegido contra humedad
Humidity protected digital control
Contrôle numérique protégé de l'humidité




Kit cajones opcional
Optional drawers kit
Kit tiroirs en option



Barra divisoria opcional
Optional divider bar
Barre de division en option

Cod: 10UC2749

Cod: 10UC27134



Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus



Mesas Worktop de refrigeración y congelación /

Worktop refrigerator and freezer /

Table Worktop positive et négative

Serie / Series / Série **MR**

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO
MODELE
MODÈLE

**MR 41****MR 67****MR 93****MR 41 BT****MR 67 BT**

Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures [mm]	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.	2370 x 830 x 1007 mm.	1050 x 830 x 1007 mm.	1710 x 830 x 1007 mm.
Temperatura Temperature Temperature [°C]	-2°C / +8°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	5 / 40° C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55				
Capacidad Capacity Capacité	220	480	765	220	480
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [510 x 650]	4 [510 x 650]	6 [510 x 650]	2 [510 x 650]	4 [510 x 650]
Nº Bandejas N° Pans N° Containers	-				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Potencia Power Puissance [W]	212	370		458	678
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A] [-10°/-30°C BT]	370	690		445	580
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] Patas / Legs / Pieds [506X42] Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02]				
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	

MR EN

Mesas refrigeradas y pizzas /
Pizza salad prep tables /
Table positive prép. salades et pizzas

Serie / Series / Série **MR EN**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE

**MR 41 EN****MR 67 EN****MR 93 EN****MR 119 EN**

Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	1050 x 830 x 1106 mm.	1710 x 830 x 1106 mm.	2370 x 830 x 1106 mm.	3030 x 830 x 1106 mm.
Temperatura Temperature Temperature [°C]	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur				
Capacidad Capacity [L] Capacité	220	480	765	1050
Puertas Doors Portes	1	2	3	4
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [510 x 650]	4 [510 x 650]	6 [510 x 650]	8 [510x650]
N° Bandejas N° Pans N° Containers	5	9	13	16
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power [W] Puissance	370		504	
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. [-10°/+30°C BT]	690		950	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] Patas / Legs / Pieds [506X42] Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



GT COMBO / MPG

Mesas refrigerada pizzas /
Pizza prep tables /
Table positive préparation pizzas

MPG1980COMBO



Encimera de granito
Granite worktop
Plan de travail à granite

MR67GT COMBO

Combinación de bandejas / Incluidas
Pans combinations / Included
Combinaison de bacs / Inclus

MPG1490 COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 4




MR67GT COMBO
(501X13) = 1 (501X11) = 5




MPG1980 COMBO
(501X11) = 8



MR93GT COMBO
(501X11) = 10



MR GT COMBO



MPG COMBO

Serie / Series / Série **GT COMBO / MPG COMBO**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO
MODELE
MODÈLE**MR 67 GT COMBO****MR 93 GT COMBO****MPG 1490 COMBO****MPG 1980 COMBO**

Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	1751 x 830 x 1508 mm.	2370 x 830 x 1508 mm.	1499 x 700 x 1543 mm.	1975 x 700 x 1543 mm.
Temperatura Temperature Temperature [°C]	0°C/+6°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304 18/10 Encimera granito / Granit worktop / Dessus granite			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	70			
Capacidad Capacity [L] Capacité	480	765	305	465
Puertas Doors Portes	2	3	2	3
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4 [510 x 650]	6 [510 x 650]	2/10 [325 x 530]	3/15 [325x530]
N° Bandejas N° Pans N° Containers	6	11	6	9
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Potencia Power [W] Puissance	370		369	553
Potencia frig. Cooling capacity [W A] Puissance Frig. (-10°/-30°C BT)	690 + 170		370+170	690+170
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X77] Patas / Legs / Pieds [506X42] Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs [JCAJ10MR442C] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



CHEF-BASES

Mesa baja refrigeración /
Chef base refrigerator /
Soubassement positif

Encimera acero inox AISI 304 con
reborde de protección

AISI 304 Stainless steel worktop with
 protective flange


Dessus acier inox AISI 304 avec
 bride de protection




MSG52



MSG96



Barra divisoria
en opción
 Optional divider bar
 Barre de division
 en option



Cada cajón UC incluye
una barra divisoria
para las distintas
configuraciones de
bandejas. Hay otras
barras disponibles en
caso de cambio de la
distribución.

Each UC drawer in-
 cludes one divider bar
 for different pan
 configurations.
 Other divider bars are
 available for varying
 size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend
 une barres de séparation
 pour différentes
 configurations de bacs.
 D'autres barres de
 séparations sont disponibles
 pour la répartition de bacs de
 taille variable.

Encimera embutida con filo en V
Stamped worktop with "V" edge
Plan de travail embouti en "V"



SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
450Kg
MSG 72, 96, 110

SOPORTA HASTA
HOLDS UP TO
SUPPORTE JUSQU'À
300Kg
MSG 36, 48, 52



Guías telescópicas, hasta 200 kg.
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.
Glissières d'auto fermeture telescopique qui
peuvent supporter jusqu'à 200 Kg.

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE						
	MSG36	MSG48	MSG52	MSG72	MSG96	MSG110
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	930 x 825 x 666 mm.	1235 x 825 x 666 mm.	1352 x 825 x 666 mm.	1845 x 825 x 666 mm.	2464 x 825 x 666 mm.	2809 x 825 x 666 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55					
Capacidad Capacity Capacité (L)	148	193	280	405	584	620
Cajones Drawers Tiroirs	2			4		6
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4		6	8	12	
N° Bandejas N° Pans N° Containers	2 GN1/1 + GN1/6	GN1/1				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance (W)	440			480	640	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Patas / Legs / Pieds [506X42] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					

BACK BAR

Frente mostrador refrigerado /
Back bar coolers /
Arrière bar



ERV84IIGD



Grifo no disponible
Beer tab not available
Pompe et futs non disponibles



Tirador p. cristal
Glass door handle
Poignée p. vitrée

Control digital protegido con desescarche
Protected digital control with defrost
Contrôleur digital protégé avec dégivrage



Cerradura de serie
Serial Lock
Serrure de série

ERV36IIGD

Serie / Series / Série **BACK BAR**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO MODELE MODÈLE						
	ERV36IISD	ERV60IISD	ERV84IISD	ERV36IIGD	ERV60IIGD	ERV84IIGD
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			2°C/+6°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38° C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Material Material Matériel	Ext/Int AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Capacidad Capacity Capacité	162	362	562	162	362	562
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3
Nº parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [487x465]	4 [487x465] [610x465]	6 [487x465]	2 [487x465]	4 [487x465] [610x465]	6 [487x465]
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Potencia Power Puissance	215	235	395	225	265	435
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690	370		690
Consumo Consumption Consommation	1,85	2,75	3,70	-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	C	C	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz					



BC SUBZERO


Botellero línea americana /
Bottle Coolers /
Refrigidisseurs de bouteilles



BC48 I



BC72 B



BC I/B

Serie / Series / Série **BC**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF



MODELO MODELE MODÈLE	NEW BC 48 I	NEW BC 72 I	NEW BC 48 B	NEW BC 72 B
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures [mm]	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.	1231 x 670 x 913 mm.	1830 x 670 x 913 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-3°C/+3°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Encimera INOX 430 / Interior plastificado gris / Exterio 430 Worktop Inox 430 / Interior prepainted grey / 430 Inox Exterior Plan du travail Inox 430 / Intérieur plastifié gris / Extérieur Inox 430		Encimera INOX 430 / Interior-Ext plastificado gris - negro Worktop Inox 430 / Interior - Ext prepainted grey - black Plan du travail Inox 430 / Intérieur -Ext plastifié gris - noire	
Capacidad Capacity Capacité [L]	334	542	334	542
Puertas Doors Portes	2	3	2	3
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	55			
N° parrillas J. guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-	-	-
Desescarche Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Potencia Power Puissance [W]	5	13	9	16
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	370	504	370	504
Clase energética Energy class Classe Énerg.	B	C	B	C
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Patas / Legs / Pieds [506X42] Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières [GUIA503MR01: GUIA503MR02] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



7. Cavas & Dry Aging

Serie / Series / Série

AN SC



AN SC 196-197

Serie / Series / Série

AGB MDA



AGB MDA
AGB MDAB 198-201

Serie / Series / Série

VC MDA



VC MDA
VC MDAB 202-203

Serie / Series / Série

AC MDAB



AC MDAB 204-205

Serie / Series / Série


AMC



AMC L
AMC XL 206-207

Serie / Series / Série

VITRA V



LO V 208-211

Serie / Series / Série

EVV



EVV 212-213

Serie / Series / Série

EVV Madera Wood Bois



EVV
EVV MX 214-215

Serie / Series / Série

VINTAGE



EVV RG 214-215



Sydney-Australia

7. Cavas & Dry Aging

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Control electrónico de Temperatura y Humedad.

Electronic Temperature and Humidity control.

Contrôle électronique de la Température et de l'Humidité.



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Barra carnicera.

Meat bar set.


Barre à viande.



Modelos MDA en inox AISI304 y MDAB en acero lacado negro.

Models MDA in AISI304 stainless steel and MDAB in black lacquered steel.

Modèles MDA en inox AISI304 et MDAB en acier laqué noir.




Parrillas / Grills / Grilles

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.


Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

En option: Grilles en bois



AN SC

Armario secadero embutidos /
Seasoning refrigerator /
Armoire séchage affinage

Video del producto

Product Video


Vidéo du produit



Infrico Youtube



AN 1002 SC



AN SC



Control electrónico de Temperatura y Humedad

Electronic Temperature and Humidity control

Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



25 Kg por puerta
25 Kg per door
25 Kg par porte



BCSEC3

Serie / Series / Série **AN 500/1000L**

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE

**AN501 SC****AN1002 SC**

MODELO MODELE MODÈLE		
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+16°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	
Espesor Thickness Épaisseur	55	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	-	-
Barra carnicera Bars for meat set N° bars à viande	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	750	1392
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690
Consumo Consumption Consommation	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC3] [BCSEC4]	







AGB MDA

Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maduration Dry Aging


Video del producto
 Product Video
 Vidéo du produit



Infrico Youtube



AGB1402MDA



AGB MDA



AGB701MDAB

Control electrónico de Temperatura y Humedad
Electronic Temperature and Humidity control
 Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



Led de serie con tonalidad especial para carne.
 Standard LEDs with a special meat tone.
 LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Serie / Series / Série **AGB MDA**

PRECIO Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	T° 0°C/+16°C Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10		Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	870	1380	870	1380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	370	690
Consumo Consumption Consommation	6,35	7,34	6,35	7,34
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]			
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] Esterilizador UVC + Ozono / UVC + Ozone Steriliser / Stérilisateur UVC + Ozone Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			



VC MDA

Vitrina de maduración Dry Aging /
Dry Aging meat display case /
Vitrine maduration Dry Aging



VC 2010 MDAB

Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.




VC 1400 MDA

Puerta abatible para un acceso y limpieza más fácil.
Swing door for easy access and cleaning.
Porte battant pour un accès et un nettoyage faciles.
Led de serie con tonalidad especial para carne.
Standard LEDs with a special meat tone.
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.



VC 2010 MDA

Puertas traseras de retorno automático, y bisagra con bloqueo.
Automatic return rear doors, and locking hinge.
Portes arrière à retour automatique, et charnière de blocage.



VC

Serie / Series / Série **VC**MODELO
MODELE
MODÈLE

VC 1400 MDA

VC 1400 MDAB

VC 2010 MDA

VC 2010 MDAB

Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 740 x 1060 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.
Temperatura Temperature Température	+0°C/+16°C Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	AISI 304 18/10	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
Espesor Thickness Épaisseur	70			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	470	470	710	710
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Nº Estantes Shelves Nº Étagères	4	4	6	6
Barra carnicera Bars for meat set Nº bars à viande	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	551	551	557	557
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	687	687	687	687
Consumo Consumption Consommation	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Puerta de cristal (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR Glass door (unit) (Izq.-Left-Gauche) KPUIVCCR Porte vitrée (unité) Cerradura puerta ciega (506X120; 506X121) Solid door lock Serrure porte inox Cerradura puerta cristal (506X60) Glass door lock Serrure porte vitrée 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz			




AC MDA


Armario madurador Dry Aging /
Dry Aging meat cabinet /
Armoire maturation Dry Aging



AC 140 MDAB



AC 280 MDAB



AC 140 MDAB

**Control electrónico de
 Temperatura y Humedad**
 Electronic Temperature and
 Humidity control
 Contrôle électronique de la
 Température et de l'humidité



Led de serie con tonalidad especial para carne.
 Standard LEDs with a special meat tone.
 LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

Serie / Series / Série **AC****AC 140 MDAB****AC 280 MDAB**

MODELO MODELE MODÈLE	AC 140 MDAB	AC 280 MDAB
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 680 x 824 mm.	600 x 656 x 1645 mm.
Temperatura Temperature Température	T° +0°C/+16°C Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: AISI 304 18/10 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness Épaisseur	50	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité	141	340
Puertas Doors Portes	1	1
Nº Estantes Shelves Nº Étagères	1	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	115	720
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	195	343
Consumo Consumption Consommation	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	



Armario de maduración de carne / Dry-aging meat cabinets / Armoire de maturation pour la viande



AMC8714XL

**Modelo con unidad
frigorífica arriba
Negro Opcional**

Model with
refrigeration unit
on top
Black Optional

Modèle avec
unité de
refroidissement
au-dessus.
Noir en option



AMC6714XL

**Modelo Estándar
Silver Quartz**

Standard model
Silver Quartz

Modèle Standard
Silver Quartz

Serie / Series / Série **AMC**

MODELO/MODELE/MODÈLE	AMC6711L	AMC6714L	AMC8711L	AMC8714L	AMC6711XL	AMC6714XL	AMC8711XL	AMC8714XL
								
Precio Price Prix								
Medidas Measures [mm] Mesures	650 650 1900	650 650 1900	850 650 1900	850 650 1900	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfiles en aluminio, excepto puerta en doble cristal. Tratamiento para evitar entrada de rayos U.V.A. Triple glazing without aluminum profiles, except door in double glazing. Treatment to avoid U.V.A. rays. Triple vitrage sans profilierie en aluminium, sauf porte double vitrage. Traitement pour éviter l'entrée des rayons U.V.A.							
Capacidad Capacity Capacité	450		600				780	
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	1	4	1	4	1	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperatura Temperature [30°C] Température	+2°C / +6°C							
Potencia / Consumo [W] Power / Consumption [kWh] Puissance / Consommation	992 W 0,3 Kwh	992 W 0,32 Kwh	997 W 0,28 Kwh	997 W 0,3 Kwh	1260 W 0,45 Kwh	1260 W 0,55 Kwh	1265 W 0,6 Kwh	1265 W 0,7 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R290							
Opcional Optional Options	[MODEL L] Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit pour 2 armoires] [MODEL XL] Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit pour 2 armoires] *Para ensamblar 4 equipos necesario 3 Kits / For assembly of 4 units, 3 kits are necessary / Pour assembler 4 unités, 3 kits sont nécessaires (mod. 650x1900 mm) Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850x1900 mm) Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650x2300 mm) Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850x2300 mm) Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty    Cerradura/ Lock / Serrure 115V-60Hz Barra Led Adicional/ Additional Led Strip/ Bande led supplémentaire Model L Model X Kit SIN MADURACIÓN / Kit WITHOUT DRY AGING / Kit SANS MATURATION							

A DESTACAR

La maduración en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos.

La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2°C a +6°C con humedad controlada del 45% al 80%.

Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne [+2 °C a +6 °C], con sistema de refrigeración ventilado.

Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil, control de humedad de serie.

Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC 67/87XL.

Doble barra carnicera y tres estantes de acero cromado o cristal [a elegir].

Modelos canalizables, hasta un máximo de 2 puertas.

Estructura con ruedas.

Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

BENEFITS

Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids.

The Dry Aged showcase works in a field of +2°C +6°C with controlled humidity of 45% to 80%.

Range of cabinets designed for the dry-aging meat [+2 °C to +6 °C], with ventilated cooling system.

SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard.

Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower part AMC 67/87L and in the upper part AMC 67/87XL.

Double meat bar and and three chromed or glass shelves [free choice].

Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors.

Structure with wheels.

Lighting with double LED strip, special tonality for meat.

À SOULIGNER

Gamme d'armoires conçue pour la maturation de la viande [+2°C jusqu'à +6°C], avec système de réfrigération ventilé.

Nouveau thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2,8" et clavier tactile interactif, contrôle d'humidité de série.

Finition standard SILVER QUARTZ, ou sur commande en NOIR OPAL et BLANC PERLE.

Disponible en deux longueurs 650mm et 850mm, groupe frigorifique en bas AMC 67/87L ou en haut AMC 67/87XL.

Modularité, il existe la possibilité de canaliser différents modèles indépendamment de leur dimension grâce à kit de montage, maximum 3 portes.

Structure avec roulettes.

Éclairage avec double LED spécial pour viande.





VITRA V

Armarios expositores de vino /
Wines exhibiting cupboard /
Armoire d'exposition pour le vin



L08513V + L08513V

Combinación de Armarios
Kit ensamblaje
Combination of cabinets
Assembly kit
Combinaison d'armoires
Kit d'assemblage



(longitud 850 mm,
altura 1900 mm)
Consultar precio

(wide 850 mm,
height 1900 mm)
Price to consult
(850mm longueur,
hauteur 1900mm)
Consulter prix

Opción / Option / Option
Estructura plexiglás 90° y 45°
sólo para modelos de longitud 850mm
Plexiglass structure 90° y 45°
only for wide 850mm models

Option structure 90° et 45° plexiglas
seulement disponible armoires de 850 mm



L06511V

(650 mm longitud,
altura 2300 mm)
(wide 650 mm,
height 2300 mm)
(650mm longueur,
hauteur 2300mm)



L06514V

90° Vinos Blancos y Tintos
90° White and Red Wine
90° Vins Rouges et blancs



45° Vinos Espumos,
Champagne y Cavas
45° Sparkling wines,
champagnes and cavas
45° Vins mousseux,
champagnes et cavas



(650 mm longitud,
altura 2300 mm)
(wide 650 mm,
height 2300 mm)
(650mm longueur,
hauteur 2300mm)



Termostato
Soft touch
Thermostat tactile

Serie / Series / Série **VITRA V**

MODELO/MODELE/MOÛLE								
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive. Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.							
Capacidad Capacity Capacité	600 [128 Botellas]				780 [180 Botellas]			
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	2	3	4	1	2	3	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura Temperature Température	+4°C / +18°C							
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Potencia / Consumo Power / Consumption Puissance / Consommation	1269 W 0,30 Kwh	1260 W 0,30 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1260 W 0,32 Kwh	1265 W 0,28 Kwh	1260 W 0,28 Kwh	1265 W 0,30 Kwh	1265 W 0,30 Kwh
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R290							
Opcional Optional Options	Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit tous les 2 coffrets] Estructura plexiglás 90° [120 botellas] / 90° plexiglass structure [120 bottles] / Structure en plexiglas 90° [120 bouteilles] Estructura plexiglás 45° [66 botellas] / 45° plexiglass structure [66 bottles] / Structure en plexiglas 45° [66 bouteilles] Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650 mm) Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850 mm)    Cerradura/ Lock / Serrure 220V-60Hz / 115V-60H Barra Led Adicional/ Adittional Led Strip/ Bande led supplémentaire							

A DESTACAR

Gama de armarios expositores de Vino (+4°C a +18°C).
 Disponible en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.
 Tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm (longitud 650mm), y medida 700x450mm (longitud 850mm).
 Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.
 Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas.
 Estructura con ruedas.
 Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

BENEFITS

Range of wine display cabinets (+4°C to +18°C).
 Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.
 Three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm (length 650mm), and measurement 700x450mm (length 850mm).
 Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.
 Canalisable models up to a maximum of 3 doors.
 Structure with wheels.
 Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

À SOULIGNER

Gamme d'armoires d'exposition pour le vin (+4°C jusqu'à +18°C).
 Disponible en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.
 Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur, dimensions 500x450mm (longueur 650mm), et dimensions 700x450mm (longueur 850mm).
 Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.
 Modèles cannalisables, maximum 3 portes.
 Structure avec roulettes.
 Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.




Expositor de vino en acero lacado/ Black Lacquered Steel Wine cellars / Armoire à vin en acier laqué noir




EVV90



EVV70



EVV90



EVV70

Serie / Series / Série **EW**

Gama económica / Economic range



MODELO MODELE MODÈLE	EVV70	NEW EVV90
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 656 x 1645 mm.	600 x 656 x 1844 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65	
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir Int: Acero Lacado gris / Gray Lacquered Steel / Acier Laqué Gris	
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	50	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité [L]	280	350
Puertas Doors Portes	1	1
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	6	5
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	70	90
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance [W]	720	720
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	343	343
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290	
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PMADAR1P]	



Expositor de vino en madera / Wine cellars / Armoire à vin

Los modelos de esta gama han sido diseñados y fabricados para la exposición y venta de botellas de vino Tinto, Rosado, Blanco y Brut y representa la mejor solución para el servicio de vino a una temperatura ideal.

The models in this line have been designed and manufactured for the display and sale of red, rosé, white and brut wine bottles and represent the best solution for serving wine at an ideal temperature.

Les modèles de cette gamme ont été dessinés et fabriqués pour la présentation et la vente de bouteilles de vin rouge, rosé, blanc et brut et représentent la meilleure solution pour servir le vin à une température idéale.

Expositor de vino en madera Vintage / Vintage Retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

Doble temperatura
Dual temperature

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



EVV200MX

EVV / EVV MX
Parrillas de acero lacado y madera
Painted steels and wood grills
Grilles en acier et en bois



EVV R6
Parrillas de madera
Wood grills
Grilles en bois



IP 65
Controlador digital.
Digital control
Contrôleur digital



EVV100



EVV 49 R2G

Serie / Series / Série **EVV / VINTAGE**Exterior de madera maciza [Cerezo] / Solid wood exterior [Cherry] / Extérieur en bois massif [Cérisier]
Mixto Doble Temperatura**EVV100****EVV200MX****EVV 23 R1G****EVV 49 R2G**

Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures	657 x 596 x 1948 mm.	1314 x 596 x 1948 mm.	690 x 602 x 2072 mm.	1385 x 602 x 2072 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material Matériel	100% Madera de pino maciza / 100% Pine wood / 100% en bois de pin massif Interior AISI 430 / Interior AISI 430 / Intérieure AISI 430			
Espesor Thickness Épaisseur	50	95		
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	350	350+350	265	640
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	7	14	5	10
Capacidad botellas Bottle rack Nombre de bouteilles	100	100 + 100	90	90 + 90
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	335	785	255	440
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		370	690
Consumo Consumption Consommation	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard	Negro / Black / Noir RAL 9017 [[EEVVVV2233RR11GG]] [EVV49R2G]	Blanco / White / Blanc RAL 9016 [EVV23R1G] [EVV49R2G]	
	115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz	Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois (PMADAR1P)		







8. Vitrimas Expositoras

Display Cases / Vitrimas d'Exposition



Dubai-UAE

318

Serie / Series / Série

VEB/VEP



VEP P
VEB CC
VEB CP 222-225

Serie / Series / Série

VET



VET P
VET DP
VET GR
VET DP GR 226-227

Serie / Series / Série

VSU



VSU P
VSU PR 228-229

Serie / Series / Série

VIP



VIP 1/4 C
VIP 1/4 T
VIP 1/3 C
VIP 1/3 T 230-233

Serie / Series / Série

VMS



VMS I 234-235

Serie / Series / Série

VC



VC 234-235

Serie / Series / Série

NEW VMS



VMS 236-239

Serie / Series / Série

MSB RETROBANCO



MSB 236-239

Serie / Series / Série

VRP/VML Málaga



VRP
VML 240-241

Serie / Series / Série


JULIET



VJU 242-245

Serie / Series / Série

VMB Marbella



VMB RU/RIU
VMB RUP/RIUP
VMB C/M 246-249


8. Vitrinas Expositoras

Display cases / Vitrines d'exposition

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.


Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Équipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



VEP/VEB

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Burlete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VEB 6 CP

Serie / Series / Série

**VEP /
VEB**

VEP



VEP 4 P



VEP 6 P



VEP 8 P



VEB 4 CC



VEB 6 CC



VEB 7 CC



VEB 8 CC



VEB 9 CC



VEB 4 CP



VEB 6 CP



VEB 7 CP



VEB 8 CP




VEB 9 CP

Modelos

Serie/Series/Série **VEP / VEB**

VEP 6 P




VEP P



VEB 8 CC


Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable




VEB CC



VEB 4 CP



VEB CP



Posibilidad de colocar la unidad en distintas ubicaciones

Possibility to place the unit in different locations

Possibilité de placer l'unité à différents endroits

VEP/VEB

Expositor de barra y platos / Bar display exhibitor case and plate / Vitrine à tapas

	VEP				VEB			
MODELO MODELE MODÈLE								
	VEP 4 P	VEP 6 P	VEP 8 P	VEB 4 CC	VEB 6 CC	VEB 7 CC	VEB 8 CC	VEB 9 CC
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	810 x 415 x 195 mm.	1162 x 415 x 195 mm.	1338 x 415 x 195 mm.	1514 x 415 x 195 mm.	1690 x 415 x 195 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
Nº puertas Doors N° de portes	2			1				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance (W)	129	131	133	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169							
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,93	1,96	1,99	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m²)	0,39	0,5	0,61	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600							
Opcional Optional Options	-							

Serie / Series / Série **VEP & VEB**

MODELO MODELE MODÈLE					
	VEB 4 CP	VEB 6 CP	VEB 7 CP	VEB 8 CP	VEB 9 CP
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	810 x 395 x 195 mm.	1162 x 395 x 195 mm.	1338 x 395 x 195 mm.	1514 x 395 x 195 mm.	1690 x 395 x 195 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
Nº puertas Doors Nº de portes					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m²)	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600				
Opcional Optional Options	-				

Expositor de tapas y pintxos /
Bar display exhibitor case and plate /
Vitrine à tapas



VET 8 P




VET 6 DP




Expositor encastrable
Drop-in exhibitor
Présentoir encastrable

VET 7 DP GR



VET P



VET DP / DP GR

Serie / Series / Série **VET**

MODELO MODELE MODÈLE										
	VET 4 P	VET 6 P	VET 8 P	VET 4 DP	VET 6 DP	VET 8 DP	VET 7 P GR	VET 9 P GR	VET 7 DP GR	VET 9 DP GR
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 412 x 330 mm.	1620 x 412 x 330 mm.	1972 x 412 x 330 mm.	1338 x 410 x 230 mm.	1690 x 410 x 230 mm.	1338 x 412 x 330 mm.	1690 x 412 x 330 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	18,4	16,0	20,4	16,0	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46	0,40	0,51	0,40	0,51
Bandejas GN Trays GN Grilles GN	4	6	8	4	6	8	7	9	7	9
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance (W)	129	131	133	133	136	140	131	133	131	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169									
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,79	1,82	1,84	1,85	1,90	1,96	1,83	1,83	1,86	1,86
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m²)	0,41	0,52	0,63	0,72	0,92	1,12	0,43	0,54	0,76	0,96
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a									
Opcional Optional Options	-									


Expositor sushi, pescado y marisco /
Sushi, fish and seafood display case /
Vitrine sushi, poisson et crustacés



VSU 8 P




VSU 6 PR



VSU P / PR

Desagüe en la parte inferior
Bottom drain
Drainage au fond



Serie / Series / Série **VSU**

MODELO MODELE MODÈLE						
	VSU 4 P	VSU 6 P	VSU 8 P	VSU 4 PR	VSU 6 PR	VSU 8 PR
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,3	15,5	9,2	13,3	15,5
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
N° puertas Doors N° de portes	2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	225	227	228	225	227	228
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4,81	4,83	4,85	4,81	4,83	4,85
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m²)	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290a					
Opcional Optional Options	-					

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



VIP 2300 1/4 C
CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 2300 1/3 T
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

Serie / Series / Série

VIP 1/4



VIP 1330 1/4 C



VIP 1490 1/4 C

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1740 1/4 C



VIP 1980 1/4 C



VIP 2300 1/4 C

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/4 T



VIP 1490 1/4 T



VIP 1740 1/4 T



VIP 1980 1/4 T



VIP 2300 1/4 T

Serie / Series / Série

VIP 1/3



VIP 1330 1/3 C



VIP 1490 1/3 C

CRISTAL / GLASS / VITRÉE



VIP 1740 1/3 C



VIP 1980 1/3 C



VIP 2300 1/3 C

TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 1330 1/3 T



VIP 1490 1/3 T



VIP 1740 1/3 T



VIP 1980 1/3 T



VIP 2300 1/3 T

Modelos

Serie/Series/Série **VIP**



VIP 1490 1/4 C



VIP 1330 1/4 T



VIP 1490 1/3 C



VIP 1330 1/3 T

VIP 1330 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 3



VIP 1490 1/4

[501X16] = 6



VIP 1740 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 5




VIP 1980 1/4

[501X13] = 1




VIP 2300 1/4

[501X13] = 1 [501X16] = 9



VIP 1/4 C



VIP 1/4 T



Puertas correderas traseras
Rear sliding doors
Portes coulissantes arrière

VIP 1330 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 3



VIP 1490 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 4



VIP 1740 1/3

[501X13] = 1 [501X11] = 5




VIP 1980 1/3

[501X11] = 8




VIP 2300 1/3

[501X11] = 10



VIP 1/3 C



VIP 1/3 T

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/4 /
 Refrigerated pizzas & sandwiches cases, 1/4 trays /
 Vitrine ingrédients pizzas & sandwiches 1/4

Serie / Series / Série **VIP**

MODELO MODELE MODÈLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE				
	VIP 1330 1/4 C	VIP 1490 1/4 C	VIP 1740 1/4 C	VIP 1980 1/4 C	VIP 2300 1/4 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 450 mm.	1493 x 353 x 450 mm.	1733 x 353 x 450 mm.	1976 x 353 x 450 mm.	2300 x 353 x 450 mm.
MODELO MODELE MODÈLE	TAPA / LID / COUVERCLE INOX				
	VIP 1330 1/4 T	VIP 1490 1/4 T	VIP 1740 1/4 T	VIP 1980 1/4 T	VIP 2300 1/4 T
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 260 mm.	1493 x 353 x 260 mm.	1733 x 353 x 260 mm.	1976 x 353 x 260 mm.	2300 x 353 x 260 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	32	37	48	57	70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,20	0,24	0,31	0,37	0,45
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	125				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C				
	KPUVIP134C	KPUVIP144C	KPUVIP174C	KPUVIP194C	KPUVIP234C

Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/3 / Refrigerated pizza & sandwiches cases, 1/3 trays / Vitrine ingrédients pizza & sandwiches 1/3

Serie / Series / Série **VIP**

MODELO MODELE MODÈLE	 VIP 1330 1/3 C	 VIP 1490 1/3 C	 VIP 1740 1/3 C	 VIP 1980 1/3 C	 VIP 2300 1/3 C					
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 450 mm.	1493 x 413 x 450 mm.	1733 x 413 x 450 mm.	1976 x 413 x 450 mm.	2300 x 413 x 450 mm.					
MODELO MODELE MODÈLE	TAPA / LID / COUVERCLE INOX									
	 VIP 1330 1/3 T	 VIP 1490 1/3 T	 VIP 1740 1/3 T	 VIP 1980 1/3 T	 VIP 2300 1/3 T					
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures [mm]	1328 x 413 x 260 mm.	1493 x 413 x 260 mm.	1733 x 413 x 260 mm.	1976 x 413 x 260 mm.	2300 x 413 x 260 mm.					
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+7°C									
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304									
Espesor Thickness Épaisseur [mm]	70									
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité [L]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	41 32	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	50 37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	64 48	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	78 57	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	97 70
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,26 0,20	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,31 0,24	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,39 0,31	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,46 0,37	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	0,57 0,45
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
Potencia Power Puissance [W]	125									
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	169									
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,35	1,37	1,40	1,43	1,45					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a									
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C									
	KPUVIP133C	KPUVIP143C	KPUVIP173C	KPUVIP193C	KPUVIP233C					

Vitrina mural sobre mostrador /
Wall display counter case /
Vitrine murale

Vitrina cerrada refrigerada /
3/4 vision counter case /
Vitrine réfrigérée comptoir panoramique





VC 2010 B



VMS 1000 I



VC 1400



Puertas traseras /
Back doors /
Portes arrières



VC 2100

Serie / Series / Série **VMS / VC**

VMS
Hasta agotar existencias
While stocks last
Jusqu'à épuisement du stock

VC



MODELO MODELE MODÈLE	VMS 1000 I	VMS 1350 I	VMS 1500 I	VC 1400	VC 1400 B	VC 2010	VC 2010 B
Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures (mm)	1003 x 580 x 1110 mm.	1354 x 580 x 1110 mm.	1504 x 580 x 1110 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.		2011 x 740 x 1060 mm.	
Temperatura Temperature Température (°C)	3°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304						
Espesor Thickness Épaisseur	70						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	220	300	340	470		710	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,36	0,50	0,56	-		-	
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving Nº de portes / Étagères	2 / 2			2 / 2		3 / 2	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance (W)	239	246	249	551		557	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			687			
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	3,4	3,54	3,6	8,6		9,7	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	-			Puerta de cristal Glass door [unit] Porte vitrée [unité] [Dcha.-Right-Droite] KPUIDVCCR [Izq.-Left-Gauche] KPUIVCCR Estante de cristal Glass shelf [unit] Étagère vitrée [unité] [604V156] Cerradura puerta ciega Solid door lock Serrure porte inox [506X120; 506X121] Cerradura puerta cristal Glass door lock Serrure porte vitrée [506X60]			

CHARCUTERIA DELICATESSEN






VMS/MSB

Vitrina mural sobre mostrador /
Wall display counter case /
Vitrine murale


Vitrina sobre mostrador /
Display case over counter /
Vitrine de comptoir



VMS 1000 I



VMS I



MSB




MSB18

Serie / Series / Série **VMS / MSB RETROBANCO**

VMS
Disponible Mayo 2025
Available May 2025
Disponible Mai 2025

MSB



MODELO MODELE MODÈLE	NEW	VMS 1000 I	NEW	VMS 1400 I	NEW	MSB9	NEW	MSB12	NEW	MSB18
Precio Price Prix										
Medidas Measures (mm) Mesures	1003 x 580 x 1110 mm.		1408 x 580 x 1110 mm.		938 x 685 x 1450 mm.		1250 x 685 x 1450 mm.		1875 x 685 x 1450 mm.	
Temperatura Temperature (°C) Température	3°C/+6°C				-1°C/+10°C					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 38°C				3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304				Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanized steel / Acier galvanisée plastifié					
Espesor Thickness Épaisseur	70				-					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity (L) Capacité	220		340		315		419		630	
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,36		0,56		0,95		1,24		2	
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving Nº de portes / Étagères	2 / 2				0 / 2					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power (W) Puissance	239		249		599		609		1031	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-				-					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	3,4		3,6		9,55		12,5		15,1	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	-									

Vitrina expositora carro para pescado /
Fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson sur roulettes




VRP 13


Vitrina expositora para pescado /
Fish display case /
Vitrine réfrigérée pour poisson



VML 18



VML



VRP

Serie / Series / Série **VRP / VML MÁLAGA**

MODELO MODELE MODÈLE	VRP	VML 12	VML 15	VML 18
				
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	1320 x 850 x 1275 mm.	1330 x 900 x 1335 mm.	1642 x 900 x 1335 mm.	1955 x 900 x 1335 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+1°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	115	115	237	360
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,75	0,79	0,99	1,19
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance (W)	475	410	410	520
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,7	8,7	12,5	8,9
Clase energética Energy class Classe Énerg.				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290a			
Opcional Optional Options		Iluminación LED frontal Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC12	Iluminación LED frontal Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC15	Iluminación LED frontal Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC18

VJU

Vitrina expositora frío estático / Refrigerated whit storage display case / Vitrine de présentation froid estatique

Cristal panorámico sin marco
Panoramic frameless glass
Vitrage panoramique sans cadre

Estante iluminado en Opción
Illuminated shelf optional
Étagère éclairée en option

Puertas correderas opcionales
Optional sliding doors
Portes coulissantes en option




VJU 12 C




VJU 18 P

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
833 €	518 €	Consultar / Consultar / Consulter	
(x unidad/x unit/x unité)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	



VJU C



VJU P

Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018	Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Serie / Series / Série **VJU JULIET**

MODELO MODELE MODÈLE	 VJU 9 C	 VJU 12 C	 VJU 15 C	 VJU 18 C	 VJU 25 C
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
MODELO MODELE MODÈLE	 VJU 9 P	 VJU 12 P	 VJU 15 P	 VJU 18 P	 VJU 25 P
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	968 x 979 x 1323 mm.	1280 x 979 x 1323 mm.	1592 x 979 x 1323 mm.	1905 x 979 x 1323 mm.	2530 x 979 x 1323 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	3°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Int: PVC				
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	50				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	262	324	387	512
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,50	0,70	0,9	1,0	1,4
Nº puertas / Estantes Doors / Shelving Nº de portes / Étagères	1 / 1	2 / 1	2 / 1	3 / 1	4 / 1
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance (W)	280	460	460	650	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-				
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation 230V/1ph/60Hz Sin incremento/No increase/Pas d'augmentation				
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	C KPUVJU09C P KPUVJU09P	C KPUVJU12C P KPUVJU12P	C KPUVJU15C P KPUVJU15P	C KPUVJU18C P KPUVJU18P	C KPUVJU25C P KPUVJU25P
	Estante / Shelf / Étagère				
	STMEDJU09	STMEDJU12	STMEDJU15	STMEDJU18	STMEDJU25

VJU

Vitrina expositora frío estático /
 Refrigerated whit storage display case /
 Vitrine de présentation froid estatique



Serie / Series / Série **VJU JULIET**



Vitrina expositora frío ventilado / Refrigerated whit storage display case / Vitrine de présentation non canalisable

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automatico, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



VMB 15 RU

Serie / Series / Série

VMB MARBELLA



VMB 9 RU/RIU



VMB 12 RU/RIU



VMB 15 RU/RIU



VMB 18 RU/RIU



VMB 25 RU/RIU

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



VMB 9 RUP/RIUP



VMB 12 RUP/RIUP



VMB 15 RUP/RIUP



VMB 18 RUP/RIUP



VMB 25 RUP/RIUP

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VMB 9 C



VMB 12 M




VMB 15 M

Modelos

Serie/Series/Série **VMB MARBELLA**




VMB 15 RU




VMB RU




VMB 25 RUP



VMB RUP



VMB 12 M






VMB M

Vitrina expositora frío ventilado / Refrigerated whit storage display case / Vitrine de présentation non canalisable

Serie / Series / Série **VMB MARBELLA**

		CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE				
MODELO MODELE MODÈLE		 VMB 9 RU/RIU	 VMB 12 RU/RIU	 VMB 15 RU/RIU	 VMB 18 RU/RIU	 VMB 25 RU/RIU
Precio Price Prix	RU RIU					
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 953 x 1300 mm.	1310 x 953 x 1300 mm.	1622 x 953 x 1300 mm.	1935 x 953 x 1300 mm.	2560 x 953 x 1300 mm.
MODELO MODELE MODÈLE		CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE				
		 VMB 9 RUP/RIUP	 VMB 12 RUP/RIUP	 VMB 15 RUP/RIUP	 VMB 18 RUP/RIUP	 VMB 25 RUP/RIUP
Precio Price Prix	RUP RIUP					
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 953 x 1315 mm.	1310 x 953 x 1315 mm.	1622 x 953 x 1315 mm.	1935 x 953 x 1315 mm.	2560 x 953 x 1315 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
Costados Sides Joues	(mm)	30 + 30				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	144	191	239	287	382
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,66	1,08	1,35	1,63	2,18
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	3/8	5/8	3/4	1
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	380	384	523	573	670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290a				
Opcional Optional Options		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VMB PUEVMB9CT PUEVMB12CT PUEVMB15CT PUEVMB18CT PUEVMB25CT VMB P PUEVMB9CTCP PUEVMB12CTCP PUEVMB15CTCP PUEVMB18CTCP PUEVMB25CTCP Luz LED deco. frontal / Frontal deco. LED lighting / Éclair. LED deco. frontale ILUDECVMBC9 ILUDECVMBC12 ILUDECVMBC15 Luz LED estante / LED lighting shelf / Éclairage LED étagère ILUESTVMBC9 ILUESTVMBC12 ILUESTVMBC15 ILUDECVMBC18 ILUDECVMBC25 ILUESTVMBC18 ILUESTVMBC25				

Mueble caja mostrador /
Counter case /
Meuble caisse
Serie / Series / Série VMB MARBELLA

MODELO
MODELE
MODÈLE
VMB 9 C
VMB 12 M
VMB 15 M

Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 953 x 920 mm.	1310 x 953 x 920 mm.	1622 x 953 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,62	0,83	1,03
Potencia Power Puissance (W)	-		

VMB 9 C

VMB 12 M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Costados / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018	Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir



9. Supermarket



Barcelona - Spain

Waterin



254-257

Serie / Series / Série

VMD Madrid



VMD RU/SU

VMD R/S

VMD C / M

258-263

Serie / Series / Série

VBC Barcelona



VBC R/RU / S/SU

VBC C / M / MHD

VBC R/RU CP / S/SU CP

VBC CP / MP / MHDP

VBC S CB/SU CB

264-279

Serie / Series / Série

VEX Experience



VEX CP

VEX

VEX CB

VEX CA / CP HT

VEX HT7GC/GF

280-291

Serie / Series / Série

VEE California



VEE

VEE CA

VEE HT

VEE GC

VEE S

VEE AAM

292-297

Serie / Series / Série

VCT Compact



VCT CP

VCT CB

VCT HT/GC

298-307

Serie / Series / Série

SVT Compact



SVT R14

SVT R

SVT HT

308-317

Serie / Series / Série

VCL Colombia



VCL CP

318-323

Serie / Series / Série

VVS/VVL Visión/Valencia



VVS

VVL

324-325

Serie / Series / Série

VPG Biggie



VPG37

326-327

Serie / Series / Série

GD/COMBI



GD P

AS25U


328-331

8. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



Equipos con
posibilidad de grupo
remoto y grupo
incorporado.

Devices with the
possibility of remote
group and integrated
group.

Équipement avec la
possibilité de groupe à
distance et de groupe
incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

Nombreuses options et possibilités de personnalisation pour présenter tous les types de produits réfrigérés non emballés : viande, charcuterie et delicatessen.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta
-25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient system with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de réfrigérant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de réfrigérant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m² con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système WaterIn ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.



Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.
R290 units, Positive Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.




VEXW

VEX (9-12-18-25-31-37) W-IW
VEX (9-12-18-25-31-37) WCP-IWCP
VEX (9-12-15-18-25) WCB-IWCB
VEX (90) AAW-ACW-AIW-ACIW
VEX (45) ACW-ACIW
VEX (90) AAWCP-ACWCP-AAIWCP-ACIWCP
VEX (45) ACWCP-ACIWCP

Dry Coolers con grupo hidráulico.
Dry Coolers with hydraulic power unit.
Dry Coolers avec unité hydraulique.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.
R290 units, Negative Temperature water condensed.
Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



GDW

GD25WL1
GD21WL1
GDCWL1



AS25W

AS25WL1

VMD

Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Puertas tirador doble agarre.
- ✦ Retorno automático, bloqueo apertura 95°.
- ✦ Bultete plano "cleanless".
- ✦ Sistema de ventilación y condensación frontal.
- ✦ Sistema de circulación de aire con efecto Coanda.
- ✦ Estructura compacta totalmente inyectada.
- ✦ Gas R290. Zero ODP y Zero GWP.
- ✦ Encimera reforzada con Omegas.

MAIN FEATURES

- ✦ Doors with double handle.
- ✦ Automatic return, 95° opening lock.
- ✦ Flat gasket 'cleanless'.
- ✦ Front ventilation and condensation system.
- ✦ Coanda effect air circulation system.
- ✦ Fully injected compact structure.
- ✦ R290 gas. Zero ODP and Zero GWP.
- ✦ Worktop reinforced with Omegas.

CARACTERISTIQUES

- ✦ Portes avec double poignée.
- ✦ Serrure à retour automatique, ouverture à 95°.
- ✦ Joint d'étanchéité plat « cleanless ».
- ✦ Système de ventilation et de condensation en façade.
- ✦ Système de circulation d'air à effet Coanda.
- ✦ Structure compacte entièrement injectée.
- ✦ Gaz R290, zéro ODP et zéro GWP.
- ✦ Plan de travail renforcé par des Omegas.



VMD 18 RIU

Serie / Series / Série

**VMD
MADRID**

RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/SI/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
VMD 9 RU/RIU
VMD 9 R/RI




VMD 12 RU/RIU
VMD 12 R/RI




VMD 15 RU/RIU
VMD 15 R/RI




VMD 18 RU/RIU
VMD 18 R/RI



VMD 25 RU/RIU
VMD 25 R/RI



VMD 31 RU/RIU
VMD 31 R/RI



VMD 37 RU/RIU
VMD 37 R/RI

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
VMD 9 SU/SIU
VMD 9 S/SI

VMD 12 SU/SIU
VMD 12 S/SI

VMD 15 SU/SIU
VMD 15 S/SI

VMD 18 SU/SIU
VMD 18 S/SI

VMD 25 SU/SIU
VMD 25 S/SI

VMD 31 SU/SIU
VMD 31 S/SI

VMD 37 SU/SIU
VMD 37 S/SI



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
VMD 90 AA RU/RIU
VMD 90 AA R/RI



VMD 45 AA RU/RIU
VMD 45 AA R/RI



VMD 90 AC RU/RIU
VMD 90 AC R/RI



VMD 45 AC RU/RIU
VMD 45 AC R/RI



VMD 9 C



VMD 12 M



VMD 15 M

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
VMD 90 AA SU/SIU
VMD 90 AA S/SI

VMD 45 AA SU/SIU
VMD 45 AA S/SI

VMD 90 AC SU/SIU
VMD 90 AC S/SI

VMD 45 AC SU/SIU
VMD 45 AC S/SI

Modelos


Serie/Series/Série **VMD MADRID**



VMD 25 RU




VMD 18 SU




ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VMD




VMD 12 M




VMD RU/R [con reserva]
[Whit storage]
[Avec réserve]




VMD SU/S [Sin reserva]
[Whitout storage]
[Sans réserve]




VMD 90 AA



VMD 45 AA



VMD 45 AC



VMD 90 AC



Detalle reserva
Storage detail
Détail réserve

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
833 €	518 €	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joutes

VMD C/M: SÍ

Laterales / Sides / Joutes

VMD 90/45: NO

Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
-----------------------------	----------------------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007	Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017			

VMD RU

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Serie / Series / Série MADRID

Refrigerated modular plugin display case /

Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox								
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	RU							
	RIU							
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
								
	VMD 9 SU/SIU	VMD 12 SU/SIU	VMD 15 SU/SIU	VMD 18 SU/SIU	VMD 25 SU/SIU	VMD 31 SU/SIU	VMD 37 SU/SIU	
Precio Price Prix	SU							
	SIU							
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	124	165	206	248	330	413	495
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/3	1/2	3/4	1	3/4	3/4
Estantes Shelving Étagères	1							
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	(W)	385	395	530	581	767	1324	1341
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/24h)	4.61	4.74	6.36	6.98	9.21	15.9	16.1
Refrigerante Refrigerant	R-290							
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VMD

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Serie / Series / Série **MADRID**

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	R RI							
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	S SI							
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. RI/SI)						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	124	165	206	248	330	413	495
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	556	741	926	1112	1483	1853	2224
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options								

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VMD U

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	RU RIU							
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox    				-	-	-	
Precio Price Prix	SU SIU							
Medidas Measures Mesures	(mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C				-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				-			
Controlador Controller Régulateur	Digital				-			
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					-		
Capacidad Capacity Capacité	(L)	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	1,15	0,63	1,49	0,75	0,55	0,74	0,92
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1				-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					-		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					-		
Potencia Power Puissance	(W)	990	670	1060	740	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1096	676	1315	817	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	13,9	9,4	14,8	10,4	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					-		
Opcional Optional Options	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PUEV90AACT]		Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PUEV45AACT]		Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PUEV90ACCT]		Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière [PUEV45ACCT]	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix

VMD

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	R	RI					
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
					-	-	-
	VMD 90 AA S/SI	VMD 45 AA S/SI	VMD 90 AC S/SI	VMD 45 AC S/SI	-	-	-
Precio Price Prix	S	SI					
Medidas Measures Mesures	[mm]						
	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C				-	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C				-	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				-	
Controlador Controller Régulateur		Digital				-	
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. RI/SI)					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-	
Capacidad Capacity Capacité	[L]	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1,15	0,63	1,49	0,75	0,74	0,92
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1				-	
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	[mm]	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				-	
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				-	
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				-	
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	780	391	1151	777	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				-	
Opcional Optional Options		Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEV90AACT)	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEV45AACT)	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEV90ACCT)	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière (PUEV45ACCT)	-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal curvo para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), curved glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre bombée pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RU

Serie / Series / Série

**VBC
BARCELONA**

**RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/RI/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**


						
CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
VBC 9 RU/RIU VBC 9 R/RI	VBC 12 RU/RIU VBC 12 R/RI	VBC 15 RU/RIU VBC 15 R/RI	VBC 18 RU/RIU VBC 18 R/RI	VBC 25 RU/RIU VBC 25 R/RI	VBC 31 RU/RIU VBC 31 R/RI	VBC 37 RU/RIU VBC 37 R/RI
SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
VBC 9 SU/SIU VBC 9 S/SI	VBC 12 SU/SIU VBC 12 S/SI	VBC 15 SU/SIU VBC 15 S/SI	VBC 18 SU/SIU VBC 18 S/SI	VBC 25 SU/SIU VBC 25 S/SI	VBC 31 SU/SIU VBC 31 S/SI	VBC 37 SU/SIU VBC 37 S/SI
						
CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M
VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU	VBC 12 MHD		
VBC 90 AA R/RI	VBC 45 AA R/RI	VBC 90 AC R/RI	VBC 45 AC R/RI			
SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE						
SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU			
VBC 90 AA S/SI	VBC 45 AA S/SI	VBC 90 AC S/SI	VBC 45 AC S/SI			

Modelos


Serie/Series/Série **VBC BARCELONA**




VBC 15 RU




VBC RU/RIU (con reserva)
(Whit storage)
(Avec réserve)




VBC SU/SIU (Sin reserva)
(Whitout storage)
(Sans réserve)




VBC 90 AA RU/RIU
VBC 90 AA SU/SIU




VBC 45 AA RU/RIU
VBC 45 AA SU/SIU



VBC 45 AC RU/RIU
VBC 45 AC SU/SIU



VBC 90 AC RU/RIU
VBC 90 AC SU/SIU



VBC C/M



ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VBC



VBC12M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Laterales / Sides / Joutes

VBC C/M/MHD: SÍ

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/H7/GC)
------------------------	----------------------	----------	-------------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WITH STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	RU RIU							
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	SU SIU							
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	1							
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	(W)	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options								

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WITH STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	R	RI					
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	S	SI					
Medidas Measures Mesures	[mm] 938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L] 82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²] 0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur	[HP] -	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères	1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm] 30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W] -	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 623	830	1037	1245	1660	2075	2490
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] -	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR				
MODELO MODELE MODÈLE									
	VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU	VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD	
Precio Price Prix	RU								
	RIU								
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox								
					-	-	-	-	
	VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU					
Precio Price Prix	SU								
Medidas Measures Mesures	(mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				-			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C				-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				-			
Controlador Controller Régulateur		Digital				-			
Material Matériel (EXT/INT)		Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]							
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères		1				-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				-			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				-			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				-			
Potencia Power Puissance	(W)	1025	700	1110	780	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	14,4	9,8	15,5	10,9	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				-			
Opcional Optional Options						-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix

VBC

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	R RI							
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
						-	-	-
Precio Price Prix	S SI							
Medidas Measures Mesures	(mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C				-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				-		
Controlador Controller Régulateur		Digital				-		
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-		
Capacidad Capacity Capacité	(L)	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition		1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1				-		
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				-		
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				-		
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				-		
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	304	403	11598	801	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				-		
Opcional Optional Options						-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix

VBC CP

Vitrina expositora modular frío ventilado / Refrigerated modular display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U), con reserva (R)/sin reserva (S), de cristal recto para servicio asistido.
Diseñada para carnes y alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sándwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Reserva refrigerada para multiplicar las opciones del servicio de venta (R).
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Estante intermedio de cristal templado.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración chapa lacada según carta de colores.
Vidrios frontales elevables.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED color carne en exposición.
- Iluminación LED decorativa blanco frío 6000K.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U), with storage (R)/without storage (S), straight glass for assisted service.
Designed for pre-packed meats and convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Refrigerated reserve to multiply vending options (R).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Intermediate shelf in tempered glass.
Upper worktop in tempered glass.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Lacquered steel plate decoration according to colour chart.
Flip-up front glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
High efficiency equipment:
- Double meat-coloured LED lighting on display.
- 6000K cool white decorative LED lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U), avec réserve (R)/sans réserve (S), verre droit pour service assisté.
Conçu pour les viandes préemballées et les plats cuisinés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Réserve réfrigérée pour multiplier les possibilités de distribution (R).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Étagère intermédiaire en verre trempé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en acier laqué selon le nuancier.
Verre frontal relevable.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED couleur chair sur le présentoir.
- Éclairage décoratif à LED blanc froid 6000K.
- Ventilateurs électroniques.



VBC 37 RUCP

Serie / Series / Série

**VBC CP
BARCELONA**

**RU/RIU/SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
R/R/S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU/RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 RUCP/RIUCP VBC 12 RUCP/RIUCP VBC 15 RUCP/RIUCP VBC 18 RUCP/RIUCP VBC 25 RUCP/RIUCP VBC 31 RUCP/RIUCP VBC 37 RUCP/RIUCP
VBC 9 RCP/RICP VBC 12 RCP/RICP VBC 15 RCP/RICP VBC 18 RCP/RICP VBC 25 RCP/RICP VBC 31 RCP/RICP VBC 37 RCP/RICP

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU/SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

VBC 9 SUCP/SIUCP VBC 12 SUCP/SIUCP VBC 15 SUCP/SIUCP VBC 18 SUCP/SIUCP VBC 25 SUCP/SIUCP VBC 31 SUCP/SIUCP VBC 37 SUCP/SIUCP
VBC 9 SCP/SICP VBC 12 SCP/SICP VBC 15 SCP/SICP VBC 18 SCP/SICP VBC 25 SCP/SICP VBC 31 SCP/SICP VBC 37 SCP/SICP



CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE
RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
VBC90 A RUCP/RIUCP VBC90 C RUCP/RIUCP
VBC90 AARRCP/AIRRCIP VBC90 ACRRCP/CRRCIP

SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE
SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
VBC90 A SUCP/SIUCP VBC90 C SUCP/SIUCP
VBC90 AARSCP/ARISCP VBC90 ACRSCP/CRSCIP

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR

VBC 9 CP

VBC 12 MP

VBC 15 MP


VBC 12 MHP

Modelos


Serie/Series/Série **VBC CP BARCELONA**




VBC 15 SUCP




VBC RU **[con reserva]**
[Whit storage]
[Avec réserve]



VBC SU **[Sin reserva]**
[Whitout storage]
[Sans réserve]




VBC 90 AC RUCP/SUCP



VBC 90 AA RUCP/SUCP



ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES VCB CP



VBC C/M



VBC12M

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I)
------------------------	----------------------	----------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VBC UCP

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
MODELO MODELE MODÈLE								
		VBC 9 RUCP/RIUCP	VBC 12 RUCP/RIUCP	VBC 15 RUCP/RIUCP	VBC 18 RUCP/RIUCP	VBC 25 RUCP/RIUCP	VBC 31 RUCP/RIUCP	VBC 37 RUCP/RIUCP
Precio Price Prix	RUCP RIUCP							
		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
MODELO MODELE MODÈLE								
		VBC 9 SUCP/SIUCP	VBC 12 SUCP/SIUCP	VBC 15 SUCP/SIUCP	VBC 18 SUCP/SIUCP	VBC 25 SUCP/SIUCP	VBC 31 SUCP/SIUCP	VBC 37 SUCP/SIUCP
Precio Price Prix	SUCP SIUCP							
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel [EXT/INT]		Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	374	532	601	702	1177	1210	1234
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	4.7	6.4	7.2	8.4	12.7	14.5	16.3
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options								

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VBC CP

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

CON RESERVA / WITH STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP	RCP
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	SCP	SCP	SCP	SCP	SCP	SCP	SCP
Medidas Measures Mesures	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. S/SI)					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1					
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	656	874	1092	1315	1748	2184
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Opcional Optional Options							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VBC U CP

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	RUCP RIUCP						
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
				-	-	-	-
Precio Price Prix	SUCP SIUCP			-	-	-	-
Medidas Measures Mesures	(mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C			-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			-		
Controlador Controller Régulateur		Digital			-		
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			-		
Capacidad Capacity Capacité	(L)	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	5/8	3/4	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-					
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			-		
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			-		
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			-		
Potencia Power Puissance	(W)	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			-		
Opcional Optional Options		-					

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix

VBC CP

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

Mueble caja /
Counter case /
Meuble de comptoir

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE Rt: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	RCP IRCP						
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE St: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
			-	-	-	-	
Precio Price Prix	SCP ISCP	ARISCP	CRSCPI	-	-	-	
Medidas Measures Mesures	(mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C		-			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C		-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		-			
Controlador Controller Régulateur		Digital		-			
Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RCP/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		-			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	1,09	1,43	-	-	-	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	-	-	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères		-					
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé		-			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique		-			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé		-			
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1096	1315	-	-	-	
Consumo Consumption Consommation	(kWh/24h)	-	-	-	-	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290		-			
Opcional Optional Options		-					

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Laterales incluidos en el precio
Side panels included in price
Joues incluses dans le prix

VBC CB

Vitrina remota (S) cristal bajo recto sin reserva / grupo incorporado (U)

Remote (S) display counter straight low glass without storage / plug in (U)

Vitrine group à distance (S) verre bas droit sans réserve / groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota/grupo incorporado (U) de cristal bajo recto para autoservicio.
Diseñada para alimentos precocinados ya envasados, charcutería, lácteos y sandwiches.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Encimera de trabajo ergonómica en acero inoxidable AISI304.
Exposición en acero inox. AISI304 (I).
Decoración en chapa lacada según carta de colores.
Apertura de cristales abatible.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED decorativa.
- Ventiladores electrónicos.
Modelo engamable con VBCCP.

MAIN FEATURES

Remote display case/plug in (U) straight low glass for self-service.
Designed for pre-packed convenience foods, deli, dairy and sandwiches.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel.
Stainless steel display. AISI304 (I).
Decoration in lacquered veneer according to colour chart.
Folding glass opening.
High efficiency equipment:
- Decorative LED lighting.
- Low consumption.
Model can be combined with the VBCCP range.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à distance/groupe incorporé (U) verre bas droit pour self-service.
Conçu pour les plats préparés préemballés, la charcuterie, les produits laitiers et les sandwiches.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Décoration en placage laqué selon nuancier.
Ouverture de la vitre pliable.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage décoratif à LED.
- Ventilateurs électroniques.
Modèle combinable avec la gamme VBCCP.



VBC 37 SU CB

9

Serie / Series / Série

VBC CB
BARCELONA

S/SI: Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

SU/SIU: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé

SI/SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox



VBC 9 SCB / SICB
VBC 9 SUCB / SIUCB



VBC 12 SCB / SICB
VBC 12 SUCB / SIUCB




VBC 15 SCB / SICB
VBC 15 SUCB / SIUCB



VBC 18 SCB / SICB
VBC 18 SUCB / SIUCB



VBC 25 SCB / SICB
VBC 25 SUCB / SIUCB



VBC SUCB



VBC SUCB



Cortina nocturna de serie
Standard night curtain
Rideau de nuit de série

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
833 €	518 €	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unit/x unité)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
339 €	339 €

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I)
------------------------	----------------------	----------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VBC UCB

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /
Refrigerated modular plugin display case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE						
	SUCB SIUCB	VBC 9 SUCB / SIUCB	VBC 12 SUCB / SIUCB	VBC 15 SUCB / SIUCB	VBC 18 SUCB / SIUCB	VBC 25 SUCB / SIUCB
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SUCB/SUCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	593	701	816	823	1207
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VBC CB

Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /
Refrigerated modular display remote case /
Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE						
		VBC 9 SCB / SICB	VBC 12 SCB / SICB	VBC 15 SCB / SICB	VBC 18 SCB / SICB	VBC 25 SCB / SICB
Precio Price Prix	SCB SICB					
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEX

Vitrina Experience remota / grupo incorporado (U)

Experience refrigerated self service remote case / plug in (U)

Vitrine Experience groupe à distance / groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:

- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in:

- Unidades condensadoras Eco R290.

Estructuras de cristales delantera.

Cristales templados.

Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.

Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.

Sistema de apertura de cristales elevable o abatible (CB).

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).

Paragolpes de inoxidable.

Cortina nocturna (CB).

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED doble en exposición en color especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.

MAIN FEATURES

Remote furniture:

- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Furniture plug in:

- Eco R290 condensing units.

Front glazing structures.

Tempered glass.

Anodised aluminium profile structure and glazing support.

External and internal angles to adapt the line to the space.

Raisable or folding glass opening system (CB).

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Epoxy painted steel display in white or black.

AISI304 (I) stainless steel display.

Stainless steel bumpers.

Night curtain (CB).

High efficiency equipment:

- Double LED lighting in display in special meat colour.
- Electronic cooling fans.

Adjustable legs.

CARACTERISTIQUES

Vitrines à distance :

- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Vitrines enfichables :

- Unités à condensation Eco R290.

Structures de vitrage avant.

Verre trempé.

Structure et support de vitrage en profilé d'aluminium anodisé.

Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.

Système d'ouverture du verre relevable ou pliable (CB).

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).

Pare-chocs en acier inoxydable.

Rideau nocturne (CB).

Équipement à haut rendement :

- Éclairage double LED dans le présentoir, couleur chair spéciale.
- Ventilateurs de refroidissement.

Pieds réglables.



VEX37 CP

Serie / Series / Série

VEX EXPERIENCE

U: Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé
I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE



VEX09 CP/I CP
VEX09 U CP/I CP

VEX12 CP/I CP
VEX12 U CP/I CP

VEX15 CP/I CP
VEX15 U CP/I CP

VEX18 CP/I CP
VEX18 U CP/I CP

VEX25 CP/I CP
VEX25 U CP/I CP

VEX31 CP/I CP
VEX31 U CP/I CP

VEX37 CP/I CP
VEX37 U CP/I CP

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE



VEX09/I
VEX09 U/IU

VEX12/I
VEX12 U/IU

VEX15/I
VEX15 U/IU

VEX18/I
VEX18 U/IU

VEX25/I
VEX25 U/IU

VEX31/I
VEX31 U/IU

VEX37/I
VEX37 U/IU

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS



VEX09 CB/I CB
VEX09 U CB/IU CB

VEX12 CB/I CB
VEX12 U CB/IU CB

VEX15 CB/I CB
VEX15 U CB/IU CB

VEX18 CB/I CB
VEX18 U CB/IU CB

VEX25 CB/I CB
VEX25 U CB/IU CB

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VEX 90 AC/I
VEX 90 AC U/IU

VEX 90 AA/I
VEX 90 AA U/IU

VEX 45 AC/I
VEX 45 AC U/IU

VEX 45 AA/I
VEX 45 AA U/IU

VEX 90 AC CP/I
VEX 90 AC UCP/IUCP

VEX 90 AA CP/I
VEX 90 AA UCP/IUCP

VEX45 ACIUCP
VEX45 ACIUCP


VEX45 AAUCP
VEX45 AAUCP

Modelos

Serie/Series/Série **VEX EXPERIENCE**




VEX18 CP




VEX CP / VEX UCP



VEX18



VEX / VEX U



VEX U CB / VEX CB



VEX12CB

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)
------------------------	----------------------	----------	-------------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	

VEX U/IU

Vitrina Experience grupo incorporado /
Plug in refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE							
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix							
MOD.	VEX09 IU CP	VEX12 IU CP	VEX15 IU CP	VEX18 IU CP	VEX25 IU CP	VEX31 IU CP	VEX37 IU CP
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE							
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix							
MOD.	VEX09 IU	VEX12 IU	VEX15 IU	VEX18 IU	VEX25 IU	VEX31 IU	VEX37 IU
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
Medidas Measures Mesures	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température	-1°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	169	225	281	338	450	563	675
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40
Compresor Compressor Compresseur	1/3	1/2	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	30 + 30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-						
Consumo Consumption Consommation	6,9	9,4	10,3	11,7	18,2	35,4	35,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Optional Optional Options							

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEXA

Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE							
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix							
MOD.	VEX09 I CP	VEX12 I CP	VEX15 I CP	VEX18 I CP	VEX25 I CP	VEX31 I CP	VEX37 I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE							
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix							
MOD.	VEX09 I	VEX12 I	VEX15 I	VEX18 I	VEX25 I	VEX31 I	VEX37 I
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX							
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température	-1°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 30°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	169	225	281	338	450	563	675
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40
Compresor Compressor Compresseur	-						
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	30 + 30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEX U/IU CB

Vitrina Experience grupo incorporado /
Plug in refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé

MODELO MODELE MODÈLE					
PRECIO Price Prix					
MOD.	VEX09 IU CB	VEX12 IU CB	VEX15 IU CB	VEX18 IU CB	VEX25 IU CB
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas Measures (mm) Mesures	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material [EXT/INT]	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	169	225	281	338	450
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor Compressor (HP) Compresseur	3/4	3/4	1	1	1 1/4
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	503	590	682	780	1005
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	6,64	7,80	9,10	9,80	13,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEX CB/ICB

Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
MOD.	VEX09 I CB	VEX12 I CB	VEX15 I CB	VEX18 I CB	VEX25 I CB
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX					
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura Temperature Température	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Matériel	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (Mod U/UCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	169	225	281	338	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor Compressor Compresseur	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	750	1000	1250	1500	2000
Consumo Consumption Consommation	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON				
Opcional Optional Options	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan	Doble Plano / Double surface / Double plan
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

ANGULOS/AN

Vitrina Experience grupo incorporado /
Plug in refrigerated display case Experience /
Vitrine Experience groupe incorporé

MODELO MODELE MODÈLE						
	VEX 90 AC U	VEX 90 AA U	VEX 45 AC U	VEX 45 AA	VEX 90 AC UCP	VEX 90 AA UCP
Precio Price Prix				NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE		
MOD.	VEX 90 AC IU	VEX 90 AA IU	VEX 45 AC IU	VEX 45 AA I	VEX 90 AC IUCP	VEX 90 AA IUCP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX				NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE		
Medidas Measures Mesures (mm)	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+5°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2	1/2	-	Sin unidad Without unity Sans unité	1/2	1/2
Estantes Shelving Étagères	-					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	830	768	663	35	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	Sin unidad Without unity Sans unité	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,1	1,3	0,5	0,5	1,1	1,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Opcional Optional Options	Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve] - Modelo/Model/Modèle I: Inox					

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

GLS/ANGLES
 CATALOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL
Vitrina Experience remota /

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEXCA/CPHT

Vitr. Experience torre de carne /
Meat tower Experience display counter /
Vitrine Experience tour de viande

Vitrina Experience caliente /
Experience hot display counter /
Vitrine Experience chaude

CARACTERÍSTICAS

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).

Vitrina de cristal recto con exposición plana para servicio asistido (CP HT).

Calor exposición ventilado (CP HT).

Calor con bandeja calefactada (CP HT).

Termostato de seguridad (CP HT).

Cristal frontal recto.

Puertas pivotantes traseras (CA/UCA).

3 niveles de exposición (CA/UCA).

2 estantes de cristal (CA/UCA).

Estructura de cristales delantera.

Encimera superior de cristal templado.

Estructura y soportes de cristales en perfiles de aluminio anodizado.

Cristales templados.

Exposición en acero lacado en color blanco o negro.

Decoraciones en acero pintado epoxi.

Paragolpes de inoxidable.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación LED especial carne en exposición y estantes.
- Ventiladores electrónicos (CA).

MAIN FEATURES

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.

Straight glass display counter with exposition flat for assisted service (CP HT).

Heat ventilated display (CP HT).

Heat with heated exposition deck (CP HT).

Safety thermostat (CP HT).

Straight front glass.

Rear pivoting doors (CA/UCA).

3 display levels (CA/UCA).

2 glass shelves (CA/UCA).

Front glass structure.

Tempered glass top.

Glass structure and supports in anodised aluminium sections.

Tempered glass.

White or black lacquered steel display.

Epoxy painted steel decorations.

Stainless steel bumpers.

High efficiency equipment:

- Special LED meat lighting on display and shelves.
- Electronic fans (CA).

CARACTERISTIQUES

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).

Vitrine droite en verre avec présentoir plat pour un service assisté (CP HT).

Présentoir ventilé par la chaleur (CP HT).

Chauffage avec plateau chauffant (CP HT).

Thermostat de sécurité (CP HT).

Verre frontal droit.

Portes arrière pivotantes (CA/UCA).

3 niveaux de présentation (CA/UCA).

2 étagères en verre (CA/UCA).

Structure frontale en verre.

Plateau en verre trempé.

Structure en verre et supports en profilés d'aluminium anodisé.

Verre trempé.

Présentoir en acier laqué blanc ou noir.

Décorations en acier peint époxy.

Pare-chocs en acier inoxydable.

Équipement à haut rendement:

- Eclairage LED spécial viande sur le présentoir et les étagères.
- Ventilateurs électroniques (CA).



VEX12 CA



VEX25 CP HT

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joues

VEX / CP HT
Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joues


NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
INOX (I/HT/GC)		

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural	



VEX CA



VEX CP HT

Vitr. Experience torre de carne /
Meat tower Experience display counter /
Vitrine Experience tour de viande
Vitrina Experience caliente /
Experience hot display counter /
Vitrine Experience chaude

MODELO MODELE MODÈLE	REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.		GRUPO INCRP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉ		CALIENTE / HOT / CHAUDE	
	 VEX09 CA	 VEX12 CA	 VEX09 U CA	 VEX12 U CA	 VEX12 CP HT	 VEX25 CP HT
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	Sin costados Without sides Sans joues 938 x 930 x 1500 mm.	Sin costados Without sides Sans joues 1250 x 930 x 1500 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 1225 x 1220 mm.	2500 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-1°C/+5°C				+65°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 30°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext + Costados/Sides/Joues: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	190	253	190	253	225	450
Superficie exposición Surface exhibition [m²] Surface d'exposition	1,08	1,44	1,08	1,44	1,13	2,25
Compresor Compressor [HP] Compresseur	-		3 1/4	1 1/4	-	
Estantes Shelving Étagères	2				-	
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30		Laterales NO incluidos NOT Side panels included NON Joues inclus		Laterales incluidos Side panels included Joues inclus	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				-	
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				-	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				-	
Potencia Power [W] Puissance	-		784	893	2153	4305
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	1500	2200	-			
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-		12,1	14,3	12,9	25,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON		R-290		-	
Opcional Optional Options					-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VEX HT/GC/10

Vitrina Experience caliente cristal curvo / Warm case Experience curved glass / Vitrine Experience chaude avec verre bombé

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de cristal curvo con exposición plana para servicio asistido (HT).
Vitrina de cristal curvo con exposición de cubetas gastronorm para servicio asistido (GC).
Diseñada específicamente para la exposición de productos calientes.
Calor exposición ventilado.
Calor con bandeja calefactada (HT).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura y soportes de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Cierre posterior corredero.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Decoraciones en acero pintado epoxi.
Paragolpes de inoxidable.
Visibilidad total del producto expuesto.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED exposición color blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.
Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES


Curved glass display case with flat display for assisted service (HT).
Curved glass display case with gastronorm tray display for assisted service (GC).
Specifically designed for the display of hot products.
Heat ventilated display.
Heat with heated tray (HT).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Structure and glass supports in anodised aluminium profiles.
Sliding rear closure.
Tempered glass.
Lift-up glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Epoxy painted steel decorations.
Stainless steel bumpers.
Total visibility of the product on display.
High efficiency equipment:
- Double LED lighting 2700K warm white colour exposure.
- Electronic fans.
Panoramic sides.

CARACTERISTIQUES


Vitrine en verre incurvée avec présentoir plat pour service assisté (HT).
Vitrine courbe en verre avec plateau gastronorme pour service assisté (GC).
Spécialement conçue pour la présentation de produits chauds.
Présentoir ventilé par la chaleur.
Chauffage avec plateau chauffant (HT).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure et supports de verre en profilés d'aluminium anodisé.
Fermeture arrière coulissante.
Verre trempé.
Système d'ouverture du verre par levage.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Décorations en acier peint époxy.
Pare-chocs en acier inoxydable.
Visibilité totale du produit exposé.
Equipement à haut rendement:
- Double éclairage LED 2700K blanc chaud.
- Ventilateurs électroniques.
Joues panoramiques.




VEX12GC



VEX HT



VEX GC



VEX GF

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE****CALIENTE / WARM CASE / CHAUDE**

MODELO MODELE MODÈLE	VEX12 HT	VEX12 GC	VEX12 IU GF
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures [mm]	1310 x 1195 x 1220 mm.	1310 x 1195 x 1220 mm.	1310 x 1195 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+65°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: Pintado / Painted / Peint Int: Inox AISI304 18/10 Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 18/10		
Aislamiento Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité [L]	225	90	90
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	1,13	-	-
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-	-	1/2
Estantes Shelving Étagères	-		
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-	-	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	-	-	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	-		
Potencia Power Puissance [W]	2153	2153	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-		
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	12,9	12,9	9,4
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		
Opcional Optional Options	-		

Laterales incluidos
Side panels included
Joues inclus



VEE/CA

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para servicio asistido en instalación remota (VEE) / grupo incorporado Eco R290 (VEEU), diseñadas específicamente para alimentos precocinados ya envasados (take away, grab and go) y carne.

Vitrinas doble servicio que combina el servicio tradicional con el autoservicio, en instalación remota, (VEES) / grupo incorporado Eco R290 (VEEUS), diseñadas específicamente para ensaladas listas para llevar.

Vitrina alta, torre de carne, de refrigeración para instalación remota (CA) o plug in con unidad eco R290(UCA).

Diseño con estilo cristal recto.

Estructura de cristales delantera.

Cristales templados.

Sistema de apertura de cristales abatible.

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Visibilidad total del producto expuesto.

Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.

Estructura y soporte de cristales en perfilería de aluminio anodizado.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED color blanco 4000K.
- Ventiladores electrónicos.

CA:

3 niveles de exposición.

2 estantes de cristal.

MAIN FEATURES

Remote assisted service display cabinets (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), specifically designed for pre-packed precooked food (take away, grab and go) and meat.

Dual service display cabinets combining traditional service with self-service, in remote installation (VEES) / Eco R290 plug in unit (VEEUS), specifically designed for ready-to-go salads.

High display case, meat tower, refrigerated for remote installation (AC) or plug in with eco R290(UCA) unit.

Design en verre droit.

Structure frontale en verre.

Verre trempé.

Système d'ouverture du verre sur charnières.

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Visibilité totale du produit exposé.

Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.

Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.

Équipement à haut rendement :

- Double éclairage LED blanc 4000K.
- Ventilateurs électroniques.

CA:

3 display levels.

2 glass shelves.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de service assisté groupe à distance (VEE) / plug in Eco R290 (VEEU), spécialement conçues pour les aliments préculs préemballés (take away, grab and go) et la viande.

Vitrines à double service combinant le service traditionnel et le libre-service, avec groupe à distance (VEES) / plug in Eco R290 (VEEUS), spécialement conçues pour les salades prêtes à l'emploi.

Vitrine haute, tour à viande, réfrigérée, group à distance (CA) ou plug in avec unité eco R290 (UCA).

Straight glass style design.

Front glass structure.

Tempered glass.

Hinged glass opening system.

Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.

Upper worktop in tempered glass.

Total visibility of the product on display.

Epoxy painted steel display in white or black.

Structure and glass support in anodised aluminium profiles.

High efficiency equipment:

- 4000K white double LED lighting.
- Electronic fans.

CA:

3 niveaux de présentation.

2 étagères en verre.



VEE25

Serie / Series / Série

**VEE
EXPERIENCE**

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



VEE 12



VEE 18



VEE 25



VEE 09 CA



VEE 12 CA

Grupo Incorporado / Plug in / Groupe incorporé



VEE 12 U



VEE 18 U



VEE 25 U



VEE 09 U CA



VEE 12 U CA



VEE 12 S U

Modelos

Serie/Series/Série **VEE EXPERIENCE**





VEE25

Take
Away



VEE12 CA



Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

Laterales / Sides / Joutes

RAL		NO RAL		NO	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
		Consultar / Consultar / Consulter			
[x unidad/x unit/x unité]					
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter			

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (HT/GC)
------------------------	----------------------	----------	-----------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

VEE/CA

Vitrina estrecha remota Take Away /
Narrow remote Take Away refriger. display counter /
Vitrine étroite Take Away groupe à distance

Vitr. Experience torre de carne /
Meat tower Experience display counter /
Vitrine Experience tour de viande

MODELO
MODELE
MODÈLE



VEE 12



VEE 18



VEE 25



VEE 09 CA

VEE CA



VEE 12 CA

Precio Price Prix					
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+5°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 30°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	338	450	312	416
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,75	1,13	1,50	1,14	1,51
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	723	1164	1598	1453	1598
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options				-	

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina estrecha Take Away / Take Away narrow display counter / Vitrine étroite Take Away (VEE U S)



VEE HT/GC/S

Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude (VEE HT)
Vitr. Experience Gastronorm / Experience Gastronorm disp. count. / Vit. Experience Gastronorme (VEE GC)
Vitrina Experience estrecha / Experience narrow display counter / Vitrine Experience étroite (VEES)
Vitrina Experience neutra / Experience neutral display counter / Vitrine Experience neutre (VEEN-VEEC)

CARACTERÍSTICAS

Vitrina estrecha de cristal recto para productos calientes.
 Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.
 Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).
 Termostato de seguridad.
 Control electrónico.
 Visibilidad total del producto expuesto.
 Estructura de cristales delantera.
 Estructura y soporte de cristales en periferia de aluminio anodizado.
 Cristales templados.
 Cierre posterior corredero.
 Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
 Encimera superior de cristal templado.
 Exposición en acero inoxidable AISI304.
 Equipamiento de alta eficiencia:
 - Iluminación blanco cálido LED 2700K.
 - Ventiladores electrónicos.
 2 Laterales panorámicos.
 Cubetas gastronorm (GC).
 VEE90AAMS: Mueble neutro preparado para engamar con las vitrinas estrechas refrigeradas VEE y que permite dar servicio al material de catering, la caja registradora etc.
 Decoración en chapa lacada según carta de colores.
 Frente superior de acero inoxidable.
 Encimera en acabado Quartz Compact blanco.

MAIN FEATURES

Narrow straight glass display case for hot products.
 Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.
 Ventilated hot display (mod. HT heated tray).
 Safety thermostat.
 Electronic control.
 Total visibility of the product on display.
 Front glass structure.
 Anodised aluminium profile structure and glass support.
 Tempered glass.
 Sliding rear doors.
 Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
 Upper worktop in tempered glass.
 AISI304 stainless steel display.
 High efficiency equipment:
 - LED lighting warm white 2700K.
 - Electronic fans.
 2 panoramic sides.
 Gastronorm trays (GC).
 VEE90AAMS: Neutral unit prepared to be fitted with VEE refrigerated narrow display cases for catering equipment, cash register, etc.
 Lacquered sheet metal decoration according to colour chart.
 Upper front in stainless steel.
 Worktop in white Quartz Compact finish.

CARACTERISTIQUES

Vitrine étroite en verre droit pour les produits chauds.
 Exposition à plat (HT) / Bacs Gastronormes (GC), pour service assisté.
 Exposition chaude ventilée (mod. HT bac chauffant).
 Thermostat de sécurité.
 Contrôle électronique.
 Visibilité totale du produit exposé.
 Structure frontale en verre.
 Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.
 Verre trempé.
 Portes arrière coulissantes.
 Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
 Plan de travail supérieur en verre trempé.
 Exposition en acier inoxydable AISI304.
 Équipement à haut rendement:
 - Eclairage LED blanc chaud 2700K.
 - Ventilateurs électroniques.
 2 joues panoramiques.
 Bacs gastronorm (GC).

VEE90AAMS: Unité neutre préparée pour être équipée de vitrines étroites réfrigérées VEE pour le matériel de restauration, la caisse enregistreuse, etc.
 Décoration en tôle laquée selon nuancier.
 Façade supérieure en acier inoxydable.
 Plan de travail en finition Quartz Compact blanc.



VEE 12 S




VEE 12 HT




VEE 12 GC




VEE 90 AAMS




VEE S



VEE HT



VEE GC



VEE AAMS

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Consultar / Consultar / Consultar
[x unidad/x unit/x unité]	
+10 días laborales / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consultar / Consultar

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

VEE HT / GC / AAM
Incluidos / Includes / Inclus

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (HT/GC)
------------------------	----------------------	----------	-----------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

Serie / Series / Série **VEE - CALIFORNIA**

MODELO MODELE MODÈLE	 VEE 12 HT	 VEE 12 GC	 VEES	 VEEN	 VEEC	 VEE 09 C
Precio Price Prix						
Medidas / Measures / Mesures / (mm)	1330 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 1220 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 907 mm.	687 x 930 x 907 mm.	1000 x 930 x 907 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	+65°C		-1°C/+5°C		-	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		4 / 30°C		-	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	90	135	-		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,75	-	0,89	-		
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	2250	2600	-	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	1522	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	21,6	24,9	-	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			-		
Opcional Optional Options				-		

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina Compact para carne y charcutería / Compact counters for meat and deli / Vitrine Compact pour viandes et charcuteries

CARACTERÍSTICAS

Muebles remotos:
- Válvula termostática.
- Control electrónico.
- Salida de tubería frigorífica.

Muebles plug in (U):
- Unidades condensadoras eco R290.

Estructuras de cristales delantera.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea al espacio.
Sistema de apertura de cristales elevable y cristal fijo (CB).
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Cortina nocturna (CB).
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación doble LED especial carne.
- Iluminación doble LED blanco cálido 2700K (GC y HT).
- Ventiladores electrónicos.

Patas regulables.
Cubetas gastronorm 1/1 (GC).
Paragolpes en acero inoxidable.
Laterales panorámicos (GC y HT).

MAIN FEATURES

Remote furniture:
- Thermostatic valve.
- Electronic control.
- Refrigeration pipe outlet.

Plug in units (U):
- Condensing units eco R290.

Front glazing structures.
Tempered glass.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Exterior and interior angles to adapt the line to the space.
Lift-up glass opening system, and fixed glass (CB).
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 (I) stainless steel display.
Night curtain (CB).
High efficiency equipment:
- Special double LED lighting for meat.
- Double warm white LED lighting 2700K (GC and HT).
- Electronic fans.

Adjustable legs.
Gastronorm trays 1/1 (GC).
Stainless steel bumper.
Panoramic sides (GC and HT).

CARACTERISTIQUES

Meuble à distance :
- Vanne thermostatique.
- Contrôle électronique.
- Sortie du tuyau de réfrigération.

Unités plug in (U):
- Groupes de condensation eco R290.

Structures de vitrage avant.
Verre trempé.
Structure du profilé en aluminium anodisé et support du verre.
Angles extérieurs et intérieurs pour adapter la ligne à l'espace.
Système d'ouverture du verre relevable ou fixe (CB).
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable AISI304 (I).
Rideau nocturne (CB).
Équipement à haut rendement :
- Double éclairage LED spécial pour la viande.
- Double éclairage LED blanc chaud 2700K (GC et HT).
- Ventilateurs électroniques.

Pieds réglables.
Bacs gastronorm 1/1 (GC).
Pare-chocs en acier inoxydable.
Joues panoramiques (GC et HT).



VCT37CP

Serie / Series / Série

VCT COMPACT

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCT9 CP/ICP VCT9 CB/ICB	VCT12 CP/ICP VCT12 CB/ICB	VCT15 CP/ICP VCT15 CB/ICB	VCT18 CP/ICP VCT18 CB/ICB	VCT25 CP/ICP VCT25 CB/ICB	VCT31 CP/ICP VCT31 CB/ICB	VCT37 CP/ICP VCT37 CB/ICB
----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCT9 U CP/IU CP VCT9 U CB/IU CB	VCT12 U CP/IU CP VCT12 U CB/IU CB	VCT15 U CP/IU CP VCT15 U CB/IU CB	VCT18 U CP/IU CP VCT18 U CB/IU CB	VCT25 U CP/IU CP VCT25 U CB/IU CB	VCT31 U CP/IU CP VCT31 U CB/IU CB	VCT37 U CP/IU CP VCT37 U CB/IU CB
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ángulos / Angles / Angles

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCT45 CCP VCT45 CICP	VCT45 ACP VCT45 AICP	VCT90 CCP VCT90 CICP	VCT90 ACP VCT90 AICP	VCT45 CUCP VCT45 CIUCP	VCT45 AUCP VCT45 AIUCP	VCT90 CUCP VCT90 CIUCP	VCT90 AUCP VCT90 AIUCP
VCT45 CCB VCT45 CICB	VCT45 ACB VCT45 AICB	VCT90 CCB VCT90 CICB	VCT90 ACB VCT90 AICB	VCT45 CUCB VCT45 CIUCB	VCT45 AUCB VCT45 AIUCB	VCT90 CUCB VCT90 CIUCB	VCT90 AUCB VCT90 AUCB

Modelos


Serie/Series/Série **VCT COMPACT**




VCT25 ICP



VCT15CB



VCT CP / UCP



VCTCB / UCB

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joues

VCT HT/GC Incluidos / Includes / Inclus	
Laterales / Sides / Joues	
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT/GC)
------------------------	----------------------	----------	-------------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

VCT CP

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /
Compact plug in counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW						
		VCT9 UCP/IUCP	VCT12 UCP/IUCP	VCT15 UCP/IUCP	VCT18 UCP/IUCP	VCT25 UCP/IUCP	VCT31 UCP/IUCP	VCT37 UCP/IUCP
Precio Price Prix	U CP IU CP							
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1562 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3125 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	-1°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SCB/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	(L)	225	300	375	450	600	750	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	11/4	11/4	11/4
Estantes Shelving Étagères		-						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	(W)	484	650	714	810	1264	2461	2493
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	6.9	9.4	10.3	11.7	18.2	35.4	35.9
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		-						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /

Compact remote counters for meat and deli /

Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW						
		VCT9 CP/ICP	VCT12 CP/ICP	VCT15 CP/ICP	VCT18 CP/ICP	VCT25 CP/ICP	VCT31 CP/ICP	VCT37 CP/ICP
Precio Price Prix	CP I CP							
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1562 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3125 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-1°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	225	300	375	450	600	750	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0.75	1	1.25	1.5	2	2.5	3
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	610	813	1015	1219	1626	2031	2438
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		-						

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix



VCT CB

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo incorporado /
Compact plug in counters for meat and deli /
Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe incorporé

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW				
		VCT9 U CB/IU CB	VCT12 U CB/IU CB	VCT18 U CB/IU CB	VCT25 U CB/IU CB	VCT37 U CB/IU CB
Precio Price Prix	U CB IU CB					
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1115 x 1250 mm.	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-1°C/+5°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	225	300	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0.75	1	1.5	2	3
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	11/4	11/4
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	503	590	780	1005	1508
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	6.64	7.8	9.1	9.8	13.3
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Vitrina Compact para carne y charcutería grupo remoto /

Compact remote counters for meat and deli /

Vitrine Compact pour viandes et charcuteries groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW				
		VCT9 CB/ICB	VCT12 CB/ICB	VCT18 CB/ICB	VCT25 CB/ICB	VCT37 CB/ICB
Precio Price Prix	CB I CB					
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1115 x 915mm.	1250 x 1115 x 915 mm.	1875 x 1115 x 915 mm.	2500 x 1115 x 915 mm.	3750 x 1115 x 915 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	-1°C/+7°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]					
Aislamiento Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	225	300	450	600	900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0.75	1	1.5	2	3
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	750	1000	1500	2000	3000
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix



VCT CP

Ángulos Compact para carne y charcutería / Compact angles for meat and deli / Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	VCT45 CCP VCT45 CACP	VCT45 ACP VCT45 AACP	VCT90 CCP VCT90 CACP	VCT90 ACP VCT90 AACP	VCT45 CUCP VCT45 CIUCP	VCT45 AUCP VCT45 AIUCP	VCT90 CUCP VCT90 CIUCP	VCT90 AUCP VCT90 AIUCP
Precio Price Prix	CP / U CP ICP / IU CP								
Medidas Measures Mesures	[mm]								
Temperatura Temperature Température	[°C]	-1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital							
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	[L]	240	150	480	300	240	150	480	300
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0.8	0.5	1.6	1	0.8	0.5	1.6	1
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Estantes Shelving Étagères		-							
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	780	700	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	850	530	1790	900	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	10.9	9.8	15.5	14.4
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		-							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VCT CB

Ángulos Compact para carne y charcutería / Compact angles for meat and deli / Angles Compact pour viandes et charcuteries

I/U: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	VCT45 CCB VCT45 CICB	VCT45 ACB VCT45 AICB	VCT90 CCB VCT90 CICB	VCT90 ACB VCT90 AICB	VCT45 CUCB VCT45 CIUCB	VCT45 AUCB VCT45 AIUCB	VCT90 CUCB VCT90 CIUCB	VCT90 AUCB VCT90 AIUCB
Precio Price Prix	CB / UCB I CB / IUCB								
Medidas Measures Mesures	(mm)								
Temperatura Temperature Température	(°C)	-1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital							
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	240	150	480	300	240	150	480	300
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0.8	0.5	1.6	1	0.8	0.5	1.6	1
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	3/8	3/8	3/4	5/8
Estantes Shelving Étagères		-							
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	780	700	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	850	530	1790	900	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	10.9	9.8	15.5	14.4
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		-							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VCT HT/GC

Vitrina Compact caliente Compact hot display counter Vitrine Compact chaude

CARACTERÍSTICAS

Vitrina compact de cristal recto para productos calientes.
Exposición plana (HT) / cubetas Gastronorm (GC), para servicio asistido.
Calor exposición ventilado (mod. HT bandeja calefactada).
Termostato de seguridad.
Control electrónico.
Visibilidad total del producto expuesto.
Estructura de cristales delantera.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Cristales templados.
Cierre posterior corredero.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Exposición en acero inoxidable AISI304.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación LED blanco cálido 2700K.
- Ventiladores electrónicos.
2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass display case for hot products.
Flat display (HT) / Gastronorm trays (GC), for assisted service.
Ventilated hot display (mod. HT heated tray).
Safety thermostat.
Electronic control.
Total visibility of the product on display.
Front glass structure.
Anodised aluminium profile structure and glass support.
Tempered glass.
Sliding rear closure.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Upper worktop in tempered glass.
AISI304 stainless steel display.
High efficiency equipment:
- LED lighting 2700K white warm.
- Electronic fans.
2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES

Vitrine droite compacte en verre pour produits chauds.
Présentoir plat (HT) / plateaux Gastronorm (GC), pour le service assisté.
Vitrine chaude ventilée (mod. HT plateau chauffant).
Thermostat de sécurité.
Contrôle électronique.
Visibilité totale du produit exposé.
Structure frontale en verre.
Structure en profilé d'aluminium anodisé et support de verre.
Verre trempé.
Fermeture arrière coulissante.
Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Présentoir en acier inoxydable AISI304.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage LED blanc chaud 2700K.
- Ventilateurs électroniques.
2 faces panoramiques.




VCT12HT




VCT12GC

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance



VCT HT



VCT GC

Serie/Series/Série **VCT COMPACT HT / GC**

MODELO MODELE MODÈLE		HT				GC			
		Consultar disponibilidad / Check availability / Vérifier la disponibilité							
NEW		VCT9 HT		VCT12 HT		VCT12 GC		VCT15 GC	
Precio Price Prix									
Medidas Measures (mm) Mesures		1018 x 1115 x 1250 mm.		1330 x 1115 x 1250 mm.		1330 x 1115 x 1250 mm.		1642 x 1115 x 1250 mm.	
Temperatura Temperature (°C) Température		+65°C							
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital							
Material Material (EXT/INT) Matériel		Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SCB/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]							
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité		225		300		300		375	
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition		0.75		1		1		1.25	
Compresor Compressor (HP) Compresseur		-		-		-		-	
Estantes Shelving Étagères		-							
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]		30+30 Incluidos / Includes / Inclus							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		-							
Desescarche Defrost Dégivrage		-							
Evaporación Evaporation Évaporation		-							
Potencia Power (W) Puissance		1615		2153		2153		2690	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.		-		-		-		-	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation		9.7		12.9		12.9		16.12	
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		-							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

SVTR14

Semivitrina Compact H1400 grupo remoto/Incorporado (U) / Semivertical Compact H1400 remote / Plug in (U) / Semivitrine Compact H1400 groupe à distance / Groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR14).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU14).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora (U).
Control electrónico
Muebles instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática
- Salida de tubos
2 Estantes de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR14).
Semi-displays for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be combined with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
Epoxy painted steel display in white or black.
AISI304 stainless steel display in I models.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit (U).
Electronic control + expansion valve + tube outlet.
2 sheet metal shelves.

CARACTERISTIQUES

Semivitrines pour le libre-service avec groupe à distance (SVTR14).
Semivitrines pour service assisté plug in éco R290 (SVTU14).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal droit trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy en blanc ou noir.
Présentoir en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans les plug in (U).
Contrôle électronique
Groupe à distance :
- Vanne thermostatique
- Sortie de tuyau
2 étagères en tôle.



SVT37R14

9

Serie / Series / Série

SVT14
R/U

SVT09 R14
SVT09 IR14

SVT12 R14
SVT12 IR14

SVT18 R14
SVT18 IR14

SVT25 R14
SVT25 IR14

SVT37 R14
SVT37 IR14

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

SVT09 U14
SVT09 IU14

SVT12 U14
SVT12 IU14

SVT18 U14
SVT18 IU14

SVT25 U14
SVT25 IU14


SVT37 U14
SVT37 IU14

Modelos

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



SVT37R14



SVTR14

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
 Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Jouses

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)
------------------------	----------------------	----------	-------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

SVT U14

Semivitrina Compact H1400 grupo incorporado (U) /
Semivertical Compact H1400 Plug in (U) /
Semivitrine Compact H1400 groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW				
		SVT09 U14/IU14	SVT12 U14/IU14	SVT18 U14/IU14	SVT25 U14/IU14	SVT37 U14/IU14
Precio Price Prix	U 14 IU14					
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1115 x 1400 mm.	1250 x 1115 x 1400 mm.	1875 x 1115 x 1400 mm.	2500 x 1115 x 1400 mm.	3750 x 1115 x 1400 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+2°C/+4°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	563	750	1125	1500	2250
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.63	2.18	3.26	4.35	6.53
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	2+1/2
Estantes Shelving Étagères		2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	595	741	1229	1402	2458
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	7.85	9.8	14.8	19.6	29.6
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

SVT R14

Semivitrina Compact H1400 grupo remoto / Semivertical Compact H1400 remote / Semivitrine Compact H1400 groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW				
		SVT09 R14/IR14	SVT12 R14/IR14	SVT18 R14/IR14	SVT25 R14/IR14	SVT37 R14/IR14
Precio Price Prix	R14 IR14					
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1115 x 1400 mm.	1250 x 1115 x 1400 mm.	1875 x 1115 x 1400 mm.	2500 x 1115 x 1400 mm.	3750 x 1115 x 1400 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+2°C/+4°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	563	750	1125	1500	2250
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.63	2.18	3.26	4.35	6.53
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	823	1096	1644	2192	3288
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

SVTR/U

Semivitrina Compact grupo remoto/Incorporado (U) / Semivertical Compact remote / Plug in (U) / Semivitrine Compact groupe à distance / Groupe incorporé (U)

CARACTERÍSTICAS

SemiVitrinas para autoservicio en instalación remota (SVTR).
SemiVitrinas para servicio asistido con grupo incorporado eco R290 (SVTU).
Estética engamable con Vitrina COMPACT VCT.
Cristal frontal RECTO templado.
Soporte cristal aluminio anodizado.
Cristal frontal fijo.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inox. AISI304 en modelos I.
Cortina nocturna.
Decoraciones en chapa galvanizada pintada.
Equipamiento de alta eficiencia:
- Iluminación visera LED 4000K.
- Ventiladores electrónicos en unidad condensadora.
Control electrónico.
Muebles de instalación frigorífica remota:
- Válvula termostática.
- Salida de tubos.
1 Estante de chapa.

MAIN FEATURES

Display cases for self-service in remote installation (SVTR).
Display cases for assisted service with plug in eco R290 unit (SVTU).
Aesthetics can be fitted with COMPACT VCT display case.
Tempered STRAIGHT front glass.
Anodised aluminium glass support.
Fixed front glass.
White or black epoxy painted steel display.
Stainless steel display AISI304 in models I.
Night curtain.
Painted galvanised sheet metal decorations.
High efficiency equipment:
- LED 4000K visor lighting.
- Electronic fans in condensing unit.
Electronic control.
Remote units:
- Thermostatic valve.
- Pipe outlet.
1 sheet metal shelf.

CARACTERISTIQUES

Semi-Vitrines pour le libre-service en installation déportée (SVTR).
Semi-Vitrines pour service assisté avec unité éco R290 intégrée (SVTU).
L'esthétique peut être aménagée avec la vitrine COMPACT VCT.
Verre frontal STRAIGHT trempé.
Support de verre en aluminium anodisé.
Verre frontal fixe.
Présentoir en acier peint époxy blanc ou noir.
Vitrine en acier inoxydable. AISI304 dans les modèles I.
Rideau nocturne.
Décorations en tôle galvanisée peinte.
Équipement à haut rendement :
- Éclairage de la visière par LED 4000K.
- Ventilateurs électroniques dans le groupe de condensation.
Régulation électronique.
Unités groupe à distance:
- Vanne thermostatique.
- Sortie de tuyau.
1 étagère en tôle.



SVT25R

Serie / Series / Série

SVT COMPACT

SVT12 R
SVT12 IR

SVT18 R
SVT18 IR

SVT25 R
SVT25 IR

SVT CR
SVT CIR

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

SVT12 U
SVT12 IU


SVT18 U
SVT18 IU

SVT25 U
SVT25 IU

SVT CU
SVT CIU

Modelos

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**



SVTR/U

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
 Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)
------------------------	----------------------	----------	-------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

SVTU

Semivitrina Compact grupo incorporado (U) /
Semivertical Compact Plug in (U) /
Semivitrine Compact groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	SVT12 U/IU	SVT18 U/IU	SVT25 U/IU	SVT37 U/IU
Precio Price Prix	U IU				
Medidas Measures Mesures	[mm]	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+2°C/+4°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	[L]	600	900	1200	1049
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.53	2.29	3.05	2.67
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	3/4	1+1/4	1+1/2	1+3/8
Estantes Shelving Étagères		1			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	[W]	741	1229	1482	1300
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	9.8	14.8	19.6	17.2
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Semivitrina Compact grupo remoto /

Semivertical Compact remote /

Semivitrine Compact groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	SVT12 R/IR	SVT18 R/IR	SVT25 R/IR	SVT37 R/IR
Precio Price Prix	R I R				
Medidas Measures Mesures	[mm]	1250 x 1115 x 1250 mm.	1875 x 1115 x 1250 mm.	2500 x 1115 x 1250 mm.	3750 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	+2°C/+4°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	[L]	600	900	1200	1049
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.53	2.29	3.05	2.67
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	1096	1644	2192	1915
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

SVT12HT

Semivitrina Compact producto caliente / Semivertical Compact hot product / Semivitrine Compact produit chaud

CARACTERÍSTICAS

Semi Vitrina Compact de cristal recto para productos calientes.

Sistema de calor: Triple circuito ventilado de distribución:

- Exposición
- Estante
- General

Termostato de seguridad.

Control electrónico.

Estante de cristal templado.

Cristal frontal RECTO templado.

Soporte cristal aluminio anodizado.

Cristal frontal fijo.

Cortina nocturna.

Exposición en acero inoxidable AISI304.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación blanco cálido LED 2700K en exposición y estante.

2 Laterales panorámicos.

MAIN FEATURES

Compact straight glass semi-display case for hot products.

Heating system: Triple ventilated distribution circuit:

- Exposure
- Shelf
- General

Safety thermostat.

Electronic control.

Tempered glass shelf.

Tempered STRAIGHT tempered glass front.

Anodised aluminium glass support.

Fixed front glass.

Night curtain.

AISI304 stainless steel display.

High efficiency equipment:

- LED lighting warm white 2700K on display and shelf.

2 panoramic sides.

CARACTERISTIQUES

Semi Vitrine Compact en verre droit pour les produits chauds.

Système de chauffage : circuit de distribution à triple ventilation :

- Exposition
- Étagère
- Généralités

Thermostat de sécurité.

Contrôle électronique.

Étagère en verre trempé.

Façade en verre trempé STRAIGHT.

Support de verre en aluminium anodisé.

Verre frontal fixe.

Rideau nocturne.

Présentoir en acier inoxydable AISI304.


Équipement à haut rendement :

- Éclairage blanc chaud LED 2700K sur le présentoir et l'étagère.

2 faces panoramiques.



SVT12HT



SVTHT

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	INOX (I/HT)
------------------------	----------------------	----------	-------------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	Negro/Black/ Noir		

Serie / Series / Série **SVT-COMPACT**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	SVT09 HT	NEW	SVT12 HT	NEW	SVT18 HT
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures (mm)		938 x 1115 x 1250 mm.		1250 x 1115 x 1250 mm.		1875 x 1115 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)				+65°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)				3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique				230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur				Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)		Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation				40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)		450		600		900
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)		1.15		1.53		2.29
Compresor Compressor Compresseur (HP)		-		-		-
Estantes Shelving Étagères				1		
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)				30+30 Incluidos / Includes / Inclus		
Sistema de frío Cooling System Système de froid				-		
Desescarche Defrost Dégivrage				-		
Evaporación Evaporation Évaporation				-		
Potencia Power Puissance (W)		3500		4670		7000
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-		-		-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)		42		56		84
Refrigerante Refrigerant Gaz				R-290		
Opcional Optional Options				-		



VCL CP/UCP

Vitrina Colombia para carne grupo remoto / grupo incorporado (U)

Colombia remote serveover for meat / plug in (U)

Vitrine Colombia pour la viande groupe à distance / plug in (U)

CARACTERÍSTICAS

Vitrinas para carnicería servicio asistido remota, o grupo incorporado eco R290 (U), modelos total Inox, Interior y exterior, AISI304 (CP/UCP), modelos interior inox y exterior pintado en carta de colores Infrico (ICP/IUCP).

Diseño minimalista cristal recto sobre plots ó pies.

Conexión a desagüe a la red general (todos).

Clase Climática 4 (30°C/55HR).

Cierre trasero corredero con marco.

SCC Sistema de control de condensación.

Desescarches:

- Gas caliente y eléctrico (U).
- Eléctrico (remotas).

Estructura de cristales delantera en perfilera de aluminio anodizado.

Sistema de apertura de cristales elevable.

Cristales templados.

Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.

Encimera superior de cristal templado.

Paragolpes de inoxidable.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación doble LED especial carne.
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Serveovers for remote assisted service, or plug in eco R290 (U), total stainless steel models, interior and exterior, AISI304 (CP/UCP), stainless steel interior and exterior models painted in Infrico colour chart (ICP/IUCP).

Minimalist design straight glass on plots or feet.

Connection to mains drainage (all).

Climate Class 4 (30°C/55HR).

Sliding rear closure with frame.

SCC Condensation control system.

Defrosting:

- Hot gas and electric (U).
- Electric (remote).

Front glass structure in anodised aluminium profiles.

Lift-up window opening system.

Tempered glass.

Ergonomic worktop in stainless steel AISI304 finish.

AISI304 stainless steel.

Upper worktop in tempered glass.

Stainless steel bumpers.

High efficiency equipment:

- Special double LED meat lighting.
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrines de boucherie pour service assisté groupe à distance, ou plug in eco R290 (U), modèles tout inox, intérieur et extérieur, AISI304 (CP/UCP), modèles intérieur et extérieur inox peints dans le nuancier Infrico (ICP/IUCP).

Design minimaliste verre droit sur plots ou pieds.

Raccordement au tout-à-l'égout (tous).

Classe climatique 4 (30°C/55HR).

Fermeture arrière coulissante avec cadre.

Système de contrôle de la condensation SCC.

Dégivrage:

- Gaz chaud et électrique (U).
- Électrique (à distance).

Structure vitrée frontale en profilés d'aluminium anodisé.

Système d'ouverture des vitres par relevage.

Verre trempé.

Plan de travail ergonomique en acier inoxydable AISI304.

Acier inoxydable AISI304.

Plan de travail supérieur en verre trempé.

Pare-chocs en acier inoxydable.

Équipement à haut rendement:

- Double éclairage LED spécial viande.
- Ventilateurs électroniques.



VCL37UCP

Serie / Series / Série

**VLC
COLOMBIA**



VCL12 CP/ICP



VCL12 UCP/IUCP

**I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox
Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance**



VCL18 CP/ICP



VCL18 UCP/IUCP



VCL25 CP/ICP



VCL25 UCP/IUCP



VCL37 CP/ICP



VCL37 UCP/IUCP

Ángulos / Angles / Angles

Grupo Remoto / Remote / Groupe à distance

VCL90 C CP/ICP

VCL90 A CP/ICP

Grupo Incorporado / Plug In / Groupe Incorporé

VCL90 C UCP/IUCP

VCL90 A UCP/IUCP

Modelos

Serie / Series / Série **VCL-COLOMBIA**


Tropical




VCL25UCP



Puertas traseras correderas /
Sliding rear doors /
Portes coulissantes arrière



VCL CP/UCP



Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Int. Estándar / Standar / Standard
INOX
(I/HT/GC)

Total INOX (CP/UCP)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015
Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
Ral 7042	Ral 7016	Ral 7013	Negro/Black/ Noir	Roble natural		

VCL UCP

Vitrina Colombia para carne grupo incorporado (U)
Colombia plug in (U) serveover for meat /
Vitrine Colombia pour la viande groupe incorporé (U)

IU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE		NEW	VCL12 UCP/IUCP	NEW	VCL18 UCP/IUCP	NEW	VCL25 UCP/IUCP	NEW	VCL37 UCP/IUCP
Precio Price Prix	U CP IU CP								
Medidas Measures Mesures	[mm]		1250 x 1080 x 1250 mm.		1875 x 1080 x 1250 mm.		2500 x 1080 x 1250 mm.		3750 x 1080 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+5°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital							
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	[L]		225		336		447		671
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]		0.97		1.46		1.95		2.92
Compresor Compressor Compresseur	[HP]		1/2		3/4		3/4		1 1/4
Estantes Shelving Étagères		-							
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	40+40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzado / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	[W]		1049		1589		1884		1922
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]		-		-		-		-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]		16.09		21.53		23.25		36.92
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		-							

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VCL CP

Vitrina Colombia para carne grupo remoto
Colombia remote serveover for meat /
Vitrine Colombia pour la viande groupe à distance

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE					
		NEW VCL12 CP/ICP	NEW VCL18 CP/ICP	NEW VCL25 CP/ICP	NEW VCL37 CP/ICP
Precio Price Prix	CP I CP				
Medidas Measures Mesures	[mm]	1250 x 1080 x 1250 mm.	1875 x 1080 x 1250 mm.	2500 x 1080 x 1250 mm.	3750 x 1080 x 1250 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+5°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	[L]	225	336	447	671
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	0.97	1.46	1.95	2.92
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzado / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	1135	1514	1514	2328
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	5.63	8.08	9.8	14.21
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		-			

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VCL

Ángulos vitrina Colombia para carne

Angles Colombia serveover for meat /

Angles vitrine Colombia pour la viande

I: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	VCL90 C CP/ICP	NEW	VCL90 A CP/ICP	NEW	VCL90 C UCP/IUCP	NEW	VCL90 A UCP/IUCP
Precio Price Prix	CP							
Medidas Measures Mesures	[mm]							
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+5°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SCB/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	207		140		207		140
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m²]	1.67		1.17		1.67		1.17
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-		-		1		3/4
Estantes Shelving Étagères		-						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	40+40						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzado / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	-		-		1589		1049
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	1514		1135		-		-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	8.08		5.63		21.53		16.09
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		-						



VVS/SVS/VVL

Vitrina promocional grupo incorporado /
Promotional plug in counter /
Vitrine promotionnelle groupe incorporé



VVS 10



SVS 10E2



VVL 12

Laterales / Sides / Joutes

Incluidos / Includes / Inclus



VVS 10 T



Serie / Series / Série **VVS-SVS VISION / VVL VALENCIA**

	VVS		SVS				VVL	
MODELO MODELE MODÈLE								
	VVS 10	VVS 12	SVS 10 E1	SVS 10 E2	SVS 12 E1	SVS 12 E2	VVL 10	VVL 12
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures [mm]	938 x 1000 x 950 mm.	1250 x 1000 x 950 mm.	938 x 1000 x 1200 mm.	938 x 1000 x 1300 mm.	1250 x 1000 x 1200 mm.	1250 x 1000 x 1300 mm.	1106 x 1167 x 954 mm.	1425 x 1167 x 954 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+7°C						-1°C/+7°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 30°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero epoxi / Epoxy steel / Acier epoxy							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
Capacidad Capacity Capacité [L]	105	150	155	210	190	260	125	176
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,64	0,85	0,97	1,20	1,30	1,60	0,85	1,14
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	1/3	3/4	3/4	3/4	3/4	1/3	1/3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	-							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance [W]	529	529	681	696	681	696	413	413
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-							
Consumo Consumption Consommation [kWh/24h]	12,7	12,7	15,1	15,4	15,1	15,4	6,72	8,08
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	VVS 10 T Tapa / Lid / Couvercle						VVL10 + Iluminación doble exposición 3000K / VVL10 + Double LED lighting 3000K color in exhibition area / VVL10 + Éclairage à double exposition 3000K	
							VVL12 + Iluminación doble exposición 3000K / VVL12 + Double LED lighting 3000K color in exhibition area / VVL12 + Éclairage à double exposition 3000K	
	VVS 12 T Tapa / Lid / Couvercle						Tapa / Lid / Couvercle	
							-	

VPG BIGGIE

Isla promocional autoservicio Self-service promotional island Îlot promotionnel en libre-service

CARACTERÍSTICAS

Isla promocional autoservicio para la exposición y venta de producto promocional refrigerado combinado el servicio de las vitrinas y las murales en una solo mueble.

Compuesta de mural y cabecera promocional en ambas caras, es un sólo mueble indivisible compuesto de 4 recintos refrigerados independientes: 2 murales de altura 1800mm y 2 cabeceras promocionales de cristal bajo.

Iluminación LED 4000K en visera (mural).

3 estantes escalonados en mural:

- Cortina nocturna.

4 unidades condensadoras eco R290.

Ventiladores de bajo consumo.

Cristales laterales dobles en mural y laminado de seguridad de 8mm en vitrina.

Color serigrafía cristales en negro.

Paragolpes de tubo inoxidable.

Laterales incluidos.

Acabado:

- Color interior negro.
- Color exterior madera roble natural.

MAIN FEATURES

Self-service promotional island for the exhibition and sale of refrigerated promotional products, combining the service of the display cases and the lowmultidecks in a single unit.

Composed of lowmultideck and promotional display cases on both sides, it is a single indivisible unit composed of 4 independent refrigerated enclosures: 2 lowmultideck 1800mm high and 2 low glass promotional display cases.

4000K LED lighting in visor (wall).

3 staggered shelves in wall:

- Night curtain.

4 eco R290 condensing units.

Low consumption fans.

Double side glass in wall and 8mm safety lamination in display case.

Screen-printed glass in black.

Stainless steel bumpers.

Sides included.

Finish:

- Interior colour black.
- Exterior colour natural oak wood.

CARACTERISTIQUES

Îlot promotionnel en libre-service pour l'exposition et la vente de produits promotionnels réfrigérés, combinant le service des vitrines et des semimurales en une seule unité.

Composé d'une paroi et d'un bandeau promotionnel des deux côtés, il s'agit d'une unité unique et indivisible composée de 4 enceintes réfrigérées indépendantes: 2 semimurales de 1800 mm de haut et 2 vitrines promotionnels bas en verre.

Eclairage LED 4000K dans la visière (murale).

3 étagères en quinconce dans le mur :

- Rideau nocturne.

4 groupes de condensation eco R290.

Ventilateurs à faible consommation.

Verre double face en paroi et stratifié de sécurité 8mm en vitrine.

Verre sérigraphié en noir.

Pare-chocs en tube d'acier inoxydable.


Joues inclus.

Finition :


- Couleur intérieure noire.
- Couleur extérieure : bois de chêne naturel.



VPG37 [2xVGG18UCB + 2xMGG18PM2]



MGG18PM2



VGG18UCB

Serie / Series / Série **VPG (BIGGIE)****VPG37**

Modelo Price Prix	
Medidas Measures Mesures (mm)	3600 x 1895 x 1735 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M2: -1/+7°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital
Material Material Matériel (EXT/INT)	EXT: Acero negro y madera de roble natural / Black stainless and natural oak wood / Acier noir et bois de chêne naturel INT: Acero negro / Black stainless / Acier noir
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity Capacité (L)	1026
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)	7,98
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 + 1 + 1 1/2 + 1 1/2
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	40+40
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé
Potencia Power Puissance (W)	2x746 + 2x1112
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	2x5,21 + 2x7,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	-
Opciones pág. 418-419 Options pages 418-419 Options pages 418-419	



Islas / Horizontal freezers / Îlots congélation





GD / COMBI

Isla de congelación cerrada estática /
Static closed horizontal freezer /
Îlot panoramique de congélation fermé statique

Armario combi superior para isla de congelación /
Top combi cabinet for horizontal freezer /
Armoire combi supérieure pour îlot de congélation



GD25 PL1

Laterales / Sides / Joints

Incluidos / Includes / Inclus

Decor. Interior / Exterior
Interior Decor. / Exterior
Décor. Intérieure / Extérieure



Ral 9016
Blanco
White
Blanc

Ral 7016
Gris antracita
Anthracite
Gris anthracite


Decor. Exterior Opcional
Exterior Optional Decor.
Décor. Extérieure en option

Negro
Black
Noir

Mínimo 10 uds.
Minimum 10 units
Minimum 10 unités



AS 25UL1



AS 25UL1

Serie / Series / Série **GD**
Serie / Series / Série **COMBI**

MODELO MODELE MODÈLE	 GD21 PL1	 GD25 PL1	 GD C PL1	 AS 25 UL1
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures [mm]	2100 x 980 x 1030 mm.	2500 x 980 x 1220 mm.	930 x 980 x 2100 mm.	2500 x 750 x 2342 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	-15°C/-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	682	813	682	368
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	1,20	1,42	1,20	3,06
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1 1/4	1 1/4	1 1/4	2/5
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Estatique			Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente/ Hot gas / Gaz chaud
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance [W]	1803	2042	1803	1240
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	12,1	14,5	12,1	24.0
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation Kit unión lateral / Lateral assembly kit / Kit union latérale Kit unión zócalo / Base assembly kit / Kit union latérale Kit unión cabecera / Header assembly kit / Kit union îlot de tête			-
	Doble iluminación LED (encimera) / Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus)	Doble iluminación LED (encimera) / Double LED lighting (worktop) / Double éclairage LED (dessus)	-	
	Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière	Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière		

10. Murales

Multidecks / Murales



Waterin
Sistema Waterloop R290 de Infrico



336-339

Serie / Series / Série

**SMDG
SMPB**
Edimburgo



342-345

Serie / Series / Série

SMDCP
Dublín



346-347

Serie / Series / Série

SMP
Glasgow



348-349

Serie / Series / Série

VEG
Elegance



350-351

Serie / Series / Série

MDCP
Rotterdam



352-359

Serie / Series / Série

MP
Munich



360-365

Serie / Series / Série

MSBA Oporto
MSDCBA
Orleans



366-367

Serie / Series / Série

MDR
Rimini



368-375

Serie / Series / Série

MDG
Portland



376-383

Serie / Series / Série

MDGU
Detroit



384-393

Serie / Series / Série

MPB
Oslo



394-405

Serie / Series / Série

MBT
Toronto



406-413

Serie / Series / Série

MBTU
Montreal



414-415

Serie / Series / Série

MBTP
Vancouver



416-417

Serie / Series / Série

Opciones
Options
Options

418-419

Serie / Series / Série

Sigilus
Intarbox
Waterloop



420-429

Serie / Series / Série

Intarcube




430-431



10. Murales Multidecks / Murales

Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad.
Wide dimensional range for maximum capacity.
Une large gamme dimensionnelle pour offrir une capacité maximale.



Máxima visibilidad de producto expuesto.
Maximum visibility of displayed product.
Visibilité maximale du produit exposé.



Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Rango completo de temperaturas.
Full temperature range.
Gamme de température complète.

Tª Prod.		Tª Aplic.	
M0: -1/+4°C		-1/+1°C	🍷 🍷
M1: -1/+5°C		0/+2°C	🍷 🍷 🍷
M2: -1/+7°C		+2/+4°C	🍷 🍷 🍷
H1: +1/+10°C		+4/+6°C	🍷 🍷 🍷
L1: -15/-18°C		-23/-25°C	❄️

Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones.

Adjustable and tilting shelves optimised for each width, improving load capacity without repositioning.

Des étagères réglables et inclinables optimisées pour chaque largeur, améliorant la capacité de charge sans repositionnement.



Amplias posibilidades de personalización: amplia gama de colores, laterales, accesorios...

Extensive customisation possibilities: wide range of colours, sides, accessories...

Possibilités de personnalisation étendues : large gamme de couleurs, de côtés, d'accessoires...



Puertas / Doors / Portes

SLIM

Puerta estándar de gran aislamiento

Standard door highly efficient

Porte standard très isolée

Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.

Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.

Puertas / Doors / Portes

TOTAL LOOK

Cristal doble completamente transparente

Fully transparent double glass door

Porte en verre double entièrement transparente

Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.

Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.

10. Murales Multidecks / Murales

Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)


Tª Prod. Tª Aplic. M0: -1/+4°C -1/+1°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson	Tª Prod. Tª Aplic. M1: -1/+5°C 0/+2°C  Carne / Meat / Viande  Pescado / Fish / Poisson  4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme  Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés	Tª Prod. Tª Aplic. M2: -1/+7°C +2/+4°C  Charcutería / Deli / Charcuterie  Bebidas / Cold drinks / Boissons  Lacteos / Dairy / Laitiers
Tª Prod. Tª Aplic. H1: +1/+10°C +4/+6°C  Lacteos / Dairy / Laitiers  Frutas y verduras / Fruit vegetables / Fruits et légumes	Tª Prod. Tª Aplic. L1: -15/-18°C -23/-25°C  Congelados / Frozen foods / Produits surgelés	

WATERIN

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F-GAS.

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 eco units and water condensation system complying with F-GAS regulations.

Les meubles Waterin sont un mobilier frigorifiques commerciales conçues pour la conservation des produits réfrigérés et surgelés. Ils intègrent des unités individuelles eco R290 et un système de condensation à eau, conformes à la réglementation F-GAS.



Iluminación LED / LED Lighting / Éclairage LED

Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico.

LED lighting systems help you stand out at the point of sale while maintaining maximum freshness in its conservation. Low heat emission, low energy consumption and high light output.

Les systèmes d'éclairage à LED permettent de mettre en valeur les produits en point de vente tout en préservant leur fraîcheur maximale. Ils offrent une faible émission de chaleur, une faible consommation d'énergie et un rendement lumineux élevé.



Puertas / Doors / Portes ECO / ECO T / ECOFREEZE

Las puertas **Eco** combinan eficiencia energética y diseño funcional, reduciendo el consumo eléctrico y optimizando la conservación de los productos refrigerados.

Las puertas **Eco T** eliminan los distanciadores verticales, ofreciendo máxima visibilidad del producto y mejorando la eficiencia energética con un diseño innovador.

Las puertas **EcoFreeze** con diseño innovador para congelación, con triple cristal y cámaras de argón que maximizan el aislamiento, eliminando resistencias para reducir el consumo energético sin perder rendimiento.

Eco doors combine energy efficiency and functional design, reducing power consumption and optimizing the preservation of refrigerated products.

Eco T doors eliminate vertical spacers, offering maximum product visibility and improving energy efficiency with an innovative design.

EcoFreeze doors with an innovative design for freezing, with triple glazing and argon chambers that maximize insulation, eliminating resistances to reduce energy consumption without losing performance.

Portes **Eco**: allient efficacité énergétique et design fonctionnel, réduisant la consommation d'électricité et optimisant la conservation des produits réfrigérés.

Portes **Eco T**: éliminent les entretoises verticales, offrant une visibilité maximale des produits et améliorant l'efficacité énergétique grâce à un design innovant.

Portes **EcoFreeze**: conçues pour la congélation, elles disposent d'un triple vitrage et de chambres d'argon qui maximisent l'isolation, éliminant les résistances pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

hasta
-25%

Sistema eficiente, hasta el 25% de ahorro de energía.
Efficient system with up to 25% energy saving.
Système efficace avec jusqu'à 25 % d'économies d'énergie.

-75%

75% reducción carga refrigerante.
75% refrigerant charge reduction.
Réduction de 75 % de la charge de réfrigérant.

0€

Refrigerantes naturales SIN TASA.
Natural refrigerants WITHOUT CHARGE.
Réfrigérateurs naturels SANS TÂCHE.



Mínima carga refrigerante, aprox. 0.1kg/kw.
Minimum refrigerant load, aprox. 0.1kg/kw.
Charge minimale de réfrigérant, avec environ 0,1 Kg/kw de réfrigération.



Flexibilidad de implantación.
Flexibility of implementation.
Flexibilité de mise en oeuvre.



Posibilidad de recuperación de calor en la instalación.
Possibility of heat recovery in the installation.
Possibilité de récupération de chaleur dans l'installation.



Condensadores sin mantenimiento.
Maintenance-free condensers.
Condensateurs de maintenance.



Posible eliminación de la sala de máquinas.
Possible elimination of the machine room.
Élimination possible, dans de nombreux cas, de la salle des machines.



Eliminación de riesgos típicos de inst. centralizadas.
Elimination of the typical risks of central. installations.
Élimination des risques typiques des installations centralisées.



Menor riesgo de fugas.
Reduced risk of leakage.
Moins de risques de fuites.



El ahorro energético y el cuidado del medio ambiente son dos factores claves que han impulsado la iniciativa Waterin.

¿Qué es Waterin?

Waterin son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales R290 y sistema de condensación por agua.

¿Dónde podemos instalar este sistema?

Este sistema es óptimo para instalaciones que cumplan los siguientes condicionantes:

- Sala de ventas de hasta 1400m² con aproximadamente hasta 40kW frigoríficos.
- Temperatura de trabajo exterior (DryCooler) máxima de 48°C.

¿Este nuevo sistema requiere un proyecto de instalación?

El sistema Waterin no requiere instalación frigorífica porque son muebles con la unidad ya instalada y cargada desde fábrica, aunque su implantación requiere un cálculo de instalación para el dimensionado de las tuberías de agua, el DryCooler, el sistema hidráulico necesarios y su ubicación, etc.

Beneficios del sistema Waterin

Waterin por ser un sistema ecológico y de condensación por agua ofrece múltiples beneficios en la refrigeración comercial. Mayor eficiencia energética, menor impacto ambiental y mejor control de temperatura son sólo algunas de sus ventajas.



Saving energy and respect for the environment are two key factors that have driven the Waterin initiative.

What's Waterin?

Waterin are commercial refrigeration display cases for the preservation of refrigerated and frozen products, with individual R290 units and water condensation system.

Where do we install this system?

This system is ideal for installations that meet the following conditions:

- Supermarkets up to 1400m² with approximately up to 40kW of refrigeration capacity.
- Outdoor working temperature (DryCooler) max. 48°C.

Is an installation project required?

The Waterin system doesn't require refrigeration installation because it's display cases with the unit already installed and loaded from the factory, although its implementation requires an installation calculation for the dimensioning of the water pipes, the DryCooler, the necessary hydraulic system and its location, etc.

Benefits of Waterin

Waterin is an environmentally friendly, water condensing system that offers multiple benefits in commercial refrigeration. Greater energy efficiency, lower environmental impact and better temperature control are just some of its advantages.



Les économies d'énergie et le respect de l'environnement sont deux facteurs qui ont motivé l'initiative Waterin.

Qu'est-ce que Waterin?

WaterIn est une armoire de réfrigération commerciale pour les températures positives et négatives de stockage des produits, avec des unités R290 individuelles et un système de condensation à l'eau.

Où peut-on installer ce système?

Ce système est optimal pour les installations qui répondent aux conditions suivantes :

- Salle de vente jusqu'à 1400 m² avec environ jusqu'à 40kW d'unités de réfrigération
- Température extérieure de travail (DryCooler) maximale de 48°C.

Ce nouveau système nécessite-t-il un projet d'installation?

Le système Waterin ne nécessite pas d'installation frigorifique car il s'agit d'un meuble avec l'unité déjà installée et chargée en usine, bien que sa mise en œuvre dans la salle de vente nécessite un calcul de l'installation du système de condensation de l'eau et de ses composants.

Quels sont les avantages du système WaterIn ?

WaterIn est un système écologique à condensation par eau qui offre de multiples avantages dans le domaine de la réfrigération commerciale. Une meilleure efficacité énergétique, un impact environnemental réduit et un meilleur contrôle de la température ne sont que quelques-uns de ses avantages.



Waterin

Sistema Waterloop R290 de Infrico

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Negativa.

R290 units, Negative Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température négative.



Posibilidad de recuperación de calor para calefacción o agua caliente sanitaria.

Possibility of heat recovery for heating or sanitary hot water.

Possibilité de récupération de chaleur pour le chauffage ou l'eau chaude sanitaire.

Unidades R290 condensados por agua de Temperatura Positiva.

R290 units, Positive Temperature water condensed.

Unités R290 à condensation par eau à Température Positive.




**MDGW
MDGW22**

MS(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
MN(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
ML(12-18-25-37) DGW M1-M2-H1
MN(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1
ML(12-18-25-37) DGW22 M1-M2-H1



MBTW

MN(2P-3P) BTW L1
MN(2P-3P) BTW22 L1



SEMIMURALES /
LOW MULTIDECK DISPLAY CASES /
VITRINES SEMI MURALES





SMDG/SMPB

Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto


Open and close refrigeration low multideck remote group

Semi murale de réfrigération ouverte et fermée groupe à distance

L: 904




SML25DG



SML DG



SML25PB



SML PB



10

Serie / Series / Série **SMDG (EDIMBURGO)** Serie / Series / Série **SMPB (EDIMBURGO)**

MODELO MODELE MODÈLE	SMDG				SMPB			
	SML12 DG M1	SML18 DG M1	SML25 DG M1	SML37 DG M1	SML12 PB M1	SML18 PB M1	SML25 PB M1	SML37 PB M1
Precio Price Prix	M1							
MOD.	SML12 DG M2	SML18 DG M2	SML25 DG M2	SML37 DG M2	SML12 PB M2	SML18 PB M2	SML25 PB M2	SML37 PB M2
Precio Price Prix	M2							
Medidas / Mesures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	1250 x 904 x 1500 mm.	1875 x 904 x 1500 mm.	2500 x 904 x 1500 mm.	3750 x 904 x 1500 mm.	1250 x 904 x 1500 mm.	1875 x 904 x 1500 mm.	2500 x 904 x 1500 mm.	3750 x 904 x 1500 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Aplic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel	(EXT/INT) Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L) 486	729	973	1459	486	729	973	1459
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	1,17	1,76	2,34	3,52	1,49	2,23	2,97	4,46
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	3+Expos.							
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm) 40 + 40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	(W) M1 80,5 M2 80,5	M1 121 M2 121	M1 161 M2 161	M1 242 M2 242	M1 80,5 M2 80,5	M1 121 M2 121	M1 161 M2 161	M1 242 M2 242
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C) M1 446 M2 338	M1 669 M2 581	M1 1339 M2 1163	M1 2121 M2 1803	M1 3188 M2 2704	M1 4243 M2 3605	M1 6364 M2 5408	M1 5438 M2 4624
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h) M1 1,35 M2 1,35	M1 2,03 M2 2,03	M1 2,70 M2 2,70	M1 4,06 M2 4,06	M1 1,35 M2 1,35	M1 2,03 M2 2,03	M1 2,70 M2 2,70	M1 4,06 M2 4,06
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON							
Colores estándar Standar colors Couleurs standard Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non includes Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Ral 7016 Ext. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020 Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019 Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013 Negro/Black/Noir							
	  							
	Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir							
	Lateral Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique							
	Lateral Display Display end panels Joue Display							

SMDCP Dublín

Semimural plug in de refrigeración cerradas



Plug in refrigeration doors low multideck

Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé


S: 685 **L: 885**



SML25DCP



SMS12DCP



Serie / Series / Série **SMDCP (DUBLÍN)**

		SMS			SML		
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	M1						
MOD.		SMS12 DCPC M1	SMS18 DCPC M1	SMS25 DCPC M1	SML12 DCPC M1	SML18 DCPC M1	SML25 DCPC M1
Precio Price Prix	C M1						
MOD.		SMS12 DCP M2	SMS18 DCP M2	SMS25 DCP M2	SML12 DCP M2	SML18 DCP M2	SML25 DCP M2
Precio Price Prix	M2						
MOD.		SMS12 DCPC M2	SMS18 DCPC M2	SMS25 DCPC M2	SML12 DCPC M2	SML18 DCPC M2	SML25 DCPC M2
Precio Price Prix	C M2						
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 685	1875 x 685	2500 x 685	1250 x 885	1875 x 885	2500 x 885
Sin costados / Without sides / Sans joues		x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)		263	396	528	345	518	690
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition		1,14	1,72	2,08	1,20	2,10	2,80
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		3+Expos.					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		40 + 40					
Puertas Doors Portes		2	4	2	4		
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)		M1 537 M2 537	M1 725 M2 725	M1 1116 M2 1116	M1 537 M2 537	M1 700 M2 700	M1 1116 M2 1116
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		M1 8,18 M2 7,87	M1 10,7 M2 10,3	M1 15,1 M2 14,1	M1 8,93 M2 7,87	M1 11,0 M2 10,3	M1 15,8 M2 15,3
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard	Laterales / Sides / Joues					
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox [Mod. I]	No Incluidos / Not includes / Non inclues		
	Ext. Estándar / Standar / Standard						
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013	
	Negro/Black/ Noir	Inox [Mod. I]					
							
						Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lateral Display Display end panels Joue Display

SMP Glasgow

Semimural plug in de refrigeración abiertas


Plug in refrigeration open low multideck

Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé

S: 685 **L: 885**




SMS18P C



SMS P



SML18P



SML P



Serie / Series / Série **SMP [GLASGOW]**

MODELO MODELE MODÈLE										
Precio Price Prix	M2									
MOD.										
Precio Price Prix	C M2									
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		625 x 685	938 x 685	1250 x 685	1875 x 685	2500 x 685	625 x 885	938 x 885	1250 x 885	1875 x 885
Sin costados / Without sides / Sans joues		x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.	x 1500 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M2: -1/+7°C +2/+4°C								
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur		Digital								
Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié								
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	(L)	63	95	127	190	253	179	269	358	537
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	0,82	1,22	1,63	2,45	3,26	0,94	1,41	1,88	2,82
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		3+Expos.								
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40								
Puertas Doors Portes		-								
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique								
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé								
Potencia Power Puissance	(W)	461	599	609	1031	1331	461	599	609	1031
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-								
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	7,2	9,6	9,8	10,1	18,5	7,6	11,2	11,8	16,3
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290								
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Laterales / Sides / Joues									
	No Incluidos / Not includes / Non inclues									
	Int. Estándar / Standar / Standard									
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)						
	Ext. Estándar / Standar / Standard									
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020				
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019				
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013				
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)								
	 									
Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir										
Lateral Display Display end panels Joue Display										

VEG Elegance

Semimural plug in R-290 de refrigeración abierta, estética vitrina

Closed plug in refrigeration low multideck, aesthetically display case

Semi murale de réfrigération R-290 groupe incorporé, esthétique vitrine


1075



VEG18



VEG15



VEG






10

350

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Diseños y especificaciones sujetos a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les conceptions et spécifications peuvent être sujettes à modification sans préavis.

Serie / Series / Série **VEG (ELEGANCE)**

MODELO MODELE MODÈLE				
Precio Price Prix	U			
MOD.	VEG9IU	VEG12IU	VEG15IU	VEG18IU
Precio Price Prix	IU			
Medidas Measures Mesures	938 x 1075 x 1260 mm.	1250 x 1075 x 1260 mm.	1562 x 1075 x 1260 mm.	1875 x 1075 x 1260 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	M2: -1/+7°C +2/+4°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel	Ext/Int: Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Int: Inox AISI 304 (mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	316	425	531	638
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,83	1,12	1,39	1,67
Compresor Compressor Compresseur	3/4	3/4	1	1+1/4
Estantes Shelving Étagères	-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	595	741	838	1229
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-			
Consumo Consumption Consommation	7,85	9,8	11,1	14,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non includes Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Ext. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Ral 1001 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020 Design 2108025 Ral 5015 Ral 4007 Ral 6002 Design 1107060 Design 3504035 Ral 9006 Ral 7016 Ral 8017 Negro/Black/Noir			
	Color lateral y zócalo / Side and plinth colour / Couleur joue et plinthe  Gris oscuro / Dark gray / Gris foncé			
	Laterales disponibles / Available sides / Joues disponibles 			
				
				

Murales

Vertical multidecks display cases
Murales





MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada Plug in refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
Unidad condensadora ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisor.
Bisagra oleodinámica:
Apertura con cierre automático
0-80/85°
Apertura máxima 93°
Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
4 estantes
Exposición
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.

MAIN FEATURES

Vertical plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
ECO R290 condensing unit.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
Opening with automatic closing
0-80/85°
Full opening 93°
Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels:
4 shelves
Exposition deck
Tilt adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération plug in avec portes à double vitrage.
Unité de condensation ECO R290.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
Ouverture maximale de 93°
Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveaux de présentation:
4 étagères
Exposition
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.



ML25+18DCPC

Serie / Series / Série

MDCP

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
I M1 / M2

S

MS9 DCP M1 / DCPC M1
MS9 DCP M2 / DCPC M2
MS9 DCP H1 / DCPC H1
MS9 DCPI M1 / DCPI M2

MS12 DCP M1 / DCPC M1
MS12 DCP M2 / DCPC M2
MS12 DCP H1 / DCPC H1
MS12 DCPI M1 / DCPI M2

MS18 DCP M1 / DCPC M1
MS18 DCP M2 / DCPC M2
MS18 DCP H1 / DCPC H1
MS18 DCPI M1 / DCPI M2

MS25 DCP M1 / DCPC M1
MS25 DCP M2 / DCPC M2
MS25 DCP H1 / DCPC H1

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
IM1 / M2

N

MN9 DCP M1 / DCPC M1
MN9 DCP M2 / DCPC M2
MN9 DCP H1 / DCPC H1
MN9 DCPI M1 / DCPI M2

MN12 DCP M1 / DCPC M1
MN12 DCP M2 / DCPC M2
MN12 DCP H1 / DCPC H1
MN12 DCPI M1 / DCPI M2

MN18 DCP M1 / DCPC M1
MN18 DCP M2 / DCPC M2
MN18 DCP H1 / DCPC H1
MN18 DCPI M1 / DCPI M2

MN25 DCP M1 / DCPC M1
MN25 DCP M2 / DCPC M2
MN25 DCP H1 / DCPC H1

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
I M1 / M2

L

ML9 DCP M1 / DCPC M1
ML9 DCP M2 / DCPC M2
ML9 DCP H1 / DCPC H1
ML9 DCPI M1 / DCPI M2

ML12 DCP M1 / DCPC M1
ML12 DCP M2 / DCPC M2
ML12 DCP H1 / DCPC H1
ML12 DCPI M1 / DCPI M2

ML18 DCP M1 / DCPC M1
ML18 DCP M2 / DCPC M2
ML18 DCP H1 / DCPC H1
ML18 DCPI M1 / DCPI M2


ML25 DCP M1 / DCPC M1
ML25 DCP M2 / DCPC M2
ML25 DCP H1 / DCPC H1

Modelos


Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**



MS 25DCP




MS DCP M1/M2




MS DCP H1



MN 25DCP




MN DCP M1/M2




MN DCP H1



ML 25DCP



ML DCP M1/M2



ML DCP H1

MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada Plug in refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

S: 685

MODELO
MODELE
MODÈLE

MS9 DCP M1 / DCPC M1

MS12 DCP M1 / DCPC M1

MS18 DCP M1 / DCPC M1

MS25 DCP M1 / DCPC M1

Precio Price Prix	M1 / C M1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2 / C M2				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1 / C H1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	INOX M1 / M2				
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod. Aplic. Prod. Tª. Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 341 H1: 278	M1, M2: 455 H1: 370	M1, M2: 683 H1: 555	M1, M2: 910 H1: 740
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M1, M2: 1,11 H1: 1,11	M1, M2: 1,45 H1: 1,45	M1, M2: 2,17 H1: 2,17	M1, M2: 2,90 H1: 2,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	(W)	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 2164 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	M1: 8.89 M2: 7.97 H1: 7.27	M1: 9.88 M2: 8.79 H1: 8.62	M1: 12.81 M2: 11.14 H1: 10.74	M1: 17.10 M2: 15.64 H1: 14.08
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard				Laterales / Sides / Joues	
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)	No Incluidos / Not includes / Non inclues	
	Ext. Estándar / Standar / Standard				Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lateral Display Display end panels Joue Display
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**


MODELO MODELE MODÈLE	MN9 DCP M1 / DCPC M1	MN12 DCP M1 / DCPC M1	MN18 DCP M1 / DCPC M1	MN25 DCP M1 / DCPC M1
Precio Price Prix	M1 / C M1			
MOD.				
Precio Price Prix	M2 / C M2			
MOD.				
Precio Price Prix	H1 / C H1			
MOD.				
Precio Price Prix	INOX M1 / M2			
Medidas Measures Mesures	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Appl. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT] Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	M1, M2: 394 H1: 319	M1, M2: 526 H1: 426	M1, M2: 789 H1: 639	M1, M2: 1053 H1: 852
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,10	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 5,30 H1: 4,20
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm] 40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 1192 M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	M1: 8.09 M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 8.99 M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 15.59 M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56 M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard			
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)
	Laterales / Sides / Joues			
	No Incluidos / Not includes / Non includes			
	Ext. Estándar / Standar / Standard			
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002
	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037
	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)		
				
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		Lateral Display Display end panels Joue Display

MDCP Rotterdam

Mural plug in de refrigeración cerrada Plug in refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé



MODELO
MODELE
MODÈLE

ML9 DCP M1 / DCPC M1

ML12 DCP M1 / DCPC M1

ML18 DCP M1 / DCPC M1

ML25 DCP M1 / DCPC M1

Precio Price Prix	M1 / C M1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2 / C M2				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1 / C H1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	INOX M1 / M2				
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
Tª. Prod. Aplic. Prod. Tª. Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 414 H1: 339	M1, M2: 551 H1: 451	M1, M2: 827 H1: 677	M1, M2: 1103 H1: 903
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M1, M2: 2,07 H1: 1,70	M1, M2: 2,80 H1: 2,30	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	[W]	M1: 627 M2: 672 H1: 673	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 1192 M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	M1: 8.09 M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 9.34 M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 10.59 M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56 M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard				Laterales / Sides / Joues	
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)	No Incluidos / Not includes / Non inclues	
	Ext. Estándar / Standar / Standard				Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lateral Display Display end panels Joue Display
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**



Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo

Plug in refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical plug in de refrigeración abierto.
Unidad condensadora ECO R290.
Máxima visibilidad de producto.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
4 estantes M1-M2. 3 en H1.
Exposición.
Espejo interior (H1).
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

MAIN FEATURES

Open plug in refrigeration low front multideck.
ECO R290 condensing unit.
Full product visibility.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
4 shelves M1-M2. 3 in H1.
Exposition.
Interior mirror (H1).
Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

CARACTERISTIQUES

Murale plug in réfrigéré vertical ouvert.
Unité de condensation ECO R290.
Visibilité maximale des produits.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Éclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
4 étagères M1-M2. 3 en H1.
Exposition.
Miroir intérieur (H1).
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.



ML25PCM2

Serie / Series / Série

MP MUNICH

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
I M1 / M2

S

MS6 P M1 / PC M1
MS6 P M2 / PC M2
MS6 P H1 / PC H1

MS9 P M1 / PC M1
MS9 P M2 / PC M2
MS9 P H1 / PC H1
MS9 PI M1 / PI M2

MS12 P M1 / PC M1
MS12 P M2 / PC M2
MS12 P H1 / PC H1
MS12 PI M1 / PI M2

MS18 P M1 / PC M1
MS18 P M2 / PC M2
MS18 P H1 / PC H1
MS18 PI M1 / PI M2

MS25 P M1 / PC M1
MS25 P M2 / PC M2
MS25 P H1 / PC H1

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
IM1 / M2

N

MN6 P M1 / PC M1
MN6 P M2 / PC M2
MN6 P H1 / PC H1

MN9 P M1 / PC M1
MN9 P M2 / PC M2
MN9 P H1 / PC H1
MN9 PI M1 / PI M2

MN12 P M1 / PC M1
MN12 P M2 / PC M2
MN12 P H1 / PC H1
MN12 PI M1 / PI M2

MN18 P M1 / PC M1
MN18 P M2 / PC M2
MN18 P H1 / PC H1
MN18 PI M1 / PI M2

MN25 P M1 / PC M1
MN25 P M2 / PC M2
MN25 P H1 / PC H1

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1
I M1 / M2

L

ML6 P M1 / PC M1
ML6 P M2 / PC M2
ML6 P H1 / PC H1

ML9 P M1 / PC M1
ML9 P M2 / PC M2
ML9 P H1 / PC H1
ML9 PI M1 / PI M2

ML12 P M1 / PC M1
ML12 P M2 / PC M2
ML12 P H1 / PC H1
ML12 PI M1 / PI M2

ML18 P M1 / PC M1
ML18 P M2 / PC M2
ML18 P H1 / PC H1
ML18 PI M1 / PI M2


ML25 P M1 / PC M1
ML25 P M2 / PC M2
ML25 P H1 / PC H1

Modelos


Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**



MS 12PCM2




MS P M1/M2




MS P H1



MN 18PCM2




MN P M1/M2




MN P H1



ML 25+18PCM1



ML P M1/M2



ML P H1

MP Munich

Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo

Plug in refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas



MODELO
MODELE
MODÈLE

MS6 P M1 / PC M1

MS9 P M1 / PC M1

MS12 P M1 / PC M1

MS18 P M1 / PC M1

MS25 P M1 / PC M1

Precio Price Prix	M1 / C M1					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2 / C M2					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1 / C H1					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	INOX M1 / M2					
Medidas Measures Mesures	(mm)	625 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod. Aplic. Prod. Tª. Applic. Tª. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 213 H1: 176	M1, M2: 320 H1: 264	M1, M2: 427 H1: 352	M1, M2: 640 H1: 527	M1, M2: 853 H1: 703
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m²)	M1, M2: 1,00 H1: 0,82	M1, M2: 1,51 H1: 1,22	M1, M2: 2,01 H1: 1,63	M1, M2: 3,01 H1: 2,45	M1, M2: 4,01 H1: 3,26
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	M1: 587 M2: - H1: 587	M1: 858 M2: 858 H1: 858	M1: 1250 M2: 1250 H1: 1250	M1: 2413 M2: 2413 H1: 2413	M1: 2374 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	M1: 7,05 M2: 6,7 H1: 6,7	M1: 10,3 M2: 9,8 H1: 9,3	M1: 14,9 M2: 14,4 H1: 13,5	M1: 26,1 M2: 25,7 H1: 24,3	M1: 29,9 M2: 28,7 H1: 26,9
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard				Laterales / Sides / Joues	
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)	No Incluidos / Not includes / Non inclues	
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**



MODELO
MODELE
MODÈLE



MN25 P M1 / PC M1

Precio Price Prix	M1 / C M1					

MOD.

Precio Price Prix	M2 / C M2					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1 / C H1					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	INOX M1 / M2				
-------------------------	-----------------	--	--	--	--

Medidas Measures Mesures	(mm)	625 x 785 x 2000 mm.	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.
---------------------------------------	------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Aplic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C	M2: -1/+7°C +2/+4°C	H1: +1/+10°C +4/+6°C
---	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C
---	----------

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz
---	---------------

Controlador Controller Régulateur	Digital
---	---------

Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié
---	-----------	--

Aislamiento Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP
--------------------------	---

Capacidad Capacity Capacité	[L]	M1, M2: 279 H1: 229	M1, M2: 419 H1: 344	M1, M2: 558 H1: 458	M1, M2: 837 H1: 687	M1, M2: 1116 H1: 916
-----------------------------------	-----	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

Área refrigerada Refrigerated area (x m ²) Zone réfrigérée	M1, M2: 1,32 H1: 1,07	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,13	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 4,26 H1: 3,04
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.
---	---------------------------------

Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40
--	------	---------

Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-
----------------------------	---	---	---	---	---

Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desagüe	

Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Evaporación	

Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé									
Potencia	M1: 1235	M2: 1235	M1: 1235	M2: 1235	M1: 1235	M2: 1235	M1: 1235	M2: 1235	M1: 1235	M2: 1235

Power Puissance	[W]	M1. H1: -	M1. 833	M2. 833	M1. 1225	M2. 1225	M1. 2143	M2. 2143	M1. 2449	M2. 2449
Potencia frig. Cooling capacity	[W A]									

Cooling capacity Cooling Frig. ~10°C]	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption [kWh/	M1: - M2: -	M1: 12.7 M2: 11.3	M1: 17.1 M2: 17.8	M1: 26.7 M2: 24.2	M1: 29.1 M2: 28.7	

Consumption	24h]	H1: -	H1: 9.3	H1: 13.3	H1: 21.6	H1: 23.9
Refrigerante		R-290				

Gaz	Int. Estándar / Standar / Standard Laterales / Sides / Joutes	
-----	--	--

Colores estándar Standard colors	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)	No Incluidos / Not includes / Non includes		

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
---------------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Laterales disponibles Available sides Lattes disponibles	Blanc					
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019

Unidades disponibles	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013		
	Negro/Black/	Inox (Mod. I)					Lateral Espejo Mirror end panels	Lateral Display Display end panels

	Noir		Joue Miroir	Joue Display
--	------	--	-------------	--------------



MP Munich

Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo

Plug in refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas



MODELO
MODELE
MODÈLE

ML6 P M1 / PC M1

ML9 P M1 / PC M1

ML12 P M1 / PC M1

ML18 P M1 / PC M1

ML25 P M1 / PC M1

Precio Price Prix	M1 / C M1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2 / C M2				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1 / C H1				
-------------------------	-----------	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	INOX M1 / M2					
Medidas Measures Mesures	(mm)	625 x 885 x 2000 mm.	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
Tª. Prod. Aplic. Prod. Tª. Applic. Tª. Temp. Prod. Temp. Appliq.	(°C)	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 295 H1: 245	M1, M2: 442 H1: 367	M1, M2: 589 H1: 489	M1, M2: 884 H1: 734	M1, M2: 1178 H1: 978
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m²)	M1, M2: 1,38 H1: 1,13	M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,13 H1: 3,38	M1, M2: 5,51 H1: 4,51
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	M1: - H1: -	M2: - H1: 833	M1: 1225 H1: 1225	M2: 1225 H1: 2338	M1: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	M1: - H1: -	M2: - H1: 11.4	M1: 17.5 H1: 13.6	M2: 18.1 H1: 24.7	M1: 29.6 H1: 24.4
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard				Laterales / Sides / Joues	
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Inox (Mod. I)	No Incluidos / Not includes / Non inclues	
	Ext. Estándar / Standar / Standard				Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lateral Display Display end panels Joue Display
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir	Inox (Mod. I)				

Serie / Series / Série **MP (MUNICH)**



MS BA/DC BA

Murales Experience para Quesos y Bacalao

Plug in R-290 Experience multidecks for cheese and codfish


Murale Experience de réfrigération groupe incorporé R-290 pour le fromage et la morue




MS 9 BA



MS 12 DC BA



MS BA (OPORTO)



MS DC BA (ORLEANS)

Oporto/Orleans

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

Serie / Series / Série **MSBA (OPORTO)**
Serie / Series / Série **MSDCBA (ORLEANS)**

 **S: 685**

MODELO
MODELE
MODÈLE

QUESOS / CHEESE / FROMAGE



MS 9 BA M1



MS 12 BA M1

BACALAO / CODFISH / MORUE



MS 9 DC BA M1



MS 12 DC BA M1

Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures [mm]	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	EXT: Acero inox AISI304 / Stainless Steel AISI304 / Acier inox AISI304 INT: Acero inox AISI304 (ventiladores, cubre evaporador, cuba) / Stainless Steel AISI304 (fans, cooler cover, tank) / Acier inox AISI304 (ventilateurs, couvercle évaporateur, bac) INT en contacto con producto / in contact with product / en contact avec le produit : Acero inox AISI316 / Stainless Steel AISI316 / Acier inox AISI316			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	321	428	321	428
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [x m²]	1,51	2,01	1,51	2,01
Compresor Compressor Compresseur [HP]	3/4	3/4	1	1+1/4
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance [W]	858	1250	602	715
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	10,3	14,9	8,9	9,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Color exterior / Exterior color / Couleur extérieure  Acero inox			
	Color interior / Interior color / Couleur intérieure  Acero inox			
			 Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	 Lateral Display Display end panels Joue Display



MDR Rimini

Mural remota de refrigeración cerrada frente medio

Remote refrigeration doors middle front multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical de refrigeración frente medio, con puertas batientes de cristal doble.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°
Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
4 estantes
Exposición
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Vertical refrigeration cabinet middle front with hinged double glass doors.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
Opening with automatic closing 0-80/85°
Full opening 93°
Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels:
4 shelves
Exposition deck
Tilttable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération front moyenne avec portes battantes à double vitrage.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
Ouverture maximale de 93°
Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
5 niveaux de présentation:
4 étagères
Expositon
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs électronique à haut efficacité



MN25DRM1

Serie / Series / Série

**MDR
RIMINI**

**M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1**

N



**MN12 DR M1
MN12 DR M2
MN12 DR H1**



**MN18 DR M1
MN18 DR M2
MN18 DR H1**



**MN25 DR M1
MN25 DR M2
MN25 DR H1**



**MN37 DR M1
MN37 DR M2
MN37 DR H1**



**ML12 DR M1
ML12 DR M2
ML12 DR H1**



**ML18 DR M1
ML18 DR M2
ML18 DR H1**



**ML25 DR M1
ML25 DR M2
ML25 DR H1**



**ML31 DR M1
ML31 DR M2
ML31 DR H1**




**ML37 DR M1
ML37 DR M2
ML37 DR H1**

Modelos


Serie / Series / Série **MDR (RIMINI)**



MN 25DRM1




N: 785mm




N H1: 785mm



ML 25DRM1



L: 885mm



L H1: 885mm



MDR Rimini

Mural remota de refrigeración cerrada frente medio

Remote refrigeration doors middle front multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne



MODELO
MODELE
MODÈLE



MN12 DR M1



MN18 DR M1



MN25 DRM1



MN37 DR M1

Precio Price Prix	M1				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1				
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité		M1, M2: 505 H1: 423	M1, M2: 758 H1: 634	M1, M2: 1010 H1: 845	M1, M2: 1515 H1: 1268
Superficie exposición Surface exhibition [x m²] Surface d'exposition		1,65	2,47	3,30	5,04
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] [mm] Joues [2]		40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power [W] Puissance		-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		M1: 850 M2: 734 H1: 606	M1: 1275 M2: 1101 H1: 908	M1: 1701 M2: 1468 H1: 1211	M1: 2551 M2: 2202 H1: 1817
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		-			
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc Negro/Black/ Noir Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020
Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019
Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013
Negro/Black/ Noir



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MDR (RIMINI)**

MODELO MODELE MODÈLE	ML12 DR M1	ML18 DR M1	ML25 DRM1	ML31 DRM1	ML37 DR M1
Precio Price Prix	M1				
MOD.					
Precio Price Prix	M2				
MOD.					
Precio Price Prix	H1				
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 588 H1: 488	M1, M2: 881 H1: 731	M1, M2: 1175 H1: 975	M1, M2: 1469 H1: 1219	M1, M2: 1763 H1: 1460
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,75 H1: 2,25	M1, M2: 4,13 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,80	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 895 M2: 773 H1: 638	M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M1: 2238 M2: 1931 H1: 1594	M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON				
Colores estándar Standar colors Couleurs standard Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non inclues Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Ral 7016 Ext. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020 Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019 Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013 Negro/Black/Noir				
	Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir				
	Lateral Display Display end panels Joue Display				

MDG Portland

Mural remota de refrigeración cerradas Remote refrigeration doors multideck Murale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Válvula termostática.
Control electrónico.
Salida superior de tubería frigorífica.
Puertas cristal doble ECO U=1.1W/m²K.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°.
Iluminación LED alta eficiencia en cornisa color blanco 4000K.
5 Niveles de exposición:
- 4 Estantes + Exposición
6 Niveles de exposición:
- 5 Estantes + Exposición (mod. 22)
Kit espejo (versiones H1).
Estantes regulables e inclinables (0/8/15°) con portaprecios 40mm.
Carga máxima:
- Estantes 200kg/m² (opcional 300kg/m²)
- Exposición 200kg/m²
Unidades de propano R290 condensadas por aire (modelos DGU).
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Thermostatic valve.
Electronic control.
Top cooling pipe outlet.
Double glass doors ECO U=1.1W/m²K.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
High efficiency LED lighting in visor, white 4000K.
5 Exposure levels:
- 4 Shelves + Exposure
6 Exposure levels:
- 5 Shelves + Exposure (mod. 22)
Mirror kit (H1 versions).
Adjustable and tilting shelves (0/8/15°) with price holder 40mm.
Maximum load:
- Shelves 200kg/m² (optional 300kg/m²)
- Display 200kg/m²
Air condensed R290 propane units (DGU models).
High efficiency electronic fans.

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Vanne thermostatique.
Commande électronique.
Sortie du conduit de refroidissement par le haut.
Portes à double vitrage ECO U=1.1W/m²K.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED à haute efficacité dans la visière, blanche 4000K.
5 niveaux d'exposition:
- 4 étagères + exposition
6 niveaux d'exposition:
- 5 étagères + exposition (mod. 22)
Kit miroir (versions H1).
Étagères réglables et inclinables (0/8/15°) avec porte-prix 40mm.
Charge maximale:
- Étagères 200kg/m² (300kg/m² en option)
- Affichage 200kg/m²
Unités de propane R290 à condensation par air (modèles DGU).
Ventilateurs électroniques à haute efficacité.



ML37+25DGM2

Serie / Series / Série

MDG PORTLAND

M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1

S



MS12 DG M1
MS12 DG M2
MS12 DG H1



MS18 DG M1
MS18 DG M2
MS18 DG H1



MS25 DG M1
MS25 DG M2
MS25 DG H1



MS37 DG M1
MS37 DG M2
MS37 DG H1

M0 / CM0
M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1

N



MN12 DG M0
MN12 DG M1
MN12 DG M2
MN12 DG H1



MN18 DG M0
MN18 DG M1
MN18 DG M2
MN18 DG H1



MN25 DG M0
MN25 DG M1
MN25 DG M2
MN25 DG H1



MN37 DG M0
MN37 DG M1
MN37 DG M2
MN37 DG H1

M0 / CM0
M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1

L



ML12 DG M0
ML12 DG M1
ML12 DG M2
ML12 DG H1



ML18 DG M0
ML18 DG M1
ML18 DG M2
ML18 DG H1



ML25 DG M0
ML25 DG M1
ML25 DG M2
ML25 DG H1



ML31 DG M0
ML31 DG M1
ML31 DG M2
ML31 DG H1



ML37 DG M0
ML37 DG M1
ML37 DG M2
ML37 DG H1

M0 / CM0
M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1

X



MX12 DG M0
MX12 DG M1
MX12 DG M2
MX12 DG H1



MX18 DG M0
MX18 DG M1
MX18 DG M2
MX18 DG H1



MX25 DG M0
MX25 DG M1
MX25 DG M2
MX25 DG H1



MX31 DG M0
MX31 DG M1
MX31 DG M2
MX31 DG H1




MX37 DG M0
MX37 DG M1
MX37 DG M2
MX37 DG H1

Modelos


Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**



MS 37DGM2




MS DG




MS DG H1



MN 37DGM2




MN DG




MN DG H1



ML 37DGM2




ML DG




ML DG H1



MX 37DGM2



MX DG



MX DG H1

MDC Portland

Mural remota de refrigeración cerradas

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance



MODELO
MODELE
MODÈLE




MS12 D6 M1



MS18 D6 M1




MS25 D6 M1



MS37 D6 M1

Precio Price Prix	M1					
MOD.						
Precio Price Prix	M2					
MOD.						
Precio Price Prix	H1					
Medidas / Measures / Mesures / (mm)	1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.		
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979		
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1, M2: 2,01 H1: 1,63	M1, M2: 3,01 H1: 2,45	M1, M2: 4,01 H1: 3,26	M1, M2: 6,02 H1: 4,89		
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	40 + 40					
Puertas Doors Portes	2	3	4	6		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power (W) Puissance	-					
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 895 M2: 773 H1: 638	M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913		
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON					
	Laterales / Sides / Joues					
	No Incluidos / Not includes / Non inclus					
	Int. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Ral 7016			
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/Noir					
		 Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir  Lateral Display Display end panels Joue Display  Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique				

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**


MODELO MODELE MODÈLE				
				
MN12 DG M0	MN18 DG M0			
MN25 DG M0	MN37 DG M0			
Precio Price Prix	M0			
MOD.				
Precio Price Prix	M1			
MOD.				
Precio Price Prix	M2			
MOD.				
Precio Price Prix	H1			
Medidas / Measures / Mesures / (mm)	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues				
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M0: -1/+4°C -1/+1°C M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)	M0, M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M0, M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M0, M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M0, M1, M2: 7,91 H1: 6,40
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes	2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M0: 986 M2: 773	M1: 895 H1: 638	M0: 1479 M2: 1159	M1: 1343 H1: 956
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard			
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	
	Laterales / Sides / Joues			
	No Incluidos / Not includes / Non includes			
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ext. Estándar / Standar / Standard			
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016
	Negro/Black/ Noir			



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

MDC Portland

Mural remota de refrigeración cerradas

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance



MODELO
MODELE
MODÈLE




ML12 DG M0



ML18 DG M0



ML25 DG M0



ML31 DG M0



ML37 DG M0

Precio Price Prix	M0					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M1					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1					
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	M0: -1/+4°C -1/+1°C M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material [EXT/INT] Matériel	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	803	1204	1605	2006	2408	
Superficie exposición Surface exhibition [x m²] Surface d'exposition	2,76	4,13	5,51	6,80	8,30	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados [2] Sides [2] [mm] Joues [2]	40 + 40					
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power [W] Puissance	-					
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	M0: 986 M2: 773	M1: 895 H1: 638	M0: 1479 M2: 1159	M1: 1343 H1: 956	M0: 1973 M2: 1545	M1: 1790 H1: 1275
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON					

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard			Laterales / Sides / Joues		
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

MODELO MODELE MODÈLE											
Precio Price Prix	M0										
MOD.											
Precio Price Prix	M1										
MOD.											
Precio Price Prix	M2										
MOD.											
Precio Price Prix	H1										
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans Joues	1250 x 1085 x 2050 mm.	1875 x 1085 x 2050 mm.	2500 x 1085 x 2050 mm.	3125 x 1085 x 2050 mm.	3750 x 1085 x 2050 mm.						
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	M0: -1/+4°C -1/+1°C M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C										
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C										
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur	Digital										
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié										
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity Capacité (L)	M0, M1, M2: 1166 H1: 985	M0, M1, M2: 1749 H1: 1478	M0, M1, M2: 2333 H1: 1970	M0, M1, M2: 2916 H1: 2463	M0, M1, M2: 3499 H1: 2955						
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)	M0, M1, M2: 4,01 H1: 3,26	M0, M1, M2: 6,02 H1: 4,90	M0, M1, M2: 8,10 H1: 6,50	M0, M1, M2: 10,1 H1: 8,10	M0, M1, M2: 12,0 H1: 9,80						
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.										
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	40 + 40										
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé										
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique										
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé										
Potencia Power Puissance [W]	-										
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	M0: 986 M2: 773	M1: 895 H1: 638	M0: 1479 M2: 1159	M1: 1343 H1: 956	M0: 1973 M2: 1545	M1: 1790 H1: 1275	M0: 2466 M2: 1931	M1: 2238 H1: 1594	M0: 2959 M2: 2318	M1: 2685 H1: 1913	
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-										
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON										
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard		Laterales / Sides / Joues								
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non includes							
	Ext. Estándar / Standar / Standard										
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003						Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018						Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006						Ral 7013
	Negro/Black/ Noir										
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles						Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lateral Display Display end panels Joue Display	Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique			

MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas Remote refrigeration doors multideck Murale de réfrigération fermée groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Mueble vertical remoto de refrigeración con puertas de cristal doble.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°
Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
6 niveles de exposición:
5 estantes
Exposición
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Vertical remote refrigeration cabinet with double glass doors.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
Opening with automatic closing 0-80/85°
Full opening 93°
Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels:
5 shelves
Exposition deck
Tilttable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Murale de réfrigération remote avec portes à double vitrage.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
Ouverture maximale de 93°
Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
6 niveaux de présentation:
5 étagères
Expositon
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs électroniques à haut efficacité



ML25DG22 M1

Serie / Series / Série

MDG PORTLAND

M0 / CM0
M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1

N

MN12 DG22 M0
MN12 DG22 M1
MN12 DG22 M2
MN12 DG22 H1

MN18 DG22 M0
MN18 DG22 M1
MN18 DG22 M2
MN18 DG22 H1

MN25 DG22 M0
MN25 DG22 M1
MN25 DG22 M2
MN25 DG22 H1

MN37 DG22 M0
MN37 DG22 M1
MN37 DG22 M2
MN37 DG22 H1

M0 / CM0
M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1

L

ML12 DG22 M0
ML12 DG22 M1
ML12 DG22 M2
ML12 DG22 H1

ML18 DG22 M0
ML18 DG22 M1
ML18 DG22 M2
ML18 DG22 H1

ML25 DG22 M0
ML25 DG22 M1
ML25 DG22 M2
ML25 DG22 H1

ML31 DG22 M0
ML31 DG22 M1
ML31 DG22 M2
ML31 DG22 H1

ML37 DG22 M0
ML37 DG22 M1
ML37 DG22 M2
ML37 DG22 H1

M0 / CM0
M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1

X

MX12 DG22 M0
MX12 DG22 M1
MX12 DG22 M2
MX12 DG22 H1

MX18 DG22 M0
MX18 DG22 M1
MX18 DG22 M2
MX18 DG22 H1

MX25 DG22 M0
MX25 DG22 M1
MX25 DG22 M2
MX25 DG22 H1

MX31 DG22 M0
MX31 DG22 M1
MX31 DG22 M2
MX31 DG22 H1

MX37 DG22 M0
MX37 DG22 M1
MX37 DG22 M2
MX37 DG22 H1

Modelos

Serie / Series / Série **MDG22 (PORTLAND)**



MS 37DG22M2




MN 37DG22M2




ML 37DG22M2




MX 37DG22M2




MN DG22 M0/M1/M2




MN DG22 H1




ML DG22 M0/M1/M2



ML DG22 H1



MX DG22 M0/M1/M2



MX DG22 H1

MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance

N: 785

MODELO
MODELE
MODÈLE

MN12 DG22 M0

MN18 DG22 M0

MN25 DG22 M0

MN37 DG22 M0

Precio Price Prix	M0				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M1				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1				
-------------------------	----	--	--	--	--

Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	M0: -1/+4°C -1/+1°C	M1: -1/+5°C 0/+2°C	M2: -1/+7°C +2/+4°C	H1: +1/+10°C +4/+6°C
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C			
---	----------	--	--	--

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
---	---------------	--	--	--

Controlador Controller Régulateur	Digital			
---	---------	--	--	--

Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
--	--	--	--	--

Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Capacidad Capacity [L] Capacité	M0, M1, M2: 816 H1: 705	M0, M1, M2: 1224 H1: 1058	M0, M1, M2: 1633 H1: 1410	M0, M1, M2: 2449 H1: 2115
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Superficie exposición Surface exhibition [x m²] Surface d'exposition	M0, M1, M2: 3,14 H1: 2,64	M0, M1, M2: 4,71 H1: 3,96	M0, M1, M2: 6,28 H1: 5,30	M0, M1, M2: 9,41 H1: 7,90
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
---	--------------------------------------	--	--	--

Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	40 + 40			
---	---------	--	--	--

Puertas Doors Portes	2	3	4	6
----------------------------	---	---	---	---

Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
---	----------------------------------	--	--	--

Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
---	----------------------------	--	--	--

Potencia Power [W] Puissance	-			
------------------------------------	---	--	--	--

Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	M0: 1018 M2: 815	M1: 928 H1: 683	M0: 1596 M2: 1223	M1: 1391 H1: 1024	M0: 2035 M2: 1630	M1: 1855 H1: 1365	M0: 3053 M2: 2445	M1: 2783 H1: 2048
--	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-			
--	---	--	--	--

Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON			
------------------------------------	-------	--	--	--

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard			Laterales / Sides / Joues		
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**MODELO
MODELE
MODÈLE


ML12 D622 M0



ML18 D622 M0



ML25 D622 M0



ML31 D622 M0



ML37 D622 M0

Precio Price Prix	M0					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M1					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	x 885 x 2200 mm.
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Aplic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M0: -1/+4°C -1/+1°C M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
--	--	--	--	--	--

Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				
--	----------	--	--	--	--

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
---	---------------	--	--	--	--

Controlador Controller Régulateur	Digital				
---	---------	--	--	--	--

Material Material Matériel	(EXT/INT) Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
----------------------------------	--	--	--	--	--

Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Capacidad Capacity Capacité	[L] 849	1273	1698	2122	2546
-----------------------------------	---------	------	------	------	------

Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[x m²] 3,26	4,88	6,51	8,14	9,7
---	-------------	------	------	------	-----

Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
---	--------------------------------------	--	--	--	--

Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm] 40 + 40				
--	--------------	--	--	--	--

Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
----------------------------	---	---	---	---	---

Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
---	----------------------------------	--	--	--	--

Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
---	----------------------------	--	--	--	--

Potencia Power Puissance	[W] -				
--------------------------------	-------	--	--	--	--

Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	M0: 1018 M2: 815	M1: 928 H1: 683	M0: 1596 M2: 1223	M1: 1391 H1: 1024	M0: 2035 M2: 1630	M1: 1855 H1: 1365	M0: 2544 M2: 2041	M1: 2319 H1: 1706	M0: 3053 M2: 2445	M1: 2783 H1: 2048
---	----------------	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-				
--	---------------	---	--	--	--	--

Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON				
------------------------------------	-------	--	--	--	--

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard			Laterales / Sides / Joues		
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non includes		
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir					
						
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		Lateral Display Display end panels Joue Display		Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique

MDG22 Portland

Mural remota de refrigeración cerradas

Remote refrigeration doors multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance



X: 1085

MODELO
MODELE
MODÈLE

MX12 DG22 M0

MX18 DG22 M0

MX25 DG22 M0

MX31 DG22 M0

MX37 DG22 M0

Precio Price Prix	M0					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M1					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues	1250 x 1085 x 2200 mm.	1875 x 1085 x 2200 mm.	2500 x 1085 x 2200 mm.	3125 x 1085 x 2200 mm.	3750 x 1085 x 2200 mm.
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	M0: -1/+4°C -1/+1°C M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
---	---	--	--	--	--

Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
---	----------	--	--	--	--

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
---	---------------	--	--	--	--

Controlador Controller Régulateur	Digital				
---	---------	--	--	--	--

Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
--	--	--	--	--	--

Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Capacidad Capacity Capacité [L]	M0, M1, M2: 951 H1: 801	M0, M1, M2: 1427 H1: 1202	M0, M1, M2: 1903 H1: 1601	M0, M1, M2: 2378 H1: 2003	M0, M1, M2: 2854 H1: 2404
---------------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Superficie exposición Surface exhibition [x m²] Surface d'exposition	M0, M1, M2: 4,76 H1: 4,01	M0, M1, M2: 7,10 H1: 6,10	M0, M1, M2: 9,50 H1: 8,10	M0, M1, M2: 11,9 H1: 10,1	M0, M1, M2: 14,3 H1: 12,1
--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
---	--------------------------------------	--	--	--	--

Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	40 + 40				
---	---------	--	--	--	--

Puertas Doors Portes	2	3	4	5	6
----------------------------	---	---	---	---	---

Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
---	----------------------------------	--	--	--	--

Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
---	----------------------------	--	--	--	--

Potencia Power Puissance [W]	-				
------------------------------------	---	--	--	--	--

Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	M0: 1018 M2: 816	M1: 928 H1: 683	M0: 1596 M2: 1224	M1: 1391 H1: 1024	M0: 2035 M2: 1633	M1: 1855 H1: 1365	M0: 2544 M2: 2041	M1: 2319 H1: 1706	M0: 3053 M2: 2449	M1: 2783 H1: 2048
--	---------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-				
--	---	--	--	--	--

Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON				
------------------------------------	--------------	--	--	--	--

Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Int. Estándar / Standar / Standard			Laterales / Sides / Joues				
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus				
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Ext. Estándar / Standar / Standard							
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020		
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019		
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013		
	Negro/Black/ Noir							
								
			Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		Lateral Display Display end panels Joue Display		Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique	

Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**



Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas

Semi-plug in refrigeration doors multideck

Murales Semi-plug in fermées groupe à distance

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
 Unidad condensadora ECO R290.
 Vidrio templado y bajo emisivo.
 Bisagra oleodinámica:
 Apertura con cierre automático 0-80/85°
 Apertura máxima 93°
 Máxima visibilidad de producto.
 Iluminación LED en visera color 4000K.
 5 niveles de exposición:
 4 estantes
 Exposición
 Estantes regulables inclinables.
 Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
 Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

STANDARD EQUIPMENT

Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
 ECO R290 condensing unit.
 Toughened low E glasses.
 Oligodynamic Hinge:
 Opening with automatic closing 0-80/85°
 Full opening 93°
 Full product visibility.
 LED lighting 4000K color in canopy.
 5 exposure levels:
 4 shelves
 Expositon deck
 Tilttable adjustable shelves
 Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
 High efficiency electronic fans

ÉQUIPIMENT DE SÉRIE

Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.
 Unité de condensation ECO R290.
 Verre trempé à faible émissivité.
 Charnière oléodynamique:
 Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
 Ouverture maximale de 93°
 Visibilité maximale du produit.
 Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
 5 niveaux de présentation:
 4 étagères
 Expositon
 Étagères inclinables et réglables.
 Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
 Ventilateurs électroniques à haut efficacité



ML37DGU M1

Serie / Series / Série

**MDGU
DETROIT**

**M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1**

S

**MS12 DGU M1
MS12 DGU M2
MS12 DGU H1**

**MS18 DGU M1
MS18 DGU M2
MS18 DGU H1**

**MS25 DGU M1
MS25 DGU M2
MS25 DGU H1**

**MS37 DGU M1
MS37 DGU M2
MS37 DGU H1**

**M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1**

N

**MN12 DGU M1
MN12 DGU M2
MN12 DGU H1**

**MN18 DGU M1
MN18 DGU M2
MN18 DGU H1**

**MN25 DGU M1
MN25 DGU M2
MN25 DGU H1**

**MN37 DGU M1
MN37 DGU M2
MN37 DGU H1**

**M1 / CM1
M2 / CM2
H1 / CH1**

L

**ML12 DGU M1
ML12 DGU M2
ML12 DGU H1**

**ML18 DGU M1
ML18 DGU M2
ML18 DGU H1**

**ML25 DGU M1
ML25 DGU M2
ML25 DGU H1**


**ML37 DGU M1
ML37 DGU M2
ML37 DGU H1**

Modelos


Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**



MS 25DGUM2




MSDGU




MSDGU H1



MN 25DGUM2




MNDGU




MNDGU H1



ML 37DGUM2



MLDGU



MLDGU H1

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas

Semi-plug in refrigeration doors multideck

Murales Semi-plug in fermées groupe à distance



MODELO
MODELE
MODÈLE




MS12 D6U M1



MS18 D6U M1



MS25 D6U M1



MS37 D6U M1

Precio Price Prix	M1				
MOD.					
Precio Price Prix	M2				
MOD.					
Precio Price Prix	H1				
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues					
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)		M1, M2: 2,01 H1: 1,64	M1, M2: 3,02 H1: 2,46	M1, M2: 4,02 H1: 3,27	M1, M2: 6,04 H1: 4,91
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)		M1: 665 M2: 665 H1: 665	M1: 772 M2: 772 H1: 772	M1: 1147 M2: 1147 H1: 1147	M1: 2270 M2: 2270 H1: 2270
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		M1: 11.7 M2: 10.9 H1: 10.4	M1: 13.1 M2: 12.6 H1: 12.0	M1: 19.8 M2: 18.7 H1: 17.8	M1: 38.1 M2: 37.1 H1: 35.41
Refrigerante Refrigerant Gaz		R290			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard		Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non inclus Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/ Blanc Negro/Black/ Noir Ral 7016 Ext. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/ Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020 Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019 Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013 Negro/Black/ Noir			
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir Lateral Display Display end panels Joue Display Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique			

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)****N: 785**MODELO
MODELE
MODÈLE


MN12 DGU M1



MN18 DGU M1



MN25 DGU M1



MN37 DGU M1

Precio Price Prix	M1				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1				
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,36 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M1, M2: 7,91 H1: 6,40
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	(W)	M1: 746 M2: 721 H1: 721	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1272 M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472 M2: 2472 H1: 2472
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	M1: 12.5 M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7 M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4 M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6 M2: 32.6 H1: 29.7
Refrigerante Refrigerant Gaz		R290			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
------------------------	----------------------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					

Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue MiroirLateral Display
Display end panels
Joue DisplayLat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas

Semi-plug in refrigeration doors multideck

Murales Semi-plug in fermées groupe à distance



MODELO
MODELE
MODÈLE




ML12 D6U M1



ML18 D6U M1



ML25 D6U M1



ML37 D6U M1

Precio Price Prix	M1					
MOD.						
Precio Price Prix	M2					
MOD.						
Precio Price Prix	H1					
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.	
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		803	1204	1605	2408	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)		2,76	4,13	5,51	8,30	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		2	3	4	6	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1272 M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472 M2: 2472 H1: 2472	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		M1: 12.5 M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7 M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4 M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6 M2: 32.6 H1: 29.7	
Refrigerante Refrigerant Gaz		R290				
	Laterales / Sides / Joues					
	No Incluidos / Not includes / Non inclus					
	Int. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016			
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir					

Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**



MDGU22 Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas Semi-plug in refrigeration doors multideck Murales Semi-plug in fermées groupe à distance

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical semi plug in de refrigeración con puertas de cristal doble.
Unidad condensadora ECO R290.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°
Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera color 4000K.
6 niveles de exposición:
5 estantes
Exposición
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Vertical semi plug in refrigeration cabinet with double glass doors.
ECO R290 condensing unit.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
Opening with automatic closing 0-80/85°
Full opening 93°
Full product visibility.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels:
5 shelves
Expositon deck
Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans

CARACTERISTIQUES

Murale de réfrigération semi plug in avec portes à double vitrage.
Unité de condensation ECO R290.
Verre trempé à faible émissivité.
Charnière oléodynamique:
Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85°
Ouverture maximale de 93°
Visibilité maximale du produit.
Éclairage LED en visière, couleur 4000K.
6 niveaux de présentation:
5 étagères
Expositon
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix 40mm sur les étagères et le présentoir.
Ventilateurs électronique à haut efficacité



ML37+25DGU22M1

Serie / Series / Série

MDGU22 DETROIT

M1
M2
H1

N

MN12 DGU22 M1
MN12 DGU22 M2
MN12 DGU22 H1

MN18 DGU22 M1
MN18 DGU22 M2
MN18 DGU22 H1

MN25 DGU22 M1
MN25 DGU22 M2
MN25 DGU22 H1

MN37 DGU22 M1
MN37 DGU22 M2
MN37 DGU22 H1

M1
M2
H1

L

ML12 DGU22 M1
ML12 DGU22 M2
ML12 DGU22 H1

ML18 DGU22 M1
ML18 DGU22 M2
ML18 DGU22 H1

ML25 DGU22 M1
ML25 DGU22 M2
ML25 DGU22 H1


ML37 DGU22 M1
ML37 DGU22 M2
ML37 DGU22 H1

Modelos


Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**



MN 37DGU22M2




MNDGU22




MNDGU22H1



ML 7DGU22M2



MLDGU22



MLDGU22H1



MDCU22 Detroit

Murales Semi-plug in de refrigeración cerradas

Semi-plug in refrigeration doors multideck

Murales Semi-plug in fermées groupe à distance

N: 785

MODELO
MODELE
MODÈLE

MN12 DGU22 M1

MN18 DGU22 M1

MN25 DGU22 M1

MN37 DGU22 M1

Precio Price Prix	M1					
MOD.						
Precio Price Prix	M2					
MOD.						
Precio Price Prix	H1					
Medidas / Measures / Mesures / (mm)	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.		
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	M1, M2, H1: 1026	M1, M2, H1: 1540	M1, M2, H1: 2053	M1, M2, H1: 3079		
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition	M1: 3,13 M2: 3,13 H1: 2,63	M1: 4,68 M2: 4,68 H1: 3,94	M1: 6,25 M2: 6,25 H1: 5,26	M1: 9,38 M2: 9,38 H1: 7,89		
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.					
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	40 + 40					
Puertas Doors Portes	2	3	4	6		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power (W) Puissance	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1285 M2: 1285 H1: 1285	M1: 2422 M2: 2422 H1: 2422		
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-					
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	M1: 11,1 M2: 10,8 H1: 10,61	M1: 12,2 M2: 11,7 H1: 10,8	M1: 17,6 M2: 18,4 H1: 16,9	M1: 34,5 M2: 36,1 H1: 33,2		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Laterales / Sides / Joues					
	No Incluidos / Not includes / Non inclus					
	Int. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Ral 7016			
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/Noir					
	Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir Lateral Display Display end panels Joue Display Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique				

Serie / Series / Série **MDGU22 (DETROIT)**MODELO
MODELE
MODÈLE

ML12 D6U22 M1

ML18 D6U22 M1

ML25 D6U22 M1

ML37 D6U22 M1

Precio Price Prix	M1				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2				
-------------------------	----	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1				
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 1046 H1: 890	M1, M2: 1569 H1: 1335	M1, M2: 2092 H1: 1779	M1, M2: 3138 H1: 2669
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	3,26	4,88	6,51	9,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.			
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	(W)	M1: 746 M2: 746 H1: 746	M1: 875 M2: 875 H1: 875	M1: 1285 M2: 1285 H1: 1285	M1: 2422 M2: 2422 H1: 2422
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	M1: 12.8 M2: 11.8 H1: 10.61	M1: 14.9 M2: 13.8 H1: 12.4	M1: 21.8 M2: 20.3 H1: 18.1	M1: 36.1 M2: 33.3 H1: 30.3
Refrigerante Refrigerant Gaz		R290			

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/
Blanc Negro/Black/
Noir Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					

Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue MiroirLateral Display
Display end panels
Joue DisplayLat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramiqueColores estándar
Standar colors
Couleurs standardLaterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

MPB Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
5 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
4 estantes M1-M2. 3 en H1.
Exposición.
Espejo interior (H1).
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Open remote refrigeration low front multideck.
Full product visibility.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
5 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
4 shelves M1-M2. 3 in H1.
Exposition.
Interior mirror (H1).
Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Éclairage LED 4000K sur la visière.
5 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
4 étagères M1-M2. 3 en H1.
Exposition.
Miroir intérieur (H1).
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



ML37PB M1

Serie / Series / Série

**MPB
OSLO**

**M1
M2
H1** | **N**



**MN9 PB M1
MN9 PB M2
MN9 PB H1**



**MN12 PB M1
MN12 PB M2
MN12 PB H1**



**MN18 PB M1
MN18 PB M2
MN18 PB H1**



**MN25 PB M1
MN25 PB M2
MN25 PB H1**



**MN37 PB M1
MN37 PB M2
MN37 PB H1**

**M1
M2
H1** | **L**



**ML9 PB M1
ML9 PB M2
ML9 PB H1**



**ML12 PB M1
ML12 PB M2
ML12 PB H1**



**ML18 PB M1
ML18 PB M2
ML18 PB H1**



**ML25 PB M1
ML25 PB M2
ML25 PB H1**



**ML31 PB M1
ML31 PB M2
ML31 PB H1**



**ML37 PB M1
ML37 PB M2
ML37 PB H1**

**M2
H1** | **X**



**MX12 PB22 M2
MX12 PB22 H1**



**MX18 PB22 M2
MX18 PB22 H1**



**MX25 PB22 M2
MX25 PB22 H1**



**MX31 PB22 M2
MX31 PB22 H1**




**MX37 PB22 M2
MX37 PB22 H1**

Modelos


Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**



MN37PBM1




MNPB




MNPB H1



ML37PBM1




MLPB




MLPB H1



MX37PBM1



MXPB



MXPB H1

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



N: 785

MODELO
MODELE
MODÈLE



MN9 PB M1



MN12 PB M1



MN18 PB M1



MN25 PB M1



MN37 PB M1

Precio Price Prix	M1					
MOD.						
Precio Price Prix	M2					
MOD.						
Precio Price Prix	H1					
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	938 x 785 x 2050 mm.	1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.	
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 575 H1: 492	M1, M2: 766 H1: 655	M1, M2: 1149 H1: 983	M1, M2: 1533 H1: 1310	M1, M2: 2299 H1: 1965	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)	M1, M2: 1,98 H1: 1,60	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,28	M1, M2: 7,91 H1: 6,41	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1780 M2: 1636 H1: 1366	M1: 2373 M2: 2180 H1: 1820	M1: 3559 M2: 3270 H1: 2730	M1: 4745 M2: 4360 H1: 3640	M1: 7118 M2: 6540 H1: 5460	
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON					
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Laterales / Sides / Joues					
	No Incluidos / Not includes / Non inclus					
	Int. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016			
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir					
	Laterales disponibles Available sides Joues disponibles					

Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir

Lateral Display
Display end panels
Joue Display

Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MPB [OSLO]**

MODELO
MODELE
MODÈLE

ML9 PB M1

ML12 PB M1

ML18 PB M1

ML25 PB M1

ML31 PB M1

ML37 PB M1

Precio Price Prix	M1						
-------------------------	----	--	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2						
-------------------------	----	--	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1						
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		938 x 885 x 2050 mm.	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues							
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 602 H1: 520	M1, M2: 803 H1: 701	M1, M2: 1204 H1: 1143	M1, M2: 1605 H1: 1390	M1, M2: 2012 H1: 1650	M1, M2: 2408 H1: 2110
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	40 + 40					
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	M1: 1696 M2: 1558 H1: 1300	M1: 2260 M2: 2076 H1: 1733	M1: 3190 M2: 3114 H1: 2599	M1: 4250 M2: 4153 H1: 3465	M1: 5650 M2: 5191 H1: 4331	M1: 6780 M2: 6229 H1: 5198
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON					

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
------------------------	----------------------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



X: 1085

MODELO
MODELE
MODÈLE



MX12 PB M2



MX18 PB M2



MX25 PB M2



MX31 PB M2



MX37 PB M2

Precio Price Prix	M2					
MOD.						
Precio Price Prix	H1					
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 1085 x 2050 mm.	1875 x 1085 x 2050 mm.	2500 x 1085 x 2050 mm.	3125 x 1085 x 2050 mm.	3750 x 1085 x 2050 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M2: 801 H1: 651	M2: 1202 H1: 976	M2: 1603 H1: 1303	M2: 2003 H1: 1628	M2: 2404 H1: 1954
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)		M2: 4,01 H1: 3,26	M2: 6,01 H1: 4,28	M2: 8,01 H1: 6,50	M2: 10,1 H1: 8,20	M2: 12,1 H1: 9,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M2: 2430 H1: 2028	M2: 3645 H1: 3041	M2: 4860 H1: 4055	M2: 6075 H1: 5069	M2: 7290 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON				
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Laterales / Sides / Joues					
	No Incluidos / Not includes / Non inclus					
	Int. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016			
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir					
	 Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir  Lateral Display Display end panels Joue Display  Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique					

Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**



MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical remoto de refrigeración abierto.
Máxima visibilidad de producto.
Frente interior bajo: 295mm.
Frente display de metacrilato de serie, para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED 4000K en cornisa.
6 niveles de exposición M1-M2. 4 en H1:
5 estantes M1-M2. 3 en H1.
Exposición.
Espejo interior (H1).
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Open remote refrigeration low front multideck.
Full product visibility.
Low front under 295mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000K color in canopy.
6 exposure levels M1-M2. 4 in H1:
5 shelves M1-M2. 3 in H1.
Exposition.
Interior mirror (H1).
Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale groupe à distance réfrigéré vertical ouvert.
Visibilité maximale des produits.
Façade intérieure basse : 295 mm.
Façade en méthacrylate en standard, pour optimiser les économies d'énergie.
Eclairage LED 4000K sur la visière.
6 niveaux de présentation M1-M2. 4 en H1:
5 étagères M1-M2. 3 en H1.
Exposition.
Miroir intérieur (H1).
Étagères inclinables et réglables.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Modèles spécifiques pour chaque régime de température.
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



ML25PB22M2

Serie / Series / Série

MPB22 OSLO

M1
M2
H1

N



MN9 PB22 M1
MN9 PB22 M2
MN9 PB22 H1



MN12 PB22 M1
MN12 PB22 M2
MN12 PB22 H1



MN18 PB22 M1
MN18 PB22 M2
MN18 PB22 H1



MN25 PB22 M1
MN25 PB22 M2
MN25 PB22 H1



MN37 PB22 M1
MN37 PB22 M2
MN37 PB22 H1

M1
M2
H1

L



ML9 PB22 M1
ML9 PB22 M2
ML9 PB22 H1



ML12 PB22 M1
ML12 PB22 M2
ML12 PB22 H1



ML18 PB22 M1
ML18 PB22 M2
ML18 PB22 H1



ML25 PB22 M1
ML25 PB22 M2
ML25 PB22 H1



ML31 PB22 M1
ML31 PB22 M2
ML31 PB22 H1



ML37 PB22 M1
ML37 PB22 M2
ML37 PB22 H1

M2
H1

X



MX12 PB22 M2
MX12 PB22 H1




MX18 PB22 M2
MX18 PB22 H1



MX25 PB22 M2
MX25 PB22 H1



MX31 PB22 M2
MX31 PB22 H1




MX37 PB22 M2
MX37 PB22 H1

Modelos


Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**



MN25PB22M2




N 22: 785mm




N 22 H1: 785mm



ML37PB22M2




L 22: 885mm




L 22 H1: 885mm



MX37PB22M2



X 22: 1085mm



X 22 H1: 1085mm

MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

N: 785

MODELO
MODELE
MODÈLE

MN9 PB22 M1

MN12 PB22 M1

MN18 PB22 M1

MN25 PB22 M1

MN37 PB22 M1

Precio Price Prix	M1					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2					
-------------------------	----	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1					
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		938 x 785 x 2200 mm.	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 579 H1: 496	M1, M2: 771 H1: 660	M1, M2: 1156 H1: 991	M1, M2: 1542 H1: 1322	M1, M2: 2313 H1: 1983
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)		M1, M2: 2,35 H1: 1,95	M1, M2: 3,13 H1: 2,63	M1, M2: 4,70 H1: 3,95	M1, M2: 6,30 H1: 5,30	M1, M2: 9,40 H1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M1: 2092 M2: 1907 H1: 1521	M1: 2788 M2: 2541 H1: 2028	M1: 4181 M2: 3812 H1: 3041	M1: 5575 M2: 5083 H1: 4055	M1: 8363 M2: 7624 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON				

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/
Blanc Negro/Black/
Noir Ral 7016

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/
Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020
Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019
Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013
Negro/Black/
Noir



Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue Miroir



Lateral Display
Display end panels
Joue Display



Lat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramique

Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**MODELO
MODELE
MODÈLE

ML9 PB22 M1

ML12 PB22 M1

ML18 PB22 M1

ML25 PB22 M1

ML31 PB22 M1

ML37 PB22 M1

Precio Price Prix	M1						
-------------------------	----	--	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	M2						
-------------------------	----	--	--	--	--	--	--

MOD.

Precio Price Prix	H1						
-------------------------	----	--	--	--	--	--	--

Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	938 x 885 x 2200 mm.	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.
--	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	M1: -1/+5°C 0/+2°C M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C					
---	---	--	--	--	--	--

Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
---	----------	--	--	--	--	--

Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
---	---------------	--	--	--	--	--

Controlador Controller Régulateur	Digital					
---	---------	--	--	--	--	--

Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
--	--	--	--	--	--	--

Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 637 H1: 575	M1, M2: 849 H1: 742	M1, M2: 1273 H1: 1195	M1, M2: 1698 H1: 1480	M1, M2: 2105 H1: 1148	M1, M2: 2503 H1: 2205
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m²)	M1, M2: 2,44 H1: 2,07	M1, M2: 3,30 H1: 2,70	M1, M2: 4,88 H1: 4,13	M1, M2: 6,50 H1: 5,50	M1, M2: 8,10 H1: 6,90	M1, M2: 9,70 H1: 8,30
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.					
---	----------------------------------	--	--	--	--	--

Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40					
---	---------	--	--	--	--	--

Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	-
----------------------------	---	---	---	---	---	---

Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
---	----------------------------------	--	--	--	--	--

Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
---	----------------------------	--	--	--	--	--

Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-
------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1889 M2:1816 H1: 1448	M1: 2650 M2:2420 H1:1930	M1: 3975 M2:3630 H1:2895	M1: 5300 M2:4840 H1:3860	M1:6625 M2: 6050 H1:4825	M1:7950 M2:7260 H1:5790
--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON					
------------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Laterales / Sides / Joues

No Incluidos / Not includes / Non inclus

Int. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
------------------------	----------------------	----------

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Negro/Black/ Noir					

Lateral Espejo
Mirror end panels
Joue MiroirLateral Display
Display end panels
Joue DisplayLat. Panorámico
Panoramic end panels
Joue panoramiqueColores estándar
Standar colors
Couleurs standardLaterales disponibles
Available sides
Joues disponibles

MPB22 Oslo

Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



X: 1085

MODELO
MODELE
MODÈLE

MX12 PB22 M2

MX18 PB22 M2

MX25 PB22 M2

MX31 PB22 M2

MX37 PB22 M2

Precio Price Prix	M2					
MOD.		MX12 PB22 H1	MX18 PB22 H1	MX25 PB22 H1	MX31 PB22 H1	MX37 PB22 H1
Precio Price Prix	H1					
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 1085 x 2200 mm.	1875 x 1085 x 2200 mm.	2500 x 1085 x 2200 mm.	3125 x 1085 x 2200 mm.	3750 x 1085 x 2200 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		M2: -1/+7°C +2/+4°C H1: +1/+10°C +4/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M2: 951 H1: 801	M2: 1427 H1: 1202	M2: 1903 H1: 1603	M2: 2378 H1: 2003	M2: 2854 H1: 2404
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M2: 4,80 H1: 4,00	M2: 7,10 H1: 6,02	M2: 9,50 H1: 8,10	M2: 11,9 H1: 10,1	M2: 14,3 H1: 12,0
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	M2: 2833 H1: 2259	M2: 4249 H1: 3388	M2: 5665 H1: 4518	M2: 7081 H1: 5647	M2: 8498 H1: 6776
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON				
Colores estándar Standar colors Couleurs standard		Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non inclus Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Ral 7016 Ext. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020 Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019 Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013 Negro/Black/Noir				
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir Lateral Display Display end panels Joue Display Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique				

Serie / Series / Série **MPB22 (OSLO)**



Mural remota de congelación cerrada Remote freezer full glass doors multidecks Murale congélation fermée groupe à distance

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
4 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
4 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
4 étagères à barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



MF5P BT L1

Serie / Series / Série

**MBT
TORONTO**

L1 | **N**



MN2P BT L1



MN3P BT L1



MN4P BT L1



MN5P BT L1

L1 | **F**



MF2P BT L1



MF3P BT L1



MF4P BT L1




MF5P BT L1

Modelos

Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**




MN4PBTL1



MNBT



MF4PBTL1



MFBT



Mural remota de congelación cerrada

Remote freezer full glass doors multidecks

Murale congélation fermée groupe à distance

N: 780

MODELO
MODELE
MODÈLE



MN2P BT L1



MN3P BT L1



MN4P BT L1



MN5P BT L1

Precio Price Prix	L1			
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues	1562 x 780 x 2050 mm.			
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. [°C] Temp. Prod. Temp. Appliq.	L1: -15/-18°C -23/-25°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	L1: 659	L1: 989	L1: 1318	L1: 1648
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée [x m²]	L1: 3,20	L1: 4,70	L1: 6,30	L1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	60 + 60			
Puertas Doors Portes	2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance [W]	-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	L1: 1207	L1: 1809	L1: 2412	L1: 3015
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non inclues Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Ext. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020 Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019 Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013 Negro/Black/Noir			
	Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir			

Serie / Series / Série **MBT [TORONTO]**MODELO
MODELE
MODÈLE

MF2P BT L1



MF3P BT L1



MF4P BT L1



MF5P BT L1

Precio Price Prix	L1																						
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues		1562 x 980 x 2050 mm.	2343 x 980 x 2050 mm.	3124 x 980 x 2050 mm.	3905 x 980 x 2050 mm.																		
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		L1: -15/-18°C -23/-25°C																					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C																					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																					
Controlador Controller Régulateur		Digital																					
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																					
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP																					
Capacidad Capacity Capacité	(L)	L1: 1232	L1: 1845	L1: 2460	L1: 3075																		
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m²)	L1: 4,7	L1: 7,1	L1: 9,45	L1: 11,8																		
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		L1: 4+Expos.																					
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	60 + 60																					
Puertas Doors Portes		2	3	4	5																		
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																					
Potencia Power Puissance	(W)	-																					
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	L1: 1245	L1: 1865	L1: 2487	L1: 3108																		
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-																					
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON																					
Colores estándar Standar colors Couleurs standard		Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non inclues Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/ Blanc Negro/Black/ Noir Ext. Estándar / Standar / Standard <table> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Ral 7013</td> </tr> </table> Negro/Black/ Noir				Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																		
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																		
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013																		
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles		  Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir Lateral Display Display end panels Joue Display																					

MBT22 Toronto

Mural remota de congelación cerrada Remote freezer full glass doors multidecks Murale congélation fermée groupe à distance

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
6 niveles de exposición:
5 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES

Frozen vertical closed display cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
LED lighting 24V vertical, cold white color.
6 exposure levels:
5 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
6 niveaux de présentation:
5 étagères à barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



MN4PBT22L1

Serie / Series / Série

**MBT22
TORONTO**

L1 | **N**



MN2P BT22 L1



MN3P BT22 L1



MN4P BT22 L1



MN5P BT22 L1

L1 | **F**



MF2P BT22 L1



MF3P BT22 L1



MF4P BT22 L1




MF5P BT22 L1

Modelos

Serie / Series / Série **MBT22 (TORONTO)**




MN5PBT22L1



N: 785mm



MF5PBT22L1



F: 1085mm



MBT22 Toronto

Mural remota de congelación cerrada
Remote freezer full glass doors multidecks
Murale congélation fermée groupe à distance

N: 780

MODELO
MODELE
MODÈLE



MN2P BT22 L1



MN3P BT22 L1



MN4P BT22 L1



MN5P BT22 L1

Precio Price Prix	L1				
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1562 x 780 x 2050 mm.	2343 x 780 x 2050 mm.	3124 x 780 x 2050 mm.	3905 x 780 x 2050 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues		1562 x 780 x 2200 mm. [22]	2343 x 780 x 2200 mm. [22]	3124 x 780 x 2200 mm. [22]	3905 x 780 x 2200 mm. [22]
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		L1: -15/-18°C -23/-25°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)		L1: 659 L1 22: 822	L1: 989 L1 22: 1233	L1: 1318 L1 22: 1844	L1: 1648 L1 22: 2055
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)		L1: 3,20 L1 22: 3,91	L1: 4,70 L1 22: 5,87	L1: 6,30 L1 22: 7,83	L1: 7,90 L1 22: 9,78
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		60 + 60			
Puertas Doors Portes		2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)		-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		L1: 1207 L1 22: 1298	L1: 1809 L1 22: 1947	L1: 2412 L1 22: 2596	L1: 3015 L1 22: 3245
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)		-			
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard		Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non inclus Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Negro/Black/Noir Ext. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020 Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019 Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013 Negro/Black/Noir			
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir			

Serie / Series / Série **MBT22 [TORONTO]**

MODELO
MODELE
MODÈLE

MF2P BT22 L1

MF3P BT22 L1

MF4P BT22 L1

MF5P BT22 L1

Precio Price Prix	L1				
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1562 x 980 x 2050 mm.	2343 x 980 x 2050 mm.	3124 x 980 x 2050 mm.	3905 x 980 x 2050 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues		1562 x 980 x 2200 mm. [22]	2343 x 980 x 2200 mm. [22]	3124 x 980 x 2200 mm. [22]	3905 x 980 x 2200 mm. [22]
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		L1: -15/-18°C -23/-25°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)		L1: 1232 L1 22: 1466	L1: 1845 L1 22: 2197	L1: 2460 L1 22: 2929	L1: 3075 L1 22: 3661
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)		L1: 4,7 L1 22: 5,7	L1: 7,1 L1 22: 8,5	L1: 9,45 L1 22: 11,3	L1: 11,8 L1 22: 14,2
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		60 + 60			
Puertas Doors Portes		2	3	4	5
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)		-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		L1: 1245 L1 22: 1336	L1: 1865 L1 22: 2001	L1: 2487 L1 22: 2668	L1: 3108 L1 22: 3335
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-			
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON			
Colores estándar Standar colors Couleurs standard		Laterales / Sides / Joues No Incluidos / Not includes / Non inclues Int. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/ Blanc Negro/Black/ Noir Ext. Estándar / Standar / Standard Blanco/White/ Blanc Ral 1015 Ral 1018 Ral 2003 Ral 3003 Ral 3020 Ral 5015 Ral 5017 Ral 5011 Ral 6002 Ral 6018 Ral 6019 Ral 7035 Ral 7037 Ral 7042 Ral 7016 Ral 9006 Ral 7013 Negro/Black/ Noir			
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir Lateral Display Display end panels Joue Display			

Mural Semi-plug in de congelación cerrada Semi-plug in freezer full glass doors multidecks Murale Semi-plug in congélation fermée

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical semi plug in de congelación con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
- Apertura con cierre automático 0-80/85° y apertura máxima 93°
Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
4 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Unidad condensadora ECO R290.
Ventiladores electrónicos alta eficiencia.

MAIN FEATURES


Frozen vertical semi plug in display cases with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
- Opening with automatic closing 0-80/85° and maximum opening 93°.
LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
4 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
ECO R290 condensing unit.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale semi plug in de congélation fermée avec portes à charnières à triple vitrage.
Conçues pour la conservation des produits surgelés, pour un stockage efficace.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendements sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
- Ouverture avec fermeture automatique 0-80/85° et ouverture maximale 93°.
Éclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
4 étagères à barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Unité de condensation ECO R290.
Ventilateurs électronique à haut efficacité.



MN5P+4PBTUL1



N: 785mm



MN3PBTUL1

Serie / Series / Série **MBTU (MONTREAL)****MN2P BTU L1****MN3P BTU L1**

Precio Price Prix		L1					
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues		1562 x 780 x 2050 mm.		2343 x 780 x 2050 mm.			
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.		L1: -15/-18°C -23/-25°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)		L1: 648		L1: 973			
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m²)		L1: 3,16		L1: 4,70			
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		L1: 4+Expos.					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		60 + 60					
Puertas Doors Portes		2		3			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)		2043		3058			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-		-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		29,4		40,4			
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Colores estándar Standar colors Couleurs standard		Laterales / Sides / Joues					
		No Incluidos / Not includes / Non inclues					
		Int. Estándar / Standar / Standard					
		Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir				
		Ext. Estándar / Standar / Standard					
Laterales disponibles Available sides Joues disponibles		Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
		Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
		Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
		Negro/Black/ Noir					
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir					

Mural plug in de congelación cerradas Plug in freezer full glass doors multidecks Murale de congélation fermée groupe incorporé

CARACTERÍSTICAS

Mueble vertical cerrado de congelación para grupo incorporado con puertas batientes de cristal triple.
Máxima capacidad de carga.
Máxima exposición de producto expuesto con óptima ocupación de espacio de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Puertas de alta eficiencia sin resistencias Ecofreeze.
Bisagra oleodinámica:
Apertura con cierre automático
0°-80/85°
Apertura máxima 93°
Iluminación LED 24V vertical, blanco frío.
5 niveles de exposición:
4 estantes de varilla.
Exposición.
Portaprecios 40mm en estantes y exposición.
Ventiladores electrónicos de alta eficiencia.

MAIN FEATURES


Plug in frozen vertical closed display cases with triple glass hinged doors.
Full load capacity.
Full product visibility with optimum occupation of retail space.
Ecofreeze high efficiency doors without heaters.
Oleodynamic hinge:
Opening with automatic closing
0°-80/85°
Full opening 93°
LED lighting 24V vertical, cold white color.
5 exposure levels:
4 wire shelves.
Exposition.
Price holder 40mm on shelves and exposition deck.
High efficiency electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Murale de congélation fermée pour group à distance avec portes à charnières à triple vitrage.
Capacité de charge totale.
Visibilité totale du produit avec une occupation optimale de l'espace de vente.
Portes à haut rendement sans résistances Ecofreeze.
Charnière oléodynamique:
Ouverture avec fermeture automatique 0°-80/85°
Ouverture maximale de 93°
Eclairage LED 24V vertical, couleur blanc froid.
5 niveaux de présentation:
4 étagères à barres.
Exposition.
Porte-prix de 40 mm sur les étagères et l'exposition.
Ventilateurs électroniques à haut rendement.



MN25+18BTPCL1



MBTP/C



MN18BTPCL1

Serie / Series / Série **MBTP (VANCOUVER)**

MODELO MODELE MODÈLE						
	MN12 BTP L1	MN18 BTP L1	MN25 BTP L1			
Precio Price Prix	L1					
MOD.	MN12 BTPC L1	MN18 BTPC L1	MN25 BTPC L1			
Precio Price Prix	C L1					
Medidas Measures Mesures	(mm) 1250 x 780 x 2000 mm.	1835 x 780 x 2000 mm.	2500 x 780 x 2000 mm.			
T°. Prod. Aplic. Prod. T°. Applic. T°. (°C) Temp. Prod. Temp. Appliq.	L1: -15/-18°C -23/-25°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C) 3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel	(EXT/INT) Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	(mm) 40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	(L) 664	996	1328			
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m²) 2,54	3,81	5,08			
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	4+Expos.					
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm) 60 + 60					
Puertas Doors Portes	2	3	4			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance	(W) 1282	1695	2512			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C) -	-	-			
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h) 23,1	30,5	45,2			
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					
Colores estándar Standar colors Couleurs standard	Laterales / Sides / Joues					
	No Incluidos / Not includes / Non inclus					
	Int. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir				
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Ral 7013
	Negro/Black/ Noir					
	Laterales disponibles Available sides Joues disponibles	 Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir  Lateral Display Display end panels Joue Display				

OPCIONES/O

Opciones / Options / Options

Colores fuera de carta (epoxi) x mueble / non-standard colours (epoxy) per unit / couleurs hors palette (epoxi) x meuble

Exterior / Exterior / Extérieure
Interior RAL Infrico Supermarket excepto blanco, negro y gris antracita[7016] / RAL Infrico Supermarket interior except black, white and anthracite grey [7016] / Intérieure RAL Infrico Supermarket sauf noir, blanc et gris anthracite [7016]

Semimurales grupo incorporado / Plug In low multidecks / Semi murales groupe Incorporé

General General Général	Led cornisa RT Led canopy RT Led corniche RT [carne / meat / viande]	Led estante (línea) Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	Led estante RT carne Shelf led RT meat Led étagère RT viande [línea / line / ligne]	Lateral espejo Mirror end wall Joue miroir	Lateral display Display end wall Joue display	Fronte estante metacr. Methacr. shelf front Étagère frontale méthac.
SMS/SML6						
SMS/SML9						
SMS/SML12						
SMS/SML18						
SMS/SML25						

Semimurales grupo remoto / Remote group low multidecks / Semi murales groupe à distance

General General Général	Led cornisa RT Led canopy RT Led corniche RT [carne / meat / viande]	Led estante (línea) Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	Led estante RT carne Shelf led RT meat Led étagère RT viande [línea / line / ligne]		
SML12					
SML18					
SML25					
SML37					

General General Général	Lateral espejo Mirror side end Joue miroir	Lateral panorámico Panoramic side end Joue panoramique	Lateral display Display side end Joue display	Fronte estante metacrilato Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate
SML12				
SML18				
SML25				
SML37				

Murales grupo incorporado / Plug In multidecks / Murales groupe incorporé

General General Général	Lateral espejo Mirror side end Joue miroir	Lateral espejo Inox Mirror side end Inox Joue miroir Inox	Lateral display Display end wall Joue display	Lateral display Inox Display side end Inox Joue display Inox	Separador central espejo Central mirror divider Séparateur central miroir
MS					
MN					
ML					

General General Général	SCC Sist. Condens. Cristal SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	Fronte estante metacrilato Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	MS Línea estante 300 MS Shelf line 300 Ligne étagère MS 300	MN/ML Línea estante 400 MN/ML Shelf line 400 Ligne étagère MN/ML 400
MS/MN/ML6				
MS/MN/ML9				
MS/MN/ML12				
MS/MN/ML18				
MS/MN/ML25				

Iluminación Lighting Éclairage	Led cornisa RT Led canopy RT Led corniche RT [carne / meat / viande]	Led estante (línea) Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	Led estante RT carne Shelf led RT meat Led étagère RT viande [línea / line / ligne]	Led vertical 4000K Vertical led 4000K Led vertical 4000K	Led vertical 2700K Vertical led 2700K Led vertical 2700K	Led vertical RT Vertical led RT Led vertical RT [carne / meat / viande]
MS/MN/ML6						
MS/MN/ML9						
MS/MN/ML12						
MS/MN/ML18						
MS/MN/ML25						

Murales grupo remoto / Remote multidecks / Murales groupe remote**Lateral/Separador**
Side end/ Divider
Joues/Séparateur

MS
MN
MN22
ML
ML22
MX
MX22

Lateral panorámico
Panoramic side end
Joue panoramique**Lateral Display**
Display side end
Joue Display**Lateral espejo**
Mirror side end
Joue miroir**Separador central**
Central divider
Séparateur central**Separador fijo metacrilato**
Methacrylate fixed divider
Séparateur fixe méthacrylate**General**
General
Général

MS/MN/ML/MX9
MS/MN/ML/MX12
MS/MN/ML/MX18
MS/MN/ML/MX25
MS/MN/ML/MX31
MS/MN/ML/MX37

Kit espejo
Mirror kit
Kit miroir**Línea estante 400**
Shelf line 400
Étagère 400**Línea estante 450**
Shelf line 450
Ligne étagère 450**Línea estante 500**
Shelf line 500
Ligne étagère 500**Línea estante 600**
Shelf line 600
Ligne étagère 600**General**
General
Général

MS/MN/ML/MX9
MS/MN/ML/MX12
MS/MN/ML/MX18
MS/MN/ML/MX25
MS/MN/ML/MX31
MS/MN/ML/MX37

SCC Sist. Condens. Cristal
SCC Condens. glass system
SCC Syst. condens. vitre**Frente estante metacrilato**
Methacrylate shelf front
Étagère frontale méthacrylate**Control elect.**
Electronic control
Control élect.**Termómetro**
Thermometer
Thermomètre**Salida tubos sup.**
Top tube output
Sortie tube sup.**Iluminación**
Lighting
Éclairage

MS/MN/ML/MX9
MS/MN/ML/MX12
MS/MN/ML/MX18
MS/MN/ML/MX25
MS/MN/ML/MX31
MS/MN/ML/MX37

Led cornisa RT
Led canopy RT
Led corniche RT
(carne / meat / viande)**Led estante (línea)**
Shelf led (line)
Led étagère (ligne)
4000k/2700K**Led estante RT carne**
Shelf led RT meat
Led étagère RT viande
(línea / line / ligne)**Led vertical 4000K**
Vertical led 4000K
Led vertical 4000K**Led vertical 2700K**
Vertical led 2700K
Led vertical 2700K**Led vertical RT**
Vertical led RT
Led vertical RT
(carne / meat / viande)**Murales Congelación grupo incorp. MBTP / Plug In freezer multidecks MBTP / Murales congélation groupe inc. MBTP****Lateral Display**
Display side end
Joue Display**Lateral Opaco**
Opaque side end
Joue opaque**Separador central**
Central divider
Séparateur central**Separador fijo metacrilato**
Methacrylate fixed divider
Séparateur fixe méthacrylate

MNBTP

Murales Congelación grupo remoto MBT-MBTU / Freezer multidecks MBT-MBTU / Murales congélation groupe à dist. MBT-MBTU**Lateral Opaco**
Opaque side end
Joue Opaque**Lateral Display**
Display side end
Joue Display**Separador fijo metacrilato**
Methacrylate fixed divider
Séparateur fixe méthacrylate**Ventiladores alta efec. 1 x puerta**
High efficiency fans 1 x door
Ventilateurs haut rendem. 1 x porte**Separador central**
Central divider
Séparateur central**Voltajes especiales**
Special voltages
Tension élect. spéciale

MN
MN22
MF
MF22

Válvula termostática / Thermostatic valve / Vanne thermostatique

Unidades motocondensadoras Condensing units Motocondensateurs

Serie / Series / Série **SIGILUS / INTARBOX**

SIGILUS

Unidades motocondensadoras compactas en construcción silenciosa y motoventilador axial.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.

Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.

Motoventilador axial de bajas revoluciones.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador.

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Air-cooled packaged condensing units in a low-noise axial construction in mechanical, and multiservice versions.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Reciprocating hermetic or scroll compressor, acoustically insulated, with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.

Large surface condenser coil, copper pipes and aluminum fins, tropicalised for ambient temperature up to 50 °C.

Low rpm motor fans, mounted on nozzles dynamically balanced propellers and external protection grilles.

Variable speed axial fan for proportional condensation pressure control.

Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter and sight gauge.

Unité de condensation silencieuse et motoventilateur.

Gaz réfrigérant R449, R134a.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement, résistance de carter et klixon interne.

Batterie de condensation de grande surface d'échange de tubes de cuivre et ailettes en aluminium avec dimensionnement tropicalisé pour température ambiante jusqu'à 50°C.

Motoventilateur à basse vitesse.

Contrôle modulant de la pression de condensation par variation de la vitesse du motoventilateur.

Circuit frigorifique équipé avec pressostats de haute et basse pression, filtre céramique, récipient et viseur de liquide.

INTARBOX

Unidades motocondensadoras compactas en construcción horizontal y motoventilador axial o centrífugo.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.

Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4 y 5).

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.

Air-cooled packaged condensing units with axial or centrifugal fan.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal klixon.

High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.

Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air (centrifugal version).

Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.

Digital control of condensing pressure (version N) and on/off control of condensing pressure (version M).

Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (version N series 4 and 5).

Full control and power board with compressor and motor fan protection.

Unités moto-condenseurs et motoventilateur centrifuge.

Réfrigérant R449, R134a ou réfrigérants alternatifs.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement et klixon interne.

Batterie de condensation à tubes de cuivre et d'ailettes en aluminium.

Motoventilateur centrifuge avec pression statique disponible pour le gainage de l'air de condensation.

Circuit frigorifique équipé de pressostats d'haute et basse pression filtre céramique, bouteille et voyant de liquide.

Contrôle digital de la pression de condensation en version -N et contrôle de la pression de condensation tout-rien -M.

Contrôle proportionnel de la pression de condensation par variation de vitesse du motoventilateur (à partir de MDH séries 4).

Cadre électrique de puissance et manœuvre avec protection de compresseur et motoventilateur.



ARBOX

Unidades multiservicio con sistema VRC

Multiservice units VRC system

Version multiservice avec système VRC

CATÁLOGO GENERAL / GENERAL CATALOGUE / CATALOGUE GÉNÉRAL 

Estructura

Válvula presostática de aspiración [VP].
Válvula presostática de by-pass [VC].
Válvula termostática de inyección de líquido [VE].
Presostato de control [IP].
Separador de aceite.

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.

El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.
Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V.

Estructure

Suction pressure valve [VP].
By-pass pressure valve [VC].
Thermostatic expansion valve for liquid injection [VE].
Pressure control switch [IP].
Oil separator.

The VRC system applied to a reciprocating hermetic compressor adjusts the flow of refrigerant to the evaporator unit's demand by maintaining constant pressure in the suction line.


The VRC system is composed of a set of pressure and temperature valves capable of progressive variation of a compressor's cooling capacity between 100% and 10% of this rated power, at the same time the system reduces electrical input power and protects the compressor, maintaining its compression ratio within security margins, eliminating the risk of overheating.
Intarbox horizontal axial or centrifugal for several services Series MDH-CV/-V.
Sigilus low-noise axial for several services.

Structure

Vanne pressostatique d'aspiration [VP].
Vanne pressostatique de by-pass [VC].
Détendeur thermostatique d'injection de liquide [VE].
Pressostat de contrôle [IP].
Séparateur d'huile.


Le système VRC à un seul compresseur hermétique à piston adapte le flux du gaz à la demande des unités d'évaporation, en maintenant de manière constante la pression de la ligne d'aspiration.

Le système VRC est constitué par un ensemble de vannes de régulation de pression et de température qui peuvent varier progressivement la capacité frigorifique du compresseur de 100% jusqu'à 10% de sa puissance nominale, tout en réduisant la puissance électrique absorbée et en protection du compresseur par maintenir son fonctionnement dans les marges de sécurité afin d'éviter le risque de surchauffage.



VRC

Variable Refrigeration Capacity



Ejemplo instalación multiservicio

Multiservice installation

Exemple d'installation multiservice

Los equipos en versión multiservicio están diseñados para centralizar la producción frigorífica de un conjunto de unidades evaporadoras.


Multi-service condensing units are specifically designed for cooling production centralization of a set of positive or negative temperature evaporating units.

Les unités motocondensateurs à système VRC, permettent de centraliser la production frigorifique d'un ensemble de services, en maintenant de manière constante la pression et température du gaz dans les évaporateurs.

VITRINAS REFRIGERADAS 0 °C

EXPOSITORES 0 °C

ARMARIO 10 °C



T: TERMOSTATO

VE: VÁLVULA DE EXPANSIÓN

VS: VÁLVULA SOLENOIDE

VP: VÁLVULA DE PRESIÓN CONSTANTE

Opciones / Options / Options

Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	
Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]	
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina [sólo en versiones -N y -M]	
Recubrimiento anticorrosión de batería	
Rejilla exterior de protección de batería	
Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador [Serie 1 monofásicos]	
Versión electrónica	



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A | Media temperatura 1 o 2 servicios /

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 [W] ⁽¹⁾ T° EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W] ⁽²⁾ TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR.				POTEN.ABSOR. NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R. ⁽³⁾	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. [A]	VENTILADOR FAN VENTILATEUR Ø mm	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR [m³/h]	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS [kg]	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A) ⁽⁴⁾
		CV	TENSIÓN		0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C								
R-134a	MDF-NY-0010A	3/8	230V	570	880	710	560	430	330	(1,75)	4	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	28
	MDF-NY-0015A	1/2	230V	795	1200	975	775	595	460	(1,73)	5	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	29
	MDF-NY-0015A	1/2	230V	875	1395	1110	865	650	490	(1,78)	5	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	66	31
	MDF-NY-1026A	3/4	230V	1340	2160	1710	1315	980	710	(1,89)	9	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	74	31
	MDF-NY-1033A	1	230V	1730	2700	2160	1685	1280	820	(2,11)	9	Ø 360	1700	1/4"-5/8"	76	31
	MDF-NY-1053A	1 1/2	230V	2 425	3 975	3 115	2 360	1 710	1 040	(2,33)	12	Ø 360	1700	1/4"-3/4"	88	32
	MDF-NY-1074A	2	230V	3 150	5 080	4 005	3 045	2 210	1 370	(2,29)	16	Ø 360	1700	1/4"-3/4"	90	36
	MDF-NY-2086A ^(M)	4	400V 3N	4 230	6 800	5 360	4 130	3 090	1 840	(2,32)	13	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	38
	MDF-NY-2108A ^(M)	5	400V 3N	5 175	8 280	6 535	5 035	3 765	2 230	3,23	16	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	35
R-449A	MDF-NY-2136A ^(M)	6 1/2	400V 3N	6 575	10 140	8 200	6 385	4 835	2 990	2,87	19	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	34
	MDF-NG-0008A	1/3	230V	570	965	790	635	490	360	(1,71)	4	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	28
	MDF-NG-0010A	3/8	230V	735	1210	1000	805	635	460	(1,72)	5	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	29
	MDF-NG-0012A	1/2	230V	870	1395	1160	945	755	540	(1,74)	6	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	29
	MDF-NG-1014A	1/2	230V	1075	1870	1515	1200	930	660	(1,71)	6	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	66	32
	MDF-NG-1016A	5/8	230V	1220	2200	1770	1385	1040	740	(1,77)	7	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	76	32
	MDF-NG-1018A	3/4	230V	1 525	2 630	2 140	1 710	1 310	880	(1,85)	8	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	76	32
	MDF-NG-1024A	1	230V	1 940	3 485	2 815	2 195	1 650	1 010	(2,04)	12	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	78	32
	MDF-NG-1026A	1 1/4	230V	2 185	3 790	3 085	2 455	1 870	1 130	(2,05)	13	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	78	32
	MDF-NG-1034A	1 1/2	230V	2 820	4 765	3 895	3 125	2 420	1 600	(1,91)	16	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	78	32
	MDF-NG-1038A ^(M)	1 3/4	400V 3N	3 105	5 315	4 320	3 440	2 650	1 530	(2,11)	7	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	29
	MDF-NG-2048A ^(M)	2	400V 3N	3 985	6 805	5 525	4 410	3 410	1 890	(2,25)	8	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	26
	MDF-NG-2054A ^(M)	2 1/2	400V 3N	4 595	7 660	6 250	5 020	3 950	2 090	(2,35)	9	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	26
	MDF-NG-2060A ^(M)	3	400V 3N	5 300	8 655	7 105	5 750	4 575	2 480	3,26	10	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	26
	MDF-NG-2068A ^(M)	3 1/2	400V 3N	5 975	9 635	7 955	6 460	5 160	2 850	3,14	10	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	25

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | R449A / R452A | Baja temperatura | Condensadoras Silenciosas | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 [W] ⁽¹⁾ T° EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W] ⁽²⁾ TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR.			POTEN.ABSOR. NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R. ⁽³⁾	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. [A]	VENTILADOR FAN VENTILATEUR Ø mm	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR [m³/h]	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS [kg]	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A) ⁽⁴⁾
		CV	TENSIÓN		-25°C	-30 °C	-35 °C								
R-449A	BDF-NG-0018A	5/8	230V	335	795	600	415	430	(0,96)	6	Ø 200	350	1/4"-1/2"	58	28
	BDF-NG-1026A	3/4	230V	545	1285	945	655	670	(0,97)	9	Ø 360	1700	1/4"-1/2"	76	31
	BDF-NG-1034A	1 1/4	230V	720	1 690	1 245	865	900	(0,95)	10	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	79	32
	BDF-NG-1055A	1 3/4	230V	920	2 425	1 745	1160	1170	(0,99)	16	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	85	34
	BDF-NG-1075A	2 1/2	230V	1360	3 125	2 375	1 645	1560	(1,06)	24	Ø 360	1700	3/8"-5/8"	90	36
R-452A	BDF-NB-2096	3 1/2	400V 3N	1 555	3 933	2 772	1 755	1 740	(1,22)	11	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	98	39
	BDF-NB-2108A	4	400V 3N	1 945	4 529	3 296	2 171	2 070	1,61	13	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	37
	BDF-NB-2136A	5	400V 3N	2 560	5 533	4 120	2 844	2 740	1,60	15	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	32
	BDF-NB-3215A	7 1/2	400V 3N	3 902	8 565	6 361	4 351	4 070	1,60	24	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	39
	BDF-NB-3271A	10	400V 3N	5 444	10 664	8 178	5 923	5 900	1,60	28	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	39


Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system
Version multiservice avec système VRC




COMPRESOR HERMÉTICO R134a		
R134a	Versión Axial VRC	Potencia Frigorífica (W) T° EVAP. -10 °C
	Serie / Modelo	
	MDF-VY-2 086	4.150
	MDF-VY-2 108	5.040
	MDF-VY-2 136	6.710
	MDF-VY-3 171	7.440
	MDF-VY-3 215	9.390
	MDF-VY-3 271	12.720
MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDF-VG-1 038	3.540
	MDF-VG-2 048	4.520
	MDF-VG-2 054	5.140
	MDF-VG-2 060	5.880
	MDF-VG-2 068	6.600
	MDF-VG-3 086	6.950
	MDF-VG-3 108	9.200
	MDF-VG-4 136	11.750
	MDF-VG-4 160	13.390

Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]	A	B	C
SERIE 0	671	308	442
SERIE 1	1 030	380	580
SERIE 2	1 080	416	827
SERIE 3	1 150	487	1 097
SERIE 4	1 150	487	1 346


Serie 0




Serie 1



Serie 2



Serie 3



INTARBOX

Motocondensadoras Condensing units Motocondensateurs

Opciones / Options / Options

Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz

Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]

Resistencia de Cáster

Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina

Recubrimiento anticorrosión de batería

Compuerta de descarga antirretorno

Tolva de adaptación a conducto circular [series 3, 4]

Control condensación proporcional por variación de velocidad

Axial
Centrífuga

Versión electrónica



230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura

REFRIGERANTE	VERSIÓN AXIAL		COMPRESOR COMPRESSOR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 [W] T° EVAP. -10 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W]				POTEN. ABSOR. NOMINAL POT. ABSOR. PUISS. ABSORC. NOMINALE [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R. (3)	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN POWER INTENS. MAX. ABSOR.	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE	PESO WEIGHT POIDS	NIVEL PRES. SONORA PRESS. LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE	PVP PRICE PVP	VERSIÓN CENTRÍFUGA		
	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CV	TENSIÓN	0 °C		-5 °C	-10 °C	-15 °C	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE								CAUDAL [m³/h]	P.E.D. ⁽³⁾ [pa]	
R-134a	MDH-NY-0010A	3/8	230V	575	890	715	565	430	370	(1,54)	4	1/4"-3/8"	45	29	1 616	MDH-CY-0010A	375	80	
	MDH-NY-0015A	1/2	230V	800	1 215	985	785	600	510	(1,58)	5	1/4"-3/8"	47	32	1 775	MDH-CY-0015A	375	80	
	MDH-NY-1015A	1/2	230V	840	1 305	1 050	825	630	500	(1,69)	5	1/4"-1/2"	50	32	1 849	MDH-CY-1015A	575	80	
	MDH-NY-1026A	3/4	230V	1 225	1 910	1 530	1 200	900	720	(1,72)	9	1/4"-1/2"	58	30	2 203	MDH-CY-1026A	575	80	
	MDH-NY-1033A	1	230V	1 555	2 325	1 890	1 505	1 155	830	(1,87)	9	1/4"-1/2"	60	33	2 268	MDH-CY-1033A	575	80	
	MDH-NY-2053A	1 1/2	230V	2 210	3 505	2 785	2 130	1 565	1 060	(2,08)	12	1/4"-5/8"	70	38	2 888	MDH-CY-2053A	1 000	120	
	MDH-NY-3074A	2	230V	3 045	4 855	3 845	2 940	2 140	1 360	(2,23)	16	1/4"-3/4"	90	44	3 539	MDH-CY-3074A	1 500	140	
	MDH-NY-4086A ^(M)	4	400V 3N	4 160	6 660	5 270	4 065	3 040	2 020	(2,09)	14	3/8"-7/8"	97	48	4 218	MDH-CY-4086A ^(M)	3 500	100	
	MDH-NY-4108A ^(M)	5	400V 3N	5 065	7 940	6 380	4 935	3 690	2 46	2,85	17	3/8"-7/8"	99	45	4 708	MDH-CY-4108A ^(M)	3 500	100	
MDH-NY-4136A ^(M)	6 1/2	400V 3N	6 410	9 595	7 825	6 215	4 720	3 330	2,56	20	3/8"-1 1/8"	102	44	5 146	MDH-CY-4136A ^(M)	3 500	100		
R-449A	MDH-NG-0008A	1/3	230V	570	975	800	640	490	400	(1,50)	4	1/4"-3/8"	46	31	1 493	MDH-CG-0008A	375	80	
	MDH-NG-0010A	3/8	230V	745	1 225	1 010	815	640	500	(1,57)	5	1/4"-3/8"	46	34	1 540	MDH-CG-0010A	375	80	
	MDH-NG-0012A	1/2	230V	880	1 415	1 175	955	760	580	(1,61)	6	1/4"-3/8"	46	34	1 612	MDH-CG-0012A	375	80	
	MDH-NG-1014A	1/2	230V	1 065	1 740	1 435	1 165	925	670	(1,69)	6	1/4"-1/2"	50	34	1 754	MDH-CG-1014A	575	80	
	MDH-NG-1016A	5/8	230V	1 190	1 985	1 630	1 310	1 020	750	(1,71)	7	1/4"-1/2"	60	34	1 949	MDH-CG-1016A	575	80	
	MDH-NG-1018A	3/4	230V	1 440	2 325	1 925	1 565	1 240	900	(1,73)	8	1/4"-1/2"	60	34	2 049	MDH-CG-1018A	575	80	
	MDH-NG-2024A	1	230V	1 915	3 215	2 630	2 105	1 635	1 060	(1,93)	12	3/8"-5/8"	60	35	2 249	MDH-CG-2024A	1 000	120	
	MDH-NG-2026A	1 1/4	230V	2 130	3 485	2 870	2 320	1 830	1 190	(1,91)	13	3/8"-5/8"	61	36	2 284	MDH-CG-2026A	1 000	120	
	MDH-NG-2034A	1 1/2	230V	2 635	4 240	3 525	2 865	2 260	1 660	(1,72)	16	3/8"-5/8"	61	37	2 351	MDH-CG-2034A	1 000	120	
	MDH-NG-3038A ^(M)	1 3/4	400V 3N	2 985	4 890	4 025	3 250	2 555	1 510	(2,12)	6	3/8"-5/8"	78	39	2 970	MDH-CG-3038A ^(M)	1 500	140	
	MDH-NG-4048A ^(M)	2	400V 3N	3 955	6 685	5 430	4 345	3 390	2 070	(2,06)	13	3/8"-3/4"	95	36	3 632	MDH-CG-4048A ^(M)	3 500	100	
	MDH-NG-4054A ^(M)	2 1/2	400V 3N	4 535	7 515	6 145	4 940	3 900	2 300	(2,13)	14	3/8"-3/4"	96	36	4 063	MDH-CG-4054A ^(M)	3 500	100	
	MDH-NG-4060A ^(M)	3	400V 3N	5 220	8 435	6 980	5 655	4 505	2 740	2,97	15	3/8"-3/4"	97	36	4 564	MDH-CG-4060A ^(M)	3 500	100	
	MDH-NG-4068A ^(M)	3 1/2	400V 3N	5 880	9 330	7 775	6 345	5 075	3 160	2,86	15	1/2"-3/4"	98	35	4 698	MDH-CG-4068 ^(M)	3 500	100	

230 V-I-50 Hz* / 400 V-III-50 Hz | R449A - R452A | Baja temperatura | Compresor hermético

REFRIGERANTE	VERSIÓN AXIAL		COMPRESOR COMPRESSOR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 [W] T° EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W]			POTEN. ABSOR. NOMINAL POT. ABSOR. PUISS. ABSORC. NOMINALE [kW]	[C.O.P.] S.E.P.R. (3)	INTENS. MÁX. ABSORC. POWER INTENS. MAX. ABSOR.	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE Liq - GAS	PESO WEIGHT POIDS	NIVEL PRES. SONORA PRESS. LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A)	PVP PRICE PVP	VERSIÓN CENTRÍFUGA		
	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CV	TENSIÓN		-25 °C	-30 °C	-35 °C									SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL (m³/h)	P.E.D. (3) [pa]
R-449A	BDH-NG-1026A	3/4	230V		540	1220	930	660	670	(0,97)	9	1/4"-1/2"	51	31	2 387	BDH-CG-1026A	575	80
	BDH-NG-1034A	1 1/4	230V		715	1525	1170	860	900	(0,95)	10	1/4"-1/2"	52	33	2 464	BDH-CG-1034A	575	80
	BDH-NG-2055A	1 3/4	230V		915	2265	1700	1165	1210	(0,95)	13	3/8"-5/8"	61	41	3 143	BDH-CG-2055A	1000	120
	BDH-NG-2075A	2 1/2	230V		1355	2855	2200	1620	1600	(1,02)	25	3/8"-5/8"	66	44	3 220	BDH-CG-2075A	1000	120
R-452A	BDH-NB-3096A	3 1/2	400V 3N		1532	3284	2450	1696	1680	(1,16)	11	3/8"-3/4"	88	49	4 657	BDH-CB-3096A	1500	140
	BDH-NB-4108A	4	400V 3N		1935	4370	3218	2159	2300	1,62	14	3/8"-7/8"	108	47	5 939	BDH-CB-4108A	3500	100
	BDH-NB-5136A	5	400V 3N		2561	5736	4222	2847	2960	1,61	16	3/8"-1 1/8"	152	42	7 968	BDH-CB-5136A	3600	100
	BDH-NB-5215A	7 1/2	400V 3N		3838	7981	6011	4218	4160	1,60	24	1/2"-1 1/8"	183	49	8 491	BDH-CB-5215A	3600	100


Serie / Series / Série **INTARBOX**

Versión multiservicio con sistema VRC
Multiservice version VRC system
Version multiservice avec système VRC




MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO		
R134a	Versión Axial VRC	Potencia Frigorífica (W) T° EVAP. -10 °C
	Serie / Modelo	
	MDH-VY-4 086	4.020
	MDH-VY-4 108	4.870
	MDH-VY-4 136	6.500
	MDH-VY-5 171	7.560
	MDH-VY-5 215	9.310
	MDH-VY-5 271	12.600
MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449a	MDH-VG-3 038	3.270
	MDH-VG-4 048	4.420
	MDH-VG-4 054	5.030
	MDH-VG-4 060	5.740
	MDH-VG-4 068	6.410
	MDH-VG-5 086	7.270
	MDH-VG-5 108	9.290

MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO		
R134a	Versión Centrífuga	
	Serie / Modelo	
	MDH-CVY-4086	
	MDH-CVY-4108	
	MDH-CVY-4136	
	MDH-CVY-5171	
	MDH-CVY-5215	
	MDH-CVY-5271	
MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449a	MDH-CVG-3038	
	MDH-CVG-4048	
	MDH-CVG-4054	
	MDH-CVG-4060	
	MDH-CVG-4068	
	MDH-CVG-5086	
	MDH-CVG-5108	

Dimensiones DH-Axial / Dimensions DH-Axial

Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C
SERIE 0	600	396	355
SERIE 1	665	435	416
SERIE 2	835	435	500
SERIE 3	925	580	515
SERIE 4	1000	615	585
SERIE 5	1289	757	657

Dimensiones DH-centrífuga / Dimensions dh-centrifugal

Dimensiones (mm) Dimensions	A	B	C	Embocadura turbina
SERIE 0	600	396	355	185X115
SERIE 1	665	435	416	185X115
SERIE 2	835	435	500	230X130
SERIE 3	925	580	515	236X266
SERIE 4	1000	615	585	305X266
SERIE 5	1289	757	657	305X266

WATERLOOP

Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida Supermarket refriger. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

Grupos condensados por agua

Descripción:

Grupos frigoríficos condensados por agua para refrigeración a temperatura positiva, de tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación en pared, suelo o sobre el servicio frigorífico.

Características:

Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, con revestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable para acceso a compresor y cuadro eléctrico.

Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R 449 A

• Alimentación 400 V-III-50 Hz.

• Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento acústico.

• Condensador de placas soldadas de acero inoxidable.

Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, válvula solenoide, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.

• Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.

• Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.

Water condensing units

Description:

Air-coolers with condensation by cooling water at positive temperature. very compact size and quiet, designed for wall, floor or above refrigeration services.

Characteristics:

Casing in prepainted galvanized steel sheet, with sound-absorbing insulation with removable front panel for access to the compressor and the electrical panel/liquid injection in low temperature model with R-449 A.

• Power supply 400 V-III-50 Hz.

• Scroll compressor with sound insulation packet.

• Refrigeration circuit with stainless steel brazed plates heat exchanger.

• Ceramic drier filter, sight gauge for HP and LP solenoid valves.

• Hydraulic condensation circuit made of copper pipe with threaded connections.

• Electrical control panel with differential thermomagnetic protection.

Groupes condensés à eau

Description:

Groupes frigorifiques condensés à eau pour la réfrigération à température positive, de dimensions très compactes et silencieux, conçus pour installation murale, sol ou sur le mobilier frigorifique.

Caractéristiques:

Carrosserie en tôle d'acier galvanisée prélaquée, avec revêtement phonabsorbant, avec registre frontal démontable pour l'accès au compresseur et tableau électrique.

Alimentation électrique 400V-III-50Hz. Compresseur hermétique scroll sur des supports antivibrateurs avec isolation acoustique.

Précharge de gaz R134a.

Condenseur à plaques brasées d'acier inoxydable.

Circuit frigorifique avec bouteille de liquide, filtre, voyant de liquide, vanne solénoïde, pressostats HP et BP et vannes de service.

Circuit hydraulique de condensation en tube de cuivre avec des raccords filetés.

Tableau électrique de contrôle avec protection différentiel et magnétothermique.

Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau

230V 50Hz / 400V 3N 50Hz | R-134a / R-449A | Compresor rotativo o scroll | Media temperatura

Refrigerante	Compresor	Compresor			Potencia frigorífica [W] ⁽¹⁾			Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Caudal de agua [l/h]	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga [kPa]	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids [kg]	S.P.L N.P.A. dB(A) ⁽²⁾	
		Serie / Modelo	CV	Modelo	Tensión	Temperatura de evaporación										
						0 °C	-5 °C									-10 °C
R-134a	1x Rot.	MDM-PY-0005A	3/8	HGA-4450Y	230V	900	730	585	300	4	150	3/4"	5	1/4"-3/8"	20	36
		MDM-PY-0007A	1/2	HGA-4476Y	230V	1255	1030	830	500	5	250	3/4"	5	1/4"-1/2"	25	45
	1x Scroll	MDM-SY-1009A	11/4	ZS09	400V 3N	1855	1540	1270	700	3	350	3/4"	5	1/4"-5/8"	34	40
		MDM-SY-1015A	2	ZB15	400V 3N	2840	2360	1945	1100	5	500	3/4"	5	1/4"-5/8"	43	37
		MDM-SY-1021A	3	ZB21	400V 3N	4250	3520	2890	1500	7	750	3/4"	5	1/4"-3/4"	53	40
		MDM-SY-1029A	4	ZB29	400V 3N	5245	4355	3585	2000	10	950	1"	5	3/8"-7/8"	53	40
		MDM-SY-1038A	5	ZB38	400V 3N	7095	5880	4835	2500	13	1250	1"	5	3/8"-7/8"	68	43
		MDM-SY-1045A	6	ZB45	400V 3N	8320	6915	5695	2900	13	1500	1"	5	3/8"-1 1/8"	70	43
MDM-SY-1057A	8	ZB57	400V 3N	10575	8780	7230	4000	16	1950	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	75	50		
R-449A	1x Rot.	MDM-PG-0006A	1/2	HGA-4467Z	230V	1285	1055	855	500	5	200	3/4"	5	1/4"-3/8"	22	38
		MDM-PG-0010A	1	HGA-4512Z	230V	2140	1765	1440	500	7	350	3/4"	5	1/4"-1/2"	27	41
	1x Scroll	MDM-SG-1009A	11/4	ZS09	400V 3N	3095	2585	2135	1100	2	500	1"	5	1/4"-5/8"	34	40
		MDM-SG-1015A	2	ZB15	400V 3N	4860	4050	3340	1800	5	800	1"	5	3/8"-5/8"	43	37
		MDM-SG-1021A	3	ZB21	400V 3N	7365	6140	5080	2500	7	1200	1"	5	3/8"-3/4"	53	40
		MDM-SG-1029A	4	ZB29	400V 3N	9610	8020	6635	3200	10	1500	1 1/4"	5	3/8"-7/8"	53	40
		MDM-SG-1038A	5	ZB38	400V 3N	12445	10380	8540	4100	13	1950	1 1/4"	5	3/8"-7/8"	68	43
		MDM-SG-1045A	6	ZB45	400V 3N	14715	12270	10130	4700	13	2500	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	70	43

400 V-III-50 Hz | R449A | Baja temperatura - Compresor scroll

Refrigerante	Compresor	Compresor			Potencia frigorífica [W] ⁽¹⁾				Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Caudal de agua [l/h]	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga [MCA]	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso Poids [kg]	S.P.L N.P.A. dB(A) ⁽²⁾	
		Serie / Modelo	CV	Modelo	Tensión	Temperatura de evaporación											
						-20 °C	-25 °C	-30 °C									-35 °C
R-449A	1x Rot.	BDM-PG-0004A	1	HGA-2446Z	230V	985	785	615	470	600	5	150	3/4"	5	1/4"-1/2"	23	45
		BDM-SG-1006A	2	ZF06	400V 3N	2 360	1 910	1 525	1 195	1 500	5	550	3/4"	5	1/4"-5/8"	45	39
	1x Scroll	BDM-SG-1009A	3	ZF09	400V 3N	3 210	2 590	2 070	1 620	1 900	6	700	3/4"	5	3/8"-3/4"	54	44
		BDM-SG-1011A	3 1/2	ZF11	400V 3N	4 050	3 275	2 610	2 045	2 300	8	850	3/4"	5	3/8"-3/4"	55	45
		BDM-SG-2013A	4	ZF13	400V 3N	4 595	3 715	2 970	2 325	2 500	9	950	1"	5	3/8"-7/8"	55	47
		BDM-SG-2015A	5	ZF15	400V 3N	5 640	4 560	3 640	2 850	3 300	10	1 200	1"	5	3/8"-7/8"	73	47
		BDM-SG-2018A	6	ZF18	400V 3N	6 685	5 400	4 310	3 375	3 900	14	1 500	1"	5	3/8"-1 1/8"	78	49
		BDM-SG-2025A	8	ZF25	400V 3N	8 400	6 795	5 430	4 265	4 200	16	1 750	1 1/4"	5	3/8"-1 1/8"	78	52



Serie / Series / Série **WATERLOOP****Grupos condensados por agua / Water condensing units/ Unités de condensation à eau****Opcional / Optional / Option**

Carga de refrigerante para
5 metros de tubería
Refrigerant charge for
5 meters of pipe
Charge de réfrigérant
pour 5 mètres de tube



+8%

Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 1	832	355	531
serie 2	957	375	600

Serie 0



Serie 1 y 2



VPD: válvula de presión diferencial / differential pressure valve / Vanne de pression différentielle

ST: sonda termostato / thermostat probe / Sonde thermostatique

SD: sonda desescarche / defrost probe / Sonde de dégivrage

VX: válvula de expansión / expansion valve / Détendeur thermostatique

VM: motoventilador / motor fan / Motoventilateur


RD: resistencia de desescarche / defrost heater / Résistance de dégivrage

BH: bomba hidráulica / hydraulic pump / Pompe hydraulique

FH: filtro hidráulico de malla / hydraulic mesh filter / Filtre hydraulique à tamis

TM: termomanómetro / thermomanometer / Thermomanomètre

VX: vaso de expansión / buffer tank / Vanne d'expansion



WATER LOOP


Plantas enfriadoras
Chillers

Installations de refroidissement




Serie / Series / Série **SIGILUS R-290**



Serie 6



Serie 7



400V 3N 50Hz | **Alta temperatura** | Compresor scroll | **R-290**

Refrigerante	Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica (W) ⁽¹⁾	Potencia absorb. nominal (W)	Ecodiseño SERP ⁽²⁾	Intensidad máx. absorb. (A)	Condensador		Carga de refriger. (kg)	Caudal de agua (m³/h)	Conexión hidráulica	Peso (kg)	SPL dB(A) ⁽³⁾
		CV	Modelo	Temperatura E/S agua 12/7 °C				Ventilador Ø (mm)	Caudal (m³/h)					
R-290	AWF-SD-6017A	2 1/2	ZB17KCU	7 000	2 000	5,2	7,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	1,2	1"	140	23
	AWF-SD-6025A	4	ZB25KCU	9 800	2 800	5,6	9,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	1,7	1 1/4"	160	27
	AWF-SD-7037A	6	ZB37KCU	13 700	4 200	5,9	11,8	1x Ø 450	4 500	< 0,7	2,4	1 1/4"	190	29
	AWF-SD-7049A	8	ZB49KCU	17 000	5 300	5,5	19,8	2x Ø 450	7 000	< 0,7	2,9	1 1/4"	200	33

400V 3N 50Hz | **Media temperatura** | Compresor scroll | **R-290**

Refrigerante	Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica (W) ⁽¹⁾	Potencia absorb. nominal (W)	Ecodiseño SERP ⁽²⁾	Intensidad máx. absorb. (A)	Condensador		Carga de refriger. (kg)	Caudal de agua (m³/h)	Conexión hidráulica	Peso (kg)	SPL dB(A) ⁽³⁾
		CV	Modelo	Temperatura E/S propilenglicol 35% -2/-8 °C				Ventilador Ø (mm)	Caudal (m³/h)					
R-290	MWF-SD-6017A	2 1/2	ZB17KCU	4 100	1 800	3,5	7,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	0,6	1"	140	23
	MWF-SD-6025A	4	ZB25KCU	5 800	2 500	3,8	9,2	1x Ø 450	4 250	< 0,7	0,9	1"	160	27
	MWF-SD-7037A	6	ZB37KCU	8 300	3 600	4,1	11,8	1x Ø 450	4 500	< 0,7	1,3	1 1/4"	190	29
	MWF-SD-7049A	8	ZB49KCU	10 400	4 600	4,0	19,8	2x Ø 450	7 000	< 0,7	1,6	1 1/4"	200	33

Opciones / Options / Options

Módulo hidráulico incorporado.

Modelos MWF-SD-6.

Modelos AWF-SD-6 y MWF-SD-7.

Modelos AWF-SD-7.

Rejilla de protección para la batería exterior.

Recubrimiento de poliuretano en la batería del condensador. + 4 %

Protección contra caída de tensión y fallo de fase Scroll.


Control condensación para muy baja temperatura.

DETALLE FRIGORÍFICO

MOTOVENTILADORES SILENCIOSOS DE BAJAS REVOLUCIONES

INTERCAMBIADOR DE PLACAS

COMPRESOR SCROLL AISLADO ACÚSTICAMENTE



CUADRO ELÉCTRICO

VASO DE EXPANSIÓN (OPCIONAL)

CONEXIONES HIDRÁULICAS

BOMBA HIDRÁULICA (OPCIONAL)

Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida

Supermarket refriger. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load

Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

Aeroenfriadores con grupo hidráulico

Descripción:

Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico, en construcción silenciosa, diseñados para la evacuación del calor del bucle de agua de condensación de equipos frigoríficos.

Características:

Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, montados en tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección exterior.

- Batería de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.
- Grupo hidráulico incorporado formado por bomba circuladora electrónica con caudal variable, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de malla, termomanómetros y toma de llenado/vaciado.
- Conexiones hidráulicas a rosca.
- Cuadro eléctrico de potencia, con protección de bomba hidráulica y motoventilador, y regulador de velocidad.

Drycooler with built-in hydraulic group

Description:

Drycoolers with built-in hydraulic group, in a low-noise construction, designed for heat dissipation of the refrigeration equipment condensation water loop.

Characteristics:

Low speed axial fans, with dynamically balanced blades, supported by air nozzle and external protection grilles.

- High efficiency water coils with copper pipes and aluminum fins.
- Hydraulic group with variable flow electronic pump, expansion valve, safety valve, filter, thermomanometers and auto-fill valve included.
- Threaded hydraulic connections.
- Electric power panel, with protection of hydraulic pump and fan motor

Aéroréfrigérants avec groupe hydraulique

Description:

Les aéroréfrigérants d'eau avec groupe hydraulique, en construction silencieuse, conçus pour l'évacuation de la chaleur de la boucle d'eau de condensation des équipements frigorifiques.

Caractéristiques:

Motoventilateurs axiaux silencieux de basse vitesse, montés en buse, hélices équilibrées dynamiquement et grilles de protection extérieure.

- Batterie de refroidissement d'eau à débit variable, valve d'expansion, vanne de sécurité, filtre à tamis, thermomanomètre et prise de remplissage.
- Groupe hydraulique incorporé composé d'une pompe électronique de circulation d'eau à débit variable, valve d'expansion, vanne de sécurité, filtre à tamis, thermomanomètre et prise de remplissage.
- Connexions hydrauliques sur tableau électrique de puissance, avec protection de la pompe hydraulique et des motoventilateurs.

Waterloop aeroenfriadores con grupo hidráulico / Drycooler with built-in hydraulic group /


Refroidisseurs à air avec groupe hydraulique

230-1-50 Hz | Agua / Water / Eau | Media temperatura /


Series / Modelo	Tensión	Potencia térmica de intercambio [W] ⁽¹⁾	Caudal de aire [m³/h]	Ventilador Ø mm	Caudal de agua [l/h]	Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Presión disponible [kPa]	Conexiones hidráulicas	Peso [kg]	S.P.L. dB(A) ⁽²⁾
CWF-0A	Constante	3 000	1 700	1x Ø 360	500	0,14	1,1	100	3/4"	76	30
CWF-1A	Constante	4 700	3 200	1x Ø 450	750	0,22	1,8	100	3/4"	79	26
CWF-2A	Variable	6 000	3 700	1x Ø 450	1 000	0,24	2,0	100	1"	81	26
CWF-3A	Variable	10 000	6 500	2x Ø 450	1 500	0,44	3,6	100	1"	101	29
CWF-4A	Variable	12 000	7 000	2x Ø 450	2 000	0,48	3,9	100	1 1/4"	113	29
CWF-6A	Variable	20 000	13 000	4x Ø 450	3 000	0,88	7,0	100	1 1/2"	160	32
CWF-8A	Variable	24 000	14 000	4x Ø 450	4 000	0,96	7,5	100	1 1/2"	185	32




Serie 0, 1 y 2



Serie 3 y 4



Serie 6 y 8



Dimensiones (mm)	A	B	C
serie 0 y 1	1 030	380	577
serie 2	1 080	410	827
serie 3	1 150	481	1 097
serie 4	1 150	481	1 347
serie 6	1 748	481	1 097
serie 8	1 748	481	1 347

Opción / Option / Option

Recubrimiento anticorrosión en poliuretano de la batería de agua:

Rejilla exterior de protección de la batería.

INTARCUBE


Centrales frigoríficas
Refrigeration units
Centrales frigorífiques

INTARCUBE CENTRÍFUGA

Motocondensadoras y centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica [según versión] con control de condensación.

Self-contained air-cooled refrigeration centrals, from 1 to 3 compressors, for positive and negative temperature applications, featuring control board and electronic regulation [depending on the version] with control of condensing temperature.

Motocondensateurs et installations frigorifiques compactes, de un à trois compresseurs, avec condensation centrifuge, pour moyenne et basse température, avec panneau électrique et régulation électronique [selon la version], avec contrôle de la condensation.



Serie / Series / Série **INTARCUBE****INTARCUBE AXIAL**

La central de refrigeración axial intarCUBE ha sido diseñada para su instalación en interperie capaz de funcionar bajo condiciones ambientales extremas, pudiendo dar servicio a varias unidades evaporadoras. Incorpora turbinas axiales y componentes aislados para proporcionar los más bajos niveles de ruido.

Axial air-condensed chillers are designed for outdoors installations, able to operate under extreme ambient conditions, to service several evaporating units and other applications at positive and/or several evaporating units and other applications at positive and/or negative temperature, like multiservice installations, or refrigeration installations with up to 4 power steps. Thanks to axial fans and insulating components, these units are able to provide the lowest sound levels.

Le groupe de refroidissement axial intarCUBE a été conçu pour leur installation extérieure, capable de fonctionner sous conditions environnementales extrêmes, il peut servir plusieurs unités d'évaporation. Il intègre des turbines axiales et des composants isolés pour garantir les niveaux de bruit les plus faibles.

Unidades motocondensadoras silenciosas / Low noise condensing units / Unités motocondensateurs silencieuses

Cuadro eléctrico integrado con protección diferencial (según modelo) y magnetotérmica
Integrated electrical panel with differential protection (depending on model and circuit breaker)
Tableau électrique intégré avec protection différentielle (selon le modèle), et magnétothermique

Manómetros de AP y BP (serie 6, 7 y 8)
AP and BP pressure gauge (series 6, 7 and 8)
Monomètre de AP et BP (série 6, 7 et 8)

Conexiones frigoríficas en el lateral izquierdo
Refrigerator connections on the left side
Connexions frigorifiques sur le côté gauche



Ventiladores axiales
Axial fans
Ventilateurs axiaux

Regulación electrónica de última generación [según versión]
Last generation electronic regulation (depending on version)
Contrôle électronique de dernière génération

Batería condensadora tropicalizada con separación del flujo del aire
Tropicalized condensing battery with airflow separation
Batterie condensatrice tropicalisée avec séparation de flux d'air

Compresores con aislamiento acústico
Compressors with sound insulation
Compresseurs avec isolement acoustique


11. Vitrinas Pastelería

Pastry display cases / Vitrines pâtisseries et glace



Serie / Series / Série

VGL Glace



436-441

Serie / Series / Série

VMR Marie



442-443

Serie / Series / Série

VNZ Niza



444-447

Serie / Series / Série

VLV Lyon



448-453

Serie / Series / Série

VBR Ámbar



454-459

Serie / Series / Série

VON Ónix



460-463

Serie / Series / Série

VCO Combo



464-465

Serie / Series / Série

VMG Magnus



466-475

Serie / Series / Série

VCB Coral



476-477

Serie / Series / Série

VAR Aries



478-479

Serie / Series / Série

VBZ Ibiza



480-481


11. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.



Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.



En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



VGL

Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

CARACTERÍSTICAS

Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería.
Decoraciones en madera lacada.
Estantes de cristal no regulables.
Encimera Quartz blanco.
Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
Cristal frontal fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
Cristales templados.
Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries.
Lacquered wood decorations.
Non-adjustable glass shelves.
White Quartz worktop.
High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
Front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
Tempered glass.
Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries.
Décorations en bois laqué.
Étagères en verre non réglables.
Plan de travail en Quartz blanc.
Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
Verre frontal fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
Verres trempés.
Plinthe en acier inoxydable.



VGL25C

Serie / Series / Série

**VGL
GLACE**



VGL 9 C




VGL 12 C



VGL 15 C



VGL 18 C



VGL 25 C

VGL 9 CN

VGL 12 CN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE
VGL 15 CN

VGL 18 CN

VGL 25 CN



VGL 9 P



VGL 12 P



VGL 15 P



VGL 18 P



VGL 25 P

VGL 9 PN

VGL 12 PN

NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE
VGL 15 PN

VGL 18 PN

VGL 25 PN


MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VGL 9 M



VGL 15 M



VGL 90 AAM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES




VGL 90 ACM

Modelos


Serie / Series / Série **VGL GLACE**




VGL12 C/CN




VGL12 P/PN




VGL12 C/CN




VGL12 C/CN



VGL C / CN



VGL P / PN



VGL M

Laterales / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Novedad / New / Nouveauté

Naranja Orange Orange	Amarillo Yellow Jaune	Rosa Pink Rose
Azul Blue Bleu	Verde Green Vert	


VGL


Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO MODELE MODÈLE										
	NEW	VGL 9 C	NEW	VGL 12 C	NEW	VGL 15 C	NEW	VGL 18 C	NEW	VGL 25 C
Precio Price Prix										
	NEUTRO / NEUTRAL /									
MOD.		VGL 9 CN		VGL 12 CN		NEUTRE VGL 15 CN		VGL 18 CN		VGL 25 CN
Precio Price Prix										
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 985 x 1345 mm.		1310 x 985 x 1345 mm.		1622 x 985 x 1345 mm.		1935 x 985 x 1345 mm.		2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	4°C/+8°C								
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur		Digital								
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304								
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	(L)	163		216		271		327		430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,9		1,2		1,5		1,8		2,5
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-								
Estantes Shelving Étagères		2								
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)								
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel								
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique								
Potencia Power Puissance	(W)	292		451		451		613		653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	370		687		687		951		951
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-								
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290								
Opcional Optional Options		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9C+] VGL 12 [KPUVGL12C+] VGL 15 [KPUVGL15C+] VGL 18 [KPUVGL18C+] VGL 25 [KPUVGL25C+]								


Serie / Series / Série **GLACE**

MODELO MODELE MODÈLE										
	NEW	VGL 9 P	NEW	VGL 12 P	NEW	VGL 15 P	NEW	VGL 18 P	NEW	VGL 25 P
Precio Price Prix										
NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE										
MOD.	VGL 9 PN		VGL 12 PN		VGL 15 PN		VGL 18 PN		VGL 25 PN	
Precio Price Prix										
Medidas Measures (mm) Mesures	998 x 985 x 1345 mm.		1310 x 985 x 1345 mm.		1622 x 985 x 1345 mm.		1935 x 985 x 1345 mm.		2560 x 985 x 1345 mm.	
Temperatura Temperature (°C) Température	4°C/+8°C									
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material (EXT/INT) Matériel	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304									
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity (L) Capacité	163		216		271		327		430	
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,9		1,2		1,5		1,8		2,5	
Compresor Compressor (HP) Compresseur	-									
Estantes Shelving Étagères	2									
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)									
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique									
Potencia Power (W) Puissance	292		451		451		613		653	
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	370		687		687		951		951	
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	-									
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290									
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière VGL 9 [KPUVGL9P+] VGL 12 [KPUVGL12P+] VGL 15 [KPUVGL15P+] VGL 18 [KPUVGL18P+] VGL 25 [KPUVGL25P+]									

MODELO MODELE MODÈLE								
	NEW	VGL 9 M	NEW	VGL 15 M	NEW	VGL 90 AAM	NEW	VGL 90 ACM
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures		998 x 985 x 863 mm.		1622 x 985 x 863 mm.		1205 x 1140 x 863 mm.		1045 x 766 x 863 mm.



VGL15M



VGL90 AAM

Serie / Series / Série **GLACE**



MARIE

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrios templados.
Encimera de trabajo en negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES


Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Worktop in black.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m³.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verres trempés.
Plan de travail en noir.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.



VMR15 MARIE



Serie / Series / Série **VMR MARIE**

MODELO MODELE MODÈLE	NEW	VMR 15 MARIE
Precio Price Prix		
Medidas Measures Mesures [mm]		1602 x 1094 x 1530 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]		+4°C/+8°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]		3 / 25°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur		Digital
Material Material Matériel [EXT/INT]		Acero pintado epoxi / Epoxy painted steel / Acier peint à l'époxy
Aislamiento Isolation Isolation		40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity Capacité [L]		204
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]		1,24
Compresor Compressor Compresseur [HP]		1/3
Estantes Shelving Étagères		-
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique
Potencia Power Puissance [W]		448
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		-
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		9,95
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290
Opcional Optional Options		-

VNZ

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS


Vitrina refrigerada de pastelería con grupo incorporado ECO R290 sin reserva refrigerada.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Vidrio frontal templado.
Encimera de trabajo en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa doble.
Desescarche automático.
Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Refrigerated pastry display case plug in ECO R290 unit without refrigerated reserve.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered front glass.
Worktop in AISI304 stainless steel.
CFC-free high-pressure injected polyurethane insulation, with a density of 40Kg/m³.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporative tray.
Automatic defrosting.
Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine réfrigérée pour pâtisserie avec unité ECO R290 intégrée sans réserve réfrigérée.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre frontal trempé.
Plan de travail en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué haute résistance.
Contrôle électronique.
Double bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Ventilateurs électroniques.



VNZ18I

Serie / Series / Série

**VNZ
NIZA**



VNZ 9 / I



VNZ 12 / I



VNZ 15 / I



VNZ 18 / I



VNZ 12 B (BOMBON)

DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TEMPÉRATURE

VNZ 9 DT / IDT

VNZ 12 DT / IDT

VNZ 15 DT / IDT

VNZ 18 DT / IDT

CALIENTE / HOT / CHAUD

VNZ 9 HT / IHT

VNZ 12 HT / IHT

VNZ 15 HT / IHT

VNZ 18 HT / IHT

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE



VNZ 9 M



VNZ 12 M



VNZ 12 MHD



VNZ 90 AAM



VNZ 45 AAM



VNZ 90 ACM




VNZ 45 ACM

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES

Modelos

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**



VNZ15B




VNZ9DT




VNZ12HT



VNZ90AAM



VNZ



VNZ M

Laterales / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]	Consultar / Consultar / Consulter
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consultar / Consulter

Int. Estándar / Standar / Standard

Negro/Black/
Noir

Inox (Mod. I)

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

VNZ

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

MODELO MODELE MODÈLE						
		NEW VNZ 9 / I	NEW VNZ 12 / I	NEW VNZ 15 / I	NEW VNZ 18 / I	NEW VNZ 12 B (BOMBON)
Precio Price Prix	VNZ VNZ I					
DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TEMPÉRATURE						
MOD.		VNZ 9 DT / IDT	VNZ 12 DT / IDT	VNZ 15 DT / IDT	VNZ 18 DT / IDT	-
Precio Price Prix	DT IDT					
CALIENTE / HOT / CHAUD						
MOD.		VNZ 9 HT / IHT	VNZ 12 HT / IHT	VNZ 15 HT / IHT	VNZ 18 HT / IHT	-
Precio Price Prix	HT IHT					
Medidas Measures Mesures	(mm)	978 x 915 x 1040mm.	1290 x 915 x 1040 mm.	1602 x 915 x 1040 mm.	1915 x 915 x 1040 mm.	1290 x 915 x 1040 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	VNZ: +4°C/+8°C DT: +4°C/+8°C +40°C/+50°C HT: +40°C/+50°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	72	96	120	144	96
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	0,60	0,80	1,00	1,20	0,80
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/4		1/3		1/4
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance	[W]	VNZ / DT: 245 HT: 380	VNZ / DT: 262 HT: 510	VNZ / DT: 448 HT: 635	VNZ / DT: 454 HT: 760	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-				
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	VNZ 4,2 DT: 7/7,4 HT: 7,4	VNZ 5,5 DT: 5,8/9,9 HT: 9,9	VNZ 7,6 DT: 8,2/12,4 HT: 12,4	VNZ 9,8 DT: 9,3/14,8 HT: 14,8	6,1
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Muebles caja /
Counter case /
Meuble caisse

Serie / Series / Série **VNZ NIZA**

MODELO MODELE MODÈLE							
	VNZ 9 M	VNZ 12 M	VNZ 12 MHD	VNZ 90 AAM	VNZ 45 AAM	VNZ 90 ACM	VNZ 45 ACM
Precio Price Prix							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	998 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1290 x 915 x 740 mm.	1855 x 915 x 740 mm.	1035 x 915 x 740 mm.	2325 x 915 x 740 mm.	1295 x 915 x 740 mm.



VLY

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina modular de pastelería sin reserva con grupo incorporado ECO R290.
Alta capacidad y amplio plano de exposición.
Sistema de refrigeración ventilado.
Cristales templados.
Estructura y soporte de cristales en perfiles de aluminio anodizado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac Blanco.
Plano de exposición en acero inoxidable AISI304 (I).
Plano de exposición lacado en color negro.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Zócalo en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa en acero inoxidable.
Desescarche automático.
Equipamiento de alta eficiencia:
- iluminación exposición LED blanco cálido 2700K
- iluminación decorativa LED blanco frío 6000K
- Ventiladores electrónicos.

MAIN FEATURES

Modular pastry display case without reserve plug in ECO R290 unit.
High capacity and large display area.
Ventilated refrigeration system.
Tempered glass.
Structure and glass support in anodised aluminium profiles.
Worktop in Quartz Compac White.
AISI304 (I) stainless steel display surface.
Exhibition surface lacquered in black colour.
CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m.
AISI304 stainless steel plinth.
Front decoration in high resistance water-repellent lacquered MDF.
Electronic control.
Stainless steel evaporative tray.
Automatic defrosting.
High efficiency equipment:
- exhibition lighting LED warm white 2700K
- decorative lighting LED cool white 6000K
- Electronic fans.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à pâtisserie modulaire sans réserve avec groupe incorporé ECO R290.
Grande capacité et grande surface d'exposition.
Système de réfrigération ventilé.
Verre trempé.
Structure et support du verre en profilés d'aluminium anodisé.
Plan de travail en Quartz Compac White.
Surface d'exposition en acier inoxydable AISI304 (I).
Plan d'affichage laqué en noir.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m.
Plinthe en acier inoxydable AISI304.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation en acier inoxydable.
Dégivrage automatique.
Équipement à haut rendement :
- éclairage de l'écran LED blanc chaud 2700K
- éclairage décoratif LED blanc froid 6000K
- Ventilateurs électroniques.



VLY15

Serie / Series / Série

**VLY
LYON**



**VLY 9
VLY 9I**



**VLY 12
VLY 12I**



**VLY 15
VLY 15I**



**VLY 18
VLY 18I**



**VLY 25
VLY 25I**

VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)

CHOCOLATE / CHOCOLAT

BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)



VLY 9 V



VLY 12 V



VLY 12 B / VLY 12 IB



VLY 12 BMS



VLY 15 BMS

CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VERRE BAS



**VLY 9 LG
VLY 9 ILG**



**VLY 12 LG
VLY 12 ILG**



**VLY 15 LG
VLY 15 ILG**



**VLY 18 LG
VLY 18 ILG**



**VLY 25 LG
VLY 25 ILG**

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES



VLY 9 M



VLY 12 M



VLY 12 MHD



VLY 45 AAM



VLY 90 AAM



VLY 45 ACM



VLY 90 ACM

Modelos

Serie / Series / Série **VLY LYON**

VLY15



VLY9V



VLY12BMS




VLY12B




VLY15LG




VLY9M




VLY/I



VLY V



VLY BMS



VLY B / VLY LG

Laterales / Sides / Joutes

VLY V/BMS/M/MHD/AAM/ACM
Incluidos / Includes / Inclus

Laterales / Sides / Joutes

VLY/I NO INCLUIDOS		VLY B / VLY LG NO INCLUIDOS	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite	Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

VLY

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série **LYON**

MODELO
MODELE
MODÈLE



VLY 9



VLY 12



VLY 15



VLY 18



VLY 25

Precio Price Prix					
	VLY 9I	VLY 12I	VLY 15I	VLY 18I	VLY 25I
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1305 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 905 x 1305 mm.	1875 x 905 x 1305 mm.	2500 x 905 x 1305 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif.negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire (Mod. VLY) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays (300x400) Bacs (600x400)	-				
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	30+30 (NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power (W) Puissance	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	{PUEVLY9CT}	{PUEVLY12CT}	{PUEVLY15CT}	{PUEVLY18CT}	{PUEVLY25CT}
	Estantes / Shelving / Étagères				
	{ESTVCB9}	{ESTVCB12}	{ESTVCB15}	{ESTVCB18}	{ESTVCB25}

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Serie/Series/Série **LYON VIENNOISERIE (V)**
 Serie/Series/Série **LYON CHOCOLATE/CHOCOLAT (B)**
 Serie/Series/Série **LYON BAIN MARIE (BMS)**

Serie / Series / Série **LYON**

	VIENNOISERIE [NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE]		CHOCOLATE / CHOCOLAT	BAIN MARIE [CALIENTE/HOT/CHAUD]	
MODELO MODELE MODÈLE	 VLY 9 V	 VLY 12 V	 VLY 12 B / VLY 12 IB	 VLY 12 BMS	 VLY 15 BMS
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans Joints	938 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 900 x 1305 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-		+7°C/+12°C	+60°C/+70°C	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod. V/B/BMS] - Inox Aisi 304 [Mod. I]				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	184	245	96	78	163
Superficie exposición Surface exhibition [m²] Surface d'exposition	1,13	1,50	0,80	0,69	0,86
Compresor Compressor [HP] Compresseur	-	-	1/5	-	-
Bandejas Trays (300x400) Bacs (600x400)	-			3	4
Costados [2] Sides [2] [mm] Joints [2]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power [W] Puissance	45	70	795	2050	3050
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-	-	254	-	-
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	0,6	1	6,1	12,3	18,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	-		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière {PUEVLY12CTB}	-	

Laterales no incluidos en el precio
 Side panels not included in price
 Joints non inclus dans le prix

VLY

Vitrina expositora para pastelería cristal bajo / Pastry display case low glass / Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre basse

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
	VLY 9 ILG	VLY 12 ILG	VLY 15 ILG	VLY 18 ILG	VLY 25 ILG
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1562 x 900 x 1060 mm.	1875 x 900 x 1060 mm.	2500 x 900 x 1060 mm.
Temperatura Temperature Température	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black / Acier plastifié noire (Mod. LG) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition					
Compresor Compressor Compresseur	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	30+30 (NO INCLUIDOS / NOT INCLUDED / NON INCLUES)				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption Consommation	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

Muebles caja / Counter case / Meuble caisse**Serie / Series / Série LYON**

MODELO MODELE MODÈLE							
	VLY 9 M	VLY 12 M	VLY 12 MHD	VLY 45 AAM	VLY 90 AAM	VLY 45 ACM	VLY 90 ACM
Precio Price Prix							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1035 x 900 x 745 mm.	1855 x 900 x 745 mm.	1295 x 900 x 745 mm.	2325 x 900 x 745 mm.



VBR

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Grupo incorporado ECO R290 (R, SS, DS).
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (HT).
Sistema de refrigeración y condensación ventilados.
Cristal frontal templado.
Puertas correderas traseras dobles (excepto SS).
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.
Exposición interior en acero inoxidable AISI304 (I).
Exposición interior en lacado negro.
Decoración frontal en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico.
Bandeja evaporativa.
Desescarche automático.
Termostato de seguridad (HT).
Iluminación decorativa, estantes y en exposición LED.
Laterales.

MAIN FEATURES

Plug in ECO R290 group (R, SS, DS).
High capacity with 3 exposure levels (HT).
Ventilated cooling and condensation system.
Tempered front glass.
Double rear sliding doors (except SS).
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Interior display in AISI304 stainless steel (I).
Interior display in black lacquer.
Front decoration in high resistance water-proof lacquered MDF.
Electronic control.
Evaporating tray.
Automatic defrosting.
Safety thermostat (HT).
Decorative lighting, shelves and LED display lighting.
Sides.

CARACTERISTIQUES

Groupe incorporé ECO R290 (R, SS, DS).
Haute capacité avec 3 niveaux d'exposition (HT).
Système de refroidissement et de condensation ventilé.
Verre avant trempé.
Double porte arrière coulissante (sauf SS).
Étagères en verre dans des profils en aluminium anodisé.
Affichage intérieur en acier inoxydable AISI304 (I).
Présentoir intérieur en laque noire.
Décor frontal en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique.
Bac d'évaporation.
Dégivrage automatique.
Thermostat de sécurité (HT).
Éclairage décoratif, étagères et éclairage d'affichage à LED.
Joues.



VBR12R



VBR12PR

Serie / Series / Série

VBR ÁMBAR

-	REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR
-	CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT
VBR 6 SS/ISS	AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS	VBR 18 SS/ISS
-	DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS

VBR P ÁMBAR

REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR PR / IPR - PHT / IPHT			CALIENTE / HOT / CHAUD VBR PC	
VBR 9 PR/IPR	VBR 12 PR/IPR	VBR 18 PR/IPR	VBR 9 PC	VBR 12 PC
CALIENTE / HOT / CHAUD VBR 9 PHT/IPHT			DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE VBR PDS / IPDS	
AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE VBR PSS / IPSS				
VBR 6 PSS	VBR 9 PSS	VBR 12 PSS	VBR 9 PDS	VBR 12 PDS
		VBR 18 PSS		VBR 18 PDS

Modelos

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**



VBR12R



VBR12PR



VBR12PHT



VBR12HT



VBR6SS



VBRPSS




VBR12PDS




VBR12DS




VBR9PC




VBR R / DS




VBR HT




VBR SS




VBR PR



VBR PC/PHT



VBRPSS



VBR12PDS

Laterales / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

VBR

Vitrina expositora para pastelería cristal curvo /
Pastry display case curved glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre bombée

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

MODELO MODELE MODÈLE					
		-	REFRIGERADA / REFRIGERATED / RÉFRIGÉRÉ VBR 9 R/IR	VBR 12 R/IR	VBR 18 R/IR
Precio Price Prix	R IR				
MOD.		-	CALIENTE / HOT / CHAUD		
		-	VBR 9 HT/IHT	VBR 12 HT/IHT	VBR 18 HT/IHT
Precio Price Prix	HT IHT				
MOD.		-	AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE		
		-	VBR 6 SS/ISS	VBR 9 SS/ISS	VBR 12 SS/ISS
Precio Price Prix	SS ISS				
MOD.		-	DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE		
		-	VBR 9 DS/IDS	VBR 12 DS/IDS	VBR 18 DS/IDS
Precio Price Prix	DS IDS				
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.	x 810 x 1300 mm.	x 810 x 1300 mm.	x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)		R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+60°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)		Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. steel black/ Acier plastifié noire(R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)		180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)		0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur (HP)		1/3	3/4	3/4 DS: 1	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		R: - SS: - / 3	HT: - DS: -	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)		20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)		R: - SS: 404	HT: - DS: -	R: 708 SS: 708	HT: 1080 DS: 708
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		750	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		R: - SS: 5.65	HT: - DS: -	R: 8.5 SS: 9.25	HT: 9.85 DS: 7.54
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290			
Opcional Optional Options		Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass VBR 9 VBR 12 VBR 18			

***Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Pris applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

VBR P

Vitrina expositora para pastelería cristal recto /
Pastry display case flat glass /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

Serie / Series / Série **VBR ÁMBAR**

VBR PR / IPR - PHT / IPHT

VBR PC

MODELO
 MODELE
 MODÈLE

VBR 9 PR/IPR

VBR 12 PR/IPR

VBR 18 PR/IPR



Precio Price Prix	PR IPR					
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--

MOD.		VBR 9 PHT/IPHT	VBR 12 PHT/IPHT	CALIENTE / HOT / CHAUD	VBR 18 PHT/IPHT	VBR 9 PC	VBR 12 PC
Precio Price Prix	PHT IPHT						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	
Temperatura Temperature Température	°C	PR: +4°C/+8°C PHT: +55°C/+60°C			+65°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Matériel (EXT/INT)		Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)					
Aislamiento Isolation (mm)		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)		274	365	548	274	365	
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition		1,4	1,9	2,8	1	1,4	
Compresor Compressor Compresseur (HP)		3/4	3/4	1 1/4	-	-	
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		R: 2 / 3 HT: 2 / 2	R: 2 / 3 HT: 2 / 2	R: 2 / 3 HT: 2 / 2	2 / 2		
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel					
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique					
Potencia Power Puissance (W)		R: 708 HT: 1080	R: 722 HT: 1107	R: 1223 HT: 1125	3500	4670	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		1096	1315	2192	-	-	
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		R: 8.5 HT: 9.85	R: 9.7 HT: 10.4	R: 14.5 HT: 10.8	42	56	
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Opcional Optional Options		-					

Vitrina expositora para pastelería cristal recto / Pastry display case flat glass / Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre droit

		VBR PSS / IPSS				VBR PDS / IPDS		
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	PR IPR							
INOX								
MOD.		VBR 6 IPSS	VBR 9 IPSS	VBR 12 IPSS	VBR 18 IPSS	VBR 9 IPDS	VBR 12 IPDS	VBR 18 IPDS
Precio Price Prix	PHT IPHT							
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température	°C	-1°C/+7°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. steel/ Acier plastifié [PR/PHT] - Inox Aisi 304 [Mod. I]						
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	(L)	176	264	352	528	262	349	523
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m²)	1	1,4	1,9	2,8	1	1,4	2,8
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/2	3/4	3/4	1/2	3/4	1	1/2
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		0 / 3				2 / 3		3 / 3
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel						
Evaporación Evaporation Évaporation		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Potencia Power Puissance	(W)	523	709	724	1225	708	815	1223
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	850	1453	1453	2328	1453	1706	2328
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	6.84	9.28	9.47	14.7	7.54	9.95	14.91
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options		-						



Serie / Series / Série **AMBAR**



VON PR/PHT

Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina para pastelería (R) y para productos calientes (HT), acero inoxidable servicio tradicional.
Alta capacidad con 3 niveles de exposición (2 HT).
Cristal frontal recto templado.
Puertas correderas traseras dobles.
Estantes de cristal en perfiles de aluminio anodizado.
Exterior e interior en acero inoxidable AISI304.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Control electrónico y termostato de seguridad.
Resistencia blindada y aleteada.
Bandeja interior para aportar humedad.
Termómetro interior.
Iluminación decorativa LED en color 6000K blanco.
Iluminación estantes y exposición LED 2700K blanco cálido.

MAIN FEATURES


Bakery display case (R) and hot product display case (HT), stainless steel, traditional service.
High capacity with 3 display levels (2 HT).
Tempered flat front glass.
Double rear sliding doors.
Glass shelves in anodised aluminium profiles.
Exterior and interior in AISI304 stainless steel.
Front and side decoration in high resistance waterproof lacquered MDF.
Electronic control and safety thermostat.
Armoured and finned heating element.
Interior tray to provide humidity.
Interior thermometer.
Decorative LED lighting in 6000K white.
Shelf and display lighting LED 2700K warm white.

CARACTERISTIQUES


Vitrine boulangerie (R) et vitrine produits chauds (HT), acier inoxydable, service traditionnel.
Grande capacité avec 3 niveaux de présentation (2HT).
Verre frontal droit trempé.
Double porte arrière coulissante.
Étagères en verre avec profilés en aluminium anodisé.
Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI304.
Décoration frontale et latérale en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Contrôle électronique et thermostat de sécurité.
Élément chauffant blindé et à ailettes.
Bac intérieur pour l'apport d'humidité.
Thermomètre intérieur.
Éclairage décoratif LED 6000K blanc.
Éclairage des étagères et des présentoirs par LED 2700K blanc chaud.



VON12PR



VON PR



VON PHT

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Serie / Series / Série **ONIX**

MODELO MODELE MODÈLE	 VON 9 PR	 VON 12 PR	 VON 18 PR
Precio Price Prix			
MOD.	VON 9 PHT	CALIENTE / HOT / CHAUD VON 12 PHT	VON 18 PHT
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	PR: +4°C/+8°C PHT: +55°C/+60°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel [EXT/INT]	Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité [L]	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/2	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	PR: 2 / 3 PHT: 2 / 2	PR: 2 / 3 PHT: 2 / 3	PR: 3 / 3 PHT: 3 / 2
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power Puissance [W]	PR: 708 HT: 1080	PR: 722 HT: 1107	PR: 1223 HT: 1125
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	1096	1315	1840
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	PR: 8.5 HT: 9.85	PR: 9.7 HT: 10,4	PR: 14.5 HT: 10.8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	-		

VON R/HT/SS

Vitrina expositora para pastelería /
Pastry display case /
Vitrine d'exposition pour pâtisserie

VON HT




VON SS




Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus


OPCIONAL Cristal frontal doble
OPTIONAL Double frontal glass
OPTION Double vitrage frontale



VNO R / DS



VON HT



VON SS

Serie / Series / Série **ONIX**

MODELO MODELE MODÈLE								
	-	VON 9 R	VON 12 R	VON 18 R				
Precio Price Prix	-							
MOD.	-							
Precio Price Prix	-							
MOD.								
Precio Price Prix								
MOD.								
Precio Price Prix								
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	1625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.					
Temperatura Temperature (°C) Température	R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+65°C							
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material (EXT/INT) Matériel	AISI 304							
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity (L) Capacité	180	274	365	548				
Superficie exposición Surface exhibition (m²) Surface d'exposition	0,9	1,4	1,9	2,8				
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/3	3/4	3/4 DS: 1	1 1/4				
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	R: - SS: - / 3	HT: - DS: -	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 4		
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	20+20 (INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS)							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique							
Potencia Power (W) Puissance	R: - SS: 404	HT: - DS: -	R: 708 SS: 708	HT: 1080 DS: 708	R: 722 SS: 722	HT: 1107 DS: 815	R: 1223 SS: 1223	HT: 1125 DS: 1223
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	750		1096		1315		2192	
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	R: - SS: 5.65	HT: - DS: -	R: 8.5 SS: 9.25	HT: 9.85 DS: 7.54	R: 9.7 SS: 9.49	HT: 10,4 DS: 9.95	R: 14.5 SS: 15.8	HT: 10.8 DS: 14.9
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290							
Opcional Optional Options	Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass VON 9 VON 12 VON 18							

*Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.
Prix applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

VCO COMBO

Vitrina expositora para cafetería y pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Alta capacidad con 2 niveles de exposición.

- Parte inferior refrigerada autoservicio.
- Parte superior neutra, servicio asistido tradicional.

Parte inferior:

Vitrina refrigerada de pastelería autoservicio con grupo incorporado ECO R290, sin reserva refrigerada.

Sistema de refrigeración ventilado.

Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m³.

Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.

Control electrónico.

Cortina nocturna.

Bandeja evaporativa.

Desescarche automático.

Equipamiento de alta eficiencia:

- Iluminación en exposición LED 6000K blanco.
- Ventiladores electrónicos.

Parte superior:

Módulo neutro con cristal frontal templado.

Puertas traseras correderas, cristal templado.

Cristal lateral doble.

Estante superior de cristal.

Perfilería aluminio anodizado.

MAIN FEATURES

High capacity with 2 display levels.

- Refrigerated self-service lower part.
- Neutral upper part, traditional assisted service.

Lower part:

Refrigerated self-service pastry display case with plug in ECO R290 unit, without refrigerated reserve.

Ventilated refrigeration system.

CFC-free, high-pressure injected polyurethane insulation, density 40Kg/m³.

Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.

Electronic control.

Night curtain.

Evaporative tray.

Automatic defrosting.

High efficiency equipment:

- 6000K white LED display lighting.
- Electronic fans.

Upper part:

Neutral module with tempered glass front.

Sliding rear doors, tempered glass.

Double side glass.

Upper glass shelf.

Anodised aluminium profiles.

CARACTERISTIQUES

Grande capacité avec 2 niveaux d'affichage.

- Partie inférieure réfrigérée en libre-service.
- Partie supérieure neutre, service traditionnel assisté.

Partie inférieure:

Vitrine réfrigérée de pâtisserie en libre-service avec groupe incorporé ECO R290 sans réserve réfrigérée.

Système de réfrigération ventilé.

Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, densité 40Kg/m³.

Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.

Commande électronique.

Rideau de nuit.

Bac d'évaporation.

Dégivrage automatique.

Équipement à haut rendement:

- Éclairage de l'écran LED blanc 6000K.
- Ventilateurs électroniques.

Partie supérieure:

Module neutre avec façade en verre trempé.

Portes arrière coulissantes en verre trempé.

Double vitrage latéral.


Étagère supérieure en verre.

Profilés en aluminium anodisé.

Parte superior neutra
Neutral countertop
Partie supérieure neutre



VCO15



Laterales / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus



Serie / Series / Série **COMBO**

MODELO MODELE MODÈLE	 VCO 9	 VCO 12	 VCO 15	 VCO 18
Precio Price Prix				
Medidas / Measures / Mesures [mm]	998 x 890 x 1455 mm.	1310 x 890 x 1455 mm.	1622 x 890 x 1455 mm.	1935 x 890 x 1455 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	+2°C/+5°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro/ Plastif. Stainless steel black/ Acier plastifié noire			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	186	248	310	372
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m ²]	1.13	1.51	1.88	2.26
Compresor Compressor Compresseur [HP]	5/8	3/4	7/8	1
Estantes Shelving Étagères	1			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30 [INCLUIDOS / INCLUDES / INCLUS]			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance [W]	436	616	682	740
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6,3	9,02	10,3	11,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	-			

VMG RU/BU

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie

CARACTERÍSTICAS

Vitrina grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para pastelería y bombones (BU).
 Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
 Decoraciones en madera lacada.
 Estante de cristal no regulables.
 Encimera Quartz blanco.
 Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
 Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
 Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
 Cristales templados.
 Interior lacado en color negro.
 Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES

R290 plug in display cabinet with refrigerated reserve for pastries and chocolates (BU).
 Black lacquered front glass structure.
 Lacquered wood decorations.
 Non-adjustable glass shelf.
 White Quartz worktop.
 High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
 Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
 Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
 Tempered glass.
 Black lacquered interior.
 Stainless steel plinth.


CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour pâtisseries et chocolats (BU).
 Façade en verre laqué noir.
 Décorations en bois laqué.
 Étagère en verre non réglables.
 Plan de travail en Quartz blanc.
 Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
 Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
 Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
 Verres trempés.
 Intérieur laqué noir.
 Plinthe en acier inoxydable.

Estante de serie
 Standard shelv
 Étagère standard



VMG25RU



VMG RU

Laterales / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite



Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1220 mm.	1562 x 960 x 1220 mm.	1875 x 960 x 1220 mm.	2500 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	+4°C/+8°C					+7°C/+12°C
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	106	141	177	212	283	141
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m ²)	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35	0,17
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/3	1/3	1/2	3/4	1	-
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1 Estante					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	419	430	588	654	857	430
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	6,04	6,2	8,5	9,4	12,3	6,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes arrières coulissantes VMG 9 R PTCMG9 VMG 12 R PTCMG12 VMG 15 R PTCMG15 VMG 18 R PTCMG18 VMG 25 R PTCMG25 Puertas correderas traseras con marco Rear sliding doors with frame Portes arrières coulissantes avec encadrement VMG 9 R PTMAVMG09 VMG 12 R PTMAVMG12 VMG 15 R PTMAVMG15 VMG 18 R PTMAVMG18 VMG 25 R PTMAVMG25					

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VMG RULG

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería, cristal bajo/
Refrigerated modular pastry display case with storage, low glass /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie, verre bas

CARACTERÍSTICAS


Vitrina cristal bajo grupo incorporado R290 con reserva refrigerada para cafetería / pastelería.
 Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
 Decoraciones en madera lacada.
 Encimera Quartz blanco.
 Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco 4000K, en exposición y estante.
 Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
 Cristal frontal recto.
 Cristales templados.
 Interior lacado en color negro.
 Zócalo en acero inoxidable.

MAIN FEATURES


R290 plug in low glass display cabinet with refrigerated reserve for cafe / pastries.
 Black lacquered front glass structure.
 Lacquered wood decorations.
 White Quartz worktop.
 High efficiency LED lighting 24V, white 4000K, in display and shelf.
 Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
 Straight front glass fixed.
 Tempered glass.
 Black lacquered interior.
 Stainless steel plinth.

CARACTERISTIQUES

Vitrine plug in R290 avec réserve réfrigérée pour cafétéria / pâtisserie.
 Façade en verre laqué noir.
 Décorations en bois laqué.
 Plan de travail en Quartz blanc.
 Eclairage LED haute efficacité 24V, blanc 4000K, dans la vitrine et les étagères.
 Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieure.
 Verre frontal droit fixe.
 Verres trempés.
 Intérieur laqué noir.
 Plinthe en acier inoxydable.



VMG25LG



VMG LG

Laterales / Sides / Jous

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 1020 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.	1562 x 960 x 1020 mm.	1875 x 960 x 1020 mm.	2500 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité		141	177	212	283
Superficie exposición Surface exhibition [m²] Surface d'exposition	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35
Compresor Compressor [HP] Compresseur		1/3	1/2	3/4	1
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	-				
Costados [2] Sides [2] [mm] Joues [2]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power [W] Puissance	379	388	544	606	722
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras con marco Rear sliding doors with frame Portes arrières coulissantes avec encadrement VMG 9 R PTMAVMG09LG VMG 12 R PTMAVMG12LG VMG 15 R PTMAVMG15LG VMG 18 R PTMAVMG18LG VMG 25 R PTMAVMG25LG				


Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VMG AA/AAC

Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /
Refrigerated modular pastry display case with storage /
Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie



VMG90ACRU



VMG

Laterales / Sides / Jous

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix					
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	1365 x 960 x 1220 mm.	1750 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.	1180 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	-				
Superficie exposición Surface exhibition [m²] Surface d'exposition	0,9	1,2	1,1	0,8	0,9
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/2				
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1				
Costados [2] Sides [2] [mm] Joues [2]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power [W] Puissance	580	594	594	548	580
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	8,3	8,5	8,5	7,9	8,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes arrières coulissantes VMG 90 AARU PUEVMG90AACT VMG 90 ACRU PUEVMG90ACCT VMG 90 ARRU PUEVMG90ARCT VMG 45 AARU PUEVMG45AACT VMG 45 ACRU PUEVMG45ACCT				

Laterales no incluidos en el precio
Side panels not included in price
Joues non incluses dans le prix

VMG P/AA/AO

Vitrina expositora modular neutra (panera) /
Neutral modular display case /
Vitrine d'exposition modulaire neutre

Mueble caja /
Counter case /
Meuble caisse

CARACTERÍSTICAS

Vitrina expositora neutra para panadería.
 Estructura de cristales delantera lacada en color negro.
 Decoraciones en madera lacada.
 Estante de cristal no regulables.
 Encimera Quartz blanco.
 Iluminación LED alta eficiencia 24V, color blanco cálido 2700K, en exposición.
 Iluminación LED decorativa en zócalo inferior blanco 4000K.
 Cristal frontal recto fijo con tornillos, abatible para su limpieza.
 Cristales templados.
 Interior lacado en color negro.
 Zócalo en acero inoxidable.
 Laterales.
 Exposición con rejilla en madera.
 Bandeja trasera extractora para migas de pan.

MAIN FEATURES


Neutral display case for bakeries.
 Black lacquered front glass structure.
 Lacquered wood decorations.
 Non-adjustable glass shelf.
 White Quartz worktop.
 High efficiency LED lighting 24V, warm white 2700K, in display.
 Decorative LED lighting in white 4000K lower plinth.
 Straight front glass fixed with screws, hinged for cleaning.
 Tempered glass.
 Black lacquered interior.
 Stainless steel plinth.
 Sides.
 Display with wooden grille.
 Rear extractor tray for breadcrumbs.

CARACTERISTIQUES

Vitrine neutre pour boulangeries.
 Façade en verre laqué noir.
 Décorations en bois laqué.
 Étagère en verre non réglables.
 Plan de travail en Quartz blanc.
 Éclairage LED haute efficacité 24V, blanc chaude 2700K, dans la vitrine.
 Éclairage LED décoratif en blanc 4000K sur le plinthe inférieur.
 Verre frontal droit fixé par des vis, avec ouverture pour le nettoyage.
 Verres trempés.
 Intérieur laqué noir.
 Plinthe en acier inoxydable.
 Jous.
 Affichage avec grille en bois.
 Plateau d'extraction arrière pour les miettes de pain.



VMG12P



VMG P

Laterales / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consultar	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	

Serie / Series / Série **MAGNUS**

	VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE			
MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 P	 VMG 12 P	 VMG 90 AAM	 VMG 90 ACM	 VMG 45 AAM	 VMG 45 ACM
Precio Price Prix						
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans Joints	938 x 960 x 1345 mm.	1250 x 960 x 1345 mm.	1365 x 960 x 1345 mm.	1750 x 960 x 1345 mm.	1180 x 960 x 920 mm.	1365 x 960 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	-		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	-					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	-					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,6	0,8	-			
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-		-			
Estantes Shelving Étagères	1		-			
Costados [2] Sides [2] Joints [2] (mm)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-					
Desescarche Defrost Dégivrage	-					
Evaporación Evaporation Évaporation	-					
Potencia Power Puissance (W)	24	30	7	10	5	7
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	-					
Optional Optional Options	-					

VMG C/M/MH

Mueble caja /
Counter case /
Meuble caisse

MODELO
MODELE
MODÈLE



VMG 9 C



VMG 12 M



VMG 18 M




VMG 12 MHD

Precio Price Prix				
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 690 mm.	1875 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 736 mm.
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	30 + 30			




VMG12M



VMG M



VMG12MHD



VMG MHD

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Epoxy
	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Consultar / Consultar / Consultar
[x unidad/x unit/x unité]	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consultar / Consultar

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 7013	Ral 9017	



VBC UH

Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal recto con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Preparada para ensamblado continuo con laterales ocultos (líneas).
Estructura de cristales trasera oculta.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Encimera superior de cristal templado.
Plan de trabajo en Quartz Compac blanco.
Laterales panorámicos con cristal doble templado.
Decoración lateral en chapa de acero pintada epoxi.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304 acabado brillo.
Zócalo aluminio anodizado.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Doble Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia en exposición y encimera.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
Ruedas para instalación y patas para fijar.
Cortina nocturna.

MAIN FEATURES


Straight glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.
Refrigeration design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrost temperature.
Prepared for continuous assembly with hidden sides (lines).
Concealed rear glass structure.
Hinged, tempered and heated front glass.
Tempered glass top worktop.
Worktop in white Quartz Compac.
Panoramic sides with double tempered glass.
Side decoration in epoxy painted sheet steel.
AISI304 stainless steel tray support with gloss finish.
Anodised aluminium plinth.
High-pressure injected polyurethane insulation, CFC-free, with a density of 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered MDF.
Double 6000K cold white LED lighting with high efficiency in display and worktop.
Electronic fans.
Electronic control.
Casters for installation and legs for fixing.
Night curtain.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à glace, verre droit avec groupe incorporé ECO R290.
Conception frigorifique pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de dégivrage.
Préparée pour un montage en continu avec des joues occultes (lignes).
Structure vitrée arrière dissimulée.
Verre frontal rabattable, trempé et chauffé.
Plan de travail supérieur en verre trempé.
Plan de travail en Quartz Compac blanc.
Joues panoramiques avec double verre trempé.
Décoration latérale en tôle d'acier peinte à l'époxy.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304 avec finition brillante.
Plinthe en aluminium anodisé.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 40Kg/m.
Décor frontal et latéral en MDF laqué haute résistance.
Double éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité dans l'écran et le plan de travail.
Ventilateurs électroniques.
Contrôle électronique.
Roulettes pour l'installation et pieds pour la fixation.
Rideau nocturne.



VBC18UH



VBC18UH

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus


Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consultar / Consulter	
		Consultar / Consultar / Consulter	
		Consultar / Consultar / Consulter	

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Serie / Series / Série **CORAL**

MODELO MODELE MODÈLE	 VCB 12 UH	 VCB 15 UH	 VCB 18 UH
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	1250 x 1052 x 1200 mm.	1562 x 1052 x 1200 mm.	1875 x 1052 x 1200 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-15°C/-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité (L)	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,96	1,20	1,49
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	20 +20		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance (W)	1250	1570	1640
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-		
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz Combinación de bandejas / Tray combinations / Combinaisons de bacs  (501X36) x 8uds. VCB12UH (501X32) x 14uds. (501X36) x 10uds. (501X32) x 16uds. (501X36) x 14uds. (501X32) x 20uds.		
	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrière coulissantes	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrière coulissantes	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrière coulissantes

VAR

Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

CARACTERÍSTICAS

Vitrina de helados cristal curvo con grupo incorporado ECO R290.
Diseño frigorífico para congelación con dos circuitos completamente independientes con control individual de la temperatura final del desescarche.
Cristal frontal abatible, templado y calefactado.
Laterales con cristal doble en acabado DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Encimera superior de cristal templado.
Encimera de trabajo en Quartz Compac blanco.
Soporte de cubetas en acero inoxidable AISI304.
Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's, con densidad de 40Kg/m.
Decoración frontal y laterales en DM hidrófugo lacado de alta resistencia.
Iluminación LED 6000K blanco frío de alta eficiencia.
Ventiladores electrónicos.
Control electrónico.
Cortina nocturna.
Ruedas.

MAIN FEATURES


Curved glass ice-cream display cabinet plug in ECO R290.
Refrigerator design for freezing with two completely independent circuits with individual control of the final defrosting temperature.
Hinged front glass, tempered and heated.
Sides with double glazing in high resistance lacquered water-repellent MDF finish.
Tempered glass top worktop.
Worktop in white Quartz Compac.
AISI304 stainless steel tray support.
High-pressure injected polyurethane insulation.
CFC-free polyurethane insulation, density 40Kg/m.
Front and side decoration in high resistance lacquered waterproof MDF high resistance.
High efficiency cold white 6000K LED lighting.
Electronic fans.
Electronic control.
Night curtain.
Casters.

CARACTERISTIQUES

Vitrine à glaces en verre bombé avec groupe incorporé ECO R290.
Réfrigérateur conçu pour la congélation avec deux circuits complètement indépendants avec contrôle individuel de la température finale de décongélation.
Vitrage frontal à charnières, trempé et chauffé.
Joues avec double vitrage en MDF laqué haute résistance et hydrofuge.
Plan de travail en verre trempé.
Plan de travail en Quartz Compac blanc.
Support de bacs en acier inoxydable AISI304.
Isolation en polyuréthane injecté à haute pression.
Isolation en polyuréthane sans CFC, densité 40Kg/m.
Décor frontal et latéral en MDF laqué hydrofuge haute résistance.
Éclairage LED blanc froid 6000K à haute efficacité.
Ventilateurs électroniques.
Commande électronique.
Rideau nocturne.
Roulettes.



VAR15H



VAR H

Laterales / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Consultar / Consultar / Consultar
[x unidad/x unit/x unité]	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consultar / Consultar

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Serie / Series / Série **ARIES**


VAR 12 H



VAR 15 H



VAR 18 H

MODELO MODELE MODÈLE	VAR 12 H	VAR 15 H	VAR 18 H
Precio Price Prix			
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans Jous	1250 x 1145 x 1320 mm.	1562 x 1145 x 1320 mm.	1875 x 1145 x 1320 mm.
Temperatura Temperature Température	-15°C/-18°C		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	7 / 35°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material Matériel	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
Aislamiento Isolation	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	182	228	274
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,96	1,26	1,44
Compresor Compressor Compresseur	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
Bandejas Shelving Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	40 +40		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Potencia Power Puissance	1020	1536	1640
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-		
Consumo Consumption Consommation	19,7	28,9	30,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290		
Opcional Optional Options	230v/1ph/60 Hz Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs  [501X36] x 8uds. [501X32] x 14uds.  [501X36] x 10uds. [501X32] x 16uds.  [501X36] x 14uds. [501X32] x 20uds. VAR12H VAR15H VAR18H		

VBZ U/SU

Vitrina estática expositora helados /
Gelato static display case /
Vitrine statique d'exposition pour glace




VBZ12U




VBZ15SU


VBZ12U x10





VBZ15U x13



VBZ12SU x7



VBZ15SU x9



VBZ U

Laterales / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus

Colores fuera de carta /
Colors outside of letter /
Couleurs spéciales, hors palette

RAL	NO RAL
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
	Epoxi
	Líquida/ Liquid/ Liquide
[x unidad/x unit/x unité]	Consultar / Consultar / Consultar
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés	Consultar / Consultar / Consultar

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		


Serie / Series / Série **IBIZA**

MODELO MODELE MODÈLE	 VBZ 12U	 VBZ 15U	 VBZ 12 SU	 VBZ 15 SU
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	1310 x 920 x 1350 mm.	1622 x 920 x 1350 mm.	1310 x 670 x 1350 mm.	1622 x 670 x 1350 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-15°C/-18°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m ³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	289	361	210	263
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m ²)	0,94	1,41	0,50	0,63
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1		3/4	
Bandejas Shelving Bacs	10+10	13+13	7+7	9+9
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 +30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique			
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	480	484	432	436
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	115	136	99	115
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290			
Opcional Optional Options	Ruedas de serie Standard casters Roues standard			
	Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs VBZ12 [501X32] x 10 uds. VBZ12S [501X32] x 7 uds. VBZ15 [501X32] x 13 uds. VBZ15S [501X32] x 9 uds.			

12. Horeca



Marrakech - Morocco



HIELO/ICE/GLAÇONS

484-497

LAVADO/WASHING/LAVAGE

498-515

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN

REFRIGERATION-FREEZING / RÉFRIGÉRATION-CONGÉLATION

516-135

HELADERÍA-PASTELERÍA

ICE-CREAM - PASTRY / GLACIER - PÂTISSERIE

536-551

HORECA

552-575



12. HORECA

HIELO/ICE/GLAÇONS

Serie / Series / Série		
FHC ICE CUBE	Dispensador/Fabricador de hielo cubito macizo Dispenser/Ice maker solid cube / Dispensateur/Machines à glaçons solides	486-487
Serie / Series / Série		
FHCM/SPLIT ICE CUBE	Fabricador de hielo cubito macizo Ice maker solid cube / Machines à glaçons solides	487
Serie / Series / Série		
FHC B-CUBE	Fabricador de hielo cubito macizo cuadrado Ice maker square solid cube / Machines à glaçons solides carrés	488
Serie / Series / Série		
FHFF FAST FOOD	Fabricador de hielo Fast Food Fast Food ice maker / Machines à glaçons Fast Food	489
Serie / Series / Série		
FHTB/ FHTBM PEBBLES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	490-491
Serie / Series / Série		
FHT/FHTM ICE FLAKES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	492
Serie / Series / Série		
FHTM/SPLIT ICE FLAKES	Fabricador de hielo troceado Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	493
Serie / Series / Série		
FHES COLD FLAKES	Fabricador de hielo en escama Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	494
Serie / Series / Série		
FHESM/SPLIT COLD FLAKES	Fabricador de hielo en escama Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	495
Serie / Series / Série		
DPE/DI	Almacén fabricante de hielo Ice maker storage / Stockage pour machines à glaçons	496
Serie / Series / Série		
ROLLER BIN/ DOBLE ROLLER BIN	Almacén de hielo Ice storage / Stockage pour glaçons	497

Lisbon - Portugal



FHC

Dispensador / Fabricador de hielo cubito macizo /
Dispenser / Ice maker solid ice cube /
Dispensateur / Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série **FHC Ice Cube**

FHIKU26AHC




FHDSS42AHC/WHC

FHC20AHC/WHC

FHC80AHC/WHC



Serie C: cubito macizo con almacén
C Series: solid ice cube with storage
Séries C: bloc glaçon avec stockage



DISPENSADOR
DISPENSER
DISPENSEUR



FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHIKU26AHC	FHDSS42AHC	FHC20AHC	FHC30AHC	FHC35AHC	FHC40AHC	FHC45AHC	FHC65AHC	FHC80AHC	FHC90AHC
Precio Price Prix										
↔ ↗↘ ↕ Medidas Measures (mm) Mesures	395 530 790	500 630 920	355 404 590	390 460 690	500 580 690	500 580 690	500 580 800	735 603 850	738 600 920	738 600 1020
	-		-		Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)					
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz									
Material Material Matériel	Termoconf. Thermof. Thermof.	AISI 304								
Condensación Condensation Condenseur	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau
Cubito Cubes Glaçons (gr)	13	13	13	42	42	42	42	42	42	42
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	24	44	21	29	38	42	48	72	80	95
Almacén Warehouse (Kg.) Stockage	7	12	4	9	16	16	25	40	40	55
Potencia Power (W) Puissance	-	-	260	320	340	340	450	590	700	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		R290							
Opcional Optional Options	-		Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC [Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC] Cubito 60gr [consultar] / Cube 60gr [consult] / Glaçon 60gr [consultar]							

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Fabricador de hielo cubito macizo /
Ice maker solid ice cube /
Machines à glaçons solides

Serie / Series / Série **FHCM/SPLIT Ice Cube**

FHCM300A/W




FHCM150AHC/W




Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén
CM-Modular Series: solid ice cube without storage
Série CM-Modulaire: glaçon entier sans stockage

Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora
CM-Split Series: solid ice cube without condensed unit
Série CM-Split: glaçon entier sans unité de condensation



42 gr
42x39x43 mm



60 gr
43x45x51 mm

FABRICADOR/ICEMAKER/MACHINE À GLAÇONS

MODULAR

SPLIT

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC130AHC	FHC155AHC	FHCM150AHC FHCM150WHC	FHCM300A FHCM300W	FHCM300S SPLIT
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	840 740 1075	840 740 1075	862 555 720	1250 580 848	990 585 850
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304				
Condensación Condensation Condenseur	Aire Air Air	Aire Air Air	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation
Cubito Cubes Glaçons (gr)	42	42	42	42	42
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	134	152	155	300	300
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	65	65	DI200 / DPE240 / DI350	DI350	DI350
Potencia Power (W) Puissance	1250	1260	1260/1400	2600	200
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		R290	HFC	HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC (Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC) Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consultar)		[FHCM150] Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC Cubito 60gr (consultar) / Cube 60gr (consult) / Glaçon 60gr (consultar)		

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Fabricador de hielo cubito cuadrado /
Ice maker solid square cube /
Machines à glaçons carré

Serie / Series / Série **FHC B-Qube**



FHC30BQAHC/WHC




FHC45BQAHC/WHC



FHC90BQAHC/WHC



Serie B-Qube: cubito macizo cuadrado
B-Qube Series: Solid square cube
Séries B-Qube: bloc glaçon carré



23 gr
32.5x31.5 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC30BQAHC FHC30BQWHC	FHC35BQAHC FHC35BQWHC	FHC40BQAHC FHC40BQWHC	FHC45BQAHC FHC45BQWHC	FHC65BQAHC FHC65BQWHC	FHC90BQAHC FHC90BQWHC
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	390 460 690	497 592 687	497 592 687	500 580 800	738 600 920	738 600 1020
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)				
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					
Cubito Cubes [gr] Glaçons	23					
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	29	38	42	48	72	90
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	9	16	16	25	40	55
Potencia Power [W] Puissance	320	340	455	450	620	890
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Opcional Optional Options	-					

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.


Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

FHFF

Fabricador de hielo Fast Food /
Fast Food ice maker /
Machines à glaçons Fast Food

Serie / Series / Série **FAST FOOD**

FHFF900A/W



FHFF1700A

MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW FHFF250AHC FHFF250WHC	NEW FHFF350AHC FHFF350WHC	NEW FHFF500AHC FHFF500WHC	NEW FHFF900A FHFF900W	NEW FHFF1700A
Precio Price Prix					
Medidas Measures Mesures (mm)	738 600 980	540 544 747	770 550 805	770 550 805	1250 645 950
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V/50Hz				400V/3N/50Hz
Material Material Matériel	AISI 304				
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau				
Producción Production (Kg/24h) Compresseur	105	140	200	400	770
Almacén Warehouse Stockage	35	-	-	-	-
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-	DI110/DI200/DPE240	DI200/DI350/DPE240		
Potencia Power Puissance	850	1400	-	-	4300
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				HFC
Opcional Optional Options	-				

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

FHTB

Fabricador de hielo troceado Pebbles (coctelería) /
Pebbles ice maker /
Machines à ice en morceau



FHTB90AHC/WHC



FHTB57AHC/WHC



HIELO TROCEADO PEBBLES / PEBBLES ICE / GLACE EN MORCEAU PEBBLES

Serie TB: hielo troceado con almacén

TB Series: pebbles ice with storage

Séries TB: ice en morceau avec storage

Serie TBM-Modular: hielo troceado sin almacén

TBM-Modular Series: pebbles ice without storage

Série TBM-Modular: Ice en morceau sans storage

MODELO/MODELE/MOÐÈLE	FHTB57AHC FHTB57WHC	FHTB90AHC FHTB90WHC	FHTB93AHC FHTB93WHC	FHTB142AHC FHTB142WHC	FHTB146AHC FHTB146WHC	FHTBM140AHC FHTBM140WHC	FHTBM250AHC FHTBM250WHC	FHTBM450AHC FHTBM450WHC
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures	450 620 680	500 660 690	500 660 800	738 690 851,5	738 690 1020	560 569 600	560 569 635	560 569 695
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240V/50Hz							
Material Material Matériel	AISI 304							
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau							
Producción Production Compresseur	57	90	90	142	146	130	245	375
Almacén Warehouse Stockage	10	20	30	40	50	-		
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-					DPE240/ DI110 DI200/RB100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI350/RB100 DRB100	DPE240/DI110/DI200/ DI350/DI550/RB100/ DRB100/DRB1500/ DRB1200
Potencia Power Puissance	410	440	440	720	720	700	1040	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290							
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC							

Serie / Series / Série **FHTB / FHTBM PEBBLES**



FHTB142AHC/WHC



FHTB146AHC/WHC



FHTBM450AHC/FHTBM450WHC

Fabricador de hielo troceado /
Cubed ice maker /
Machines à glace en morceau

Serie / Series / Série FHT / FHTM Ice Flakes



FHT155AHC/WHC

Serie T: hielo troceado con almacén
T Series: cubed ice with storage
Séries T: glace en morceau avec stockage



FHTM160AHC/WHC
FHTM280AHC/WHC
FHTM510AHC/WHC



FHTM1000A/W

Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén
TM-Modular Series: cubed ice without storage
Série TM-Modular: glace en morceau sans stockage



HIELO TROCEADO / CUBED ICE / GLACE EN MORCEAU

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHT60AHC FHT60WHC	FHT90AHC FHT90WHC	FHT155AHC FHT155WHC	FHTM160AHC FHTM160WHC	FHTM280AHC FHTM280WHC	FHTM510AHC FHTM510WHC	FHTM1000A/W
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	450 620 680	500 660 800	738 690 1020	560 569 600	560 569 695	560 569 695	934 684 700
	-	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patatas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz						400-415V/3N/50Hz
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau						
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	67	113	153	157	280	435	1000
Almacén Warehouse [Kg.] Stockage	9	30	55	-			
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	-			DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100/DRBI500	DI550/ DRBI500
Potencia Power [W] Puissance	400	470	700	830	1100	1400	3200
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290						HFC
Opcional Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC						

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Fabricador de hielo troceado /
Cubed ice maker /
Machines à glace en morceau

Serie / Series / Série FHTM/SPLIT Ice Flakes



HIELO TROCEADO
CUBED ICE
GLACE EN MORCEAU



FHTM1000S SPLIT

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTM510S SPLIT	FHTM1000S SPLIT
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	560 569 695	765 600 695
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304	
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation	
Producción Production [Kg/24h] Compresseur	510	1000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DPE240 / DI200 / DI350 / DI550 RBI100 / DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500
Potencia Power [W] Puissance	175	350
Potencia frigorífica Refrigerating Power [W -18°C] Puissance frigorifique	2300 [evap.temp.-18°C]	4600 [evap.temp.-18°C]
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC	
Opcional Optional Options	 Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO2] { FHT700SC02 (720 kg), FHTM1400SC02 (1400 kg) Split models for refrigerant R744 [CO2] (FHT700SC02 (720kg), FHTM1400SC02 (1400kg) Modèles split pour gaz R744 [CO2] (FHT700SC02 (720kg), FHTM1400SC02 (1400kg)	

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Fabricador de hielo escama plana /
Ice maker flat flakes /
Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHES Cold Flakes**



FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A

Serie ES-Modular: hielo en escama plana sin almacén
ES-Modular Series: Flat flake ice without storage
Séries ES-Modular: ice à pailletes sans storage



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM250AHC FHESM250WHC	FHESM400A FHESM400W	FHESM600A FHESM600W	FHESM900A FHESM900W	FHESM1500A FHESM1500W	FHESM2200A -	FHESM5000A -
Precio Price Prix A W							
Medidas Measures Mesures (mm)	870 550 600	900 588 705	900 588 705	1107 700 880	1107 700 970	1062 832 1423	1270 1400 1620
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique [V/Hz]	220V-240V/50Hz		400V-415V//3N/50Hz				
Material Material Matériel	AISI 304						
Condensación Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					Aire Air Air	
Producción Production Compresseur [Kg/24h]	250	400	620	900	1500	2300	5000
Almacén Warehouse Stockage [Kg.]	-						
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI200 DI350	DI350 DI550 DRBI100	DI350 DI550 DRBI100/DRBI500	DI550 DRBI500	DI550 DRBI500	-	
Potencia Power Puissance [W]	1700	2100	3000	4600	6000	7000	16000
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290	HFC					
Opcional Optional Options	-						

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Fabricador de hielo escama plana /
Ice maker flat flakes /
Machines à ice à pailletes

Serie / Series / Série **FHESM/SPLIT Cold Flakes**



FHESM5000S SPLIT



FHESM400S a 2200S SPLIT

Serie ES-SPLIT: hielo en escama plana sin unidad condensadora
ES-SPLIT Series: Flat flake ice without condensed unit
Séries ES-SPLIT: ice à pailletes sans unité de condensation



HIELO EN ESCAMA
FLAKE ICE
GLACE À PAILLETES

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM400S SPLIT	FHESM600S SPLIT	FHESM900S SPLIT	FHESM1500S SPLIT	FHESM2200S SPLIT	FHESM5000S SPLIT
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	495 588 705	495 588 705	604 700 880	604 700 970	736 832 1075	1270 1015 1076
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240V/50Hz				400V-415V//3N/50Hz	
Material Material Matériel	AISI 304					
Condensación Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation					
Producción Production Compresseur	400	620	900	1500	2300	5000
Depósito compatible Compatible deposit Dépôt compatible	DI350 / DI550 DRBI100	DI350 / DI550 DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500	DI550 / DRBI500	-	-
Potencia Power Puissance	180					360
Potencia frigorífica Refrigerating Power Puissance frigorifique	2200W [evap.temp. -23°C]	3500W [evap.temp. -22°C]	5000W [evap.temp. -23°C]	8550W [evap.temp. -24°C]	12000W [evap.temp. -27°C]	25000W [evap.temp. -27°C]
Refrigerante Refrigerant Gaz	HFC					
Opcional Optional Options	 Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO2] (FHESM600SC02 [620 kg], FHESM900SC02 [1040kg], FHESM1500SC02 [1520kg]). Split models for refrigerant R744 [CO2] (FHESM600SC02 [620 kg], FHESM900SC02 [1040kg], FHESM1500SC02 [1520kg]). Modèles split pour gaz R744 [CO2] (FHESM600SC02 [620 kg], FHESM900SC02 [1040kg], FHESM1500SC02 [1520kg]).					

Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

Almacén fabricante de hielo /
Ice maker storage /
Stockage pour machine à glaçons

Serie / Series / Série **DPE/DI**



DPE240



DI200




DI350




DI550




DPE240



DI200



DI350



DI550

MODELO/MODELE/MODÈLE	DPE240	DI110	DI200	DI350	DI550
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	942	560	870	1250	1110
	795	815	790	790	1060
	1053	1000	1000	1000	1915
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-160mm)				
Material Material Matériel	Depósito: polietileno / Storage: polyethylene / Stockage: poliéthylène	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304			
Almacén Warehouse Stockage (Kg.)	-				
Reserva Reserve Réserve	180	100	200	350	550
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	TM160 / TM280 TM510 / TM510 SPLIT FHTBM140 FHTBM250 FHTBM450	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT / ESM250 FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	CM150 / CM300 / CM300 SPLIT TM280 / TM510 / TM510 SPLIT ESM250 / ESM400 ESM600 FHTBM250 / FHTBM450	TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT TM1000 / TM1000 SPLIT ESM400 / ESM600 / ESM900 ESM1500 / ESM1500 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450
Opcional Optional Options	-				

Almacén de hielo /
Ice storage /
Stockage pour glaçons

Serie / Series / Série **ROLLER BIN**
DOBLE ROLLER BIN



DRBI100




RBI100




DRBI500




DRBI1200




RBI100



DRBI100



DRBI500



DRBI1200

MODELO/MODELE/MODÈLE	RBI100	DRBI100	DRBI500	DRBI1200
Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures (mm)	795 1060 1284	1560 1060 1484	1560 1330 1810	1560 1330 2460
Material Material Matériel	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304 Contenedor polietileno / Container in polyethylene / Container en polyéthylène			
Almacén Warehouse Stockage (Kg.)	17	50	300	1000
Reserva Reserve Réserve	108	108+108	108+108	108+108
Fabricador Manufacturer Machine à glaçons	FHTM160 FHTM280 FHTM510 / FHTM510 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450	FHTM280 / FHTM510 FHESM400 / FHESM600 FHESM400 SPLIT / FHESM600 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTM1000 / FHTM1000 SPLIT FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 / FHESM900 SPLIT FHESM1500 / FHESM1500 SPLIT FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTBM450 FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 SPLIT
Opcional Optional Options				

LAVADO/WASHING/LAVAGE

Singapore

498

Válido para todo el catálogo / Valid for the entire product guide / Valable pour tout le catalogue.
Fotografías no contractuales / Non contractual pictures / Photos non contractuelles.
Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modification sans préavis

Serie / Series / Série

**ELECTROMECÁNICA
ELECTROMECHANICAL
ÉLECTROMÉCANIQUE****Lavavasos y lavaplatos**

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

500 - 503

Serie / Series / Série

**ELECTRÓNICA
ELECTRONIC
ÉLECTRONIQUE****Lavavasos y lavaplatos**

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

504 - 507

Serie / Series / Série

Accesorios lavavasos y lavaplatos cúpula

Dishwasher accesories / Accessoires lave-vaisselle

508 - 509

Serie / Series / Série

LP**Lavautensilios y lavaperolas**

Dishwasher / Lave-ustensiles

510 - 511

Serie / Series / Série

TA**Túneles de lavado y arrastre**

Rack conveyor dishwasher / Tunnels de lavage

512 - 513

Serie / Series / Série

Accesorios Túnel de lavado

Rack conveyor dishwasher accesories / Accessoires tunnels de lavage

514 - 515

ELECTROMEC

Lavavasos y lavaplatos / Glasswasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.

Puerta construida en doble pared.

Guías cesta embutidas, modelos LVP2535, LVP3040 y LVP3250.

Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.

Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.

Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.

Brazos de aclarado en composite.

Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la perdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.

Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador detergente [opcional].

Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada.

Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.

Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc.

BENEFITS

Interior and exterior structure in stainless steel.

Door made of double wall.

Embossed rack's drives, models LVP2535, LVP3040 y LVP3250.

Lower wash arms in stainless steel and upper composite.

Welded tank, equipped with filter for the entire width of the tank.

Model LVP3040 with rotatory top wash.

Composite rinse arms.

Wash pumps with the DuoFlo system except the model LV2535, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates energy loss and noise decreases, improves performance and reduces energy consumption except in the model LV2535.

Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional].

Models with drain pump [BD] with the partial discharge, during the rinse introduce the clean water in the tank to replace the dirty, continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished part of the water of the tank has been renewed.

We guarantee a flow in constant liters in the rinsing regardless of the water pressure of network.

Tables of entrance and exit, prewash table, etc.

À SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.

Porte construite en double paroi. Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.

Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.

Bras de rinçage composite.

Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.

Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.

ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.

Possibilité de régler les feeders de produits à travers la plaque chimique.

Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.

Dosage du liquide de rinçage électroniquement comme le dosage du produit de lavage [option].

Modèles avec pompe de vidange [BD] à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.

Nous garantissons un débit en litres constante pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.



LVP3040



Serie / Series / Série **ELECTROMECÁNICA**
ELECTROMECHANICAL
ÉLECTROMÉCANIQUE

LCP4550 BD



LAVADO/WASHING/LAVAGE

LVP

Lavavasos y lavaplatos /
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /
Lave-vaisselle



LVP3040



Brazo lavado y aclarado superior modelo LVP3250

Upper washing and rising arm model LVP3250

Bras supérieur de lavage et de rinçage, modèle LVP3250



LVP3250

Serie / Series / Série **ELECTROMECAÁNICA** **ELECTROMECHANICAL** **ÉLECTROMÉCANIQUE**

Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature:

D: Dosificador detergente de serie / Detergent dosing standard / Doseur détergent de série
BD: Bomba desagüe parcial de serie / Partial discharge pump standard / Pompe à vidange partielle de série
RC: Recuperador de calor / Heat recovery system / Récupération de chaleur
A: Bomba de aclarado / Rinsing pump / Pompe de rinçage



Bomba de lavado DuFlo
Washing pump DuFlo
Pompe de lavage DuFlo

MODELO/MODELE/MODÈLE	LV2535 LV2535 BD	LVP3040 LVP3040 BD	LVP2845 LVP2845 BD	LVP3250 LVP3250 BD LVP3250 DBD LVP3250 DBDA	LCP4550 LCP4550 BD LCP4550 DBD LCP4550 DBDA
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	401x490x595	436x535x670	525x555x715	575x605x820	724x818x1529 (2010)
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	350x350	400x400	450x450	500x500	500x500
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	250	300	280	325	425/440
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	120	120	120	90/150	90/150
Producción horaria Hourly production Production horaire	30	30	30	40/24	40/24
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230/50/1N	230/50/1N	230/50/1N	230/50/1N	400/50/3N
Material Material Matériel	AISI 304				
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	3500				8500
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	600			2100	
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	2600			3000	8000
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	150	200		470	
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C				
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	7/2,6	9/2,6	14/2,6	20/6	15/6
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	1,8			2,2	
Dotación Endowment Dotation	2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 2 glass racks, 1 storage cutlery, 1 plate inserter 2 paniers à verre, 1 bac couverts, 1 range assiettes	2 Cestos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 2 Racks, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 2 paniers, 1 bac couverts, 1 range assiettes	1 Cesto vasos/1 platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes	1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos 1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery 1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts	
	kit dosificador detergente / Detergent dispenser kit / Kit doseur détergent 192 €				
Opcional Optional Options	Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle				
	-	230V/1N/60Hz + 3%	-	230V/1N/60Hz + 3%	400V/3N/60Hz + 3%
	-	-	-	-	-
	-	-	-	400V/3N/50Hz	-

ELECTRONICA

Lavavasos y lavaplatos / Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.
Puerta construida en doble pared.
Guía cesta estampada y embutida, modelos LVP3040E y LVP3250E.
Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.
Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox.
Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.
Brazos de aclarado en composite.
Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.
Todos los modelos con dosificador de detergente de serie.
Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica.
Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial.
Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.
En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.
Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.
Tres programas de tiempos 60, 120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.
Descarga automática en los modelos con bomba desagüe [BD] con descarga parcial.
Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.
Modelos con recuperador de calor, incluye bomba de Aclarado y bomba Descarga Parcial [BD]

BENEFITS

Embossed rack's drives, models LVP3040E y LVP3250E.
Welded tank, equipped with filter for the entire width of the tank. Interior and exterior structure in stainless steel.
Door made of double wall.
Lower wash arms in stainless steel and upper in composite, except in the range of dishwasher Dome that both are in stainless steel.
Model LVP3040E with rotatory top wash.
Composite rinse arms.
Wash pumps with DuoFlo system, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption.
All models with dosage detergent as standard.
Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation.
Models with drain pump [BD] with partial discharge.
New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.
In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases.
Five washing programs, with the possibility of changing times.
Three 60, 120 and 150 second time programs, continuous washing and ProSelf self cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain [BD].
Possibility of regulating through the plate the chemical dosificadores.
Models with heat recovery, including Rinse pump and Partial Discharge pump [BD].

Á SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.
Porte construite en double paroi.
Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.
Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.
Bras de rinçage composite.
Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que les codes d'erreur.
ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.
Possibilité de réguler les doses de produit chimique.
Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.
ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.
Possibilité de régler les feeders de produits à travers le contrôle électronique.
Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.
Tous les modèles avec dosage du produit de lavage à série.
Dosage du liquide de rinçage électroniquement.
Modèles avec pompe de vidange [BD] à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.
Nous garantissons un débit en litres constant pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.
Modèles avec récupération de chaleur, y incluant la pompe de rinçage et la pompe à décharge partielle [BD].



A

Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA**
ELECTRONIC
ÉLECTRONIQUE

LCP4560ED



LAVADO/WASHING/LAVAGE

Lavavasos y lavaplatos /

Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /

Lave-vaisselle



Modelo LCP4550EDBDRC con Recuperador de Calor RC

Aspira el vapor que se forma después del aclarado y lo condensa, el calor recuperado aumenta en 25°C la temperatura del agua que entra. Se obtiene un importante ahorro de energía gracias a la reducción en casi un 40%, de la variación térmica que el boiler debe proporcionar al agua del aclarado. Se produce al final el ciclo y elimina la descarga de vapor al abrir la capota.

Model LCP4550EDBDRC with RC Heat Recovery

Aspirates the vapor that forms after the rinsing and condenses it, the recovered heat increases in 25°C the incoming water temperature. Significant energy savings are achieved thanks to a 40% reduction in the thermal variation that the boiler must provide to rinse water. It produces the cycle at the end and eliminates the discharge of steam when opening the canopy.

Modèle LCP4550EDBDRC avec Récupération de chaleur RC

Aspire la vapeur qui se forme suite au rinçage et la condense, la chaleur récupérée augmente de 25°C la température de l'eau entrante. On obtient une importante économie d'énergie grâce à la réduction (presque de 40%) de la variation thermique que le boiler doit proportionner à l'eau de rinçage.

LVP3040ED



Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA** **ELECTRONIC** **ÉLECTRONIQUE**



Capacidad bandejas
600x400 o GN 1/1
Capacity trays
600x400 or GN 1/1
Capacité plateaux
600x400 ou GN 1/1



Cuba embutida LCP 4550E
Stamped pan LCP 4550E
Cuve emboutie LCP 4550E



Cuba LCP 4560E
Pan LCP4560E
Cuve LCP 4560E

Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature:

E: Gama electrónica / Electronic range / Gamme électronique

D: Dosificador detergente de serie / Detergent dosing standard / Doseur détergent de série

BD: Bomba desagüe parcial de serie / Partial discharge pump standard / Pompe à vidange partielle de série

RC: Recuperador de calor / Heat recovery system / Récupération de chaleur

A: Bomba de aclarado / Rinsing pump / Pompe de rinçage

MODELO/MODELE/MODÈLE	LVP3040ED LVP3040EDBD	LVP3250ED LVP3250EDBD LVP3250EDBDA	LCP4550ED LCP4550EDBD LCP4550EDBDA	LCP4560ED LCP4560EDBD LCP4560EDBDA	LCP4550EDBDRC
Precio Price Prix					
Medidas Measures [mm] Mesures	436x535x670	575x605x820	724x818x1529 [2010]	788x835x1565 [2080]	724x818x2229
Medidas de cesta Rack measures [mm] Mesures de panier	400x400	500x500	500x500	600x500	500x500
Altura útil de lavado Washing height [mm] Hauteur utile de lavage	300	325	425 / 440	440	425 / 440
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	60/120/150 Autolimpieza/Self-cleaning/ Autonettoyant	60/120/150 Continuo/Autolimpieza / Continuous/Self-cleaning / Continu/Autonettoyant			
Producción horaria Hourly production Production horaire	40/30/24				
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230/50/1N		400/50/3N		
Material Material Matériel	AISI 304				
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power [W] Puissance maximale	3500		8700	9500	8700
Pot. resistencia cuba Power tank resist. [W] Puiss. résist. cuvette	600	2100	2500	2500	2500
Pot. resist. boiler Boiler resist. power [W] Puiss. résist. boiler	2600	3000	8000		
Pot. bomba lavado Whash. pump power [W] Puiss. bombe lavé	200	470	650	1500	650
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. [°C] Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C				
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity [L] Capacité cuvette	9/2,6	20/6		30/6	20/12
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. [L] Consomat. eau x panier	1,8	2,2		2,6	2,2
Dotación Endowment Dotation	1 Cesto vasos/1 platos, 1 conten cubiertos, 1 insertador platos 1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes	1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos 1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery 1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts			
Opcional Optional Options	Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle				
					Serie/Serie/Série
	-	400V/3N/50Hz	-		-

ACCESORIOS

Accesorios lavaplatos cúpula /
Dishwasher accesories /
Accessoires lave-vaisselles

Descripción Description Description	Medidas [mm] Measures [mm] Mesures [mm]	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Mesa entrada/ salida con entrepaño 700mm Entry/ out table 700 mm Table entrée/sortie 700 mm	700x575x850		MCP80202	
Mesa con peto derecha 700mm Table right backsplash 700 mm Table avec dosseret à droite 700 mm	700x715x850		MCP80200	
Mesa con peto derecha 1200mm Table right backsplash 1200 mm Table avec dosseret à droite 1200 mm	1200x715x850		MCP80204	
Mesa con peto izquierda 700mm Table left backsplash 700 mm Table avec dosseret à gauche 700 mm	700x715x850		MCP80201	
Mesa con peto izquierda 1200mm Table left backsplash 1200 mm Table avec dosseret à gauche 1200 mm	1200x715x850		MCP80203	
Mesa con fregadero izquierda 700mm. Cuba 50x40cm Table sink left 70 mm Sink 50x40 cm Table avec évier à gauche 700 mmCuve 50x40 cm	700x715x850		MCP80205L700	
Mesa con fregadero derecha 700mm. Cuba 50x40cm Table sink right 700 mm Sink 50x40 cm Table avec évier à droite 700 mmCuve 50x40 cm	700x715x850		MCP80206L700	

Accesorios lavaplatos cúpula / Dishwasher accesories / Accessoires lave-vaisselles

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Mesa con fregadero izquierda 1200mm. Cuba 50x40cm Table sink left 1200 mm Table avec évier à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80205	
Mesa con fregadero derecha 1200mm. Cuba 50x40cm Table sink right 1200 mm Table avec évier à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80206	
Mesa prelavado con fregadero y orificio izquierdo de desbrado 1200mm. Cuba 50x40cm Prewash table sink left 1200 mm Table prélavage avec évier et orifice à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80207	
Mesa prelavado con fregadero y orificio derecho de desbrado 1200mm. Cuba 50x40cm Prewash table sink right 1200 mm Table prélavage avec évier et orifice à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80208	
Anillo de goma para desbrado Rubber ring Joint en caoutchouc	-		199064	
Grifo ducha prelavado Prewash faucet shower Robinet prélavage	-		799003	
Cubo residuos en inox con ruedas Waste bin inox with casters Poubelle en inox sur roulettes	-		704002	

LP

Lavautensilios y lavaperolas / Dishwasher / Lave-ustensiles

A DESTACAR

Se trata de la solución ideal para obradores de panadería, pastelería y heladería.

Estructura en doble pared en acero Inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica. Obtenemos valores de dispersión térmica de más de un -60%.

Brazos de lavado y aclarado en paralelo superior e inferior en composite, excepto en los modelos LP8570 y LP85132 que son en acero inoxidable, garantizan resultados óptimos de lavado.

Nueva placa electrónica común para todos los modelos.

Display con pantalla LCD a color, permite visionar temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.

Nueve programas de lavado, cinco básicos de duración en segundos 120, 240, 360, 720, autolimpieza **ProSelf** y cuatro adicionales.

Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.

Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero, todos los modelos equipan bomba de desagüe, con renovación parcial del agua de lavado.

Filtro de cuba en acero inoxidable. Bombas de lavado con sistema **DuoFlo**, sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas, se elimina pérdida de potencia y se consigue una disminución del ruido, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo a la vez que se garantiza un mejor y mayor reparto del caudal del agua de lavado.

Sistema de aclarado **UltraRinse** (presión de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independientemente de las condiciones de la red hidráulica.

De serie, dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.

Todos los modelos equipan de serie **bomba de aclarado y bomba de desagüe** con descarga parcial, lo que significa que durante el lavado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo parte del agua de la cuba ha sido renovada.

Opcional:

Soportes bandejas, contenedor cubiertos inox, insertador en forma de embudo para confitería, etc.

BENEFITS

It is the ideal solution for bakery, pastry and ice cream shops.

Structure in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce the thermal and acoustic dispersion. We obtain thermal dispersion values of more than -60%.

Upper and lower parallel wash and rinse arms in composite, except for the LP8570 and LP85132 models, which are in stainless steel, guarantee optimal washing results.

New common electronic board for all models.

Display with color LCD screen, allows to view washing temperature, rinsing, error codes, programs and phases of the program.

Nine washing programs, five basic duration in seconds 120, 240, 360, 720, **ProSelf** self-cleaning and four additional. USB connection port to update software and programming.

Design of the tank with rounded edges and absence of overflow plug, all models equipped with drain pump, with partial renewal of the washing water. Stainless steel tank filter.

Washing pumps with **DuoFlo** system, washing pump system with one inlet and two outlets, loss of power is eliminated and a reduction in noise is achieved, improving performance and reducing consumption while ensuring a better and greater distribution of the flow of the washing water.

UltraRinse rinsing system (constant rinsing pressure), allows us to maintain constant water temperature during the rinsing phase, as well as a constant rinsing water pressure and flow regardless of the conditions of the hydraulic network.

Peristaltic rinse aid and detergent dispenser as serie, with the possibility of regulating them in the control panel.

All models are equipped as serie with a **drinsing pump and drain pump** with partial discharge, which means that during the washing, clean water is introduced into the tank to replace the dirty one, continuous contributions of clean water are made, when the cycle ends part of the water in the tank It has been renovated.

Optional:

Supports trays, stainless steel cutlery container, funnel shaped inserter for confectionery, etc.

À SOULIGNER

C'est la solution idéale pour les boulangeries, pâtisseries et magasins de crème glacée.

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire la dispersion thermique et acoustique. Nous obtenons des valeurs de dispersion thermique supérieures à -60%.

Les bras de lavage et de rinçage parallèles supérieurs et inférieurs en composite, à l'exception des modèles LP8570 et LP85132, qui sont en acier inoxydable, garantissent des résultats de lavage optimaux.

Nouvelle carte électronique commune à tous les modèles.

L'affichage avec écran LCD couleur permet de visualiser la température de lavage, le rinçage, les codes d'erreur, les programmes et les phases du programme.

Neuf programmes de lavage, cinq basiques d'une durée de 120, 240, 360, 720, auto-nettoyage **ProSelf** et quatre autres.

Port de connexion USB pour mettre à jour le logiciel et la programmation.

Conception du réservoir avec bords arrondis et absence de bouchon de trop-plein, tous les modèles équipés d'une **pompe de lavage et pompe de vidange** à série, avec renouvellement partiel de l'eau de lavage.

Filtre de réservoir en acier inoxydable.

En option :

Supports de plateaux, bac à couverts en acier inoxydable, dispositif d'insertion en forme d'entonnoir pour les confiseries, etc.

Bomba de Aclarado de serie en todos los modelos.

Rinsing pump as standard on all models.

Pompe de rinçage de série sur tous les modèles.

Mod. LP85132: Doble Bomba de Aclarado y de Lavado.

Mod. LP85132: Double Rinsing and Washing Pump.

Mod. LP85132 : Pompe de rinçage et de lavage doubles.



Auto limpieza de la cuba
Self-cleaning drum
Auto-nettoyage de la cuve



Gran capacidad de trabajo
High working capacity
Grande capacité de travail



Brazos de lavado acero inoxidable
Stainless steel washing arm
Bras de lavage en acier inoxydable



Cuba estampada
Printed drum
Cuve emboutie

Opcional Optional Options	Soporte 8 bandejas prof. máx. 4cm para LP (50x50cm) Support 8 trays max. depth 4cm for LP (50x50cm) Support 8 plateaux profond. maxi 4cm pour LP (50x50cm)	Soporte Inox 5 bandejas para LP prof. máx. 6,5cm (50x50cm) Support stainless steel 5 trays for LP max. depth 6,5cm (50x50cm) Support inox 5 plateaux profond. maxi 6,5 cm pour LP (50x50cm)
	Contenedor cubiertos inox LP Cutlery storage stain. steel LP Récipient couverts inox LP	Insertador embudo para confitería LP Funnel inserter for pastry LP Inserteur entonnoir à boulangerie LP

Soporte para cestas LP4060
Rack holder LP4060
Support pour paniers LP4060

Serie / Series / Série **LP**

MODELO/MODELE/MODÈLE	NEW LP4060M	LP4060	LP6561	LP8561	LP8570	LP85132
Precio Price Prix						
Medidas Measures (mm) Mesures	600x 700 x850	600x 700 [1135] x1228	719x 782 [1180] x1727 [1997]	719x 782 [1330] x1927 [2243]	853x 857 [1400] x1959 [2274]	1465x 857 [1400] x1959 [2274]
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	500x600		550x610		700x700	1320x700
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	405 / 380		650 / 600		850 / 800	
Ciclos de lavado estándar Standard washing cycles Durée du cycle	9 Ciclos, 5 basicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720 9 Cycles, 5 basic cycles 120, 240, 360, self-cleaning and 720 9 Cycles, 5 basiques 120, 240, 360, autonettoyage et 720					
Producción horaria Hourly production Production horaire	30					
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	400/50/3N					
Material Matériel	AISI 304					
Potencia Máx. funcionam. Max. operating power (W) Puissance maximale	9800		7500		10700	15900
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	2100		3000		8000	10500
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	7000		6000		8000	10500
Pot. bomba lavado Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	700		1500		3000	2 x 2700
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	55°C a 65°C/80°C a 85°C					
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	23/6	23/7	37/12		68/12	131/17
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	2,4		3		4	6
Dotación Endowment Dotation	1 Cesto universal inoxidable 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universel inoxydable Bomba de aclarado, dosificadores abrillantador y detergente / Rinsing pump, rinse and detergent dosage devices / Pompe de rinçage, distributeurs de rinçage et de détergent					
Opcional Optional Options	-		Recuperador de calor	Recuperador de calor	Recuperador de calor	Recuperador de calor

TA

Túneles de lavado y arrastre / Rack conveyor dishwasher / Tunnels de lavage

A DESTACAR

Estructura fabricada en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir el ruido y la pérdida de calor. Puertas en doble pared con aislamiento.

Altura útil de carga 450mm, nos permite lavar objetos de mayor tamaño.

Diseño realizado para facilitar su limpieza, cuba de lavado embutida sin tubos interiores con sistema de doble y triple filtro de suciedad del agua, con recogida de residuos.

Filtrado secuencial exclusivo en los modelos TA31111 y TA31112, se trata de la combinación de filtros y de otros filtros de cajón, ambos en la cuba, estos sistemas nos permiten realizar un filtrado progresivo del agua del lavado quedando depositadas todas las partículas de diámetro superior a 1mm. Estos filtros de cajón son extraíbles.

En la aspiración de cada bomba hay otro filtro de seguridad para el agua.

Modelos TA31102 y TA31112 con módulo de prelavado de 820mm de longitud y cuba de 70L, sistema de lavado compuesto por 3 brazos y una bomba de lavado de doble flujo de 1500W.

Módulo de lavado de longitud 1150mm con una cuba de 70 l y sistema de lavado de 5 brazos con bomba de lavado de doble flujo.

Bomba de lavado con sistema DuoFlow, se elimina la división del flujo obteniendo menores pérdidas de carga y menor ruido.

Modelo TA31101 y TA31102 con dos programas de lavado, TA31111 y TA31112 con cuatro programas de lavado.

Sistema de aclarado con presión de red de agua entre 2 y 4.

Brazos de aclarado fabricados en composite, disponen en su interior unas canalizaciones que aseguran el flujo de agua con la menor carga posible. Boquillas fabricadas en acero.

Modelos TA31111 y TA31112 con sistema de aclarado ProRinse, que utiliza una bomba de aclarado de 200W que garantiza una presión y caudal constante del agua del aclarado sean cuales sean las condiciones de suministro de la red. Estos modelos concretos disponen del aclarado proporcional que permite variar la cantidad del agua del aclarado en función del programa de lavado permitiendo hasta un ahorro del consumo del agua del 25%.

Modelo TA31111
Lavado y aclarado con accesorios opcionales

Model TA31111
Washing and rinsing with optional accessories

Modèle TA31111
lavage et rinçage avec accessoires en options

BENEFITS

Structure made in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce noise and loss of heat. Double wall doors with insulation. Useful loading height 450mm, allows us to wash larger objects.

Designed to facilitate cleaning, built-in wash tub without internal tubes with double and triple filter system of dirt from the water, with waste collection.

Exclusive sequential filtering on the TA31111 and TA31112 models, this is the combination of filters and other drawer filters, both in the tank, these systems allow us to perform a progressive filtering of the washing water, leaving all particles with a diameter greater than 1mm. These drawer filters are removable.

In the suction of each pump there is another filter of safety for the water.

Models TA31102 and TA31112 with prewash module of 820mm length and 70L tub, washing system composed of 3 arms and a dual flow washing pump of 1500W.

Wash module of length 1150mm with a tank of 70 l and system of washing of 5 arms with pump of washing of double flow.

Wash pump with DuoFlow system, eliminates the division of the flow obtaining smaller losses of load and less noise.

Model TA31101 and TA31102 with two washing programs, TA31111 and TA31112 with four washing programs.

Rinse system with water supply pressure between 2 and 4 bar.

Rinse arms made of composite, have pipes inside that ensure the flow of water with the lowest possible load. Nozzles made of steel.

Models TA31111 and TA31112 with ProRinse rinse system, which uses a 200W rinse pump to ensure a constant pressure and flow rate of the rinse water regardless of the supply conditions of the network. These specific models have a proportional rinse that allows the amount of rinse water to be varied depending on the washing program, allowing up to 25% water consumption savings.

À SOULIGNER

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire les pertes de bruit et de chaleur. Portes à double paroi avec isolation.

Hauteur utile 450 mm, nous permet de laver des objets plus gros.

Conçu pour faciliter le nettoyage, bac de lavage embouti sans tubes intérieurs avec système double et triple filtre de la saleté de l'eau, avec la collecte des déchets.

Filtrage séquentiel exclusif sur les modèles TA31111 et TA31112, il s'agit de la combinaison de filtres et d'autres filtres à tiroir, tous deux installés dans le réservoir. Ces systèmes nous permettent d'effectuer un filtrage progressif de l'eau de lavage en laissant toutes les particules présentes dans le réservoir (diamètre supérieur à 1mm). Ces filtres à tiroir sont amovibles.

Dans l'aspiration de chaque pompe, il y a un autre filtre de sécurité de l'eau.

Modèles TA31102 et TA31112 avec module de prélavage de 820mm de long et réservoir de 70L, système de lavage composé de 3 bras et d'une pompe de rinçage à double flux de 1500W.

Module de lavage de 1150 mm de long avec cuvette de 70 l et système de lavage à 5 bras avec pompe de lavage à double flux.

Pompe de lavage avec système DuoFlow, la division du flux est éliminée, ce qui permet d'atténuer les pertes de charge et le bruit.

Modèles TA31101 et TA31102 avec deux programmes de lavage, TA31111 et TA31112 avec quatre programmes de lavage.

Système d'allègement avec une pression du réseau d'eau comprise entre 2 et 4 bras d'allègement en composite, ils comportent des canaux intérieurs qui assurent le débit d'eau avec la charge la plus faible possible.

Buses en acier.

Les modèles TA31111 et TA31112 avec le système de rinçage ProRinse, qui utilise une pompe de rinçage 200 W, garantissent une pression et un débit constants de l'eau de rinçage quelles que soient les conditions d'alimentation du réseau. Ces modèles disposant d'un rinçage proportionnel qui permet de faire varier la quantité d'eau de rinçage en fonction du programme de lavage, permettant ainsi d'économiser jusqu'à 25% de la consommation d'eau.



Serie / Series / Série TA

Modelo TA31102/31112
Prelavado, lavado y aclarado
con accesorios opcionales.

Model TA31102/31112
Pre-washing, washing and rinsing with
optional accessories.

Modèle TA31102/31112 Prélavage,
 lavage et rinçage avec accessoires
 en options.



MODELO/MODELE/MODÈLE	TA31101 Lavado y Aclarado Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31102 Prelavado, Lavado, Aclarado Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage	TA31111 Lavado y Aclarado Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31112 Prelavado, Lavado, Aclarado Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage	
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	1150x770x1615(2088)	1968x770x1615 (2088)	1150x770x1615 (2088)	1968x770x1615 (2088)	
Medidas de cesta Rack measures (mm) Mesures de panier	500x500				
Altura útil de lavado Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	450				
Productividad máxima Max. productivity Productivité max. (cestas/h. racks/h. paniers/h)	Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacité	120	200	160	
	Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse	60	110	60	
	Tercera velocidad / 3rd speed / 3eme vitesse	-	-	120	
	Vasos / glasses / verres	-	-	80	
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	400/50/3N				
Potencia Total Max. power Puissance maximale (W)	Agua caliente / Hot water / Eau chaude 50°	22000	29500	22000	
	Agua fría / Cold water / Eau froide 10°	28500	41000	31700	
	Agua fría con recuperador de calor / Cold water with heat recovery / Eau glacée avec récupération de chaleur	24700	34200	24900	
Pot. resistencia cuba Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	10500				
Pot. resist. boiler Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	9500/1600/12000	15500/27000/20000	9500/19000/12000	15500/27000/20000	
Pot. bomba lavado / Whashing / Pre-washing pump power / (W) Puissance bombe lavage / pré-lavage	1500 / -	1500 / 1500	1500 / -	1500 / 1500	
Temp. Lavado/Aclar. Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacité	60°C/82°C		63°C/82°C	
	Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse	60°C/82°C		63°C/82°C	
	Tercera velocidad / 3rd speed / 3eme vitesse	-		60°C/82°C	
	Vasos / glasses / verres	-		60°C/65°C	
Consumo agua x cesta Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	160	270	140-200	240-320	
Capacidad cuba/boiler Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	70/17				
Dotación Endowment Dotation	1 Cesto platos, 1 cesto plano, 1 contenedor cubiertos / 1 Plats rack, 1 flat rack, 1 storage cutlery / 1 panier assiettes, 1 range plat, 1 bac couverts				

ACCESORIOS

Accesorios lavavajillas de arrastre /
Tunnels of wash accesories /
Accessoires tunnels de lavage

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Prelavado en ángulo Angle pre-wash Prélavage en angle TA31102, TA31112 [P]	990x820x1565		P	
Modulo secado Túnel Arrastre Drying module Tunnel conveyor Module séchage tunnel TA [A]	600x770x177,5		A	
Modulo secado Túnel Arrastre Drying module Tunnel conveyor Module séchage tunnel TA [L]	600x770x1775		L	
Modulo secado en ángulo Angle drying module Module séchage en angle TA [B]	820x879x1775		B	
Modulo secado en ángulo Angle drying module Module séchage en angle TA [I]	820x879x1775		I	
Extractor vapor Steam extractor Extracteur de vapeur [E]	Diámetro 25- h 21 Diameter 25- h 21 Diamètre 25- h 21		E	
Recuperador de calor condensador de vahos Vapour condenser heat recovery unit Récupérateur de chaleur ou condensateur de buées TA [R]	Diámetro 25- h 21 Diameter 25- h 21 Diamètre 25- h 21		R	
Kit aumento resistencia calderín 9,5Kw [W] Kit to increase boiler resistance 9,5Kw [W] Kit supplément résistance 9,5Kw [Réf. W]	-		W	
Dosificador de detergente y abrillantador TA [Y] Detergent and rinse aid dosing unit TA [Y] Doseur de détergent et brillant TA [Réf. Y]	-		Y	
Interruptor Bloqueo emergencia [X] Emergency lock switch [X] Interrupteur blocage urgence [Réf. X]	-		X	
Reducción de presión con manómetro Pressure reduction with gauge Réduction de pression avec manomètre TA 31101, Ta31102 [N]	-		N	
Sonda nivel producto químico Chemical level sensor Sonde niveau produit chimique	-		999257	
Kit micro interruptor final de carrera Limit switch micro kit Kit micro interrupteur fin de course	-		75861	

Cuba embutida
Stamped pan
Cuve emboutie



Filtro
Filter
Filtre



Bomba lavado Duoflow
Washing pump Duoflow
Pompe lavage Duoflow



Otras medidas o modelos consultar disponibilidad y precio.

For any other measurement or models, consult availability and price.

Autres dimensions et modèles, nous consulter.

Accesorios lavavajillas de arrastre / Tunnels of wash accesories / Accessoires tunnels de lavage

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
Mesa entrada/salida con entrepaño 700-1100mm Entry/ out table 700-1100 mm Table entrée/sortie 700-1100 mm	700x700x850		75482	
	1100x700x850		75483	
Mesa entrada/salida para secado 700-1100mm Entry/out table for drying 700-1100mm Table entrée/sortie pour séchage 700-1100mm	700x700x850		75484	
	1100x700x850		75485	
Mesa esquina para máquina con salida izquierda Corner table for machine with left exit Table angle avec sortie à gauche	600x650x850		75480	
Mesa esquina para máquina con salida derecha Corner table for machine with right exit Table angle avec sortie à droite	600x650x850		75481	
Mesa con fregadero (50x40cm) Máquina salida derecha 1200-1500-1800mm Sink table (50x40cm) Machine right exit 1200-1500-1800mm Table avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75451	
	1500x700x850		75452	
	1800x700x850		75453	
Mesa con fregadero (50x40cm) máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm Sink table (50x40cm) Machine left exit 1200-1500-1800mm Table avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75456	
	1500x700x850		75457	
	1800x700x850		75458	
Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrascado para máquina salida derecha 1200-1500-1800mm Sink prewash table (50x40cm) Machine right exit 1200-1500-1800mm Table pré lavage avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75446	
	1500x700x850		75447	
	1800x700x850		75448	
Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrascado para máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm Sink prewash table (50x40cm) Machine left exit 1200-1500-1800mm Table pré lavage avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75441	
	1500x700x850		75442	
	1800x700x850		75443	
Mesa rodillos con cuba y patas 1100-1600-2100-2600mm (Elemento de cierre +45mm) Roller table with tank and legs 1100-1600-2100-2600mm (closing element +45mm) Table à rouleaux avec cuve et pieds 1100-1600-2100mm (élément fermeture +45mm)	1145x630x875		717066	
	1645x630x875		717067	
	2145x630x875		717086	
	2645x630x875		717087	
Mesa rodillos con cuba y patas sobre ruedas 1100-1600-2100mm (Elemento de cierre +45mm) Roller table with bowl and legs on casters 1100-1600-2100mm (closing element +45mm) Table à rouleaux avec cuve et pieds sur roulettes 1100-1600-2100mm (élément fermeture +45mm)	1145x630x875		717069	
	1645x630x875		717070	
	2145x630x875		717088	
Curva con rodillos 90° Roller curve 90° Table courbe à rouleaux 90°	1100x1100x875		717068	

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN

REFRIGERATION-FREEZING / RÉFRIGÉRATION-CONGÉLATION

Serie / Series / Série	HF	Congelador tapa abatible - puerta corredera Lid chest freezer - Sliding doors conservator Congélateur avec couvercle battant - coulissant	518 - 519
Serie / Series / Série	UL / PRO	Congelador -70 / -60° Freezer -70 / -60° Congélateur -70 / -60°	520 - 521
Serie / Series / Série	IL / CHE	Conservadora expositora puerta cristal Horizontal freezer with glass lid / Conservateur panoramique pour surgelés	522 - 523
Serie / Series / Série	EHC EHC D EHC VSC	Conservadora expositora puerta cristal curvada Conservative of curved glass crystal door Conservateur panoramique pour surgelés	524 - 525
Serie / Series / Série	EHC VISION VSC	Conservadora expositora horizontal Visión compresor VSC Vision horizontal display conservative, VSC compressor Conservateur panoramique Vision, compresseur VSC	526 - 527
Serie / Series / Série	RV/FS MINI ARMARIO	Armario de refrigeración y congelación Chillers and freezers / Congélateur vertical	528 - 529
Serie / Series / Série	RV/FS 400L	Armario de refrigeración y congelación 400L 400L Chillers and freezers / Congélateur vertical 400L	530 - 531
Serie / Series / Série	CV HC	Congelador vertical Vertical freezer / Congélateur vertical	532 - 533
Serie / Series / Série	DTCF	Mesas con Cajones GN 1/1 Doble temperatura [0°C / -18°C] / Tables with GN 1/1 Drawers Double temperature [0°C / -18°C] / Tables avec tiroirs GN 1/1 Double température [0°C / -18°C]	534 - 535



REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN
REFRIGÉRATION-FRÉZING
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION

Istanbul - Turkey

HF

Congelador tapa abatible /
Lid chest freezer /
Congélateur avec couvercle battant

Serie / Series / Série **HF**



HF 500 AL HC

Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable



MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 240 AL HC	HF 320 AL HC	HF 400 AL HC	HF 500 AL HC	HF 550 AL HC	HF 700 AL HC
Precio Price Prix						
Medidas Measures [mm] Mesures	830 660 860	990 660 860	1170 660 860	1400 660 860	1600 660 860	1570 751 1027
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium					
Capacidad Capacity [L] Capacité	176	220	285	344	439	664
N° Cesta [serie/opción] N° baskets (standard/optional) N° Paniers [série/option]	2/0	2/1	2/2	2/3	2/4	2/4
Compresor Compressor Compresseur	1/9	1/9	1/7	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature [32°C] Température	-17°C / -25°C					
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique					Ventilada / Ventilated / Ventilée
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	12	16	18	20	24	42
Potencia Power [W] Puissance	133	130	161	180	195	220
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R600a					R290
Clase energética Energy class Classe énergétique	F					-
Opcional Optional Options	Cesta / Basket / Panier Cesta / Basket / Panier HF 700					

Conservadora puerta corredera / Sliding doors conservator / Congélateur avec couvercle coulissant

Serie / Series / Série **HF**

HF 400 TCG

Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable



Mod. TCC
Tapa ciega
Solid lid
Couvercle plein



Mod. TCG
Tapa cristal con llave
Glass lid with key
Couvercle en verre avec clé

MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 300 TCGHC HF 300 TCC HC	HF 400 TCGHC HF 400 TCC HC	HF 500 TCGHC HF 500 TCC HC
Precio Price Prix			
Medidas  Measures (mm) Mesures	1063 670 900	1283 670 900	1503 670 900
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium		
Capacidad Capacity (L) Capacité	256	327	398
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers [série/option]	Mod. TCG 2/2 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/3 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/4 Mod. TCC -
Compresor Compressor Compresseur	1/6	1/3	1/3
Temperatura Temperature (32°C) Température	-18°C / -24°C		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
Capac. Congelación Freezing capacity Puissance congélation	23	25	27
Potencia Power (W) Puissance	135	190	190
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R600a		
Clase energética Energy class Classe énergétique	F		
Opcional Optional Options	Cesta / Basket / Panier TCG		

UL/PRO

Congeladores tapa abatible -70°C / -60°C

Lid Chest freezers -70°C / -60°C

Congélateurs avec couvercle battant -70°C / -60°C

**IDEAL PARA ALMACENAR
ATÚN PARA SUSHI**



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

**IDEAL FOR STORING
TUNA FISH FOR SUSHI**



**IDÉAL POUR CONSERVER
LE THON POUR LE SUSHI**



Controlador digital
Adjustable thermostat
Thermostat réglable

	-70°C	-60°C				
MODELO MODELE MODÈLE	 UL100	 PRO 11	 PRO 21	 PRO 31	 PRO 41	 PRO 60
Precio Price Prix						
Temperatura Temperature Température	°C	°C				
Medidas Measures Mesures	(EXT)	610 x 650 x 850 mm.	725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1505 x 655 x 865 mm.
Medidas Measures Mesures	(INT)	460 x 440 x 487 mm.	520 x 450 x 650 mm.	850 x 450 x 650 mm.	1100 x 450 x 650 mm.	1300 x 450 x 650 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique						
Controlador Controller Régulateur						
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)					
Capacidad Capacity Capacité	(L NETOS)					
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]						
Condensación Condensing Condensation						
Evaporador Cooler Évaporateur						
Desescarche Defrost Dégivrage						
Potencia Power Puissance	(W)					
Consumo Consumption Consommation	(kWh/24h)					
Refrigerante Refrigerant Gaz						
Opcional Optional Options						

Serie / Series / Série **UL/PRO**



UL100



UL100



PRO 11



PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60

IL/CHE

Conservadora expositora puerta cristal / Horizontal freezer with glass LID / Conservateur panoramique congélation

Serie / Series / Série **IL**

Aislamiento [100% libre de CFC`S], con 60 mm de espesor >=42,5Kg/m³.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador libre mantenimiento.
Controlador digital.
Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.

Injected insulation [100% CFC`S free] with 60 mm thickness >=42,5Kg/m³.
 Evaporator and condensator in copper.
 Free maintenance condenser. Digital controller.
 Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids

Isolation [100% sans CFC `S], 60 mm d'épaisseur >=42,5Kg/m³.
 Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
 Thermostat réglable.
 Thermomètre analogique.
 Dessus portes coulissantes vitrées, encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.

Serie / Series / Série **CHE**

Aislamiento [100% libre de CFC`S], con 70 mm de espesor >=42,5Kg/m³.
Evaporador y condensador en tubería de cobre.
Condensador de libre mantenimiento. Controlador digital.
Tapa correderas de cristal [Mod. TC] o tapa abatible [Mod. TA], con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.
Iluminación interior.

Injected insulation [100% CFC`S free] with 70 mm thickness >=42,5Kg/m³.
 Evaporator and condensator in copper.
 Free maintenance condenser. Digital controller.
 Sliding glass lid [TC] or lift lid [TA], heated frame to avoid blocking of lids.
 Internal illumination.

Isolation [100% sans CFC`S], 70 mm d'épaisseur >=42,5Kg/m³.
 Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.
 Condenseur en libre maintenance. Contrôleur digital.
 Dessus portes coulissantes [Mod. TC] ou couvercle battant [Mod. TA], avec encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.
 Éclairage intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	IL 1500 HC	IL 2000 HC	IL 2500 HC	CHE 1500 TC HC	CHE 2000 TC HC	CHE 1770 TC HC
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	1550 960 780	2050 960 780	2500 960 780	1500 880 940	2000 880 940	1770 840 900
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V-240V/50Hz					
Material Material Matériel	Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated. Extérieur et intérieur en tôle galvanisée en PVC blanc.					
Capacidad Capacity Capacité	459	652	805	350	518	370
N° Cesta [serie/opción] N° baskets [standard/optional] N° Paniers [série/option]	[1/3]=4	[1/5]=6	[1/7]=8	0/5	0/6	n/d
Divisoria Alta-Baja Divider High-Low Diviseur Haut-Bas	-			1/1	1/1	1/1
Compresor Compressor Compresseur	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]	2[1/5]	2 [1/5]
Temperatura Temperature Température	-18°C / -22°C			-18°C / -22°C		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					Semiautomático / Semi-automatic / Semi-automatique
Consumo Consumption Consommation	3,9	4,5	4,9	7,5	8,4	9
Potencia Power Puissance	305	345	345	526	526	549
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290					
Clase energética Energy class Classe énergétique	C	B	C	E	D	E
Opcional Optional Options	Porta precios/Carries prices/Porte prix			Porta precios/Carries prices/Porte prix		

Serie / Series / Série **IL**
Serie / Series / Série **CHE**



IL2500HC



REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN
REFRIGERATION-FREEZING
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION



CHE2000TCHC(4) + CHE1770TCHC

CHE 1770 TC HC

TC: Tapa corredera
TC: Sliding lid
TC: Couvercle coulissant



EHC

Conservadora expositora puerta cristal curvada /
Conservative of curved glass crystal door /
Conservateur panoramique pour surgelés

MODELO MODELE MODÈLE						 EHC D 	
Precio Price Prix							
Temperatura Temperature Température	-16°C/-24°C						
MOD. NEW EHC1500 VSC NEW EHC2000 VSC NEW EHC2200 VSC NEW EHC2500 VSC NEW EHC1970T VSC							
Precio Price Prix	MIXTO MIXTE MIXTE						
Temperatura Temperature Température	°C	-13°C/-25°C +5°C/-1°C					
Medidas Measures Mesures	(mm)	1520 x 920 x 790 mm.	2020 x 920 x 790 mm.	2200 x 920 x 790 mm.	2500 x 920 x 790 mm.	1990 x 920 x 790 mm.	2150 x 1465 x 930 mm.
Clase Climática Climatic class Classe climatique	°C	3 L1 [25°C/60%Hr] 3 M1 [25°C/60%Hr]					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz / VSC 220-240V/1ph/50-60Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC					
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	70mm [42,5kg/m³] / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L]	400	580	630	750	430	1255
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	2 [1/5] 1	2 [1/5] 1	2 [1/5] 1	2 [1/5] 1	2 [1/5] 1	2 [1/3]
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]		0/3	0/5	0/6	0/7	-	-
Divisoria [serie/opción] Divider [standard/optional] Diviseur [série/option]		1/7	2/7	2/7	2/7	2/7	2/3
Condensación Condensing Condensation		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Estática / Static / Estatique					
Potencia Power Puissance	[W]	598 910	662 915	662 915	681 922	656 922	672
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-					
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	6,10 5.2	6,40 5.8	7,00 6	7,80 6.3	6,70 5.8	9,2
Clasif. energética Energy classifc. Classif. énergétique		D C	C C	C C	C C	C C	C
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
Opcional Optional Options							

Serie / Series / Série **EHC / EHC D**
 Serie / Series / Série **EHC vsc inverter**

EHC1970 DETHC


EHC2000 DEHC

Decor. Exterior
Decor. Exterior
Décor. Ext.

Ral 9016
Blanco
 White
 Blanc

Negro exterior,
consultar
 Ext. black,
 to consult
 Noir extérieur,
 consulter

Antracita exterior,
consultar
 Ext. Anthracite,
 to consult
 Anthracite extérieur,
 consulter





EHC2500 DEHC

Lineal ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC
ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC Linear assembly
Assemblage lineaire ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC



EHC1470 DEHC



Decor. Exterior
Decor. Exterior
Décor. Ext.



Ral 9016
Blanco
 White
 Blanc

Negro exterior,
consultar
 Ext. black,
 to consult
 Noir extérieur,
 consulter

Antracita exterior,
consultar
 Ext. Anthracite,
 to consult
 Anthracite extérieur,
 consulter



Lineal EHCD2150 DEHC
EHCD2150 DEHC Linear assembly
Assemblage lineaire EHCD2150 DEHC



EHC VISION

Expositora conservadora horizontal VISION, compresor VSC /
Horizontal conservative display VISION, VSC compressor /
Conservateur panoramique Vision, compresseur VSC

MODELO
MODELE
MODÈLE



ECHV 2000 VSC



ECHV 2500 VSC




ECHV 2000 TVSC

Precio Price Prix			
Temperatura Temperature Température	(°C)	-18°C/-22°C +5°C/-1°C	
Medidas Measures Mesures	(mm)	1953 x 980 x 970 mm.	1983 x 980 x 970 mm.
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 L1 [25°C/60% Hr] 3 M1 [25°C/60% Hr]	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		220-240V/50-60Hz	
Controlador Controller Régulateur		Dixell Digital	
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC	
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	70mm [42,5kg/m³]	
Capacidad Capacity Capacité	(L)	613	821
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1 1/4HP VSC regulación capacidad inverter / 1 1/4HP VSC inverter capacity control / 1 1/4HP VSC contrôle de la capacité inverter	
N° Puertas Doors Portes		2	2
Divisor (serie/opción) Divider (standard/optional) Diviseur (série/option)		2/7	2/7
Condensación Condensing Condensation		Ventilado / Ventilated / Ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique	
Evaporación Evaporation Évaporation		Estática / Static / Estatique	
Potencia Power Puissance	(W)	1300	1300
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1000	1000
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	8.8	9.2
Clasif. energética Energy classifc. Classif. énergétique		D	D
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290	
Opcional Optional Options			


Serie / Series / Série **ECH VISION VSC**

ECHV2000VSC



ECHV VSC/TVSC

ECHV2500VSC

**Decor. Exterior /**
Exterior Decor./
Décoration Ext.**Ral 9016**
Blanco
White
Blanc**Negro,**
consultar
Black,
to consult
Noir,
consulter**Antracita,**
consultar
Anthracite,
to consult
Anthracite,
consulterREFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN
REFRIGERATION-FREEZING
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION

RV/FS

Armario de refrigeración y congelación / Chillers and freezers / Congélateur vertical

A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta [RV200ISD y FS200ISD] y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable [RV200IGD y FS200IGD].
Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.
Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables.
Termostato digital.
Cerradura con llave de serie.
Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal.
Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.

BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle [RV200ISD and FS200ISD] and models with glass door GD with handle in stainless steel [RV200IGD and FS200IGD].
Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.
RV refrigeration models with two adjustable shelves and FS freezing models, two non-adjustable shelves.
Digital thermostat.
Lock with serial key.
LED lighting in the cooling model with glass door.
Regulators on the front and roller on the back for easy movement.

À SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte [RV200ISD et FS200ISD] et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable [RV200IGD et FS200IGD].
Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.
Modèles de réfrigération RV avec deux niveaux réglables et modèles de congélation FS, deux niveaux non réglables.
Thermostat numérique.
Serrure avec clé de série.
Éclairage Led pour les modèles de réfrigération avec porte vitrée.
Régulateurs frontal et petits rouleaux à l'arrière pour faciliter le déplacement.

MODELO/MODELE/MOÛÈLE	RV 200 ISD	RV 200 IGD	FS 200 ISD	FS 200 IGD
Precio Price Prix				
Medidas  Measures [mm] Mesures	598 655 838	598 679 838	598 655 838	598 679 838
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V / 50Hz			
Material Material Matériel	Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS. Exterior in stainless steel and interior in ABS thermoformed. Extérieur en acier inoxydable et intérieur en thermoformage ABS.			
Capacidad Capacity Capacité [L]	200	200	200	200
Estantes Shelves Étagères	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 fijas 2 fijas 2 fijas	2 fijas 2 fijas 2 fijas
Medidas estantes Shelves dimens. [mm] Mesures étagères	410x500		450x500	
Puerta Door Porte	Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid	Cristal / Glass
Temperatura Temperature [32°C] Température	0°C / +8°C	+2°C / +8°C	-18°C / -23°C	-18°C / -21°C
Clase climática Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 30°C	3 / 25°C	4 / 30°C	
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique			Estática con ventilador Static with cooler Statique avec ventilateur
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé Roll-bond		Estática / Static / Statique	
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		Manual/ Manual / Manuel	
Consumo Consumption [Kwh/24h] Consommation	0.84	1.03	1.62	2.15
Potencia Power [W] Puissance	123.8	60	110.6	174
Refrigerante Refrigerant Gaz	HC R600a			R290
Clasif. energética Energy classifc. Classif. énergétique	A	A	-	-
Opcional Optional Options	-			

Serie / Series / Série **MINI ARMARIO**

RV200ISD



RV200IGD



FS200ISD



FS200IGD

Cerradura
Door lock
Serrure



Interruptor
Switch
Interrupteur



Control digital
Digital control
Contrôle digital



RV/FS 400L

Armario de refrigeración y congelación 400L / 400L Chillers and freezers / Congélateur vertical 400L

A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta [RV400ISD y FS400ISD] y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable [RV400IGD y FS400IGD].

Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.

Termostato digital.

Cerradura con llave de serie.

Iluminación Led en modelos con puerta de cristal.

BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle [RV400ISD and FS400ISD] and models with glass door GD with handle in stainless steel [RV400IGD and FS400IGD].

Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.

Digital thermostat.

Lock with serial key.

LED lighting in the models with glass door.

À SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte [RV400ISD et FS400ISD] et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable [RV400IGD et FS400IGD].

Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.

Thermostat numérique.

Serrure avec clé de série.

Éclairage Led pour les modèles avec porte vitrée.



MODELO/MODELE/MOÛLE

RV 400 SD

RV 400 GD

FS 400 SD

FS 400 GD

Precio Price Prix				
Medidas Measures Mesures	EXT [mm]	600 685 1890	600 723 1890	600 723 1902
Medidas Measures Mesures	INT [mm]	480 540 1680	480 540 1680	470 533 1665
Temperatura Temperature Température	[32°C]	2°C / +10°C	M1: -1°C / +5°C	-18°C / -22°C
Clase climática Climatic class Classe climatique	[°C]	4 / 30°C	3 / 25°C	4 / 30°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	[V/Hz]	230V / 50Hz		
Material Material Matériel				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	400		
Controlador Controller Régulateur		Digital		
Iluminación Lighting Éclairage		No	Led horizontal parte superior / Top horizontal LED / Top horizontal LED	No
Estantes Shelves Étagères		4 Regulables/Adjustable/Réglable + 1 base		6
Medidas estantes Shelves dimens. Mesures étagères	[mm]	4 [476x481x20] + 1 [476x292x20]		Nivel del evaporador / Evaporator layer / Niveau de l'évaporateur 414x410
Puerta Door Porte		Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid
Condensación Condensation Condenseur		Estática / Static / Statique		
Evaporación Evaporation Évaporateur		Ventilado / Ventilated / Ventilé Roll-bond		Estática / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique		Manual/ Manual / Manuel
Consumo Consumption Consommation	[Kwh/24h]	1,71	1,96	1,98
Potencia Power Puissance	[W]	200	200	400
Refrigerante Refrigerant Gaz		HC R600a		R290
Clasif. energética Energy classific. Classif. énergétique		-	A	-
Opcional Optional Options				

Serie / Series / Série **400L**

RV400SD



RV400GD



Cerradura
Door lock
Serrure



Control digital
Digital control
Contrôle digital



FS400SD



FS400GD



CVHC

Congelador vertical / Freezer / Congélateur vertical

A DESTACAR

Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión [100% libre de CFC'S], con 55 mm de espesor.

Los modelos CV 130HC de serie con parrillas, el resto de modelos de serie con cajones extraíbles.

Panel de mandos [Termostato HC, piloto red, piloto alarma e interruptor congelación rápida].

BENEFITS

Injected polyurethane isolation to high pressure [100% free of CFC'S], with 55 mm thickness.

Models CV 130 HC of the series with grills, the rest of models of series with removable drawers.

Control panel [Thermostat, pilot network, pilot alarm and fast freeze switch].

À SOULIGNER

Isolation en polyuréthane injecté à haute pression [100% sans CFC'S], avec 55 mm d'épaisseur.

Les modèles CV 130 HC sont de série avec grilles, les autres modèles sont avec tiroirs amovibles de série.

Panneau de commande [Thermostat, réseau pilote, alarme pilote et interrupteur congélation rapide].

Dans des modèles CV 220 et CV 330 ouverture de porte 135° pour extraction tiroirs.

MODELO/MODELE/MODÈLE	CV 130 HC CV 130 I HC	CV 220 HC	CV 330 HC
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	540 600 870	540 600 1340	540 600 1920
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240/50		
Material Material Matériel	Exterior chapa plastif. blanca [CV130IHC en chapa inox]. Interior termoconformado Exterior white plastic-coated sheet [CV130IHC in stainless steel inox]. Thermoformed interior Extérieur plastifié blanc [CV130IHC en tôle inox.] Intérieur thermoformé		
Capacidad Capacity Capacité [L]	112	157	233
Estantes Shelves Étagères	3+1	7	9 [2 abatibles]
Temperatura Temperature Température [32°C]	-18°C / -23°C		
Condensación Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique		
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique		
Desescarche Defrost Dégivrage [Kg.]	Manual/ Manual / Manuel		
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/9	1/6	1/9+1/8
Potencia Power Puissance [W]	80	110	80+100
Capacid. congelación Freezing capacity [Kg/24h] Pouvoir congélation	7	12	24
Refrigerante Refrigerant Gaz	HCR600a		
Opcional Optional Options		Apertura puerta 135° para extracción de cajones. Door opening 135° for extraction of drawers. Ouverture de porte 135° pour extraction de tiroirs.	Chapa color inox. Plate color inox. Tôle couleur inox. Apertura puerta 135° para extracción de cajones. Door opening 135° for extraction of drawers. Ouverture de porte 135° pour extraction de tiroirs.

Serie / Series / Série **CV**

CV 130 I HC



Parrillas
Grills
Grilles

CV 130 HC



Cajones en opción
Drawers optional
Tiroirs en option



CV 220 HC

[7 cajones]
[7 drawers]
[7 tiroirs]

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN
REFRIGERATION-FREEZING
REFRIGÉRATION-CONGÉLATION

DTCF

Mesas con Cajones GN 1/1 Doble temperatura [0°C /-18°C] / Tables with GN 1/1 Drawers Double temperature [0°C /-18°C] / Tables avec tiroirs GN 1/1 Double température [0°C /-18°C]

A DESTACAR

Mesas de cajones con capacidad de cubetas GN 1/1 que permite funcionar tanto en refrigeración como en congelación.
Termostato digital, pulsando una tecla permite pasar el equipo de congelación a refrigeración.
Disponible con ruedas, dos con frenos y dos sin freno, así como dos reguladores frontales.
Condensador con filtro frontal para facilitar su mantenimiento

BENEFITS

Drawer tables with capacity for GN 1/1 trays that can be used for both refrigeration and freezing.
Digital thermostat, by pressing a button, the unit can be switched from freezing to refrigeration.
Available with wheels, two with brakes and two without brakes, as well as two front regulators.
Condenser with front filter for easy maintenance.

À SOULIGNER

Tables à tiroirs d'une capacité de bacs GN1/1 qui permet à la fois la réfrigération et la congélation.
Thermostat numérique avec possibilité de passer de la congélation à la réfrigération en appuyant sur un bouton.
Disponible avec des roues, deux avec freins et deux sans freins, ainsi que deux régulateurs frontaux.
Condenseur avec filtre frontal pour faciliter l'entretien.

			
MODELO/MODELE/MODELÉ	NEW DTCF 90	NEW DTCF92	NEW DTCF 120
Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	905 700 600	905 700 865	1230 700 600
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240V/50Hz		
Material Material Matériel	Acero Inoxidable Stainless steel Acier inoxydable		
Volumen Volume Volume [L]	78	179	116
Controlador Controller Contrôleur	Digital Dixell XR64CX		
Capacidad Capacity Capacité	2GN 1/1	2x 2GN 1/1	3GN 1/1
Cajones Drawers Tiroirs	1	2	1
Temperatura Temperature Température	0°C / +10°C -10°C / -21°C		
Condensación Condensation Condenseur	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático con resistencia / Automatic with resistance / Automatique avec résistance		
Consumo Consumption [Kw/24h] Consommation	2.2Kw 0°C a +10°C / 6.5Kw -10°C a -21°C	4.4Kw 0°C a +10°C / 13Kw -10°C a -21°C	2.6Kw 0°C a +10°C / 6.8Kw -10°C a -21°C
Potencia Power Puissance [W]	345	689	345
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290		

Serie / Series / Série **DTCF**



DTCF 90



DTCF 92



DTCF 120

HELADERÍA-PASTELERÍA

ICE-CREAM - PASTRY / GLACIER - PÂTISSERIE

Serie / Series / Série

LO
LO SOFT AIR
LO NO-FROST

Armario expositor heladería y pastelería
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

538 - 543

Serie / Series / Série

VITRA
VITRA SOFT AIR
VITRA NO-FROST

Armario expositor heladería y pastelería
Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry
Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

544 - 551

Validez para todo el país / Valid for the whole country / Valable pour tout le territoire
Fotografía de producto / Product photography / Photographie de produit
No se permite la reproducción sin consentimiento expreso de la empresa / No reproduction without the express consent of the company / Toute réimpression sans autorisation préalable est formellement interdite
We reserve the right to change specifications without prior notice / Les caractéristiques techniques sont susceptibles de changer sans préavis

Panamá - Panamá



HELADERIA - PASTELERIA
ICE-CREAM - PASTRY
GLACIER - PÂTISSERIE

LO

Armario expositor heladería y pastelería / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

A DESTACAR

Exposición de 1 a 4 caras en cristal.
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm [Mod. L03505, L03702, L07700].
Evaporador estático de 5 niveles en armarios heladería [L03500/3700/7703].
Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. L03701].
Ruedas en todos los modelos.
Iluminación interior LED.

BENEFITS



Four face glass exhibition.
Interior shelves in glass of 530x450 [Mod. L03505, L03702, L07700].
5-level static evaporator in ice cream cabinets [L03500/3700/7703].
Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. L03701].
Castors in all of the models.
LED lighting.

À SOULIGNER

Quatre faces vitrées.
Étagères intérieures vitrées, 530x450mm [Mod. L03505, L03702, L07700].
Évaporateur statique à 5 niveaux dans les armoires à glace [L03500/3700/7703].
Étagères tournantes 460mm [Mod. L03701].
Roulettes sur tous les modèles.
Éclairage intérieur LED.

HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

							
MODELO/MODELE/MODÈLE	L03500	L03700	L07703	L03505	L03702	L03701	L07700
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50						
Material Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.						
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420+420	420	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5 fijos + 1 móvil 5 fixed + 1 mobile 5 fixes + 1 amovible		5+5 fijos + 1+1 móvil 5+5 fixed + 1+1 mobile 5+5 fixes + 1+1 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	5+5 móvil 5+5 mobile 5+5 amovible
Temperatura Temperature (30°C) Température	-15°C / -24°C			+2°C / +10°C (40%-60% HR)			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique						
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			Automático / Automatic / Automatique			
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1/2	1/2 + 1/2	1/4	1/4	1/4	1/4 + 1/4
Potencia Power (W) Puissance	471	511	942	365	365	395	730
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290						
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc						
	Cerradura / Look / Serrure Barra iluminación adicional/ Additionnal lighting bar/ Barre d'éclairage supplém. 220V/60Hz						

Serie / Series / Série **LO**

HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE



L03500



L03700

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



L03702



L07700

HELADERÍA - PASTELERÍA
ICE-CREAM - PASTRY
GLACIER - PÂTISSERIE

LO SOFT AIR

Armario expositor SOFT AIR pastelería [opcional chocolate y bombones] / Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR [chocolates optional] / Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR [en option pour le chocolat et les bonbons]

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2°C a +15°C.

5 Parrillas por puerta regulables en altura de medida 530x450mm, o estantes de cristal sin incremento de precio.

Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Estantes giratorios de 460mm de diámetro [L03901].

Iluminación interior LED.

Ruedas en todos los modelos.

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15°C.

5 Shelves adjustable in height of measurement 530x450mm, or glass shelves without supplement.

Interior shelves in chrome grille 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Rotating shelves 460mm diameter [L03901].

Interior LED lightning.

Wheels on all models.

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température -2°C à +15°C.

5 Étagères réglables en hauteur, 530x450mm, ou étagères en verre sans frais supplémentaires.

Étagères intérieures en grille chromée 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Étagères rotatives de 460 mm de diamètre [L03901].

Éclairage LED intérieur.

Roulettes sur tous les modèles.




L03905



L03902



L03901



L07900

MODELO/MODELE/MODÈLE

Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220/50			
Material Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.			
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	5+5
Temperatura Temperature (30°C) Température	-2°C / +15°C			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1/2	1/2	1/2 + 1/2
Potencia Power (W) Puissance	1014	1044	1074	1044+1044
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290			
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: +15°C / +18°C [40% / 60% HR]			

Serie / Series / Série **LO SOFT AIR**



L07900



L03902

HELADERÍA - PÂTISSERIE
ICE-CREAM - PASTRY
GLACIER - PÂTISSERIE

LO NO FROST

Armario expositor heladería y pastelería (No-Frost) / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry (No-Frost) / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie (No-Frost)

A DESTACAR

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.

Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.

Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.

Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.

Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm. [ancho 900].

Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. LO3701VNP].

Ruedas en todos los modelos.

Iluminación interior LED.

BENEFITS

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.

Exhibit of 1 to 4 glass sides.

Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.

Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.

Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm. [width 900].

Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. LO3701VNP].

Castors in all of the models.

LED lighting.

À SOULIGNER

Ce système permet d'utiliser l'armoire, à la fois, pour pâtisserie et glaces, en modifiant simplement la température du thermostat

Quatre faces vitrées.

5 grilles par porte, réglables en hauteur sauf modèle

LO3701VNP avec 6 étagères tournantes en verre.



Étagères intérieures chromées de 530x450mm.

Étagères intérieures chromées de 730x450mm. [largeur 900].

Étagères tournantes de 460 mm de diamètre [Mod. LO3701VNP].

Roulettes sur tous les modèles.

Éclairage intérieur LED.

							
MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3500VNP	LO3700VNP	LO3701VNP	LO7703VNP	LO9311VNP	LO9314VNP	LO9324VNP
Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures (mm)	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	900 650 1900	900 650 1900	1720 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique [V/Hz]	220/50						
Material Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.						
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420	420+420	600	600	600+600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	6 giratorios 6 rotating 6 tournantès	5+5	5	5	5+5
Temperatura Temperature Température [30°C]	+5°C / -20°C						
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
Desescarche Defrost Dégivrage [Kg.]	Automático / Automatic / Automatique						
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1	1	1	1+1	1	1	1+1
Potencia Power Puissance [W]	912	952	982	1824	865	905	1730
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290						
Opcional Optional Options							

Serie / Series / Série **LO (No-Frost)**



LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



L09324VNP



L09311VNP

HELADERÍA - PÂTISSERIE
ICE-CREAM - PASTRY
GLACIER - PÂTISSERIE

LOVITRA

Armario expositor para heladería / Exhibiting cupboard for ice-cream / Armoire d'exposition pour la glace

A DESTACAR

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua,
mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el
modelo [S] y 5 niveles en el modelo [L].
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de
serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light,
improves the visibility of the exposed product.
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in
the model [S] and 5 levels in the model [L].
Available in 4 sides of glass with standard
decoration in SILVER QUARTZ.

À SOULIGNER

Système NO-FOG dans les portes (Glaces et No-Frost).
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle
[S] et 5 niveaux en modèle [L].
Thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2.8"
avec clavier tactile interactif.
Roulettes sur tous les modèles.
Quatre faces vitrées.
Finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	 L06114S	 L06114L	 L08114S	 L08114L
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50			
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes
Temperatura Temperature [30°C] Température	-15°C / -24°C			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			
Potencia Power [W] Puissance	501	719	632	829
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290			
Opcional Optional Options				

Serie / Series / Série **VITRA**



**[850mm longitud,
altura 1900mm]**
[850mm width,
height 1900mm]
[850mm longueur,
hauteur 1900mm]

Standard
[Silver quartz]

L08114L



**[650mm longitud,
altura 1500mm]**
[650mm width,
height 1500mm]
[650mm longueur,
hauteur 1500mm]

Standard
[Silver quartz]

L06114S



Blanco perla
White pearl
Blanc perle



Negro opal
Black opal
Noir opal



Termostato
Soft touch
Thermostat

LOVITRA

Armario expositor para pastelería / Exhibiting cupboard for pastry / Armoire d'exposition pour pâtisserie

A DESTACAR

Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm (mod. 650mm), y de medida 710x450mm (mod. 850mm).
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L. Modelo L06215S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo L06215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponibles en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm (mod. 650mm), and of measurement 710x450mm (mod. 850mm).
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model L06215S with 4 rotating glass shelves.
Model L06215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

À SOULIGNER

Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm (mod. 650), et 710x450 (mod. 850).
3 niveaux (mod. S), et 5 niveaux (mod. L).
Mod. L06215S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06215L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

					
MODELO/MODELE/MODÈLE	L06214S	L06214L	L06215L	L08214S	L08214L
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	650 650 1500	650 650 1900	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50				
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.				
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	3	5
Temperatura Temperature (30°C) Température	+2°C / +10°C				
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée				
Evaporación Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique				
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Potencia Power [W] Puissance	365	975	1005	365	975
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options					

Serie / Series / Série **VITRA**

(650mm longitud,
altura 1500mm)
(650mm width,
height 1500mm)
(650mm longueur,
hauteur 1500mm)



L06215S



(650mm longitud,
altura 1900mm)
(650mm width,
height 1900mm)
(650mm longueur,
hauteur 1900mm)

L06214L

VITRA SOFT

Armario expositor SOFT AIR pastelería [opcional chocolate y bombones] / Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR [chocolates optional] / Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR [en option pour le chocolat et les bonbons]

A DESTACAR

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2°C a +15°C.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm, modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm, modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo "S" y 5 niveles en el modelo "L".
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.
Iluminación interior LED.

BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15°C.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm, models of length 650mm and of measurement 710x450mm, models of length 850mm, 3 levels in model "S" and 5 levels in model "L".
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.
Interior LED lightning.

À SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température +15°C à +18°C.
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm [mod. largeur 650], et 710x450 [mod. largeur 850].
3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.
Éclairage LED intérieur.

MODELO/MODELE/MOÛÈLE	L06414S	L06414L	L08414S	L08414L
Precio Price Prix				
Medidas Measures (mm) Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240/50			
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisorio. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	-2°C / +15°C			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée SOFT AIR			
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Potencia Power [W] Puissance	922	922	997	997
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290			
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: +15°C / +18°C [40% / 60% HR]			

Serie / Series / Série **VITRA SOFT AIR**

(650mm longitud,
altura 1900mm)

(650mm width,
height 1900mm)

(650mm longueur,
hauteur 1900mm)



L06414L



L08414L

(850mm longitud,
altura 1500mm)

(850mm width,
height 1500mm)

(850mm longueur,
hauteur 1500mm)

VITRANO FR

Armario expositor para heladería-pastelería NO-FROST / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry NO-FROST / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie NO-FROST

A DESTACAR

Fabricado en triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.
Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm [mod. 650mm], y de medida 710x450mm [mod. 850mm].
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L.
Modelo L06315S con 4 estantes de cristal giratorios.
Modelo L06315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

BENEFITS

Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.
NO-FOG anti-glare system on the door.
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm [mod. 650mm], and of measurement 710x450mm [mod. 850mm].
3 levels in model S and 5 levels in model L.
Model L06315S with 4 rotating glass shelves.
Model L06315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

À SOULIGNER

Fabriquée en triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.
Système NO-FOG dans les portes.
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm [mod. 650], et 710x450 [mod. 850].
3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].
Mod. L06315S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06315L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MOÛÈLE	L06314S	L06314L	L06315L	L08314S	L08314L
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	650 650 1500	650 650 1900	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50				
Material Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.				
Capacidad Capacity Capacité	300	450	450	450	600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	5	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	3	5
Temperatura Temperature [30°C] Température	+5°C / -20°C				
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée				
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée				
Desescarche Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Potencia Power [W] Puissance	833	997	1027	991	1415
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options					

Serie / Series / Série **VITRA NO-FROST**

(650mm longitud,
altura 1900mm)
(650mm width,
height 1900mm)
(650mm longueur,
hauteur 1900mm)

Negro/Black/Noir
Opcional
Optional
Option



L06314L

(650mm longitud,
altura 1900mm)
(650mm width,
height 1900mm)
(650mm longueur,
hauteur 1900mm)



L06314L

HORECA



Bruselas - Belgica

Serie / Series / Série	HDC	Murales calientes / Hot display cabinet / Murale d'exposition chaude	554 - 555
Serie / Series / Série	HT	Carros calientes de distribución / Heated banquet trolleys / Chariot distributeur maintien au chaud	556 - 557
Serie / Series / Série	MICROONDAS HM	Horno microondas profesional Professional microwave oven / Four micro-ondes professionnel	558 - 559
Serie / Series / Série	FERMENTADOR	Armario caliente fermentador Fermentation ovens / Armoire de fermentation	560 - 561
Serie / Series / Série	HORNO ELÉCTRICO HE	Horno eléctrico para panadería Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie	
Serie / Series / Série	VACE	Envasadora al vacío de aspiración externa External aspiration vacuum packaging machine Machine sous vide à aspiration extérieure	562
Serie / Series / Série	TSB	Máquina termoselladora Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses	563
Serie / Series / Série	VACT	Envasadora al vacío por tiempo Time vacuum packaging machine / Machines sous vide pour temps	564
Serie / Series / Série	VACS	Envasadora al vacío por sensor Sensor vacuum packaging machine / Machines sous vide pour senseur	565
Serie / Series / Série	PG PG/PE	Plancha a gas - Plancha eléctrica Gas - Electrical griddles / Plancha à gaz - électrique	566 - 567
Serie / Series / Série	GR	Grill eléctrico Electrical grill / Grill panini électrique	568
Serie / Series / Série	FR	Freidora eléctrica Electrical fryer / Friteuse électrique	569
Serie / Series / Série	SE / SEUF / SG	Salamandra / Salamander / Salamandre	570-571
Serie / Series / Série	TTV-TTH / T	Tostador de túnel eléctrico - Tostador eléctrico Electric tunnel toaster-Electric toaster / Toaster à tunnel électrique-Toaster électrique	572 - 573
Serie / Series / Série	TL	Termo de leche Milk urns / Termo de lait	574
Serie / Series / Série	CS CSCEV	Cortadora de fiambre Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle	575

HDC

Murales calientes / Hot display cabinet / Murale d'exposition chaude

A DESTACAR

Tecnología de doble recuperación y circulación del aire caliente para un correcto mantenimiento de los productos envasados.

Sistema de cortina de aire caliente en el frontal así como en cada balda que dispone de una regulación y ventilación del aire caliente.

Costados laterales panorámicos con efecto espejo.

Tope de fijación del cristal frontal templado en cada estante para evitar la caída del producto.

Facilidad de desplazamiento al disponer de 4 ruedas, dos con freno.

Termostato digital regulable entre 20°C a 90°C para el mantenimiento del producto a temperatura reglamentaria de 63°C al corazón del producto. Norma HACCP.

Iluminación mediante tubo led en la parte posterior a ambos lados.

HDC60L: 5 Niveles de exposición en INOX [4 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 580x480mm.

HDC100S: 3 Niveles de exposición en INOX [2 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

HDC100L: 5 Niveles de exposición en INOX [4 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

BENEFITS

Double recovery technology and hot air circulation for a correct maintenance of the packaged products.

Hot air curtain system on the front, as well as on each shelf, with hot air regulation and ventilation.

Panoramic side panels with mirror effect.

Tempered front glass fixing stop on each shelf to prevent the product from falling.

Easy to move as it has 4 castors, two with brakes.

Digital thermostat adjustable from 20°C to 90°C to maintain the product at the regulatory temperature of 63°C at the heart of the product. HACCP Standard.

Illumination by LED tube at the back on both sides.

HDC60L: 5 stainless steel display levels [4 shelves + tank] not adjustable in height and inclination with display surface 580x480mm.

HDC100S: 3 stainless steel display levels [2 shelves + tank] not adjustable in height and inclination with display surface 980x480mm.

HDC100L: 5 stainless steel display levels [4 shelves + tank] not adjustable in height and inclination with a 980x480mm display surface.

Á SOULIGNER

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud pour un entretien correct des produits emballés.

Système de rideau d'air chaud à l'avant, ainsi que sur chaque étagère, avec régulation et ventilation de l'air chaud.

Panneaux latéraux panoramiques avec effet miroir.

Butée de fixation en verre trempé sur chaque étagère pour empêcher le produit de tomber.

Facile à déplacer car il possède 4 roues, dont deux avec freins.

Thermostat numérique réglable de 20°C à 90°C pour maintenir le produit à la température réglementaire de 63°C au cœur du produit. Norme HACCP.

Illumination par tube LED à l'arrière, sur les deux côtés.

HDC60L : 5 niveaux d'affichage INOX [4 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec une surface d'affichage de 580x480mm.

HDC100S : 3 niveaux d'affichage INOX [2 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.

HDC100L : 5 niveaux d'affichage INOX [4 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.



HDC 60 L



HDC 100 S



HDC 100 L

MODELO/MODELE/MODÈLE

Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	604 x 812 x 1973	1005 x 812 x 1529	1005 x 790 x 1970
Temperatura Temperature Température	+63°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230/1ph/20A	400/3ph/9A	400/3ph/21A
Material Material Matériel	Exterior: acero lacado negro / Interior: acero inox / Trasera: inox sin puerta Exterior: black lacquered stainless / Interior: stainless steel / Back: stainless steel without door. Extérieur: acier laqué noir / Intérieur: acier inox / Arrière: acier inox sans porte		
Niveles de exposición Exposure levels Niveaux d'exposition	5	3	5
Iluminación Lighting Éclairage	Barras laterales en Led / Led sidebars / Barres laterales Led		
Control temperatura Temp. control Contrôle de la températ.	Digital		
Consumo instantáneo Instant. consumption Consommation instant.	4,5	6,3	8,3
Consumo medio Average consumption Consommation moyenne	2,3	3,1	4,1
Opcional Optional Options	Opción 60Hz Puerta trasera / Back door / Porte arrière		

Serie / Series / Série **HDC**

HDC 100 L



HDC 100 S



Doble iluminación lateral LED
LED light at the back on both sides

Double éclairage LED à l'arrière, sur les deux côtés



Doble recuperación y circulación del aire caliente

Double recovery technology and hot air circulation

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud



HDC 60 L

HT

Carros calientes de distribución / Heated banquet trolleys / Chariot distributeur maintien au chaud



HT1021



HT1021



HT2021



HT4021

MODELO/MODELE/MODÈLE

Precio Price Prix			
Medidas Measures [mm] Mesures	910 827 1160	910 827 1816	910 1517 1816
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V/50-60Hz		
Material Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium		
Capacidad Capacity [L] Capacité	310	550	1300
Nº Guías Nº Slides Nº Guides	5 GN2/1	11 GN2/1 22 GN1/1	11+11 GN2/1 22+22 GN1/1
Puerta Door Porte	1 puerta ciega abatible 270º apertura 1 hinged blind door, 270º opening 1 porte aveugle, battant 270º		
Temperatura Temperature [32°C] Température	+50°C / +80°C		
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	57mm		
Cajón calefactor Heating drawer Tiroir chauffant	Extraíble con resistencia y depósito de agua Removable with heating element and water tank Amovible avec élément chauffant et réservoir d'eau		
Vapor Steam Vapeur	No		
Control digital Digital control Contrôle numérique	Temperatura / Alarmas HACCP Temperature / HACCP Alarms Température / Alarmes HACCP		
Potencia Power [W] Puissance	2.000		
Opcional Optional Options	Parrillas / Grills / Grilles		

Serie / Series / Série **HT**

HT4021



HT2021



HM

Horno microondas profesional / Professional microwave oven / Four micro-ondes professionnel

A DESTACAR

Capacidad útil 34L. Para bandejas GN 2/3 y platos de gran diámetro.

HM1001M: Dispone de dial temporizador electrónico con función AutoReset, manual sin programas. 5 niveles de potencia. Guía de menú para elementos de uso frecuente.

HM1401P / HM1802P: Modelos digitales de membrana táctil. Funcionamiento manual o con programas. 5 niveles de potencia y 3 etapas de cocción. Tiempo de cocción máximo de 60 minutos y 100 programas automáticos. Opción de ingreso de tiempo y botón de cantidad múltiple x2 que permite cocinar diferentes porciones.

HM1001M y HM1401P con magnetrón y antena giratoria inferior.

HM1802P con dos magnetrones, dos antenas giratorias inferior y superior. Iluminación de la cámara. Señal acústica de final de ciclo de cocción. Posibilidad de montaje apilado de dos microondas [x2].

Filtro de aire en la parte frontal.

BENEFITS

Useful capacity 34L. GN 2/3 trays or large diameter plates.

HM1001M: 6 minute electronic timer dial with AutoReset function, manual without programs. 5 power levels by turning the dial counterclockwise. Menu guide for frequently used items.

HM1401P / HM1802P: Digital models of touch membrane. Manual operation or with programs. 5 power levels and three cooking stages. Maximum cooking time of 60 minutes and 100 automatic programs. Time entry option and multiple quantity button x2 that allows cooking different portions.

HM1001M / HM1401P with a magnetron, with a lower rotating antenna.

HM1802P with two magnetrons, with two lower and upper rotating antennas. Camera lighting. Acoustic signal at the end of the cooking cycle. Possibility of stacking two microwaves [x2]. Front air filter.

À SOULIGNER

Capacité utile 34L. Plateaux GN 2/3 ou des plaques de grand diamètre.

HM1001M: minuterie électronique, 6 minutes avec AutoReset, manuel sans programmes. 5 niveaux de puissance. Notice des différents menus pour les éléments les plus fréquemment utilisés.

HM1401P/HM1802P: Mod. numériques à membrane tactile à fonctionnement manuel ou programmable. 5 niveaux de puissance, 3 niveaux de cuisson. Temps de cuisson maximum de 60 minutes et 100 programmes automatiques. Option: saisie du temps et bouton qui multiplie par 2 la quantité permettant de cuire différentes portions.

HM1001M/HM1401P avec magnétron et antenne rotative inférieure.

HM1802P Deux magnétrons, deux antennes rotatives inférieures et supérieures. Eclairage intérieur. Alarme de fin de cycle. Possibilité de superposer 2 micro-ondes. Filtre à air frontal.

MODELO/MODELE/MODÈLE	HM1001M	HM1401P	HM1802P
Precio Price Prix			
Medidas Measures Mesures	EXT: 553x488[494]x343 INT: 370x385x230	EXT: 553x488[494]x343 INT: 370x385x230	EXT: 574x528[535]x368 INT: 360x409x225
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220/50		
Material Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable Ext/Int: stainless steel Ext/Int: acier inoxydable		
Magnetrones Magnetrons Magnétrons	1	1	2
Niveles potencia Power levels Niveaux de puissance	5	5	5
Etapas de cocción Cooking stages Étapes de la cuisson	1	3	3
Tipo de control Control type Type de contrôle	Dial / Dial / Cadran	Membrana Táctil /Tactil membrane / Membrane tactile	
Descongel. por tiempo Defrosting by time Dégivrage par le temps	No	Sí/Yes/Oui	
Opción ingreso tiempo Time input option Option de saisi des temps	Sí/Yes/Oui		
Máx. tiempo cocción Max. cooking time Temps cuisson max.	6	60	
Ajuste porción múltiple Multiple portion settings Possibilité plusieurs portions	No	Sí/Yes/Oui x 2	
Ajuste porción múltiple Multiple portion settings Possibilité plusieurs portions	Tiempo/Time/Temps	Tiempo-Programas/Time-Programs/Temps-Programmes	
Función cocción express Express cooking function Fonction cuisson express	Sí/Yes/Oui		
Potencia Power Puissance	1000	1400	1800
Consumo Consumption Consommation	1600	1900	2800
Opcional Optional Options	-		

Serie / Series / Série **MICROONDAS**


HM1001M



HM1401P



HM1802P



HE/F

Horno eléctrico para panadería / Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie

Serie / Series / Série **HE**

Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation

Serie / Series / Série **FERMENTADOR**

A DESTACAR (HE)

Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.
Termostato seguridad.
Iluminación interior.

BENEFITS (HE)

Double glass door with grey stamped color and integrated handle.
Security thermostat.
Interior lighting.

À SOULIGNER (HE)

Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière.
Thermostat de sécurité.
Éclairage intérieur.

A DESTACAR (FERMENTADOR)

Puerta abatible de cristal.
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

BENEFITS (FERMENTADOR)

Self-closing glass door.
Available water deposit and humidity kit.

À SOULIGNER (FERMENTADOR)

Porte battante en verre.
Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.



HE304



HE424



F 848

HORNOS HE

FERMENTADOR

MODELO/MODELE/MODÈLE	HE304	HE424	HE424G	F848
Precio Price Prix				
Medidas Measures [mm] Mesures	EXT: 590x675x540 INT: 450x340x345	EXT: 640x720x540 INT: 500x410x345	EXT: 640x720x540 INT: 500x410x345	640 640 975
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V-50-60Hz			
Material Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable Ext/Int: stainless steel Ext/Int: acier inoxydable			
Temperatura Temperature Température	+50°C / +250°C			30°C / +85°C
Capacidad Capacity Capacité	4 bandejas/trays/bacs 430x340 4GN2/3	4 parrillas/shelves/grilles 480x340 4GN2/3	4 parrillas/shelves/grilles 480x340 4GN2/3	8 trays 480x340
Grill Electrical Grill Grill	-	-	Serie/Series/Série	-
Kit bandejas GN GN Trays kit Kit bacs GN	Serie/Series/Série			-
Espacio entre bandejas Shelves distance Espace entre les grilles	80 mm			-
Temporizador Timer Minuterie	0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle			-
Motor Engine Moteur	2			-
Potencia Power Puissance [W]	3100W	3100W		700
Opcional Optional Options	Apertura puerta lateral / Door side opening / Ouverture porte latérale Humidificador / Humidity kit / Humidificateur Soporte horno HE424 [8 guías] / Hold up over HE424 [8 slides] / Support four HE424 [8 glissières]			-

Horno eléctrico para panadería 600x400 / Electric bakery oven 600x400/Fours pour la boulangerie 600x400Serie / Series / Série **HE 600x400****Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation**Serie / Series / Série **FERMENTADOR****A DESTACAR (HE 600x400)**

Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente. Termostato seguridad. Iluminación interior. Micro de puerta [en modelos HE604/604PLUS/HE604PLUSG].

BENEFITS (HE 600x400)

Double glass door with grey stamped color and integrated handle. Security thermostat. Interior lighting. Micro Switch on the door [modelos HE604/HE604PLUS/ HE604PLUSG].

À SOULIGNER (HE 600x400)

Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière. Thermostat de sécurité. Éclairage intérieur. Microrupteur sur la porte [modèles HE604/HE604PLUS/HE604PLUSG].

A DESTACAR (FERMENTADOR)


Puerta abatible de cristal.
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

BENEFITS (FERMENTADOR)

Self-closing glass door.
Availabel water deposit and humidity kit.

À SOULIGNER (FERMENTADOR)

Porte battante en verre. Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.



HE604



HE604PLUS

HORNOS HE 600x400



F 860

FERMENTADOR

MODELO/MODELE/MODÈLE	HE603	HE604	HE604PLUS	HE604PLUSG	F860
Precio Price Prix					
Medidas Measures (mm) Mesures	EXT: 760x800x465 INT: 620x450x270	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	820 700 975
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V-50-60Hz	400/230V-50-60Hz			230V-50-60Hz
Material Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable Ext/Int: stainless steel Ext/Int: acier inoxydable				
Temperatura Temperature Température	+50°C / +250°C				30°C / +85°C
Capacidad Capacity Capacité	3 parrillas/shelves/grilles [600x400]	4 parrillas/shelves/grilles [600x400] 4GN 1/1	4 parrillas/shelves/grilles [600x400] 4GN 1/1	4 parrillas/shelves/grilles [600x400] 4GN 1/1	8 trays 600x400
Grill Electrical Grill Grill	-	-	-	Serie/Series/Série	-
Kit bandejas GN GN Trays kit Kit bacs GN	-	Serie/Series/Série			-
Espacio entre bandejas Shelves distance Espace entre les grilles	80 mm				-
Temporizador Timer Minuterie	0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle				-
Motor Engine Moteur	1		2		-
Potencia Power [W] Puissance	3900W	5700W	6300W	6300W	1400
Opcional Optional Options	Apertura puerta lateral / Door side opening / Ouverture porte latérale Consultar/To consult/Consulter Humidificador / Humidity kit / Humidificateur Soporte horno HE603/604/604PLUS / Hold up over HE603/604/604PLUS / Support four HE603/604/604PLUS				-

VACE

Envasadora al vacío de aspiración externa /
External aspiration vacuum packaging machine /
Machine sous vide à aspiration extérieure.

Serie / Series / Série **VACE**

A DESTACAR

Bomba auto-lubricante.
 Panel de mandos digital con tres programas establecidos, proceso de envasado automático controlado electrónicamente.
 Tiempo de vacío regulable, establecido a 15 y 30 segundos con posibilidad de regularlo manualmente.
 Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 7 segundos.
 Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.
Funciona con bolsas gofradas.

BENEFITS

Self-lubricating pump.
 3 programs set, automatic vacuum process controled.
 Removable vacuum time, set from 15 to 30 seconds with manual remove possibility.
 Vac stop allow stop the machice in time phase of the processes.
Embossed bags.

À SOULIGNER

Pompe auto lubrifiante.
 Commande digitale avec 3 programmes.
 Contrôle sous vide automatique, réglé à 15 et 30 secondes avec possibilité de réglage manuel.
 Temps de soudure réglable de 1 à 7 secondes.
 Vac stop permet d'arrêter à tout moment une phase du processus en passant à la suivante.
Il fonctionne avec des sacs gaufrés.

VACE30



VACE40



Panel de mandos digital
 Digital control
 Tableau de bord digital



MODELO/MODELE/MODÈLE	VACE30	VACE40
Precio Price Prix		
Medidas Measures [mm] Mesures	385x254x125	485x254x125
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60Hz	
Material Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 Ext/Int: stainless steel AISI 304 Ext/Int: acier inoxydable AISI 304	
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	20	40
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	300	400
Bolsa Bag Sac	Gofrada / Embossed / Gaufré	
Potencia Power [W] Puissance	270	450
Opcional Optional Options	-	

TSB

Máquina termoselladora / Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses

Serie / Series / Série **TSB****A DESTACAR**

Sellado y corte simultaneo del film.

Sistema de frenado de retroceso del film, facilitando la colocación de las barquetas.

Modelo TSB150 incluye dos moldes:

- 1 molde para una barqueta 192x137 mm.
- 1 molde para dos barquetas 96x137 mm.

Modelo TSB 290 incluye dos moldes:

- 1 molde para una barqueta 1/2 GN [320x265 mm].
- 1 molde para dos barquetas 1/4 GN [265x162 mm].

El molde para dos barquetas esta provisto de una guía central para facilitar el corte del film.

Se suministra con bobina de film de de 300 metros de longitud y 150 mm de ancho [TSB150].

TSB290 no incluye bobina.

Profundidad máxima de la barqueta 100 mm.

BENEFITS

Cutting and welding simultaneods.

Stopping system of filme regression helping the positioning.

Model TSB150 includes:

- 1 mold for 1 tank 192x137 mm.
- 1 mold for 2 tanks 96x137 mm.

Model TSB150 includes:

- 1 mold for 1 tank 1/2 GN [192x137 mm].
- 1 mold for 2 tanks 1/4 GN [265x162 mm].

The mold provide with a centred guide to help culting the film.

Provided with Roll 300 m long and 150 mm width [TSB150].

TSB290 without roll.

Maximum depth 100 mm.

À SOULIGNER

Soudure et découpes simultanées.

Système de frein et retour du film.

Modèle TSB150 comprend:

- 1 Moule de dimensions de 192x137 mm.
- 1 Moule de dimensions de 96x 137 mm.

Modèle TSB290 comprend:

- 1 Moule pour barquettes 1/2 GN [320x265 mm].
- 1 Moule pour barquettes 1/4 GN [265x162 mm]

Le moule pour deux barquettes est équipé d'une glissière centrale pour faciliter la découpe du film.

Il est livré sur une bobine de film de 300 mètres de long et 150 mm de large [TSB150].

Le TSB290 n'a de bobine.

Profondeur maximale de la barquette: 100mm.



**Bobina de film y dos
moldes de serie**

Film roll and two
standard moulds

Bobine de film et
deux moules de série

TSB150



TSB290

MODELO/MODELE/MODÈLE	TSB150	TSB290
Precio Price Prix		
Medidas Measures Mesures	230x500x180	380x650x180
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220-230/50-60Hz	
Material Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 Ext/Int: stainless steel AISI 304 Ext/Int: acier inoxydable AISI 304	
Ancho bobina Roll width Largeur bobine	150	200
Potencia Power Puissance	400	1400
Opcional Optional Options	[TSB 150] Bobina de longitud 150 m y acho 150 mm Provide with Roll 150 m long and 150 mm Bobine de longueur 150 mm et largeur 150 mm. 80 €	[TSB 290] Bobina de longitud 200 m y ancho 280 mm Roll 200 m of lenght and 280 mm Bobine de longueur 200 mm et largeur 280 mm. 132 €

VACT

Envasadora al vacío [Tiempo] / Vacuum packaging machine [Time] / Machine sous vide [Temps]

Serie / Series / Série **VACT**

A DESTACAR

Vacuometro [excepto Mod. VACT6A]. Regulación tiempo de vacío. Regulación tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Stop Vacío. Indicador luminoso del proceso activo. Modelos de sobremesa Bomba DVP de alto rendimiento. Modelos de pie Bomba Busch.

BENEFITS

Vacuum meter [except Mod. VACT6A]. Vacuum gauge time control. Sealing time control. Progressive atmosphere entry. Stop vacuum. Lighting alarm of active process. DVP pump high performance. BUSCH pump in the stand models.

À SOULIGNER

Vacuomètre [sauf mod. VACT6A]. Réglage temps sous vide. Réglage temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Arrêt sous vide. Indicateur lumineux du processus actif. Modèles à poser Pompe DVP haute performance. Modèles sur pieds avec pompe Busch.



VACT 8A



VACT 12A / VACT 20A

Cuba embutida
Stamped pan
Cuve emboutie



Tapa metacrilato transparente con bisagras en acero inox
Transparent methacrylate lid with stainless steel hinges.

Couvercle transparent en méthacrylate avec charnières en inox



	MODELOS SOBREMESA / DESKTOP MODELS / MODÈLES À POSER					MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED		
Posición barra soldadura Sealing bar position Position barre de soudure								
MODELO/MODELE/MODÈLE	VACT8A	VACT12A	VACT20A	VACT20B	VACT20BB	VACT40AB	VACT63AB	VACT100AB
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures	EXT.↔ INT.↕ 410x455x360 350x350x120	480x560x440 450x420x180	480x560x440 450x420x180	610x575x440 550x470x180	610x575x440 550x470x180	800x575x1040 680x470x200	800x575x1040 680x470x200	1000x705x1040 880x600x200
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60					400/50-60		
Material Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couvercle méthacrylate							
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	8m³DVP	12m³DVP	20m³DVP	20m³DVP	20m³DVP	40m³BUSCH	63m³BUSCH	100m³BUSCH
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
Nº Barras soldadura N. welding bars Nº barres de soudure	1				2			
Potencia Power Puissance	[W] 350	540	750	750	750	1120	1500	2250
Opcional Optional Options	-							

VACS

Envasadora al vacío [Sensor] / Vacuum packaging machine [Sensor] / Machine sous vide [Capteur]

Serie / Series / Série **VACS****A DESTACAR**

50 programas. Regulación porcentual de vacío. Tiempo extra de vacío. Entrada gas inerte regulable porcentualmente. Tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Programa especial para el sistema Gastro vac en los modelos de Sobremesa con Bomba DVP. Stop Vacío. Auto-calibración. Bomba Busch de alto rendimiento en modelos con pre-bomba. Entrada Gas inerte de serie. Auto-clean oil, sistema de autolimpieza del aceite de la bomba.

BENEFITS

50 programmes. Vacuum percentage control. Additional extra vacuum time. Gas entry percentage control. Sealing time control. Special gastro vac programme in with DVP pump. Stop vacuum. High performance BUSH pump in model with pump pre-install. Inert gas standard. Pre-Install gastro vac system for external countertriners vacuum. Self-calibration for a perfect vacuum, providing atmosphere presion.

À SOULIGNER

50 programmes. Réglage partiel du sous vide. Temps extra du sous vide. Temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Programme spécial pour le système gastro-vac. Arrêt sous vide avec DVP. Auto-calibrage. Pompe Busch haute performance sur les modèles pré-installé. Système gastro vac pré-installé faire le vide extérieur dans des récipients Gastronorm pour les modèles à poser. Huile auto-nettoyante, système auto-nettoyant pour huile de pompe.

**Barra soldadura sin conexiones con doble soldadura**

Welding bar without connections and double welding

Barre de soudure sans connexion (double barres)



VACS 8A



VACS 20BB



VACS 63AB



	MODELOS SOBREMESA / DESLTOP MODELS / MODÈLES À POSER					MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED		
Posición barra soldadura Sealing bar position Position barre de soudure								
MODELO/MODELE/MODÈLE	VACS8A	VACS10A	VACS20A	VACS20B	VACS20BB	VACS40AB	VACS63AB	VACS100AB
Precio Price Prix								
Medidas Measures Mesures	EXT. 410x455x360 INT. 350x350x120	480x560x440 450x420x180	480x560x440 450x420x180	610x575x440 550x470x180	610x575x440 550x470x180	800x575x1040 680x470x200	800x575x1040 680x470x200	1000x705x1040 880x600x200
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60					400/50-60		
Material Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couvercle méthacrylate							
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	8m³ DVP	10m³ DVP	20m³ DVP	20m³ DVP	20m³ DVP	40m³BUSCH	63m³BUSCH	100m³BUSCH
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
Nº Barras soldadura N. welding bars Nº barres de soudure	1				2			
Potencia Power Puissance	[W] 440	540	750	750	750	1120	1500	2250
Opcional Optional Options	Gastro VAC							

A DESTACAR

PV:

Encendido con piezo eléctrico. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo. Toma de gas por el lateral izquierdo o derecho. Pies regulables en altura.

NS/NC:

Encendido tren de chispas a batería. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo [serie NS] y válvula de gas termostática con regulación de 100°C a 300°C. [serie Cromo duro]. Entrada de gas por la parte trasera derecha, liberando los laterales de conexiones externas. Pies regulables en altura.

BENEFITS

PV:

Electric piezo ignition. Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking. Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum. Gas connection at left or right hand side. Adjustable legs. Hole in the plate with integrated grease trap drawer on the front.

NS/NC:

Ignition by sparks to battery. Burner with double exit flame, obtaining an uniform temperature for controlled cooking. Intergrated fat collection drawer in the front. Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum [serie NS] and thermostatic gas valves with regulation from 100°C to 300°C [serie Chromo duro]. Gas connection at the back. Adjustable feet.

À SOULIGNER

PV:

Allumage électrique. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valves de gaz avec deux intensités de chaleur, maximum et minimum. Entrée de gaz sur le côté gauche ou droit. Pieds réglables en hauteur.

NS/NC:

Allumage par étincelles. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valves de gaz avec deux intensités de chaleur, maximum et minimum [série NS] et valve de gaz thermostatique réglable de 100° à 300°C [série chrome dur]. Entrée du gaz à l'arrière droit laissant libre deux côtés externes pour les connexions. Pieds réglables en hauteur.



MODELO/MODELE/MODÈLE			PG45PV	PG60PV	PG75PV	PG90PV	PG60NS	PG80NS	PG100NS	PG60NC	PG80NC	PG100NC
Precio Price Prix												
Medidas Measures Mesures	EXT.	↔	460	610	760	910	600	800	1000	600	800	1000
	INT.	↗	435	435	435	435	440	440	440	440	440	440
		↓	190	190	190	190	180	180	180	180	180	180
Material Material Matériel			Placa acero pavonado 6mm, negro Treated stainless steel plate 6 mm, black Chrome plate 15 mm, welded splashback				Placa acero laminado 15mm, peto perimetral inox Laminated steel plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback			Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox Chrome plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback		
Kcal/h			3526	7052	7482	10922	7052	10578	12814	7052	10578	12814
Nº quemadores Nº of burners Nº brûleurs			1	2	2	3	2	3	3	2	3	3
Nº válvulas Nº of valves Nº valves			1	2	2	3	2	3	3	2	3	3
Superficie útil Usable area Surface utile			440x390	590x390	740x390	890x390	595x430	795x430	995x430	595x430	795x430	995x430
Potencia Power Puissance		[W]	4100	8200	8700	12700	8200	12300	14900	8200	12300	14900
Opcional Optional Options			-									

PE

Plancha eléctrica / Electrical griddles / Plancha électrique

Serie / Series / Série **PE****A DESTACAR**

Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50°C y 300°C.
Pies regulables en altura.

BENEFITS

Heater elements plated in stainless steel.
Integrated fat collection drawer in the front.
Thermostat with variation of temperature from 50°C to 300°C.
Adjustable feet.

À SOULIGNER

Résistances blindées en acier inoxydable.
Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale.
Thermostats avec commutateur incorporé qui permet une variation entre 50° et 300°C.
Pieds réglables en hauteur.



MODELO/MODELE/MODÈLE	PE60PV	PE75PV	PE60NS	PE80NS	PE60NC	PE80NC
Precio Price Prix						
Medidas EXT. ↔ Measures INT. ↕ Mesures INT. ↕	610 435 190	760 435 190	600 435 180	800 435 180	600 435 180	800 435 180
Material Material Matériel	Placa acero pavonado 6mm, negro Treated stainless steel plate 6 mm, black Chrome plate 15 mm, welded splashback		Placa acero laminado 15mm, peto perimetral inox Laminated steel plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback		Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox Chrome plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback	
Nº quemadores Nº of burners Nº brûleurs	2	2	2	3	2	3
Nº válvulas Nº of valves Nº valves	2	2	2	3	2	3
Superficie útil Usable area Surface utile	590x390	740x390	595x430	795x430	595x430	795x430
Potencia Power Puissance	[W] 4000	4000	4000	5300	4000	5300
Opcional Optional Options	-					

A DESTACAR

Todas las placas superiores son acanaladas, excepto los modelos "TL" que son lisas.
Termostato independiente regulable hasta 250°C.
Termostato de seguridad.
Señalizador luminoso, que se apaga cuando la placa ha alcanzado la temperatura deseada.
Recogedor grasas frontal.

BENEFITS

All superior plates are grooved, except the models "TL" who are smooth.
Adjustable thermostat at 250°C.
Safety thermostat.
Pilot light which turns off when reaching the desired temperature.
Frontal greases collector.

À SOULIGNER

Toutes les plaques supérieures sont rainurées, sauf les modèles "TL" qui sont lisses.
Thermostat indépendant réglable jusqu'à 250°C.
Thermostat de sécurité.
Signal lumineux, qui s'éteint quand la plaque a atteint la température souhaitée.
Tiroir récupérateur de graisses en position frontale.



GR 42



GR 82

MODELO/MODELE/MODÈLE	GR 42	GR 41 L	GR 41 LTL	GR61	GR61L	GR61LTL	GR82	GR82L	GR82LTL	GRM2
Precio Price Prix										
Medidas Measures (mm) Mesures	400 430 240	400 430 240	400 430 240	510 430 240	510 430 240	510 430 240	690 430 240	690 430 240	690 430 240	690 430 240
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50-60									
Superf. placa inferior Surface low plate Surface plaque inférieure	255 x 245			365 x 245			550 x 245			
Temperatura Temperature [°C] Température	+30°C / +250°C									
Material Material Matériel	Estructura en acero inoxidable / Placas acanaladas o lisas de hierro fundido Stainless steel body / Flat or grooved iron plates Structure en acier inoxydable / Plaques rainurées ou lisses en fonte									
Potencia Power [W] Puissance	1800	1800	1800	3000	3000	3000	3600	3600	3600	3600
Opcional Optional Options	-									

FR

Freidora eléctrica / Electrical fryer / Friteuse électrique

Serie / Series / Série **FR****A DESTACAR**

Resistencias blindadas de acero inoxidable.
Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.
En los modelos con grifo, cubeta con fondo inclinado para su perfecto vaciado.
Grifo de media pulgada de paso total.
Termostato regulable hasta 195°C.
Termostato de seguridad en todos los modelos.

BENEFITS

Heater covered by stainless steel.
Lift out control panel for easy cleaning.
Models with tap are equipped with slanting tank for easy empty.
Tap 1/2".
Adjustable thermostat at 195°C.
Safety thermostat in all models.

À SOULIGNER

Résistances blindées en acier inoxydable.
Tête détachable pour un nettoyage facile du réservoir.
Pour les modèles avec robinet, cuve à fond incliné pour une vidange parfaite.
Robinet d'un demi pouce de passage total.
Thermostat réglable jusqu'à 195 ° C.
Thermostat de sécurité sur tous les modèles.



FR 1010L G



FR 66L



FR 6L



FR 8L G

MODELO/MODELE/MODÈLE	FR 6L	FR 66L	FR 8L G	FR 88L G	FR 10L G	FR 1010L G	FR 10L GT	FR 1010L GT
Precio Price Prix								
Medidas  Measures (mm)  Mesures 	260 355 320	520 355 320	260 395 315	520 395 315	260 445 315	520 445 315	260 445 315	520 445 315
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50						400+N/50	
Material Material Matériel	Estructura en acero inoxidable Stainless steel body Structure en acier inoxydable							
Capacidad [Aceite] Capacity [Oil] Capacité [Huile]	6	6+6	8	8+8	10	10+10	10	10+10
Grifo Tap Robinet	No / No / Non		Sí / Yes / Oui					
Cesta  Basket  Panier 	210x210x100	210x210x100	220x240x100	220x240x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100
Nº cestas Nº baskets Nº paniers	1	2	1	2	1	2	1	2
Potencia Power [W] Puissance	3000	3000x2	3500	3500x2	4500	4500x2	6000	6000x2

SE/SEUF/SG

Salamandra /
Salamander /
Salamandre

A DESTACAR

Las salamandras completan con eficacia y en poco espacio el equipamiento de cualquier cocina, desde el snack bar hasta la restauración colectiva, tanto con menús de carne como de pescado.

Resultan indispensables en locales pequeños que sirven tapas o pinchos, como bares con almuerzos ligeros, mesas calientes, comida rápida y bocaterías, así como en las cocinas de los chefs más exigentes, que cuidan cada detalle de sus platos y preparados.



Gratinar verduras, patatas y hortalizas.
Ultimar platos al horno como lasañas, canelones y pasteles salados...
Mantener calientes platos listos para servir.



Gratinate vegetables, potatoes and vegetables.
Finishing baked dishes such as lasagne, cannelloni and savoury pies...
Keeping ready-to-serve dishes warm.



Gratiner des légumes, des pommes de terre.
Finir des plats au four tels que lasagnes, cannellonis, flans, quiches...
Maintenir à température des plats prêts à servir à table.



Gratinar pescados, moluscos y crustáceos.
Asar a la parrilla o acabar de hacer carnes: hamburguesas, bistecs, salchichas y milanesas...
Caramelizar y ultimar postres.



Gratinating fish, molluscs and crustaceans.
Grilling or finishing meats: hamburgers, steaks, sausages and breaded meats...
Caramelising and finishing desserts.



Gratiner le poisson, les mollusques, les crustacés.
Griller ou finir la viande: hamburger, steaks, würstel, côtelettes...
Caraméliser et finir les desserts.

BENEFITS

Salamanders are an efficient and space-saving addition to any kitchen, from snack bars to catering establishments, for both meat and fish menus.

They are indispensable in small establishments serving tapas or pinchos, such as light lunch bars, hot tables, fast food and snack bars, as well as in the kitchens of the most demanding chefs, who take care of every detail of their dishes and preparations.

À SOULIGNER

Les salamandres complètent de manière efficace et peu encombrante toutes les cuisines, des snack-bars aux établissements de restauration, pour les menus de viande et de poisson.

Elles sont indispensables dans les petits locaux servant des tapas ou des pinchos, tels que les bars à repas légers, les tables chaudes, les fast-foods et les snack-bars, ainsi que dans les cuisines des chefs les plus exigeants, qui soignent chaque détail de leurs plats et de leurs préparations.



BASIC



CLÁSICA /
CLASSIC /
CLASIQUE



CLÁSICA /
CLASSIC /
CLASIQUE


	BASIC			CLÁSICA / CLASSIC / CLASIQUE			
MODELO/MODELE/MODÈLE	SE 40 BM	SE 60 BM	SE 60 BT	SE 40 M	SE 60 M	SE 60 T	SE 80 T
Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures	400 450 500	600 450 500	600 450 500	400 548 500	600 548 500	600 548 500	800 548 500
Tensión/Frecuencia Power supply Tension/Fréquence	220-240/50-60HZ	220-240/50-60HZ	400 2N/50-60HZ	220-240/ 50-60HZ	220-240/ 50-60HZ	380-415 3N / 50-60HZ	400 3N / 50-60HZ
Potencia Power Puissance	2	4	4	2	4	4	6

Serie / Series / Série **SALAMANDRA**
**ULTRA-RÁPIDA /
ULTRARAPID /
ULTRA-RAPIDE**

Resistencias infrarrojas.
20" para alcanzar la temperatura máxima, 5" estando en funcionamiento.
Excelente uniformidad de cocción.
2 zonas de cocción independientes (mod. 60), y seleccionables completas o individuales.

Infrared heaters.
20" to reach maximum temperature, 5" in operation.
Excellent cooking uniformity.
2 independent cooking zones (mod. 60), selectable full or individual.

Résistances à infrarouges.
20" pour atteindre la température maximale à partir de la mise en marche, 5" en cours de fonctionnement.
Parfaite uniformité de cuisson.
2 zones de cuisson indépendantes (mod. 60), sélectionnables comme complètes ou individuelles.


**ULTRA-RÁPIDA CONTACT /
ULTRARAPID CONTACT /
ULTRA-RAPIDE CONTACT**


Función de contacto: barra de detección de placa.
Contact function: plate detection bar.
Fonction de contact : barre de détection des plaques.



GAS /
GAS /
GAZ



MODELO/MODELE/MODÈLE	SEUF 40 M	SEUF 60 M	SEUF 60 T	SEUFC 40 M	SEUFC 60 M	SEUFC 60 T	SG 4
Precio Price Prix							
Medidas Measures Mesures	400 548 500	600 548 500	600 548 500	400 548 500	600 548 500	600 548 500	750 400 460
Tensión/Frecuencia Power supply Tension/Fréquence	220-240/50-60HZ		380-415 3N / 50-60HZ	220-240/50-60HZ		380-415 3N / 50-60HZ	
Potencia Power Puissance	2	4	4	2	4	4	7,4

TTV/TTH

Tostador de túnel eléctrico / Electric tunnel toaster / Toaster à tunnel électrique

Serie / Series / Série TTV/TTH

A DESTACAR

Modelo TTH3000, apto para tostar, gratinar o calentar.
Modelo TTV2400 y TTV4000, apto para tostar.
Resistencias blindadas.
Selector cuatro posiciones.
Regulador velocidad cinta.
Cajón recogemigas.

BENEFITS

Model TTH3000 for toasting, browning and heating.
Model TTV2400 and TTV4000 for toasting.
Recovered heater elements on model.
Selector four positions.
Adjustable speed of the band.
Crumbs drawer.

À SOULIGNER

Modèle TTH3000, adapté pour griller, gratiner ou réchauffer.
Modèle TTV2400 et TTV4000, adapté pour grâter.
Résistances blindées.
Sélecteur quatre positions.
Régulateur vitesse de tapis.
Tiroir ramasse-miettes.



MODELO/MODELE/MODÈLE	TTV2400	TTH3000	TTV4000
Precio Price Prix			
Medidas Measures (mm) Mesures	480 510 410	750 420 250	570 620 400
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz) Tension/Fréquence	230/50-60		400/ 230/50-60
Material Material Matériel	Estructura en acero inoxidable Stainless steel body Structure en acier inoxydable		
Nº resistencias Nº heater elements Nº brûleurs	2	2	2
Ancho de cinta Wide of band Largeur du tapis	260	200	360
Altura entrada alimentos Height of opening Hauteur entrée des aliments	70	70	70
Potencia Power Puissance (W)	1400+1400	1500+1500	2000+2000
Opcional Optional Options	-		

Tostador eléctrico / Electrical toaster / Toaster électrique

Serie / Series / Série **T**

A DESTACAR

E:

Temporizador regulable 15 minutos, en los modelos T6ECT y T12ECT.

Los modelos sin temporizador T6EST y T12EST, cuentan con interruptores independientes para cada nivel de resistencias.

Dos resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.

Cajón recogemigas.

T6/T12:

Temporizador regulable 15 minutos.

Interruptores independientes para cada nivel de resistencias.

Tres resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.

Cajón recogemigas.

BENEFITS

E:

Adjustable time setting up to 15 minutes, the model T6ECT y T12ECT.

Models without time setting T6EST and T12EST, have independant switches for each heater zone.

Two heater elements for each zone, quartz recovered.

Crumbs drawer.

T6/T12:

Adjustable time setting up to 15 minutes.

Independant switches for each heater zone.

Three heater elements for each zone, quartz recovered.

Crumbs drawer.

À SOULIGNER

E:

Temporisateur réglable 15 minutes.

Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.

Tiroir ramasse-miettes.

T6/T12:

Les modèles sans temporisateur ont des interrupteurs indépendants pour chaque niveau de résistances.

Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.

Tiroir ramasse-miettes.



T6E CT



T6



T12

MODELO/MODELE/MODÈLE	T6E ST	T12E ST	T6E CT	T12E CT	T6	T12
Precio Price Prix						
Medidas  Measures (mm) Mesures	480 260 240	480 260 370	480 260 240	480 260 370	525 305 325	525 305 445
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz) Tension/Fréquence	230/50				230/50-60	
Material Material Matériel	Estructura en acero inoxidable Stainless steel body Structure en acier inoxydable					
Nº resistencias Nº heater elements Nº résistance	4	6	4	6	6	9
Temporizador Timer Temporisateur	No / No / Non			Sí / Yes / Oui		
Nº interruptores Nº switches Nº d'interrupteurs	2	3	0	1	2	3
Potencia Power Puissance (W)	2000	3000	2000	3000	2000	2750
Opcional Optional Options	-					

Termo de leche / Milk urns / Termo de lait

Serie / Series / Série **TL**

A DESTACAR

Calentador al baño María, ideal para leche, café, consomé, té, etc.
Deposito en acero inox desmontable mediante rosca.
Termostato autorregulable.
Interruptor luminoso puesta en marcha.
Grifo regulable en dos posiciones.

BENEFITS

Bain Marie heating, ideal for milk, coffee, consommé, tea, etc.
Deposit in detachable steel inox by means of spiral.
Self-regulatory thermostat.
Beginning luminous switch.
Adjustable faucet in two positions.

À SOULIGNER

Mise en température par bain-marie, idéal pour lait, café, consommé, thé, etc.
Réservoir en acier inox démontable (système à vissees).
Thermostat autoréglable.
Interrupteur lumineux mise en marche.
Robinet réglable dans deux positions.



TL 6



TL 66

MODELO/MODELE/MODÈLE	TL 3	TL 6	TL 66
Precio Price Prix			
Medidas Measures (mm) Mesures	232 232 430	265 265 525	525 265 525
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	220-230/50		
Material Matériel	Int/Ext: acero inoxidable AISI 304 Int/Ext: Stainless steel AISI 304 Int/Ext: acier inoxydable AISI 304		
Capacidad Capacity Capacité	3	6	6+6
Potencia Power Puissance	1000	1500	1500 +1500
Opcional Optional Options	Sujección tapa para uso como termo de chocolate. Attachment covers for use like chocolate thermus. Fixation du couvercle pour utilisation comme thermos à chocolat.		

CS/SC/CEV

Cortadora de fiambre / Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle

Serie / Series / Série **CS / CSCEV**

A DESTACAR

Avance del producto por gravedad.
Motor ventilado profesional de transmisión por correa.
Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.
Espesor máximo de corte 14 - 16 mm.
Afilador fijo en la gama "S".
Interruptor marcha-paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo [GAMA SCEV].
Fácil limpieza de todos sus componentes.

BENEFITS

Professional ventilated motor.
Tempered ground hard chromium-plate professional blade.
Slicing thickness up to 14 - 16 mm.
Fixed sharpener in range "S".
Start and stop switch with relay to avoid the automatic restarting of the machine in the case of electrical power shortage [RANGE SCEV].
Easy cleaning of all components.

À SOULIGNER

Avancée du produit par gravité.
Moteur ventilé professionnel avec transmission par courroie.
Lame concave.
Épaisseur maximale de coupe 14 - 17 mm.
Rémouleur fixe dans la gamme "S".
Interrupteur marche-arrêt avec un relais qui ne permet pas, en cas de coupure de courant, le fonctionnement de la machine sans reprogrammation [SCEV].
Nettoyage facile de tous ses composants.



C220 SCEV




C250 S



C300 SCEV



C 350 SCEV



Afilador con doble esmeril.
Sharpener with double emery
Rémouleur avec double émeri.



Modelo SCEV con bloqueo de carro deslizante que permite desmontar la bandeja de alimentos y su cojinete.

Model SCEV with block of sliding carriage which allows to disassemble the food tray and its bearing
Modèle SCEV avec verrouillage du chariot coulissant qui permet de démonter le plateau à aliments et son roulement.



Prensa producto con protección en plexiglas

Food-holder arm with protection in plexiglass

Presse avec protection en plexiglas



MODELO/MODELE/MODÈLE	C 220 S C 220 SCEV	C 250 S C 250 SCEV	C 275 S -	C 300 S C 300 SCEV	- C 350 SCEV
Precio Price Prix					-
Dimens. A (mm)	385	385	400	438	487
Dimens. B (mm)	245	245	250	298	355
Dimens. C (mm)	355	365	390	420	515
Dimens. D (mm)	425	475	685	520	685
Dimens. E (mm)	400	410	555	450	555
Tensión/Frecuencia Power supply (V/Hz) Tension/Fréquence	220/50				
Material Material Matériel	Estructura fundición de aluminio anodizado (C275 S aluminio lacado) Structure anodized aluminium (C275 S laquered aluminium) Structure aluminium anodisé (C275 S aluminium laqué)				
Diámetro cuchilla Diameter slicer Diamètre lame	220	250	275	300	350
Potencia Power Puissance	170	190	150	250	400
Capacidad corte (mm ±S) Cutting capacity Épaisseur de tranches	200 125	195 145	225 180	245 195	280 220

Notas / Notes / Notes

Notas / Notes / Notes